


SUPPORTS			
6	FLANGE GROUNDING CONDUCTOR (C-501)	2	MISC/C-501
			2

N



檔號: TRIM-D2110-N45AB-S1PL- 1

□ 管件序號 <1>直管編號 [1] 管段編號 & 須設計會驗管線				資料庫： 名稱：		工廠焊接 套焊 螺紋銜接 配合現場焊接 配合現場接合點 管支撐 蒸汽追縱管 						
操作壓力: 0.2 $\frac{KG}{CM^2} G$		操作溫度: 25~75 °C		管線等級: S1PL		製 圖 謝鳳菁		2025.04.21		會 簽		
設計壓力: 3.5 $\frac{KG}{CM^2} G$		設計溫度: 120 °C		保溫(冷)等級:		設 計 鄧基宏		2025.04.21				
試驗基準: Air 3.85 $\frac{KG}{CM^2} G \times 60$ 分				熱追縱等級:		審 核 陳安誠		2025.04.21				
管路塗裝:		管 材 塗 裝 碳鋼及不銹: 鋼保溫(冷): 不銹鋼:		焊接基準:		認 可 陳逢明		2025.04.21				
焊道: 塗裝:				NDE 抽驗: 10 %		依據圖號: C2418-4-503				圖號:		