Z	[FABRICATION MATERIALS					N >7	流水號:238
5	PT NO	COMPONENT DESCRIPTION	N.S. (INS)	ITEM CO	DDE	QTY		
	-	PIPE PIPE A53 GR.B GALV. ERW STD BE ASME B36.10	M 14	C1A1/P-	14"-STD	21.0M	-	.0.1000
	2	PIPE A106 GR.B GALV. SMLS SCH80 PE ASME B36.10M	3/4	C1A1/P-		0.1M	VENT /	+21939 ③
	-	FITTINGS						
	4	SOCKOLET 3000# SW A105 GALV. MSS SP-97 90 ELBOW LR BW A234 GR.WPB GALV. WELD STI ASME B16.9	14 x 3/4 D 14	C1A1/SC C1A1/EB	DL-14"X3/4" 3-14"X90	1 4	11 C1A1/VA-3/4"-1812	100 EL.+21776
		FLANGES					4 <13>2 34	3
		FLANGE WN 150# RF A105 GALV. STD BORE ASME B16.5	14	C1A1/FR	RWN-14"	2	EL.+21484 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	63 14"x3/4"NS <14>1
	[ERECTION MATERIALS						(47 33)
		COMPONENT DESCRIPTION	N.S.	ITEM CO	DDE	QTY	11° <12>1	14"NS (3)
NO		TITTINGS	(INS)					99
	6	FLEXIBLE HOSE 150# RF L= 1400mm PER DATA SHEET (FLEX-11005)	14	C1A1/FL	X-14"	1	EL.+19510 (1) (1) (1)	285 EL.+20824 CONN. TO
	7	NIPPLE (L=100MM) TOE(NPT) A106 GR.B GALV. SMLS SCH80 ASME B36.10M	3/4		P-3/4"X100LXTOE	1		TK-111/N24
		CAP 3000# SCRD (FNPT) A105 GALV. ASME B16.11	3/4	C1A1/CT	Г-3/4"	1	F5 G9 B10	N 80269 EL.+20819
	-	GASKETS GASKET 150# RF 4.5 MM THICK 304SS SPIRAL	14	C1A1/GF	R-14"	2	TR2-14 DUMMY	6-05
		WOUND W/GRAPHITE FILLER W/CS OUTER RING ASME B16.20/B16.5						
	-	STUD BOLT A193 GR.B7 GALV. W/ TWO HEX.	1	CAAAIDS	S1-1"X140L	24		
		HEAD HEAVY NUT A194 GR.2H GALV. ASME B1.1 B18.2.2	ı	CIAI/BS	51-1 × 140L	24	-20356 - - 10> <u>1</u>	
	-	/ALVES / IN-LINE ITEMS					EL.+10925 S12	
		GATE 800# SW A105 BB OS &Y RS TRIM 13CR STELLITED SOLID WEDGE API-602	3/4	C1A1/VA	A-3/4"-1812	1	S3-14	
1:	-	PIPE SHOE (S3-14)	14	SUP/S3-	14"	2	S13 VG2-14	
13 14		VERTICAL GUIDE (VG2-14) SUPPORT TRUNNION (TR2-14-6-05)	14 14	SUP/VG2 SUP/TR2	2-14"	2		
_		CUT PIPE LENGTH FOR REFERENCE ONLY					0008-	
	PIECE NO		E CUT LENGTH	N.S. F	REMARKS		[4] EL.+1128\ S13 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
	<8> <10> <12>	1205 14 <99 6000 14 <11> 1290 14 <13>	6000	14 14 14 3/4			6 14"NS VG2-14	
	<14>	428 14	100	3/4			50MM OFFSET UP \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
							660	
							CONT. FROM F5 G9 B10	
							13/14	FOR CONSTRUCTION
								JUL. 15, 2025
								管線編號
-								FW-11003-14"-C1A1
							① 管件序號 <1>直管編號 [1] 管段編號 資料庫 工廠焊接 套焊 螺紋銜接 配合現場焊接 配合現場接 & 須設計會驗管線 名稱 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	合點 管支撑 蒸汽追蹤管
+	\triangle						操作壓力: 10 KS _{CM} ² G 操作溫度: 30 °C 管線等級: C1A1 製 圖 陳郁惟 2025.04.21 _會	富台工程股份有限公司 FU-TAI ENGINEERING CO., LTD.
$\overline{}$	\wedge \lceil						段計壓力: 12.3 KG _{CM²} G 設計溫度: 70 C 保溫(冷)等級: 設計 陳至鉉 2025.04.21 □	FU-TAI ENGINEERING CO., LTD.
	${\Delta}$				p+ + 1	D+ \4		
	$\overline{}$	FOR CONSTRUCTION FOR APPROVAL			陳至鉉 陳至鉉	陳逢明 陳逢明	Table Tab	満尾一期 管線工程 建廠工程 立體配管圖