	吕	PT NO	COMPONENT DESC	RIPTION	N.S. (INS)	ITEM CODE	QTY	
			FITTINGS		(1140)			
	完	1		V A403-WP304 SMLS SCH40S	6 x 4	S1P4/RC-6"X4"	1	
	-	2		403-WP304 SMLS SCH40S	6	S1P4/EB-6"X90	1	
			ASME B16.9					
	後		FLANGES	E 4400 F004 00U400 DODE	•	OADA/EDIA/N. CII	0	
		3	ASME B16.5	F A182-F304 SCH40S BORE F A182-F304 SCH40S BORE	6 4	S1P4/FRWN-6" S1P4/FRWN-4"	2	
	請	-	ASME B16.5	1 A102-1 304 3011403 BOILE	7	317 4/1 13000-4	,	
	辣		ERECTION MATER	IALS				<b>/1</b>
	/							
	歸	PT NO	COMPONENT DESC	RIPTION	N.S. (INS)	ITEM CODE	QTY	
	ا تسر	_	GASKETS		<del></del>			
	湿	5		5 MM THICK 304SS SPIRAL	6	S1P4/GR-6"	2	
_		6	RING ASME B16.20/	FE FILLER W/SS304 OUTER B16.5 5 MM THICK 304SS SPIRAL	4	S1P4/GR-4"	2	EL.+10422 169
		0		TE FILLER W/SS304 OUTER	4	31F4/GR-4	2	G6 B8 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
			BOLTS	510.0				241
		7		R.B8 W/ TWO HEX. HEAD	3/4	S1P4/BS4-3/4"X105L	16	6"x4"NS
		8	HEAVY NUT A194 G	R.8 ASME B1.1 B18.2.2 R.B8 W/ TWO HEX. HEAD	5/8	S1P4/BS4-5/8"X95L	16	XE EL.+10176 406 2
			HEAVY NUT A194 G	R.8 ASME B1.1 B18.2.2				61201 6"NS 6"NS
			INSTRUMENTS					EL.+9766
		9 10	BREATHER VALVE FLAME ARRESTOR		6 x 4 4		1 1	Bird-proof Screen (material: SS304)
								1 F4 G6 B8
								F3 G5 B7
								CONN. TO
								TK-612/N8 E 129300
								N 31600
								EL.+9456
	簽	-						
分配/	$\overline{\wedge}$							REVISED
								FOR CONSTRUCTION
								SEP. 12, 2025
								SEI . 12, 2025
		<u> </u> 						
								管線編號
		<u> </u> 						TRIM-TK612-N8-6"-S1P4
								□ 管件序號 <1>直管編號 [1] 管段編號   資料庫   工廠焊接 套焊 螺紋銜接 配合現場接接 配合現場接合點 管支撑 蒸汽追蹤管   湯勝化學科技股份有限公司   ② (1) 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1
						ı		Q. 須改計音級目标 日悔 E E // 量 E shifte /dydifted Chemicates Etd.
		$\triangle$					1	操作壓力: 0.05 KG/M² G 操作溫度: 38 C 管線等級: S1P4 製 圖 陳怡如 2025.04.21 會 富台工程股份有限公司
		1	2025.09.12 RI	EVISED FOR CONSTRI	UCTION	黄炳富	陳逢明	引   設計壓力: 0.14 Kg/g 引設計溫度: 80 C   保溫(冷)等級: □ 設計   <b>黃炳富</b>   2025.04.21 □ □ □ □ □ □ □ FU-TAI ENGINEERING CO., LTD. □
		Ô	2025.07.03 F	OR CONSTRUCTION		黄炳富	陳逢明	
		À		OR APPROVAL		黃炳富	陳逢明	
		序次	日期	修改	說 明	修改	認可	「

流水號:1099

Ν

FABRICATION MATERIALS