	<u>`</u>							<b>W</b>										加小玩	CTTO!
	PT NO	COMPONENT DES	SCRIPTION	N.S. (INS)	ITEM CODE		QTY												
	11	FITTINGS																	
<del> </del>	-     -    1		BW A403-WP304 SMLS SCH40S	4 x 3	S1P4/RC-4"X3"		1												
	-    2		A403-WP304 SMLS SCH40S	3	S1P4/EB-3"X90		1												
	-	ASME B16.9																	
後		FLANGES																	
	11	ASME B16.5	RF A182-F304 SCH40S BORE	4	S1P4/FRWN-4"		1												
	<u> </u>	FLANGE WN 150# ASME B16.5	RF A182-F304 SCH40S BORE	3	S1P4/FRWN-3"		2												
	11										- 0	<b>~~~</b>	$\sim$			$\wedge$			
速	7	ERECTION MATE	ERIALS													/1\			
歸	11	COMPONENT DES	SCRIPTION	N.S.	ITEM CODE		QTY					140 EL.+8672			4				
	11			(INS)							S11 El C-501\	.L.+6072	G6 B7						
爱	]	GASKETS									\		S11						
1.1	<b>-</b>	ZW#7500 ASME B		4	S1P4/GR-4"-ZW		1			(	RV 203	// //	C-501		7				
	6	GASKET 150# RF ZW#7500 ASME B	3.0 MM THICK VIRGIN PTFE 16.21/B16.5	3	S1P4/GR-3"-ZW	V#7500	3			(	61301	// //	\						
		BOLTS								(			F4 G6 B7		/	_			
	7		GR.B8 W/ TWO HEX. HEAD	5/8	S1P4/BS4-5/8"X	(95L	20			(			3"N	S		7			
		HEAVY NUT A194	GR.8 ASME B1.1 B18.2.2							(	EL.+8466		S S	11			_		
		INSTRUMENTS								(	XE	406	C	-501			5		
	8 9		R 150# RF XE 61301 E 150# RF RV 61301	3 3			1 1			(	61301	81	2 3'	"NS					
		SUPPORTS									8	24		114					
	10	FLANGE GROUNE	DING CONDUCTOR (C-501)	4	MISC/C-501		1							Bird-proo	f Screen (ma	aterial: SS3	04)		
	11	FLANGE GROUNE	DING CONDUCTOR (C-501)	3	MISC/C-501		3				F3 G5 B7			E	L.+8057				
											S10 C-501		4"x3"NS		F4 G6	6 B7			
											\ COI	NN. TO	7 20 110	,		2	ر		
												-613/N8 129300				~~^			
												23800							
											EL.	.+7806							
會 第																			<del></del>
分配 △ ∠	$\overline{\ }$																<b>I</b>	REVISED	I I
																	FOR C	ONSTRU	CTION
																	QE.	ED 42 202	) E
																	36	P. 12, 202	25
																Γ	管線編號		
																	TRIM-TK6	13-N8-4"-S1	P4
								① 管件序號 〈	(1>直管編號 [1]管	段編號	<b>資料</b> 庫	工廠焊接 套	禁煙 螺紋銜接 配合現場焊	接 配合現場接	合點 管支撑 🤅	蒸汽追蹤管	油	勝化學科技股份	公右限八司
								& 須設計會驗管		17(-11111111111111111111111111111111111	名稱 :	— —					Gobine 🚒	-shine Advanced Ch	nemicals Ltd.
									//// C <sub>CM</sub> ² G 操作温度: 38	•^	管線等級: S1P4	製圖	陳怡如 2025.04	0.4					
	1	2025.09.12	2 DEVISED FOR CONSTRUCTION										黃炳富 2025.04				富台 FU-1	工程股份有 fal engineering	
							陳逢明		<sup>℃</sup> CM² G 設計溫度: 80		保溫(冷)等級:	設計	<del>                                     </del>	-					
						黄炳富	陳逢明	試驗基準: Air	0.18 KG <sub>CM</sub> <sup>2</sup> G X 6	U 万 要	熱追縱等級:	審核	陳安誠 2025.04	— <del>—</del> —			崙尾一期 建廠工程	管線工程	
	Â		FOR APPROVAL	<b>*</b> 0 =		黃炳富	陳逢明	管路塗裝:	管 材 塗 碳鋼及不銹,	1X	焊接基準:	認可	陳逢明 2025.04					立體配管區	
	序次	日期	修 改	說 明		修改	認可	焊道. 塗裝·	´朮   調味温(冷 <i>)</i>   撑   不銹鋼 :		NDE 抽驗: 10 %	依據圖號	C2418-4-513	圖號:			檔號: TRIM-	TK613-N8-S1P4	- 1

流水號:1107

Ν

W

FABRICATION MATERIALS