		FABRICATION	N MATERIALS				N					オーレーホのフロ
	PT	COMPONENT I	DESCRIPTION	N.S.	ITEM CODE	OTY	W					流水號:978
日回	NO NO		<u> </u>	(INS)		QTY						
元	1	PIPE A312-TP3	16L SMLS SCH40S PE ASME	1.1/2	S1PL/P-1.1/2"-40S	0.6M						
		B36.19M FITTINGS										
	2		0# SW A182-F316L ASME B16.11	1.1/2	S1PL/ES-1.1/2"X90	1						
後		FLANGES							\wedge			
請	3	FLANGE SW 15 ASME B16.5	50# RF A182-F316L SCH40S BORE	1.1/2	S1PL/FRSW-1.1/2"	2	CONN	N. TO 10/N35	S9 C-401			
		ERECTION MA	ATERIALS				E 802 N 744	02	0-401			
速	D.T.				ITEM 0005	077/	EL.+1					
歸	PT NO	COMPONENT I	DESCRIPTION	N.S. (INS)	ITEM CODE	QTY		-106 NS	265			
湿		FLANGERUNG	A 450# DE A 400 F040L A OME D40 F	4.4/0	04DL/FDD 4.4/0II			<pre>43>1 1.1/2"NS</pre>	F3 G5 B6			
<i>[</i> 223]	4	GASKETS) 150# RF A182-F316L ASME B16.5	1.1/2	S1PL/FBR-1.1/2"	1		,				
	5		RF 3.0 MM THICK VIRGIN PTFE	1.1/2	S1PL/GR-1.1/2"-ZW#7500	3		133	آها آها		\bigwedge	
		BOLTS	E B 10.2 I/B 10.5					4	S1PL/VA-1.1/2"-3833	Ħ (
	6		93 GR.B8M W/ TWO HEX. HEAD 94 GR.8M ASME B1.1 B18.2.2	1/2	S1PL/BS6-1/2"X75L	12						
		VALVES / IN-LIN						132			S9 ,	165
	7			1.1/2	S1PL/VA-1.1/2"-4133-VT-E	1				<u>S10</u>	C-401	G5 B6 4
	8	(FOR VACCUM CHECK 800# S	60 TORR) (VOC<100 vppm) W A182-F316L PISTON TYPE	1.1/2	S1PL/VA-1.1/2"-3833	1		2	2003	SRPA-1.1/2	F3 G5 B6	HOSE GONNE. FOR PURE WATER
		W/SPRING BC	TRIM 316LSS STELLITED API-602	~~~		\sim		45° 3	<1>1	#50	1.1/2"NS	S9 \ \
	9	FLANGE GROU	UNDING CONDUCTOR (C-401)	1.1/2	MISC/C-401	3	1	2		S11	188	C-401 E 80910
	10 11 12	PIPE SHOE (S1 AUXILIARY SUI		1.1/2 1.1/2 1.1/2	SUP/SRPA-1.1/2" SUP/S1A-1.1/2" SUP/AS3-1.1/2"	1				S1A \S12		N 74677
							<u> </u> -			AS3-12		45° EL.+12865
			NGTH FOR REFERENCE ONLY									
	PIEC NO <1>	LENGTH (N.S. REMARKS PIECE INS) NO I.1/2 <2>	LENGTH (I	.S. REMARKS NS) 1/2				443.		443	
	<3>	100 1	1.1/2	100 1	.1/2					H		
	1										7 S1PL/VA-1.1/2"-4133-VT-E	
分配 /												REVISED
77 80 / /	2											FOR CONSTRUCTION
												SEP. 12, 2025
												, -
												管線編號
	-							the part (or the control of the cont	NO NO.	T		TRIM-D2110-N35-1.1/2"-S1PL
	+						□ 管件序號 <1>	直管編號 [1] 管段編號	資料庫 _. 名稱 ·	工廠焊接 套焊 螺紋銜接 配合現場焊接	配合現場接合點 管支撑 蒸汽追蹤管一量一二一二一二一二	I GONDO MINICIPATIZAZIONI TRACIO
								2 G 操作温度: 25~75 ℃			1	E-Siltne Advanced Chemicats Eta.
	1	2025.09.12	REVISED FOR CONSTR	UCTION		陳逢明	,		保溫(冷)等級:	設計 鄧基宏 2025.04.2	一 晋 ————	富台工程股份有限公司 FU-TAI ENGINEERING CO., LTD.
		2025.07.03			鄧基宏	陳逢明	試驗基準: Air	3.85 KG/CM ² G X 60 分		審 核 陳安誠 2025.04.2	 	崙尾一期
	À	2025.04.21	FOR APPROVAL		鄧基宏	陳逢明	管路塗裝:	管 材 塗 装 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世	焊接基準:	認 可 陳逢明 2025.04.2	1	建廠工程 立體配管圖 1
	序次	日期	修改	說 明	修改	認可	焊道. 塗裝・	〈☆ 鋼保溫(冷) 撑 不銹鋼 :	NDE 抽驗: 10 %	依據圖號: C2418-4-503	圖號:	檔號: TRIM-D2110-N35-S1PL- 1