<u></u>		FABRICATIO	N MATERIALS					N	
	PT NO	COMPONENT	DESCRIPTION	N.S. (INS)	ITEM CODE	<u>.</u>	QTY		<b>がにろいた。ころ</b>
完		PIPE A242 TD	DOMESTIN COLLAGE DE ACME DOS 40M		S1P1/P-1"-4	100	24.2M		
		FITTINGS	304 EFW SCH40S PE ASME B36.19M	1	\$1P1/P-1"-4	105	21.3M		
後	2 3		00# SW A182-F304 ASME B16.11 NG 3000# SW A182-F304 ASME	1	S1P1/ES-1"7 S1P1/CFS-1		4 3		
		ERECTION N	IATERIALS					2 EL.+4867	
請	PT	COMPONENT	DESCRIPTION	N.S.	ITEM CODE	Ī	QTY	S5 SRP-1	
速	NO NO	SUPPORTS		(INS)		-	_	8 1 2	
請	4 5 6	PIPE SHOE (S SUPPORT RE PIPE GUIDE (	NFORCING PAD (SRP-1)	1 1 1	SUP/S1-1" SUP/SRP-1' SUP/G5-1-1		6 6 3	1820 S6 G5-1	
還								S4 S1 2250	
	PIE	CE CUT	NGTH FOR REFERENCE ONLY  N.S. REMARKS PIECE	CUT		MARKS		\$\frac{\sqrt{55\gamma}}{\gamma}\frac{\sqrt{54}}{\qqrt{54}}	
	NO <1: <3:	216 2069	(INS) NO 1 <2> 1 <4> 1 <6>	LENGTH 384 554 6000	(INS) 1 1			EL.+4267 S1	
	<5×	6000	1	6000	ı			6000 S1	
								SRP-1 3000 SSP-1 3000 SSP-1 3000	
								1"NS 4 S6 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
								G5-1 (S5) SRP-1	
								60	S6 O <sub>O </sub> / G5-1
								21 <sup>1</sup> SRP-1 3000	
								CONT. ON CW-14005-20"-S1P1 E 126250 N 65500 SRP-1 S4 S1	13 7'Ns
								N 65500 S1 EL.+4028	NS
								68	CONT. ON 2
									(15) 2
									REVISED
分配 / /									FOR CONSTRUCTION
									SEP. 12, 2025
									管線編號
									CW-14101-1"-S1P1
								<ul><li>□ 管件序號 &lt;1&gt;直管編號 [1] 管段編號 資料庫</li><li>② 須設計會驗管線</li><li>工廠焊接 套焊 螺紋銜接 配合現場焊接 配合現場接合點 管支撑 蒸汽塩酸</li><li>●</li></ul>	I BOLLOO MINITERITION OF THE A PI
								操作壓力: 5.5 KC <sub>M</sub> ² G 操作溫度: 32 C 管線等級: S1P1 製 圖 胡庭瑋 2025.04.21 <sub>會</sub>	富台工程股份有限公司
	$\frac{1}{\hat{0}}$	2025.09.12		RUCTION		林信助林信助	陳逢明 陳逢明	設計壓力: 8.5 KG/CM² G 設計溫度: 80 °C 保溫(冷)等級: 設計 林信助 2025.04.21	FU-TAI ENGINEERING CO., LTD. 常尾一期 管線工程 1
	Â	2025.07.03				林信助	陳逢明	管路塗装: 常   管   一管 材 塗 装     焊接基準: 認 可   <b>陳逢明</b>   2025.04.21	建廠工程 立體配管圖 3
	序次	: 日期	修 改	說 明		修改	認可	<sup>保道</sup> ・	檔號: CW-14101-S1P1- 1