Total Tota	<u> </u>		FABRICATION MATERIALS				N > 7			流水號:384
Control Cont		NO	COMPONENT DESCRIPTION	(INS)	CODE	QTY				
The contract of the contract	_	1 2	PIPE A312-TP304 EFW SCH40S PE CNS 6331 PVC PIPE TYPE B SMLS SCH80 UPVC PE ASME D-1785			9.4M 0.9M				
### 1	1.	3 4 5 6	TEE 3000# SW A182-F304 ASME B16.11 90 ELBOW 3000# SW A182-F304 ASME B16.11 90 ELBOW SW SCH80 UPVC FULL COUPLING 3000# SW A182-F304 ASME	1/2 S1P1F/ 1/2 UPVC/I	/ES-1/2"X90 ES-1/2"X90	2 4 2 1	<13>1 4 (31)	<12>[1] / (30)	FW-909B63-1/2"-S1P1F E 30593	
To Construct			ERECTION MATERIALS				CONT. ON		26) 1 3	
Part		NO		(INS)	CODE		10/29/	5112/J	EL.+8211	
TO ADMINISTRATION TO	75	7	BALL 2000PSI SCRD(NPT) A182-F304/304SS+PTFE FULL PORT FIRE SAFE WRENCH OPER. ASME B16.34	1/2 S1P1F	/VA-1/2"-4T44	1		6016	-10>1	
FOR CONSTRUCTION		8		1/2 S1P1F/	/SOLE-1/2"	1		28	4	
FW-909B61-1/2"-UPVC		NO <1> <3> <5> <7> <9> <11>	E CUT N.S. REMARKS PIECE LENGTH (INS) NO 67 1/2 <2> 75 1/2 <4> 75 1/2 <6> 174 1/2 <8> 1576 1/2 <10> 6000 1/2 <12>	LENGTH (INS) 75 1/2 75 1/2 79 1/2 647 1/2 368 1/2	REMARKS			FW-909B06-4"-S1P1F E 30511 N 30000 EL.+6603		67 8
& 須設計會驗管線 名稱 一 一 一 一 二 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>										
操作壓力: 10 操作壓力: 12.3 操作型: 12.3										
<u> (a) </u>							操作壓力: 10 KC/CM² G 操作溫度: 25 ℃			富台工程股份有限公司
A 2025.04.30 FOR APPROVAL 江珍芳 陳逢明 管路塗裝: 賞 「			2025.06.09 FOR CONSTRUCTION				試驗基準: water 18.45 KG/CM ² G X 60 分	熱追縱等級: 審核 江野	>芳 2025.04.30	崙尾一期
				説 明			管路塗装:		隆明 2025.04.30	