本		FABRICATION	MATERIALS				N			
·     	PT NO	COMPONENT D	ESCRIPTION	N.S. (INS)	ITEM CODE	QTY		//ic/3 < 3//ii. 3 = 1		
走	1		4 EFW SCH40S PE ASME B36.19M	1	S1P4/P-1"-40S	4.1M				
$\perp$	2	90 ELBOW 3000	# SW A182-F304 ASME B16.11	1	S1P4/ES-1"X90	2				
<b>É</b>		ERECTION MA	TERIALS					CONT. ON PW2-21371-2"-S1P4 E 76121		
制制	PT NO	COMPONENT D	ESCRIPTION	N.S. (INS)	ITEM CODE	QTY		N 76800 EL.+26722 891 7 7% 8		
	3		LOCK COUPLING) SCRD (MALE	1	S1P4/QCAAR-1"	1				
	4		CRD(NPT) A182-F304/304SS+PTFE E SAFE WRENCH OPER. ASME	1	S1P4/VA-1"-4T44	1				
		B16.34  SUPPORTS	E SAFE WRENCH OPER. ASME					2100 227		
	5 6	FIELD SUPPOR U-BOLT (UBA-1)		1	SUP/FS6-3-1" SUP/UBA-1"	1				
	DIFO		GTH FOR REFERENCE ONLY	OUT	N.O. DEMARKO					
	PIECE NO <1> <3>	LENGTH (I 853	.S. REMARKS PIECE NS) NO 1 <2>	LENGTH 2054	N.S. REMARKS (INS) 1					
								SS - 1417 892 2814 - 2814 - 2814 281		
								FS6-3-11 S6 UBA-1 4		
								1"NS EL.+25575 S1P4/VA-1"-4T44		
							FOR US-641			
_										
<b>簽</b>	7							FOR CONSTRUCTION		
								JUL. 04, 2025		
								30L. 04, 2023		
								The state of the		
							<ul><li>① 管件序號 &lt;1&gt;直管編號 [1] 管段編號 資料庫</li></ul>	PW2-21377-1"-S1P4  工廠焊接 套焊 螺紋銜接 配合現場接接 配合現場接合點 管支撑 蒸汽追蹤管 湯勝化學科技股份有限公司		
<del>-</del>							<ul> <li>&amp; 須設計會驗管線</li> <li>操作壓力: 3.5 KC/CM² G 操作溫度: 30 ℃ 管線等</li> </ul>	E-shine Advanced Chemicals Ltd.		
1							設計壓力: 8.5 K <sub>C</sub> <sub>CM</sub> <sup>2</sup> G 設計溫度: 70 ℃ 保溫()			
	$\bigcirc$	2025.07.03	FOR CONSTRUCTION			宏 陳逢明	The content of the			

9.35 KC<sub>CM²</sub> G X 60 分 熱追縱等級: 管 管 材 塗 裝 焊接基準: 大 支 機解及不銹: 網保溫(冷): 不銹鋼 : NDE 抽驗:

鄧基宏

修改

<u>Â</u> 2025.04.21 FOR APPROVAL

修 改 說 明

序次 日 期

管路塗裝:

陳逢明

認

可

認 可 陳逢明 2025.04.21

NDE 抽驗: 10 % 依據圖號: C2418-4-506

圖號:

立體配管圖

檔號: PW2-21377-S1P4- 1

1

建廠工程