		FABRICATION	N MATERIALS						N							流水器	虎:364
	PT NO	COMPONENT	DESCRIPTION	N.S (INS	5)	ITEM CODE		QTY									
	1 2		04 EFW SCH40S BE CNS 6331 04 EFW SCH40S PE CNS 6331	2		S1P1F/P-2"-40S S1P1F/P-1"-40S		5.7M 3.7M									
	3	ASME B16.9	E BW A403-WP304 SMLS SCH			S1P1F/TB-2"X1'		2									
	4	REDUCING TE ASME B16.11	E 3000# SCRD (FNPT) A182-F3	04 1 x	1/2	S1P1F/TT-1"X1/	/2"	2									
	PT	COMPONENT I		N.S		ITEM CODE		QTY		CONT. FROM							
10000000000000000000000000000000000000	NO —	FITTINGS		(INS	_			_		2	2"Ns				EL.+8986		
	5 6	CAP 3000# SCI SPRAY NOZZL	RD (FNPT) A182-F304 ASME B E MNPT K=5.6	6.11 1		S1P1F/CT-1" S1P1F/SPRAY-	-1/2"	2 2			1236 5202/	12 3 2"x1"	NS	4 1"x	11/2"NS\		
	PIECE	E CUT N	NGTH FOR REFERENCE ONLY	_ IECE CU⊺	Γ N.S	S. REMAR	RKS			4				EL.+		100 (64)	
	NO <20> <22> <24> <26>	LENGTH (1172 100 372 3272	2 < 1 < <	NO LEN 21> 307 23> 117 25> 10	72 1 2	5)				1"x1/2"N		66 (13)	1300	<24>2 65	62 21 30	63	
	1202	5212	2						EL.+8986				14		23		
									27	30			3 2"x1"NS	(15)			
									69 100	67 FL 10000					3336		
									70)	6 EL.+9000						2567[]	
									\5							(16)	
																© CC 5	ONT. ON
か配 △ △																	
// == //	7														FOR	CONSTRUCT	TION
																JUN. 09, 2025	
															管線線		
									I .	1管編號 [1] 管段編號			早 螺紋銜接 配合現場焊		五世 茅海海州等	909B06-4"-S1P1F 鴻勝化學科技股份	有限公司
									& 須設計會驗管線操作壓力: 10 KG_{CM²}	G 操作溫度: 25 °ℂ	名稱 · S1P		林宜靜 2025.04.			鴻勝化學科技股份 E-shine Advanced Che 富台丁程股份有	micals Ltd.
		2025.00.00	EOD CONSTRUCTO	NI.			计 珍苹	庙洛叩	設計壓力: 12.3 KC _{CM²} (G 設計溫度: 60 °C	保溫(冷)等級:	設計	江珍芳 2025.04.	30	* 5	富台工程股份有 FU-TAI ENGINEERING 管線工程	CO., LTD.
	Â		FOR CONSTRUCTION	ЛN			江珍芳 江珍芳	陳逢明 陳逢明	試驗基準:water 管路塗裝:	18.45 KG/CM ² G X 60 分	熱追縱等級: 焊接基準:	審 核 認 可	江珍芳 2025.04. 陳逢明 2025.04.		満尾- 建廠		
	序次	日期	修 2	就	明		修改		焊道. 塗裝・	管 管 材 塗 装 碳鋼及不銹 鋼保溫(冷) 撑 不銹鋼 :	NDE 抽驗: 10 %				檔號:	FW-909B06-S1P1F- 4	