Γ-							N. I
	<b></b>		FABRICATION MATERIALS				N 16 S1P1//A-3"-2144
	昌	PT NO	COMPONENT DESCRIPTION  PIPE	N.S. (INS)	ITEM CODE	QTY	212 CONT. ON 241 / 4"x3"NS
-	荆	1	PIPE A312-TP304 EFW SCH10S BE ASME B36.19M	4 3/4	S1P1/P-4"-10S S1P1/P-3/4"-40S	4.3M 0.1M	172
	$\top$	2	FITTINGS	3/4	317177-3/4 -403	U. HWI	
	後	3 4	TEE BW A403-WP304 WELD SCH10S ASME B16.9 REDUCER CONC BW A403-WP304 WELD SCH10S	4 x 4 4 x 3	S1P1/TB-4" S1P1/RC-4"X3"	1 2	F9 G13 B14 28 562 400 (10)
		5	ASME B16.9 SOCKOLET 3000# SW A182-F304 MSS SP-97	4 x 3/4	S1P1/SOL-4"X3/4"	1	4"x4"NS
	請	7	90 ELBOW LR BW A403-WP304 WELD SCH10S ASME B16.9 90 ELBOW LR BW A403-WP304 WELD SCH10S	3	S1P1/EB-4"X90 S1P1/EB-3"X90	1	EL.+11939
2	速		ASME B16.9 FLANGES				229
		8	FLANGE WN 150# RF A182-F304 SCH10S BORE	4	S1P1/FRWN-4"	2	F8 G12 B14
		9	ASME B16.5 FLANGE WN 150# RF A182-F304 SCH10S BORE ASME B16.5	3	S1P1/FRWN-3"	1	15
/	還		ERECTION MATERIALS				638 S1P1/VA-4"-4144
		PT	COMPONENT DESCRIPTION	N.S.	ITEM CODE	QTY	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
		NO NO	FITTINGS	(INS)			
		10	NIPPLE (L=100MM) TOE(NPT) A312-TP304 SMLS SCH80S ASME B36.19M	3/4	S1P1/NIP-3/4"X100LXTOE	1	EL.+12120
		11	CAP 3000# SCRD (FNPT) A182-F304 ASME B16.11	3/4	S1P1/CT-3/4"	1	8 212 V 4 4"x3"NS
		12	GASKETS  GASKET 150# RF 4.5 MM THICK 304SS SPIRAL	4	S1P1/GR-4"	2	EL.+11236 102 114
		13	WOUND W/GRAPHITE FILLER W/SS304 OUTER RING ASME B16.20/B16.5 GASKET 150# RF 4.5 MM THICK 304SS SPIRAL	3	S1P1/GR-3"	1	EL.+11134
		13	WOUND W/GRAPHITE FILLER W/SS304 OUTER RING ASME B16.20/B16.5	3	3 F I/GIV-3	,	(b) V 114
			BOLTS				3"NS (3) (201) EL.+11020
		14	STUD BOLT A193 GR.B8 W/ TWO HEX. HEAD HEAVY NUT A194 GR.8 ASME B1.1 B18.2.2	5/8	S1P1/BS4-5/8"X95L	20	6 S18 S19 CONT. ON
			VALVES / IN-LINE ITEMS				<3>11/ E 51850
		15 16	BALL 150# RF A351-CF8/304SS+PTFE FULL PORT FIRE SAFE WRENCH OPER. ASME B16.34 GLOBE 150# RF A351-CF8 BB OS &Y RS TRIM	3	S1P1/VA-4"-4144 S1P1/VA-3"-2144	1	N 72162 EL.+11354
		17	304SS STELLITED LOOSE DISC API-600 GATE 800# SW A182-F304 BB OS &Y RS TRIM 304SS STELLITED SOLID WEDGE API-602	3/4	S1P1/VA-3/4"-1844	1	S2
			SUPPORTS				4"x3/4"NS
		18	PIPE A312-TP304 EFW SCH40S BE ASME B36.19M (P-2"-192)	3	S1P1/P-2"-3"	1	EL.+10386 63 EL.+10323 100
		19	FIELD SUPPORT (FS29W-3"-600H)	3	SUP/FS29W-3"	1	5 4"x3/4"NS EL.+10386 63 EL.+10323 100 17 S1P1/VA-3/4"-1844
		_	CUT PIPE LENGTH FOR REFERENCE ONLY				11/ 43
		PIECE NO	E CUT N.S. REMARKS PIECE LENGTH (INS) NO	CUT N. LENGTH (IN	.S. REMARKS		EL.+10223/
	簽	<1> <3> <5>	645 4 <2> 1446 4 <4> 334 4 <6>	100 3/ 1259 4 143 4			
分配/		<7>	389 4				6 EL.+10557
		_					REVISED
							FOR CONSTRUCTION
							SEP. 26, 2025
							管線編號 ICW-15309-4"-S1P1-C40
							① 管件序號 <1>直管編號 [1] 管段編號 資料庫. 工廠焊接 套焊 螺紋銜接 配合現場提接 配合現場接合點 管支撑 蒸汽追蹤管 G
						<u></u>	& 須設計會驗管線  名稱 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		<u>2</u>	2025.09.26 REVISED FOR CONSTR 2025.09.12 REVISED FOR CONSTR		陳至鉉 陳至鉉	陳逢明 陳逢明	操作壓力: 6.1 KG/M² G 操作溫度: 12 C 管線等級: S1P1 製 圖 陳郁惟 2025.04.21 會
		$\bigcirc$	2025.09.12 REVISED FOR CONSTR 2025.07.03 FOR CONSTRUCTION	JUNION	陳王鉉 陳至鉉		対験其注·Air
		Â	2025.04.21 FOR APPROVAL		陳至鉉	陳逢明	第四次世   第一番   1   1   1   1   1   1   1   1   1
		序次	日期修改	說 明	修改	認可	信節坐表: