本	-	FABRICATION	N MATERIALS					N 流水號:257
	PT NO	COMPONENT	DESCRIPTION	N.S. (INS)	ITEM CO	ODE	QTY	CONT. FROM 18
 元] - 1 -	B36.10M	3 GALV. SMLS SCH40 BE ASME	6	C1A1/P-	-6"-40	28.3M	1197 45° 6"NS
	2	SCH40 ASME E	BW A234 GR.WPB GALV. SMLS B16.9	6	C1A1/EI	B-6"X90	3	$\frac{1}{2}$ $\frac{56}{31}$
		FLANGES FLANGE WN 1: ASME B16.5	50# RF A105 GALV. STD BORE	6	C1A1/Fi	RWN-6"	1	13154
建		ERECTION M						S6 S1 G5-2
	11	GASKETS	DESCRIPTION	N.S. (INS)	ITEM CO	ODE	QTY	H 18602
漫	4	GASKET 150# WOUND W/GR ASME B16.20/E	RF 4.5 MM THICK 304SS SPIRAL APHITE FILLER W/CS OUTER RIN B16.5		C1A1/G	R-6"	1	6375 143 S6
	5	HEAD HEAVY I B18.2.2	193 GR.B7 GALV. W/ TWO HEX. NUT A194 GR.2H GALV. ASME B1	3/4 1.1	C1AU/B	S1-3/4"X105L	8	\$1 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
	6 7 8	PIPE SHOE (S'PIPE GUIDE (GFIELD SUPPOR	95-2)	6 6 6	SUP/S1 SUP/G5 SUP/FS	i-2-6"	5 2 1	13 ₁₅₄
	<13: <13: <13: <13:	85> 6000 87> 292	6 <13 6 <13	34> 6000 36> 373 38> 2662 40> 911	6 6 6			EL.+8384 (146) (149) (149) (145°) (21)
<u></u> 會 策	<13: <13: <13:	85> 6000 87> 292	6 <13 6 <13	36> 373 38> 2662	6			3120
	<13: <13: <13:	85> 6000 87> 292	6 <13 6 <13	36> 373 38> 2662	6			SB FS6-2-07 SB FS6-2-07 SB FS G-2-07 SB
	<13: <13: <13:	85> 6000 87> 292	6 <13 6 <13	36> 373 38> 2662	6			137>- 1
	<13: <13: <13:	85> 6000 87> 292	6 <13 6 <13	36> 373 38> 2662	6			137- 138- 139
	<13: <13: <13:	85> 6000 87> 292	6 <13 6 <13	36> 373 38> 2662	6			1375-1 138-1 139-1 139-1 139-1 139-1 140-1 189-1 140-1 189-1 140-1 189-1 140-1 189-1 140-1 189-1 140-1 189-1 140-1 189-1 140-1 189-1 140-1 189-1 140-1 189-1 140-1 189-1 140-1 189-1 140-1 189-1 140-1 189-1 140-1 189-1 140-1 189-1 140-1 189-1 140-1 189-1 140-1 189-1 140-1 14
	<13: <13: <13:	85> 6000 87> 292	6 <13 6 <13	36> 373 38> 2662	6			TRICHE
	<13: <13: <13: <13: <13: <13: <13: <13: <13: <13: <14: 	85> 6000 87> 292	6 <13 6 <13	36> 373 38> 2662	6			Table Tab
	<13: <13: <13: <13: <13: <13: <13: <14: 	15> 6000 17> 292 19> 6000	6 <15 6 <15 6 <12 6 FOR CONSTRUCTION	36> 373 38> 2662 40> 911	6	陳至鉉陳至鉉	陳逢明	Table Tab