FAB	RICATION MATERIALS				N >7	流水號:1262
PT COM	PONENT DESCRIPTION	N.S. (INS)	ITEM CODE	QTY	\nearrow	
	A312-TP304 EFW SCH40S BE ASME B36.19M	4	S1P4/P-4"-40S	18.7M		
	A312-TP304 EFW SCH40S PE ASME B36.19M	3/4	S1P4/P-3/4"-40S	0.3M	S18 SRP-4√	
		4 x 3/4	S1P4/SOL-4"X3/4" S1P4/EB-4"X90	1 3	S19 \ S19	4"NS ① CONT. ON
ASME	E B16.9 BOW 3000# SW A182-F304 ASME B16.11	3/4	S1P4/ES-3/4"X90	1	S1 \ S1	(2)P-60307-4"-S1P4 E 124055
FLANG	ES				HOLDI (81803)	N 32440 EL.+4357 1258
ASME	GE WN 150# RF A182-F304 SCH40S BORE : B16.5	4	S1P4/FRWN-4"	1	SRP-4\\ 4090\\	S18
	GE SW 150# RF A182-F304 SCH40S BORE B16.5	3/4	S1P4/FRSW-3/4"	1	17 1"x3/4"NS <2>1 6000 5	5RP-4
ERE	CTION MATERIALS					5-2
	PONENT DESCRIPTION	N.S.	ITEM CODE	QTY	EL.+2147	:1>1
NO CVEK	TC .	(INS)			5547	
	ET 150# RF 3.0 MM THICK VIRGIN PTFE	4	S1P4/GR-4"-ZW#7500	1	S22 C-401 555 8 5 4	
9 GASŁ	500 ASME B16.21/B16.5 ET 150# RF 3.0 MM THICK VIRGIN PTFE 500 ASME B16.21/B16.5	1	S1P4/GR-1"-ZW#7500	1	/ 105 MM / (i / <8>	
10 GASŁ	500 ASME B16.21/B16.5 EET 150# RF 3.0 MM THICK VIRGIN PTFE 500 ASME B16.21/B16.5	3/4	S1P4/GR-3/4"-ZW#7500	2	15 S23 C401	
BOLTS					LO (S19) (4) EL.+3657	
HEAV	BOLT A193 GR.B8 W/ TWO HEX. HEAD Y NUT A194 GR.8 ASME B1.1 B18.2.2	5/8	S1P4/BS4-5/8"X95L	8	CONT. ON	
HEA	BOLT A193 GR.B8 W/ TWO HEX. HEAD Y NUT A194 GR.8 ASME B1.1 B18.2.2 BOLT A193 GR.B8 W/ TWO HEX. HEAD	1/2	S1P4/BS4-1/2"X80L S1P4/BS4-1/2"X65L	4 8	G10 B12	
HEA	Y NUT A194 GR.8 ASME B1.1 B18.2.2			-		
14 BALL	S / IN-LINE ITEMS 150# RF A351-CF8/304SS+PTFE FULL PORT	4	S1P4/VA-4"-4144-E	1	16 S1P4/VA-3/4"-4144-E F7 G10-B13 LO C-501	
(VOC	SAFE WRENCH OPER. ASME B16.34 <100 vppm) 150# RF A351-CF8/304SS+PTFE FULL PORT	1	S1P4/VA-1"-4144-E	1	229 EL.+1723	
FIRE (VOC	SAFE WRENCH OPER. ASME B16.34 <100 vppm)	•		•	<7>2	
FIRE	150# RF A351-CF8/304SS+PTFE FULL PORT SAFE WRENCH OPER. ASME B16.34 <100 vppm)	3/4	S1P4/VA-3/4"-4144-E	1	S23 S1P4/VA-4"-4144-E C-401	
INSTR	JMENTS				_/ /1 \\521	
-	F VALVE 150# RF RV 61803	1 x 3/4		1	/ √F6 G8 B11	
SUPPO	ORT REINFORCING PAD (SRP-4)	4	SUP/SRP-4"	4	3 / (1.55551) 4"x3/4"NS	
19 PIPE 20 PIPE	SHOE (S1) GUIDE (G5-2)	4 4	SUP/S1-4" SUP/G5-2-4"	4	CONT. ON/ 2	
22 FLAN	GE GROUNDING CONDUCTOR (C-501) GE GROUNDING CONDUCTOR (C-401) GE GROUNDING CONDUCTOR (C-401)	4 1 3/4	MISC/C-501 MISC/C-401 MISC/C-401	2 1 2		
*	PIPE LENGTH FOR REFERENCE ONLY N.S. REMARKS PIECE	CUT N	.S. REMARKS			
NO LENG <1> 600	TH (INS) NO (2>	LENGTH (II	NS) 4		FO	R CONSTRUCTION
<3> 193 <5> 257 <7> 100	3 4 <6>	110 3	4 //4 4			
						JUL. 04, 2025
					7	宮線編號
_						2)P-60313-4"-S1P4
					 □ 管件序號 <1>直管編號 [1] 管段編號 資料庫 工廠焊接 套焊 螺紋銜接 配合現場焊接 配合現場接合點 管支撑 蒸汽追蹤管 ※ 須設計會驗管線 名稱 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	海勝化學科技股份有限公司 E-shine Advanced Chemicals Ltd
					操作壓力: 4.9 KG/Kg G 操作溫度: 38 C 管線等級: S1P4 製 圖 陳怡如 2025.05.12 會	富台工程股份有限公司
					KITE/7, 500 /CM S KIT MAX. 500 V MAM (A) S M. KIT MATERIAL TO SERVE A	FU-TAI ENGINEERING CO., LTD
<u> </u>	.07.03 FOR CONSTRUCTION		黃炳富	陳逢明		崙尾一期
A 2025	.05.12 FOR APPROVAL		黃炳富	陳逢明	管路塗装: 管材 塗 装 焊接基準: 認 可 陳逢明 2025.05.12 [□]	連廠工程 立體配管圖
序次 日	期修改	說 明	修改	認可	^{煙道} ・	當號: (2)P-60313-S1P4- 1