本		FABRICATION MATERIALS				_☑ N 流水號:1057
昌	PT NO	COMPONENT DESCRIPTION	N.S. (INS)	ITEM CODE	QTY	》(1037) (1037)
完	1	FLANGE SW 150# RF A182-F304 SCH40S BOI ASME B16.5	RE 1	S1P4/FRSW-1"	1	
1/4		ERECTION MATERIALS				
後請	PT NO	COMPONENT DESCRIPTION FITTINGS	N.S. (INS)	ITEM CODE	QTY	
	2	NIPPLE (L=100MM) TOE(NPT) A312-TP304 SM	ILS 1	S1P4/NIP-1"X100LXTOE	1	
速	3	SCH80S ASME B36.19M CAP 3000# SCRD (FNPT) A182-F304 ASME B1 GASKETS	6.11 1	S1P4/CT-1"	1	
歸還	4	GASKET 150# RF 4.5 MM THICK 304SS SPIRA WOUND W/GRAPHITE FILLER W/SS304 OUT RING ASME B16.20/B16.5		S1P4/GR-1"	2	
	5	STUD BOLT A193 GR.B8 W/ TWO HEX. HEAD HEAVY NUT A194 GR.8 ASME B1.1 B18.2.2 VALVES / IN-LINE ITEMS	1/2	S1P4/BS4-1/2"X65L	8	
	6	BALL 150# RF A351-CF8/304SS+PTFE FULL P FIRE SAFE WRENCH OPER. ASME B16.34	ORT 1	S1P4/VA-1"-4144	1	DRAIN 2 104 F1 G4 B5 3 104
						H G4 B5 CONN. TO
						STR-61201./D E 103869 N 34141
						6 EL.+461
						S1P4/VA-1"-4144
A 0 55						
<u>↑</u> 會 簽 } 配 <u>↑</u> <u>↑</u>	7					FOR CONSTRUCTION
						JUL. 04, 2025
						管線編號 TRIM-STR61201-D-1"-S1P4
						□ 管件序號 <1>直管編號 [1] 管段編號 資料庫.
	\triangle					操作壓力: 0.7 KC/M² G 操作溫度: 38 C 管線等級: S1P4 製 圖 陳怡如 2025.04.21 會 富台工程股份有限公司 設計壓力: 3.5 KC/M² G 設計溫度: 80 C 保溫(冷)等級: 設 計 黃炳富 2025.04.21
	\triangle					設計壓力: 3.5 「火ng G 設計溫度: 80 C 保溫(冷)等級: 設 計 黃炳富 2025.04.21
	<u> </u>	2025.07.03 FOR CONSTRUCTI	ON	黄炳富	陳逢明	試驗基準: Air 3.85 KC _M ² G X 60 分 熱追縱等級: 審 核 陳安誠 2025.04.21 資 編尾一期 管線工程 立體配管圖 1 上海
	À P	2025.04.21 FOR APPROVAL	tr ≐A r	黄炳富	陳逢明	管路塗装: 管
	序次	日期修己	文 說 E	明 修改	認可	操道: