← Índice de la Bible

version: 1.0.0 · **estado**: Aprobado · **fecha**: 2026-07-17 · **fecha_aprobacion**: 2026-07-18 · **autor**: Fable (CTO, AURA Labs) · **responsable**: Fable · **prioridad**: P1

2.3 — Usuario y Escenarios Prioritarios

> **Estado:** Aprobado (CEO, 2026-07-18) · **Prioridad:** P1 · **Responsable:** Fable · **Redactor:** Sonnet (EM)

Convención † (1.1 §4): desarrollo del CTO/EM que se vuelve exigible solo con la aprobación de este capítulo por el CEO — no es texto de las actas del CEO. En este capítulo, todo el perfil, el inventario, los escenarios, los anti-casos, la matriz y los insumos a 2.5 son propuesta †; el CEO los ratifica, corrige o completa en el gate. Los datos personales del usuario fundador NO se infieren: se presentan como plantillas a completar por el CEO.

Resumen ejecutivo

Este capítulo aterriza la visión (2.1) y el alcance (2.2) en la vida del único usuario del MVP. Como las actas no contienen datos personales del usuario fundador, el **perfil** y el **inventario del ecosistema** se entregan como **plantillas estructuradas** con las preguntas correctas, a completar por el CEO; el redactor no inventa hechos sobre Mauricio. El inventario es el **anexo mandatado por 2.2 §6** y su función es validar los cuatro supuestos de entorno del MVP —computador principal, Home Assistant operativo, hardware de audio y conectividad— antes de cerrar el diseño de M3. Sobre esa base se proponen † **14 escenarios prioritarios** ordenados por valor que cubren las 9 capacidades del MVP (2.2 §1) y los cuatro componentes del momento mágico (acta D2), un conjunto de **anti-casos de uso**, la **matriz escenario → capacidad** y los **insumos que cada escenario entrega a las métricas de 2.5** —honrando el reparto de 2.1 §5: 2.3 aporta escenarios, 2.5 fija umbrales.

Objetivo

Convertir la visión abstracta en situaciones concretas y evaluables de la vida del usuario fundador, de modo que cada capacidad del MVP tenga al menos un escenario que la justifique y que 2.5 pueda derivar sus

umbrales de un contexto real —sin que este capítulo fije un solo umbral ni atribuya al CEO datos o escenarios que sus actas no contienen.

1. El usuario fundador (plantilla — a completar por el CEO)

Fuente de rango 1 (acta D5, texto del CEO): *"La versión inicial es para un único usuario (Mauricio). La arquitectura se diseña desde el inicio preparada para múltiples usuarios..."*. El MVP sirve a un solo usuario; el modelado multi-usuario es de arquitectura (P-ARQ-5 de 3.1) y no de este capítulo.

Las actas **no** contienen el perfil personal de Mauricio. Por disciplina de fidelidad, el redactor **no infiere** ocupación, horarios, hábitos ni preferencias. La tabla siguiente es la **plantilla †** de preguntas que el CEO responde en el gate; hasta entonces cada campo permanece explícitamente vacío.

#	Campo del perfil	Pregunta a responder por el CEO	Para qué lo usa el MVP
1	Rol / ocupación principal	¿A qué dedica el usuario su día a día?	Prioriza escenarios de trabajo (E-04, E-05)
2	Rutinas y horarios	¿Qué momentos fijos tiene el día (arranque, cierre, franjas de foco)?	Diseña automatizaciones (E-06) y anticipación (E-12)
3	Dispositivos de uso diario	¿Qué equipos usa a diario y cuál es el **computador principal**?	Define el objetivo de control (E-05) y ancla el inventario §2
4	Fuentes de notificación	¿De dónde le llegan hoy las notificaciones?	Acota el centro de notificaciones (E-07) a las fuentes del MVP
5	Tareas repetitivas a delegar	¿Qué tareas repite que querría automatizar?	Backlog de automatizaciones definidas por el usuario (E-06)
6	Temas recurrentes	¿Sobre qué conversa o piensa con frecuencia?	Escenarios de memoria (E-01) y copiloto (E-04)
7	Tolerancia a la proactividad	¿Cuánta iniciativa quiere que tome AURA, y en qué ámbitos?	Calibra la anticipación (E-12) dentro de la lista verde D4
8	Idioma(s) de interacción	¿En qué idioma(s) conversa?	Voz (6.2) y personalidad (2.4)
9	Sensibilidades de privacidad	¿Qué información considera especialmente sensible o vetada?	Refuerza la frontera local-first (ADR-0001) y las remisiones a 2.4

#	Campo del perfil	Pregunta a responder por el CEO	Para qué lo usa el MVP
10	Convivientes / visitas	¿Comparte el espacio con otras personas?	Regla de no-perfilado de terceros (AC-02), sin habilitar multiusuario (D5)

Ningún campo se rellena por inferencia: permanecen vacíos hasta que el CEO los complete en el gate.

2. Inventario del ecosistema digital (anexo — mandato de 2.2 §6)

2.2 §6 (Aprobado) fija: *"Entorno del CEO (a validar por el inventario del ecosistema, anexo del 2.3†): instancia de Home Assistant operativa con dispositivos integrados; hardware de audio apto para voz conversacional; conectividad estable para los 3 proveedores. Su invalidación dispara el circuito de fracaso (§3.5) antes de cerrar el diseño de M3."* Este anexo materializa ese mandato. Igual que el perfil, es **plantilla** † a completar por el CEO: el redactor no da por ciertos los supuestos, los somete a verificación.

2.1 Los cuatro supuestos a validar

Supuesto (2.2 §6)	Qué registrar (a completar por el CEO)	Capacidad / hito que depende	Si no se cumple
A. **Computador principal** (SO incluido)	Equipo, SO y versión, permisos de control disponibles	Cap 4 (control del computador) · M2 (E-05, E-07)	Sin objetivo de control único → M2 en riesgo
B. **Home Assistant operativo + dispositivos**	¿HA instalado y operativo? Dispositivos integrados y protocolos (MQTT/Zigbee/Matter)	Cap 7 (hogar) · M3 (E-09)	Sin HA → cap 7 no demostrable en M3
C. **Hardware de audio** para voz conversacional	Micrófono(s) y altavoz(es), calidad, ubicación, latencia percibida	Cap 2 (voz) · M1 (E-02)	Audio insuficiente → M1, el hito crítico, en riesgo
D. **Conectividad estable** para los 3 proveedores	Ancho de banda, estabilidad, cortes típicos	Cap 6 (3 LLMs) · M1 (E-03); modo degradado (E-13)	Conectividad pobre → fallback y R2 (offline) suben de prioridad

2.2 Regla de validación

- Cada supuesto se marca **validado**, **parcial** o **no cumplido**, con la evidencia registrada.
- Un supuesto **no cumplido** que bloquea una capacidad del MVP **dispara el circuito de fracaso de hito (2.2 §3.5)** —gate extraordinario del CEO con opciones en los 4 niveles del acta D3— **antes** de cerrar el diseño del hito afectado.
- Local-first (ADR-0001): el inventario registra **dónde vive cada dato** y qué sale a la nube, limitado a los cuatro usos autorizados de la D1.

3. Escenarios prioritarios (propuesta † — 14, ordenados por valor)

Todos los escenarios son propuesta † a ratificar o personalizar por el CEO con los datos del §1. El **orden refleja valor y secuencia de hitos** (2.2 §3: M1 el de mayor valor y riesgo; luego M2; luego M3), no un cronograma. Cada uno se enuncia como *situación tipo*, sin inventar hechos de la vida de Mauricio. Ninguno habilita acciones fuera de la **lista verde de la D4** sin confirmación (§4).

E-01 — "No me lo vuelvas a explicar" (memoria a semanas) · M1 · Caps 1, 2 Semanas después de una conversación, el usuario retoma el tema por voz sin repetir el contexto; AURA recupera lo tratado y continúa. Es la prueba anti-chatbot y el corazón del momento mágico; por definición exige **semanas de calendario** (2.2 §3.2), no demos puntuales. *Máximo valor.*

E-02 — Conversación hablada natural y continua · M1 · Caps 2, 1 Diálogo por voz fluido, con interrupciones (barge-in) y turnos naturales mientras el usuario hace otra cosa. Si la voz no se siente natural, el producto falla en su promesa central (2.2, riesgo de latencia).

E-03 — Orquestar ChatGPT, Claude y Gemini en una misma tarea · M1 · Caps 6, 2, 1 Ante una consulta compleja, AURA enruta al modelo adecuado y hace fallback si uno no responde, sin que el usuario elija proveedor. Materializa "la mejor herramienta para cada problema" sin lock-in (P-ARQ-4/6 de 3.1).

E-04 — Copiloto de pensamiento profundo · M1→M3 · Caps 6, 2, 1, 8 Sesión de trabajo hablado en la que AURA razona, descompone un problema y **retiene el hilo entre sesiones**; con el uso aprende el estilo del usuario (cap 8). Alto uso cotidiano.

E-05 — Manos en el computador principal · M2 · Caps 4, 2 Buscar y abrir archivos y apps, organizar, consultar el estado del sistema —sobre el computador principal identificado en el inventario (§2), SO incluido. "Básico" = lista verde D4 (consultas, organización); catálogo exacto → 6.4.

E-06 — Automatización definida por el usuario · M2 · Caps 5, 4 El usuario define una rutina ("cuando pase X, haz Y") con acciones de lista verde D4. La componente *sugerida* llega en M3 con 4.4 (2.2 §1, cap 5).

E-07 — Un solo lugar para todas las notificaciones · M2 · Caps 9, 4 AURA consolida las notificaciones de las fuentes del MVP —computador principal + Home Assistant + la propia AURA (2.2 §1, cap 9)—, las prioriza, reduce el ruido y permite actuar desde un único centro.

E-08 — Freno humano ante una acción sensible (HITL) · M2 · Caps 4, 5 (transversal) Cuando una acción cae en la **lista roja de la D4** —*"pagos, compras, transferencias, eliminación de información, apertura de cerraduras, mensajes enviados a terceros, acciones legales, acciones financieras"*— AURA se detiene y pide confirmación explícita; toda acción queda auditada y es reversible (acta D9). Es un escenario de confianza, no de conveniencia.

E-09 — Control básico del hogar por voz · M3 · Caps 7, 2 Encender/apagar y activar escenas vía Home Assistant (2.2 §1, cap 7), por voz. Acciones de lista verde D4 (encender/apagar dispositivos).

E-10 — Presencia con avatar · M3 · Caps 3, 2 Durante la interacción, un avatar da presencia visual sincronizada a la conversación (2.2 §1, cap 3). Refuerza la identidad estable (D6) sin sustituir relaciones humanas (anti-visión 2.1 §3.6).

E-11 — Aprende cómo soy · M3 · Caps 8, 1 Con el uso, AURA adapta preferencias y hábitos **sin reentrenar modelos** (2.2 §1, cap 8; 4.4). La materia prima se captura desde M1/M2 (2.2 §3.3).

E-12 — Se adelanta a lo que necesito (anticipación) · M3 · Caps 8, 1, 5, 9 Cuarto componente del momento mágico. AURA ofrece, sin que se lo pidan, una acción o aviso útil y oportuno (dentro de la lista verde D4). **Definición operativa de "anticipación" (propuesta †, cumpliendo la remisión de 2.1 §5):** una acción proactiva es válida cuando (a) no fue solicitada, (b) es pertinente al contexto y al momento, (c) el usuario la valora como útil y (d) respeta los permisos de la D4. Su **umbral** —frecuencia diaria y tasa tolerable de falsos positivos— lo fija 2.5; 2.3 aporta el criterio y los escenarios.

E-13 — AURA sin internet (modo degradado) · transversal · Caps 1, 2 (locales) Sin conectividad, AURA conserva las funciones que no dependen de la nube (memoria local, comandos locales) en **modo degradado**; las funciones frontier (los 3 LLMs de nube) quedan suspendidas hasta reconectar. La operación offline plena llega con los modelos locales del Release 2 (2.1 §1; ADR-0001; 2.2 §5). Verifica que AURA no es "un servicio en la nube de terceros" (anti-visión 2.1 §3.4).

E-14 — Recordatorios y monitoreo de bajo riesgo · M2/M3 · Caps 5, 9, 1 AURA recuerda compromisos, monitorea condiciones y avisa —todas acciones de lista verde D4 (recordatorios, monitoreo, consultas). Base cotidiana de utilidad de bajo riesgo.

4. Anti-casos de uso (lo que AURA no hará en el MVP)

Derivan de la anti-visión (2.1 §3), las exclusiones del MVP (2.2 §4) y la lista roja de la D4. No son limitaciones a medir en 2.5, sino **fronteras de producto**.

ID	Anti-caso	Por qué queda fuera	Fuente	Se resuelve en
AC-01	Ejecutar una acción de lista roja sin confirmación humana	Prohibido; toda acción crítica auditable y reversible	D4 + D9	5.3
AC-02	Construir perfiles o historiales de terceros (convivientes, visitas)	AURA no vigila a personas distintas de su usuario	Anti-visión 2.1 §3.5	2.4 y Libro V
AC-03	Simular afecto o fomentar dependencia para retener al usuario	No sustituye relaciones humanas; transparente sobre su naturaleza	Anti-visión 2.1 §3.6	2.4 (frontera operativa)
AC-04	Adular o complacer contra su criterio	Jamás aduladora; dice la verdad aunque contradiga al usuario	D6 · anti-visión 2.1 §3.2	2.4
AC-05	Sacar datos privados del control del usuario fuera de los 4 usos autorizados	Viola la frontera local-first	D1 · ADR-0001	5.5
AC-06	Controlar NAS, Docker, redes o Android; agregar sus notificaciones	Fuera del MVP; único objetivo de control es el computador principal	2.2 §4.4 (Release 2)	R2
AC-07	Cámaras y visión del entorno	Excluido del MVP	2.2 §4.5 (Release 4)	R4
AC-08	Seguridad activa / defensa proactiva del ecosistema	Excluido del MVP	2.2 §4.1 (Release 3)	R3
AC-09	Operar para un segundo usuario	El MVP sirve solo a Mauricio; multiusuario operativo es post-MVP	D5 · 2.2 §4.2	R3

ID	Anti-caso	Por qué queda fuera	Fuente	Se resuelve en
AC-10	Automatizaciones "sugeridas" por AURA en M2	En M2 solo las definidas por el usuario; las sugeridas llegan en M3 con 4.4	2.2 §1 cap 5 · §3.1	M3 / 4.4

5. Matriz escenario → capacidad (las 9 de 2.2 §1)

X = capacidad primaria del escenario · · = secundaria. Columnas: las 9 capacidades del acta D2 en el orden de 2.2 §1.

Escenario	Hito	1 Mem	2 Voz	3 Avatar	4 Comp	5 Autom	6 3 LLMs	7 Hogar	8 Aprend	9 Notif
E-01	M1	X	X							
E-02	M1	·	X							
E-03	M1	·	·				X			
E-04	M1→M3	·	X				X		·	
E-05	M2		·		X					
E-06	M2				·	X				
E-07	M2				·					X
E-08	M2				X	·				
E-09	M3		·					X		
E-10	M3		·	X						
E-11	M3	·							X	
E-12	M3	·				·			X	·
E-13	transv	X	·							
E-14	M2/M3	·				X				·

Cobertura: las 9 capacidades tienen al menos un escenario primario. E-08 es transversal (HITL sobre acciones reales); E-13 muestra el subconjunto operativo sin nube.

6. Insumos de cada escenario a las métricas (2.5)

Reparto de 2.1 §5 (capítulo aprobado): *"Sus umbrales cuantitativos, el protocolo de evaluación y quién mide se fijan en 2.5; 2.3 aporta los escenarios de contexto"*. Esta tabla lista, por escenario, **qué debe poder medirse** —sin proponer valor alguno.

Escenario	Criterio-marco (2.1 §5)	Insumo a 2.5 (magnitud a medir, sin umbral)
E-01	CM2 · Memoria a semanas	Ventana real (semanas); tasa de recuperación de temas; tasa de re-explicación (fracaso si supera lo tolerable)
E-02	CM1 · Conversación	Latencia de voz extremo a extremo; fluidez de turnos; barge-in
E-03	Habilita CM1/CM2	Correctitud de enrutamiento; latencia y tasa de fallback entre los 3 proveedores
E-04	CM1 + aprendizaje	Continuidad del hilo entre sesiones; señales de estilo capturadas
E-05	CM3 · Acciones reales	Tasa de éxito de acciones sobre el computador; tasa de error/rollback
E-06	CM3	Automatizaciones ejecutadas correctamente; falsos disparos
E-07	CM3	Cobertura de fuentes; precisión de priorización; reducción de ruido
E-08	CM3 + HITL (D9)	% de acciones de lista roja detenidas y confirmadas; auditabilidad/reversibilidad; falsos negativos = crítico
E-09	CM3	Tasa de éxito de comandos de hogar vía Home Assistant
E-10	Soporte de presencia	Sincronía avatar-conversación; percepción de presencia
E-11	Aprendizaje	Aciertos de preferencia que mejoran con el uso; regresiones
E-12	CM4 · Anticipación	Acciones proactivas valoradas por día; tasa de falsos positivos; pertinencia
E-13	Modo degradado	Conjunto de capacidades operativas sin conectividad (define el "conjunto mínimo offline" que 2.2 §5 remite a 3.6/4.2 para R2)

Escenario	Criterio-marco (2.1 §5)	Insumo a 2.5 (magnitud a medir, sin umbral)
E-14	CM3	Cumplimiento de recordatorios; oportunidad de los avisos

Los cuatro fracasos explícitos de 2.1 §5 se observan en: re-explicación (E-01), dato fuera de control / offline (E-05, E-13, AC-05), dependencia o afecto simulado (E-10, E-12 → frontera en 2.4) y acción de lista roja sin confirmación (E-08).

7. Criterios de éxito del MVP en contexto (marco; umbrales → 2.5)

El MVP no se declara terminado por completar features, sino por **sostener el momento mágico en uso real** (2.2 §2, ventana de aceptación §3.4). Momento mágico (acta D2, texto del CEO): *"mantener conversaciones naturales, recordar semanas después cualquier tema tratado, ejecutar acciones reales y anticiparse a mis necesidades"*. Sus cuatro componentes se observan en escenarios ancla:

Componente del momento mágico (D2)	Criterio-marco (2.1 §5)	Escenario(s) ancla
Conversaciones naturales	CM1	E-02 (soporte: E-04)
Recordar semanas después	CM2	E-01
Ejecutar acciones reales	CM3	E-05, E-06, E-08, E-09, E-14
Anticiparse a las necesidades	CM4	E-12

El **veredicto de éxito** lo emite el CEO en el gate de hito y de R1 con los umbrales de 2.5 (2.2 §3.2). La **zona intermedia** —un resultado que no alcanza el éxito ni activa el fracaso— la adjudica el CEO (2.1 §5). Este capítulo fija las **situaciones observables**, no las cifras.

Decisiones tomadas

- Perfil (§1) e inventario (§2) se entregan como **plantillas †** a completar por el CEO; el redactor no infiere datos personales de Mauricio (acta D5 fija el usuario único).
- El inventario es el **anexo mandatado por 2.2 §6** que valida los cuatro supuestos de entorno; su invalidación **dispara el circuito de fracaso de hito (2.2 §3.5)**.
- 14 escenarios prioritarios propuestos † ordenados por valor (§3), que cubren las 9 capacidades (2.2 §1) y los cuatro componentes del momento mágico (acta D2).

- Definición operativa de "anticipación" † (§3, E-12) que cumple la remisión de 2.1 §5; su umbral se delega a 2.5.
- Anti-casos de uso (§4), matriz escenario→capacidad (§5) e insumos a 2.5 (§6): todos propuesta †.
- **Ningún umbral se fija aquí** (reparto de 2.1 §5). Todo el capítulo queda sujeto al gate del CEO.

Decisiones aplicables (ADRs)

- ADR-0001 — Postura local-first estricta (`accepted`): gobierna el registro de residencia de datos del inventario (§2), el modo degradado sin conectividad (E-13) y la frontera de privacidad de todos los escenarios (AC-05).
- ADR-0004 — Evolución Permanente (`accepted`): el catálogo de escenarios es **abierto y ampliable** (D10, sistema vivo) — nuevos escenarios se incorporan sin invalidar los existentes ni el diseño que dependa de ellos.

Riesgos

- **Plantillas sin completar:** si el CEO no llena perfil e inventario, los escenarios quedan genéricos y M3 no puede cerrarse. Mitigación: son entradas explícitas del gate.
- **Supuestos de entorno no cumplidos** (Home Assistant, audio, conectividad): disparan el circuito de fracaso de 2.2 §3.5 (§2).
- **Sobre-promesa de anticipación:** falsos positivos molestos degradan la confianza; el umbral y la tasa tolerable los fija 2.5 (E-12).
- **Escenarios tratados como requisitos con umbral:** riesgo de invadir el alcance de 2.5. Mitigación: el §6 lista magnitudes, no valores.
- **Deriva hacia datos inventados:** la tentación de "rellenar" el perfil se mitiga con la disciplina † y las plantillas explícitamente vacías.

Dependencias

Capítulos (frontmatter): **2.1** (Aprobado, v1.1.0) — visión, anti-visión y criterios-marco. Además, este capítulo se apoya normativamente en **2.2** (Aprobado) — de donde toma las 9 capacidades (§1), el momento mágico (§2), los hitos M1-M3, las exclusiones (§4) y el mandato del inventario (§6). **Alimenta:** 2.4 (fronteras de afecto y captación incidental que aquí se remiten), 2.5 (recibe los insumos del §6), 4.4 (aprendizaje/anticipación), 5.3 (autonomía/HITL) y los capítulos de capacidad 6.2-6.5, 4.1 y 4.2.

Próximos pasos

- Gate del CEO: completar perfil (§1) e inventario (§2) y ratificar o corregir los 14 escenarios †, los anti-casos, la matriz y los insumos.
- Con el inventario validado: verificar los cuatro supuestos de 2.2 §6 **antes** de cerrar el diseño de M3.
- Tras la aprobación: 2.5 consume los insumos del §6 para fijar umbrales; 2.4 resuelve las remisiones de afecto y captación incidental de los anti-casos.

Referencias cruzadas

- Acta de Decisiones (D2, D4, D5, D6, D9) · Brief Fundacional
- 2.1 Visión (v1.1.0) · 2.2 Alcance del MVP
- Constitución 1.1 (v1.3.0) · ADR-0001 · ADR-0004 · Índice maestro
- Capítulos destino: 2.4 (ética y fronteras), 2.5 (métricas), 4.4 (aprendizaje), 5.3 (autonomía/HITL), 6.2-6.5 · Memoria/Orquestación: 4.1, 4.2