← Índice de la Bible

estado: accepted · **fecha**: 2026-07-18 · **fecha-resolucion**: 2026-07-18

ADR-0007 — Motores de datos: SQLite/PostgreSQL + Qdrant

Contexto

El modelo de datos (3.5) mapea clases de motor (relacional, vectorial, etc.) que requieren productos concretos. Selección de tecnología con alternativas → 4 niveles (D3), decisión del CEO. Las cuatro alternativas y su recomendación viven en el capítulo 3.6 §3.

Decisión

Aprobada por el CEO (2026-07-18): Nivel Balanceado. Se adopta **SQLite/PostgreSQL** para datos relacionales/documentales y **Qdrant** para la memoria vectorial (RAG, 4.1). Regla del CEO: *"Cada motor deberá utilizarse para el propósito para el cual fue diseñado, evitando duplicidad de responsabilidades"* — coherente con la regla 13 del ADR-0004 (no multiplicar motores). SQLite en despliegue local ligero; PostgreSQL cuando el volumen o la concurrencia lo justifiquen (misma familia SQL, migración sin rediseño).

Consecuencias

Positivas: cumple local-first (ADR-0001), sustituibilidad (P-ARQ-4) y sostenibilidad por equipo pequeño (regla 13 ADR-0004). Negativas: la optimización a niveles superiores exige un ADR (o Alerta si cambia un principio). Riesgos aceptados: si el rendimiento no basta, se escala por el instrumento correspondiente.

Impacto (acta D11 — obligatorio)

Dimensión	Impacto
Seguridad	Positivo: locales, cifrado en reposo (3.5)
Privacidad	Positivo: datos locales (ADR-0001)
Modularidad	Positivo: clases de motor, no acopladas al dominio
Costo	Bajo: libres
Experiencia de usuario	Positivo: Qdrant habilita memoria semántica rápida
Mantenimiento futuro	Positivo: SQLite→PostgreSQL sin cambiar el modelo (3.5 §4)

Trazabilidad

Capítulos: 3.5 (registra los motores), 4.1 (memoria vectorial), 3.6. Código futuro: capa de persistencia.