## Analyse von Pflanzenwachstum auf Basis von 3D-Punkwolken

#### Masterarbeit

zur Erlangung des Grades Master of Science

an der
Hochschule Niederrhein
Fachbereich Elektrotechnik und Informatik
Studiengang *Informatik* 

vorgelegt von Jakob Görner 1003660

Datum: 12. September 2021

Prüfer: Prof. Dr. Regina Pohle-Fröhlich Zweitprüfer: Prof. Dr. Christoph Dalitz

# Eidesstattliche Erklärung

Name:	Jakob Görner
Matrikelnr.:	1003660
Titel:	Analyse von Pflanzenwachstum auf Basis von 3D-Punkwolken
	urch meine Unterschrift, dass die vorliegende Arbeit ausschließlich von mir Es wurden keine anderen als die von mir angegebenen Quellen und Hilfsmittel
Die Arbeit beste	nt aus 14 Seiten.
	ch, 12. September 2021 Unterschrift

## Zusammenfassung

In dieser Arbeit soll eine Anwendung zum Analysieren von Pflanzen-Wachstum und weiteren Merkmalen des Wachstumsprozesses einer Pflanze erstellt werden. Es soll aus einer Reihe Bilder einer Pflanze, die mit einer gängigen Smartphone-Kamera aufgenommen sind, eine Punkwolke erzeugt werden. Aus der Punktwolke sollen die Punkte die zur Pflanze gehören extrahiert werden um diese weiter zu analysieren. Die extrahierten Punkte werden zur weiteren Analyse in Stamm und Blatt Punkte segmentiert, die dann weiter analysiert werden können. Des weiteren sollen Werte wie das Wachstum der Pflanze ermittelt werden. Hierzu müssen mehrere Punktwolken über Zeit miteinander verglichen werden. Die Anwendung soll mit möglichst wenig Bildern auskommen um den Datentransfer zu minimieren.

## **Abstract**

Development of an application made to analyse plant growth over time and further characteristics of a plant represented as a point cloud. The point cloud should be generated out of a set of images of the plant, taken with a common smartphone. The point cloud should be splitted in leave and stem points to count leaves and analyse the stem further. Also other characteristics as the hight should be analysed. For this reason multiple point clouds has to be analysed over time. The application should need as few pictures as possible to reduce the amount of transferred data.

# Inhaltsverzeichnis

1	Motivation			
2	Star 2.1 2.2 2.3	dd der Technik Generierung einer 3D Punkwolke aus Bildern	<b>4</b> 4 5	
3	Realisierung			
	3.1	Architektur	6	
	3.2	Umsetzung Generierung einer 3D Punktwolke aus Bildern	6	
	3.3	Umsetzung Registrierung zweier Punktwolken	7	
	3.4	Umsetzung Segmentierung	8	
	3.5	Umsetzung Pipelines und Server	9	
4	Erge	ebnisse	10	
	4.1	Vergleich von Verfahren zur Generierung von 3D-Punktwolken auf Basis von		
		Bildern	10	
	4.2	Vergleich von Verfahren zur Registrierung 3D-Punkwolken	10	
	4.3	Vergleich von Verfahren zur Segmentierung von Pflanzen auf 3D-Punkwolken .	11	
5	Fazi	t und Ausblick	13	
Li	terati	ır	14	

#### 1 Motivation

Diese Arbeit wird im Rahmen eines Projekts mit der Universität xx durchgeführt. Im Rahmen dieser Arbeit soll eine Anwendung entstehen, die in Uganda zum Einsatz kommen soll. Die Anwendung soll mit nicht invasiven Methoden zur Unterstützung bei der selektiven Züchtung eingesetzt werden. Ziel ist es eine Software zu schaffen die es ermöglicht aus Bildern von Pflanzen 3D Punktwolken(Punktwolken) zu generieren und diese zu analysieren. Es soll mit der zu entwickelnden Anwendung möglich sein Aussagen über das Wachstum über Zeit, die Entwicklung der Blätter und der Stämme zu treffen. Mit diesen Daten sind Analysen möglich die auf das Wachstum einer Pflanze unter bestimmten Bedingungen schließen lassen. Hierbei sind besondere Anforderungen an den Prozess der Datengewinnung und Übertragung, dass zum einem der Betrieb kostengünstig ist - das betrifft insbesondere den Endverbraucher, der möglichst wenig Datenmengen an den Server, der die Rechenkapazität bereit stellt übertragen muss. Desweiteren muss die Datengewinnung mit einem Mobiltelefon oder einer anderen Kamera möglich sein. Spezielle Aufnahmegeräte wie ein LIDAR-Scanner sollten nicht nötig sein.

#### 2 Stand der Technik

Drei Kernprobleme müssen betrachtet werden die für den Erfolg diese Arbeit gelöst werden müssen. Zuerst muss aus einer Menge an Bilder eine Punkwolke generiert werden. Danach muss die Punktwolke Segmentiert werden um den Hintergrund zu entfernen und die einzelnen Teile der Pflanze weiter zu analysieren. Zuletzt müssen zwei Punktwolken einer Pflanze zu verschiedenen Zeitpunkten miteinander registriert werden um Aussagen über das Wachstum einer Pflanze treffen zu können.

#### 2.1 Generierung einer 3D Punkwolke aus Bildern

Generell kann man zwischen zwei Methoden der Generierung von Punktwolken unterscheiden, die jeweils verschiedene Verfahren beziehungsweise Techniken anwenden.

Die erste Methode nutzt Hardware wie LIDAR-Scanner [1] um Punkwolken direkt zu erzeugen. Es gibt eine Reihe von Sensoren die das ermöglichen. Da der Großteil der Sensoren aus kostengrünen nicht in Frage kommt sei hier nur noch der RGB-D erwähnt. Dieser liefert neben den Farbwerten für ein Bild auch noch eine Tiefeninformation für jeden Pixel. In einigen Smartphone-Modellen wird bereits ein solcher Sensor verbaut.

Die andere Methode ist die Photgeometrie, bei der die Punktwolke aus Bildern, einer Szene aus verschiedenen Perspektiven, generiert wird. Eine der bekanntesten Algorithmen ist SIFT [2]. Einige Verfahren benötigen genaue Informationen über die Kamera Position, Ausrichtung und andere Angaben wie die Brennweite der Linse etc. andere wiederrum lesen diese Informationen aus den Bildern direkt aus oder schätzen diese [3].

Es wurden in den letzten Jahren große Fortschritte im Bereich Deep Learning auf 3D-Punkwolken gemacht, zur Gewinnung von 3D-Punkwolken.

#### 2.2 Segmentierung von 3D-Punkwolken

Unter der Segmentierung von 3D-Punktwolken versteht man, dass jedem Punkt ein Label zu zugewiesen wird, welches auskunft über eine Eigenschaft des Punktes gibt. Im Falle dieser Arbeit sollen Label wie Stamm, Blatt, Blüte oder Frucht vergeben werden.

Bei der Analyse von Pflanzen in Form von 3D Punktwolken gibt es einige nicht gelernte Lösungen [4] [5] die das segmentieren von 3D Punktwolken von Pflanzen in Stiele und Blätter behandeln, viele dieser Ansätze haben aber das Problem, dass sie nur unter Laborbedingungen gute Ergebnisse liefern. Insbesondere die hohe Qualität der Punktwolken die meist mit einem LIDAR-Scanner oder einem vergleichbaren Gerät erzielt wird, kann mit bildbasierten Methoden nicht oder nur mit sehr großen Datenmengen erreicht werden. Ein weiteres Problem das viele Lösungen haben ist, dass der Hintergrund manuell entfernt wird und erst auf der freigestellten Pflanze der eigentliche Ansatz ausgeführt wird. Um diese Lösungen dennoch in einer voll automatischen Pipeline nutzen zu können muss das freistellen der Pflanzen erst automatisiert werden. Auch im Bereich Segmentierung wurden große Fortschritte im Bereich Deep Learning auf 3D-Punkwolken gemacht, die mit einer angelernten Netzarchitektur bestimmte Objekte erkennen und Teile davon segmentieren. Diese Ansätze können auch auf Pflanzen angewandt werden. Dazu müssen Architekturen wie PointNet[6]/PointNet++[7] auf Punktwolken

von Pflanzen trainiert werden.

#### 2.3 Registrierung von 3D-Punkwolken

Bei der Registrierung von 3D-Punktwolken probiert man eine Transformationen T zu finden die eine Quell-Punktwolke  $S_p$  so transformiert, dass der Abstand  $d(S_p, T_p)$  zu einer Ziel-Punktwolke  $T_p$  minimiert wird.

Die am weitesten verbreitete Method zur Registrierung von 3D Punktwolken ist Iterative Closest Points (ICP). ICP basiert auf dem Ansatz das zwei Punktwolken iterativ aneinander angenähert werden und bei jeder Iteration der Abstand minimiert wird. Die meisten Implementierungen von ICP beachten aber nicht die Skalierung der Punktwolken. Es gibt einige wenige Ansätze für dieses Problem. Ein weiteres Problem bei ICP ist, dass es in lokalen Minima Lösungen finden kann. Daher muss eine gute Initiale Transformation gefunden werden. Dieses Problem kann durch globale ICP gelöst werden. Hierbei wird der zu durchsuchend Suchraum SO(3) mittels Branch & Bound Verfahren durchsucht. Auch für das Registrierung-Problem gibt es Lösungen die auf Neuronal Netzen basieren, aber auch hier gibt es das Problem, dass es nur wenige Ansätze gibt die mit Skalierung umgehen können.

## 3 Realisierung

Es müssen vier Teilprobleme berücksichtigt werden. Zu Beginn muss aus einer Reihe Bilder eine Punktwolke generiert werden. Hauptziel hierbei ist es möglichst wenig Bilder zu benötigen. Trotzdem müssen Aspekte wie die Qualität der Punkwolken berücksichtigt werden.

Ein zweites Problem ist die Registrierung zweier Punktwolken einer Pflanze zu verschiedenen Zeitpunkten um diese Vergleichen zu können. Hierbei gilt es die ideale Transformation T bestehend aus Rotation, Skalierung und Translation zu finden um die beiden Punktwolken so realitätsnah wie möglich aneinander aus zu richten. Es werden drei Ansätze überprüft dieses Problem zu lösen. Der erste Ansatz basiert auf der Idee, beim Beginn einer neuen Zeitserie zur Analyse eines Wachstumsprozesses, eine Punktwolke des Hintergrunds zu erstellen und die Punktwolken der einzelnen Zeitpunkte mit diesem Hintegrund zu registrieren. So wird ein Verhältnis geschaffen das dem der realität entspricht. Der zweite Ansatz basiert darauf das die Registrierung direkt zwischen zwei Zeitpunkten erfolgt. Hierbei kann es zu Abweichungen von der Realität kommen, wenn die Pflanzen skaliert werden müssen für die Registrierung. Der letzte Ansatz soll überprüfen ob es mittels eines platziertem Objekts möglich ist die skalierung der Punktwolke zu ermitteln und so das Problem beim direkten Vergleich zweier Szenen lösen soll.

Das dritte Problem ist die Segmentierung der Punktwolke in Stamm, Blätter und Hintergrund. Hier gibt es viele Ansätze dieses Problem zu lösen. Allerdings ist es schwer eine allgemein gültigen Lösung zu finden. Ziel ist es daher eine Lösung zu finden die auf möglichst vielen Varianten von Pflanzen funktioniert. Das Problem der Segmentierung ist essentiell für die weitere Analyse einer Zeitserien. Ohne die Information welche Punkte zu Stamm und Blättern gehören kann nicht auf die Entwicklung von Blättern und Stielen geschlossen werden.

Zuletzt müssen aus die bisherigen Problemen in geeignete Pipelines zusammengefasst werden und durch einen Server angesteuert werden. Hier muss die Lastverteilung und Datenhaltung beachtet werden.

#### 3.1 Architektur

Die Anwendung soll über eine REST-API angesteuert werden können. Es soll möglich sein eine neue Messreihe anzulegen. Dazu müssen die Bilder für die initiale Punkwolke auf den Server übertragen werden. Es soll möglich sein weitere Messpunkte zu einer Messreihe hinzuzufügen. Zu einer Messreihe sollen Auswertungen zur Verfügung gestellt werden. Zu jeder Messreihe soll ein Bearbeitungs-Status abgerufen werden können, da die einzelnen Pipelines asynchrone im Hintergrund ausgeführt werden sollen.

## 3.2 Umsetzung Generierung einer 3D Punktwolke aus Bildern

Die aus der Analyse der verschiedenen Verfahren (siehe Evaluation) ausgewählte Anwendung ODM wird als Docker bereit gestellt. Um den Docker aus zu führen muss eine Ordner-Struktur erstellt werden. In dieser Ordner-Struktur muss ein Ordner imagesenthalten sein, der die Bilder des Datensatzes, aus dem eine Punktwolke generiert werden soll, enthält.

Ist das Verzeichnis angelegt kann der Docker gestartet werden. Hierbei muss allerdings beachtet werden, dass der Docker mit den selben Rechten wie der User arbeitet. Ansonsten werden

per Standarteinstellung Root-Rechte genutzt. Das führt dazu das auf die erstellten Daten kein Zugriff mehr existiert, was das Aufräumen erschwert.

#### 3.3 Umsetzung Registrierung zweier Punktwolken

Bei der Umsetzung der Registrierung muss die Besonderheit beachtet werden, dass die Skalierung der Punktwolken nicht bekannt ist und sich unterscheiden. Das heißt die Punkwolken liegen in unterschiedlichen Maasstäben vor. Um ein gutes Verfahren zu finden was mit dieser Besonderheit umgehen kann wurden mehrere Ansätze verglichen.

In einem ersten Ansatz wurde versucht ein Pipeline zu erstellen die eine gute Initiale Lösung findet ohne den ganzen Suchraum  $\mathrm{SO}(3)$  zu durchsuchen. Die Pipeline sucht zuerst für die Quellund Ziel-Punktwolke S und T nach der größten Ebene in der Punkwolke und richtet die Punkwolke so aus, dass die gefundene Ebene auf der Ebene liegt, die die x und y Achse bilden. Des weiteren werden aus beiden Punkwolken nur ein Teilmenge  $P_c$  der Punkte in einem Radius r um dem Punkt c der das Zentrum der Masse der Punktwolken repräsentiert entnommen. Damit soll Rauschen an den Rändern verhindert werden und ein Teil des Hintergrunds soll ausgeblendet werden. Aus diese Teilmenge werden Subsample gezogen um den Rechenaufwand zu minimieren. In diesem Zustand haben Quell- und Ziel-Punktwolke eine gute initiale Transformation. Für die zu registrierende Punktwolke wird zunächst mittels SIFT 3D eine Verbesserung der initiale Transformation gesucht. Danach wird ein ICP Durchlauf gestartet der auch die Skalierung der Ziel-Punktwolke schätzt. Um das Ergebnis nach der Schätzung der Skalierung weiter zu verbessern wird noch ein ICP-Durchlauf gestartet - diesmal ohne Schätzung der Skalierung.

Ein weiterer Ansatz war es DCP so abzuwandeln das statt Translations-Vektor und Rotations-Matrix direkt die ganze Transformations-Matrix geschätzt wird. Dazu muss der SVD-Head so angepasst werden das er statt einer 3X3 Rotations-Matrix R und dem Translations-Vektor  $\vec{(t)}$  die Translations-Matrix T zurück geliefert wird. Um das zu Erreichen muss die Eingabe der Größe NX3 auf eine Eingabe der Größe NX4 erweitert werden. Hier kann die Eingabe um einen Vektor mit Einsen erweitert werden. Das führt dazu das die Singulärwert-Zerlegung von H im SVD-Head nun eine 4X4 Matrix ist. Die Annahme die wir treffen ist das H als Transformations-Matrix interpretiert werden kann.

In einem letzten Ansatz wird die Skalierung geschätzt in dem ein vorgegebener Bereich an Werten für die Skalierung in einer vorgegebenen Schrittgröße s dursucht wird. Wieder werden die Quell- und Ziel-Punktwolke an der XY-Achse ausgerichtet und eine Teilmenge  $P_c$  um das Zentrum c entnommen wie in dem ersten Ansatz. Auch werden wieder Subsample gezogen. In jedem Skalierungs-Schritt wird die Punktwolke mit der aktuellen Skalierung skaliert und danach mit einem Registrierungs-Verfahren registriert. Um die Ergebnisse der einzelnen Registrierungen zu messen wird der Abstand zwischen der transformierten Quell-Punktwolke und der Ziel-Punktwolke berechnet. Der Abstand d(S,T) wird so berechnet, dass für jeden Punkt p aus Punktwolke T der Abstand zum nächsten Punkt in der Punktwolke S berechnet wird.

Man könnte auch den Abstand von allen Punkten in S messen, aber das kann zu Problemen bei kleinen Skalierungen führen, da wenn im extrem Fall die Punktwolke S sehr klein ist alle Punkte in S nahezu keinen Abstand mehr zueinander haben. Man könnt S also auch durch einen Punkt  $p_S$  abstrahieren. Bei der Registrierung muss S nur sehr nah an einen Punkt  $p_t$  in T sein sodas gilt  $p_t \approx p_S$  und der Abstand zwischen S und S geht gegen S0. Dadurch werden sehr

kleine Skalierung durch dieses Maß bevorzugt. Nimmt man statt aller Punkte in S alle Punkte in T wird der Fehler in diesem Fall größer als S0 sein, es sei den S1 ist auch sehr groß.

Mit diesem robustem Maß kann man nun die Güte der einzelnen Skalierungs-Iterationen bewerten und die beste Skalierung mit zugehörigen Transformation für Rotation und Translation finden. Da die Wahl des Registrierungs-Verfahren offen bleibt wurden hier mehrere Verfahren mit einander verglichen. Es wurden ICP, DCP, PointNetLK und RPM-Net miteinander verglichen.

#### 3.4 Umsetzung Segmentierung

Zur Segmentierung der Pflanzen-Punktwolke in Stamm und Blätter wurde ein Ansatz verfolgt der an den in [4] angelehnt ist, der mittels der Hauptkrümmung eines Punktes ermitteln soll ob es sich um ein Blatt oder einen Stiel handelt. Hierbei wird eine einfache Entscheidungsregel f(x) mittels eines Schwellwerts  $T_k$  genutzt: Ist die Stärke der Krümmung k(x) des Punktes höher als der Schwellwert handelt es sich um einen Stiel da diese einen größere Krümmung haben als Blätter. Die Schwierigkeit ist es einen guten Schwellwert und eine gute Kennzahl für die Stärke der Krümmung zu finden.

Die Hauptkrümmung eines Punktes  $p_i$  kann über die Normalen des Punktes und der k nächsten Nachbarpunkte  $P_i$  berechnet werden.

$$\vec{m}_i = (I - \vec{n}_i \otimes \vec{n}_i) \cdot \vec{n}_i \tag{1}$$

Aus den Abbildungen  $\vec{m}_i$  für alle  $P_i$  kann die Kovarianzmatrix  $C_i$  berechnet werden.

$$C_i = \frac{1}{k} \sum_{j=1}^k (\vec{m}_j - \vec{\bar{m}}) \otimes (\vec{m}_j - \vec{\bar{m}})$$
(2)

Die Hauptkrümmung kann aus den Eigenwerten  $0 \le \lambda_1 \le \lambda_2 \le \lambda_3$  von  $C_i$  bestimmt werden.  $\lambda_3$  ist die stärkste Krümmung und  $\lambda_2$  die schwächste Krümmung.

Einige untersuchte Ansätze für eine Funktion  $k(p_i)$  sind in 3 zu finden.

$$k_1(p_i) = \lambda_3$$

$$k_2(p_i) = \lambda_2$$

$$k_3(p_i) = (\lambda_3 + \lambda_2)/2$$
(3)

Je höher der Wert der Funktion  $f(p_i)$  aus 4 ist desto Wahrscheinlicher gehört ein Punkt zum Stiel einer Pflanze. Ein guter Wert für den Schwellwert  $T_k$  muss in Experimenten für die Funktionen  $k_1$ ,  $k_2$  und  $k_3$  gefunden werden.

$$f(p_i) = \begin{cases} 1 & k(p_i) \ge T_k \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$
 (4)

In einem weiteren Ansatz wurde eine Implementierung von PointNet auf einem Datensatz von Pflanzen-Punktwolken trainiert um so einen geeigneten Classifier zu trainieren. Der Classifier soll für jeden Punkt einer Punktwolke bestehend aus Position und Normalen eine Schätzung liefern was der Punkt repräsentiert. Mögliche Repräsentationen können Stamm, Blatt oder Hintergrund sein. Weitere denkbare Repräsentationen können die Früchte und Blüten der Pflanzen sein. Wird die Farbe der Punkwolke mit einbezogen, können auch Krankheitsbilder wie vertrocknende Blätter in die Repräsentation eingeschlossen werden. Da die Ergebnisse für PointNet nicht gut genug waren wurde eine verbesserte Version PointNet++ auf dem Datensatz trainiert. Diese wurde mit und ohne Normalen, mit 2 Labelen ohne Hintergrund und mit 3 Labeln mit Hintergrund trainiert.

Nach der Segmentierung wird das Ergebnis noch einmal überarbeitet. Für jedem Punkt i werden die Schätzungen  $N_i$  der k (k=10) nächsten Nachbarn bestimmt und aus deren Repräsentationens-Schätzungen ein Histogramm  $H_i$  erzeugt. Die Schätzung mit dem höchsten Histogramm-Wert wird als neue Schätzung  $s_i$  für den Punkt genutzt 5. Dieser Vorgang wird für alle Punkte solange wiederholt bis es bei den Punkten zu keinen Änderungen mehr kommt oder eine maximale Itartions-Obergrenze erreicht wurde.

$$L = \{0, 1, 2\}$$

$$w(x) = \begin{cases} 0, 5 & x = 2\\ 1 & \text{sonst} \end{cases}$$

$$H_i(x) = \sum_{j=0}^k (w(x)|N_{ij} = x)$$

$$x \in L$$

$$s_i = argmax_x(H_i(x))$$
(5)

#### 3.5 Umsetzung Pipelines und Server

Der Server ist mit dem Python-Framework Flask erstellt. Flask bietet eine Schlanke API um neue Endpunkte zu erstellen und Daten vom Client anzunehmen.

Ein Hintergrund-Prozess führt die einzelnen Jobs aus und sorgt für den Lastausgleich. Die Anfragen an den Server werden asynchron verarbeitet. Jede Anfrage wird in die Job-Queue eingeordnet. Diese wird vom Hintergrund-Prozess abgearbeitet. Einzige Ausnahme bildet hier das Speichern der Bilder. Die Bilder müssen synchrone zum Request auf der Platte persistiert werden, da Flask die Datei-Streams nach dem Lebenszyklus eines Requests schließt.

Neben dem Hintergrund-Prozess wird auch der aktuelle Stand der Datenhaltung eingelesen und der Status des Servers aufgebaut. Des weiteren werden zwei Instanzen von PointNet++ gestartet. Eine für die Hintergrundsegmentierung und einer für die Blatt/Stiel-Erkennung.

	DCP	RPM-Net	PointNetLK
Distanz	0,0292	0,0663	0,026
Loss	0,922	0,061	0,111

Tabelle 1: Vergleich von Registrierungs-Verfahren auf ModelNet40. Distanz und Loss sind jeweils Mittelwerte über alle Datensätze in der Iteration.

## 4 Ergebnisse

# 4.1 Vergleich von Verfahren zur Generierung von 3D-Punktwolken auf Basis von Bildern

Um eine geeignete Software zur Generierung von 3D-Punktwolken auszuwählen muss erst entschieden werden nach welchen Gütekriterien verschiedene Anwendungen betrachtet werden sollen und wie wichtig diese sind. Bei dieser Arbeit ist die nötige Anzahl der Bilder die zur Generierung einer Punktwolke mit genug Information nötig sind das wichtigste Kriterium. Um dieses Kriterium zu messen muss ein Goldstandart von der fotografierten Szene als 3D-Punktwolke erstellt werden, mit dem Verglichen werden kann. Dieser Goldstandart kann erstellt werden, indem alle Fotografien genutzt werden die zur Verfügung stehen und damit alle Verfahren eine Punktwolke erstellen zu lassen. Unter den erstellten Punktwolken kann die ausgesucht werden die die Szene am besten repräsentiert. Das trifft auf die Punkwolke zu die den höchsten Detail-Grad hat und möglichst wenig Fehler, wie fehlende Teile der Szene oder Rauschen enthält. Die so erstellte Szene sollte nachbearbeitet werden um etwaige Fehler wie Rauschen manuell zu entfernen. Weitere Maße um die Güte des Goldstandarts zu bewerten ist die Anzahl der Punkte in der Wolke oder die Dichte der Punkte in der normalisierten Punktwolke.


Nun kann mit weniger Bildern aus dem selben Datensatz ein weitere Punktwolke generiert werden und die Distanz der Punkte der Goldstandart-Punktwolke zum jeweils nächsten Punkt der erstellten Punktwolke gemessen werden. Die Summe dieser Abstände kann als Fehlermaß genutzt werden. Bei der Berechnung der Abstände muss beachtet werden, dass die Punkwolken mit dem Goldstandart registriert ist.

Ein weiterer Punkt bei der Bewertung des Verfahrens zur Generierung von 3D Punktwolken ist die Zeit die benötigt wird die Punkwolke zu generieren.

## 4.2 Vergleich von Verfahren zur Registrierung 3D-Punkwolken

In einem ersten Schritt wurden verschiedene Lösungen aus dem Deep-Learning Bereich miteinander Verglichen. Es wird die Distanz zwischen transformierter Quell-Punktwolke und Ziel-Punktwolke wie in 3.3 beschrieben gemessen. Neben der Distanz berichten wir über den bei der Evaluation gemessenen Loss. Die einzelnen Verfahren sind alle in dem Python-Paket learning3dïmplementiert und nutzen die selbe Datenbasis ModelNet40 für das Training. Für DCP und RPM-Net wurden das vortrainierte Model vom Author des Pakets genutzt. PointNetLK musste trainiert werden und wurde mit den empfohlenen Angaben des Authors trainiert. Die Evaluation wurde drei mal mit zufälligen Daten wiederholt und aus den drei Durchläufen die Mittelwerte für die ermittelten Werten gebildet. Die Ergebnisse sind in Tabelle 2 zu finden.

In einem zweiten Schritt wurden die Verfahren auf konkreten Beispielen der Problemstellung






Abbildung 1: PointNet++ Trainings-Ergebnisse pro Epoche mit 2 Klassen und Normalisierung ohne zufällige Rotationen

Abbildung 2: PointNet++ Trainings-Ergebnisse pro Epoche mit 3 Klassen und Normalisierung ohne zufällige Rotationen

getestet.

Vergleich DCP / PointNetLK

Verleich NN / ICP

## 4.3 Vergleich von Verfahren zur Segmentierung von Pflanzen auf 3D-Punkwolken

Als Datenbasis wurden 144 handgelabelte Punkwolken von verschiedenen Pflanzen gewählt. Darunter sind Tomaten, Mais, Paprika, Avocado, Bananen und weitere nicht bekannte Sorten. Da diese Datenbasis für das Training eines Neuronalen Netz recht klein ist wurde aus jeder einzelnen Punktwolke bis zu 20 Subsample erstellt. Diese wurden so erstellt, dass zufällig n Punkte aus einer Punktwolke gezogen und entfernt wurden. Des weiteren sind die Daten so aufbereitet das der Boden der Punktwolke an der XY-Ebene ausgerichtet ist und der Stiel bei geradem Wachstum richtung z-Achse zeigt. Des weiteren sind die Punkte in der Punktwolke auf 1 normiert. Das heißt sie liegen in dem quadratischen Raum den die beiden Punkte (0,0,0) und (1,1,1) aufspannen. Die Daten werden in einem Verhältnis 80 zu 10 zu 10 in Trainings-, Test- und Evaluations-Datensatz aufgeteilt.

Vergleich Training mit/ohne Hintergrund Mit Hintergrund -¿ lohnt es sich nur das Zentrum zu betrachten?


Vergleich Training mit/ohne Normalen

Vergleich Training mit/ohne Normalisierung (Einsatz von nicht normalisierten Punkten trotz Normalisierung im Training möglich?)

Da die Punkwolken für die Segmentierung auf eine bestimmte Größe reduziert werden, muss die Schätzung für jeden Punkt aus dem Ergebnis der Segmentierung zurück auf die vollständige Punktwolke übertragen werden um die Informations-Reduktion zu minimieren. Dafür muss reduzierte Punktwolke ihre Position nicht ändern. Um das zu gewährleisten muss die Normali-

	t4 mit normalisiert Daten	t4 mit nicht normalisiert Daten	t11 mit normalisiert Daten	t11 mit nicht normalisiert Daten
Loss	0,038	0,175	_	_
Genauigkeit	0,986	0,946	_	_
IoU	0,84	0,684	_	_

Tabelle 2: Vergleich von Evaluations-Ergebnissen von den mit normaliserten Daten trainierten Netzen t4 (mit Hintergrund) und t11(ohne Hintergrund) mit jeweils normalisierten und nicht normaliserten Daten.






Abbildung 3: PointNet++ Trainings-Ergebnisse pro Epoche mit 2 Klassen, ohne Normalisierung und ohne zufällige Rotationen


Abbildung 4: PointNet++ Trainings-Ergebnisse pro Epoche mit 3 Klassen, ohne Normalisierung und ohne zufällige Rotationen

sierung die PointNet++ ausführt verhindert oder umgekehrt werden. Wird die Normalisierung verhindert, hat das Auswirkungen auf die Güte der Ergebnisse der Segmentierung.

Da die Ergebnisse sich Stark verschlechtern, wenn die Daten nicht normalisiert werden wird PointNet++ ohne Normalisierung erneut trainiert. Die Ergebnisse für das erneute Training sind in Abbildung 3 für zwei Klassen und in Abbildung 4 für drei Klassen zu sehen.

Gegenüber dem Training mit der Normalisierung ist das Training ohne Normalisierung etwas schlechter. Insbesondere für das Netz mit drei Klassen haben die Ausreißer für Loss-, Accuracy-und IoU-Werte zugenommen.

Die Tests des Servers haben gezeigt, das es bei der Segmentierung der freigestellten Pflanzen zu starken Fehlern kommt, wenn diese rotiert sind. Das hat zu der Erkenntnis geführt, dass Point-Net++ anfällig für die Ausrichtung von Punktwolken ist. Aus diesem Grund wurde das Training für das zwei und drei Klassen-Netz mit zufälligen Rotationen wiederholt um ein Robustheit gegen Rotationen anzutrainieren. Die Ergebnisse für zwei Klassen-Netz ist in Abbildung 5 zu sehen. Die Ergebnisse für das 3 Klassen-Netz in Abbildung 6. Beim Training von dem Netz mit drei Klassen sind starke Ausreißer in den Loss-Werten zu erkennen die sich auch in der Accuracy und dem IoU wiederspiegeln. Diese Beobachtung kann man bei dem anderen Netz nur in wesentlich kleinerem Ausmaß feststellen. Im Einsatz muss bei der Entfernung des Hintergrundes darauf geachtet werden, dass dieser zumindest grob Ausgerichtet ist.






Abbildung 5: PointNet++ Trainings-Ergebnisse pro Epoche mit 2 Klassen, mit Normalisierung und zufälliger Rotationen

Abbildung 6: PointNet++ Trainings-Ergebnisse pro Epoche mit 3 Klassen, mit Normalisierung und zufälliger Rotationen

#### 5 Fazit und Ausblick

#### Generierung der Punkwolken

Die Generierung von Punktwolken mit ODM liefert zwar gute Ergebnisse und ist vergleichsweise schnell. Allerdings ist es dennoch die Komponente die am meisten Laufzeit verbraucht. Da keine Geo-Informationen zu den Bilder vorliegen, kann die GPU von ODM nicht eingesetzt werden. An der Stelle könnte ODM erweitert werden und die alternative Implementierung die ohne Geo-Informationen auskommt könnte parallelisiert werden.

Sollte sich in Zukunft bei Smartphones eine RGB-D Kamera als Standart etablieren, könnte diese Technologie genutzt werden um eine schnelle Generierung der Punktwolken zu ermöglichen.

Ein weiterer Ansatz der Untersucht werden könnte ist die Generierung von Punktwolken mit Neuronalen Netzen. Hier gibt es einige interessante Ansätze die im Rahmen dieser Arbeit nicht untersucht wurden.

#### Registrierung

Die Ergebnisse der Registrierung sind zwar für den Zweck ausreichend, aber könnten zuverlässiger und genauer sein. Insbesondere die nicht bekannte Skalierung bereitet Probleme.

Bei der Datengewinnung könnte zu den Bildern auch eine GPS-Position ermittelt werden und so Punktwolken mit gleichem Maßstab erstellt werden. Das würde die Registrierung erleichtern.

Ein weiterer Ansatz der in dieser Arbeit nicht verfolgt wurde ist ScaleLK.

#### Segmentierung

Die Segmentierung ist für die Hintergrundentfernung noch nicht gut genug. Hier könnte probiert werden mit einem größerem Datensatz zu trainieren oder mehr Punkte während des Trainings zu nutzen.

### Literatur

- [1] N. Mehendale and S. Neoge, "Review on lidar technology," ssrn preprint ssrn:3604309, 2020.
- [2] R. Hänsch, T. Weber, and O. Hellwich, "Comparison of 3d interest point detectors and descriptors for point cloud fusion," *ISPRS Annals of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences*, vol. II-3, 09 2014.
- [3] pierotofy, "Open drone map a command line toolkit to generate maps, point clouds, 3d models and dems from drone, balloon or kite images.," 2020.
- [4] I. Ziamtsov and S. Navlakha, "Machine Learning Approaches to Improve Three Basic Plant Phenotyping Tasks Using Three-Dimensional Point Clouds1[OPEN]," *Plant Physiology*, vol. 181, pp. 1425–1440, 10 2019.
- [5] D. Li, Y. Cao, G. Shi, X. Cai, Y. Chen, S. Wang, and S. Yan, "An overlapping-free leaf segmentation method for plant point clouds," *IEEE Access*, vol. 7, pp. 129054–129070, 2019.
- [6] C. R. Qi, H. Su, K. Mo, and L. J. Guibas, "Pointnet: Deep learning on point sets for 3d classification and segmentation," in *Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition*, pp. 652–660, 2017.
- [7] C. R. Qi, L. Yi, H. Su, and L. J. Guibas, "Pointnet++: Deep hierarchical feature learning on point sets in a metric space," *arXiv preprint arXiv:1706.02413*, 2017.