

---

## Table of Contents

Reader cylindrical coordinate 2D .....	1
Grid parameters .....	1
Movie time interaction .....	1

## Reader cylindrical coordinate 2D

```
clear all

A0 = importdata('out0.txt');
A1 = importdata('out1.txt');
A2 = importdata('out2.txt');
A3 = importdata('out3.txt');
A4 = importdata('out4.txt');
A5 = importdata('out5.txt');
A6 = importdata('out6.txt');
```

## Grid parameters

```
nr = 250; %A3(1);
nz = 400; %A3(2);

snap = length(A3)/nr/nz;%1;%
Nsnap = snap-1;%floor(Ntime/snap);

r = A0(1:nr);
z = A0(nr+1:nz+nr);

[Z R] = meshgrid(z,r);

dt = 0.05;

t      = A5(:,1);
Exuv   = A5(:,2);
ksnap  = floor(length(t)/snap);
```

## Movie time interaction

```
aviobj = avifile('EWP.avi'); scrsz = get(0,'ScreenSize'); fig=figure('Position',[1 scrsz(4) scrsz(3)*0.5
scrsz(4)*0.8],... 'Color','w');

xmin = -50;
xmax = 50;
ymin = 0;
ymax = 60;

for j=1:4:Nsnap+2
    %clf

    figure
```

---

```

PHI = reshape(A3(1+nr*nz*(j-1):nr*nz*j),nz,nr);
PHI_Mask = reshape(A6(1+nr*nz*(j-1):nr*nz*j),nz,nr);

subplot(3,4,[1 2 3 4] )
surf(Z,R,log10(PHI'+1e-12),...
      'FaceColor','interp',...
      'EdgeColor','none')

view(2)
axis tight

h=gca;
set(h,'fontsize',16)

xlabel('z (a.u.) ','fontsize',16)%,'fontweight','b')
ylabel('\rho (a.u.) ','fontsize',16)%,'fontweight','b')

title(['ktime= ',num2str(ksnap*j),' Full Distribution ' ],'fontsize',16)
h = colorbar('location','EastOutside');
set(get(h,'YLabel'),'String',' |\rho \phi |^2 ',...
      'fontsize',16)%,'fontweight','b');

caxis([-12 0])

xlim([xmin xmax])
ylim([ymin ymax])

h=gca;
set(h,'fontsize',16)

subplot(3,4,[5 6 7 8])
surf(Z,R,log10(PHI_Mask'+1e-12),...
      'FaceColor','interp',...
      'EdgeColor','none')

view(2)
axis tight

h=gca;
set(h,'fontsize',16)

xlabel('z (a.u.) ','fontsize',16)%,'fontweight','b')
ylabel('\rho (a.u.) ','fontsize',16)%,'fontweight','b')

title('Masking ','fontsize',16)
h = colorbar('location','EastOutside');
set(get(h,'YLabel'),'String',' |\rho \phi |^2 ',...
      'fontsize',16)%,'fontweight','b');

caxis([-12 0])

xlim([xmin xmax])
ylim([ymin ymax])

```

---

---

```

h=gca;
set(h,'fontsize',16)

subplot(3,4,[ 9 10 11 12])
plot(t,Exuv/max(Exuv),'--b','linewidth',1)
hold on
plot(t(1:ksnap*j+1) ,Exuv(1:ksnap*j+1)/max(Exuv),'Color',[0.5 0 1],'linewidth

xlabel('t (a.u.) ','fontsize',16)%
ylabel('Exuv (arb. u.) ','fontsize',16)%


h=gca;
set(h,'fontsize',16)
axis tight
%F = getframe(fig);
%aviobj = addframe(aviobj,F);



pause(0.01)



end



% aviobj = close(aviobj);
% close(fig)


```











*Published with MATLAB® 7.10*