

Получение UUID канала и API-токена в Wahelp

Ниже приведена краткая инструкция, как получить токен для работы с Wahelp API и уникальный идентификатор (UUID) канала. Структура запросов приведена по данным Swagger-документации Wahelp API.

1. Авторизация и получение API-токена

1. **Вызов метода авторизации.** Для работы с API необходим токен доступа.

Выполните запрос:

```
POST /api/app/user/login
Content-Type: application/json
```

```
{
  "login": "ваш логин",
  "password": "ваш пароль"
}
```

2. **Извлечение токена.** В случае успешной авторизации сервер вернёт структуру вида:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "token_type": "bearer",
    "access_token": "<ваш_токен>",
    "expires_in": 3600
  }
}
```

Значение поля access_token и есть ваш API-токен. Все последующие запросы к Wahelp API требуют заголовок

Authorization: Bearer <ваш_токен>

3. **Заголовок X-Project.** Для большинства запросов необходимо указать ID проекта в заголовке X-Project. Значение ID проекта можно посмотреть в личном кабинете Wahelp или в ответе метода создания проекта (см. ниже).

2. Поиск UUID канала

UUID — это уникальный идентификатор канала (например, канала WhatsApp). Его можно получить при создании канала или из списка каналов:

2.1. Создание канала

1. **Запрос создания канала.** После авторизации отправьте запрос:

```
POST /app/projects/{projectId}/channels
X-Project: {projectId}
```

Content-Type: application/json

```
{
  "name": "My WhatsApp Channel",
  "type": "whatsapp"
}
```

2. **Получение UUID.** В ответе появится объект канала со следующей структурой:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": 123,
    "name": "My WhatsApp Channel",
    "uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
    "active": true,
    "type": "whatsapp",
    "settings": {}
  }
}
```

Поле uuid — уникальный идентификатор нового канала. Этот UUID используется в путях последующих запросов, например
/api/app/projects/{project_id}/channels/{channel_uuid}/users.

2.2. Список существующих каналов

Если канал уже создан, можно получить его UUID через список каналов:

GET /app/projects/{projectId}/channels/
X-Project: {projectId}

Ответ содержит массив каналов, в котором для каждого объекта присутствуют поля id, name, uuid, active и type:

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "id": 123,
      "name": "My WhatsApp Channel",
      "uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
      "active": true,
      "type": "whatsapp",
      "settings": {}
    }
  ]
}
```

Найдите нужный канал в списке (по имени или типу) и используйте его uuid в дальнейших запросах.

3. Итог

- Авторизуйтесь через POST /api/app/user/login и сохраните access_token из

ответа. Токен передаётся в заголовке `Authorization: Bearer <token>`.

- ID проекта указывайте в заголовке `X-Project`.
- Создайте канал (`POST /app/projects/{projectId}/channels`) и сохраните его `uuid`, либо получите `uuid` из списка каналов (`GET /app/projects/{projectId}/channels`).

После получения токена и UUID можно вызывать методы для создания/импорта пользователей, отправки сообщений и настройки веб-хуков.