

İleri Seviye C

ve Linux Sistem Programlama Rehberi

İşaretçilerden Sistem Çağrılarına Kapsamlı Başvuru

Bu belge C dilinin ileri konularını (işaretçiler, birleşimler, fonksiyon işaretçileri, dinamik bellek, önişlemci) ve Linux sistem programlamayı (dosya G/Ç, süreçler, sinyaller, IPC, iş parçacıkları, soketler) **çok sayıda çalışan kod örneğiyle** adım adım anlatır.

Kapsam — Kısım 1 (İleri C): bellek modeli • saklama sınıfları • işaretçiler (temelden ileriye) • işaretçi aritmetiği • diziler & bellek düzeni • dinamik bellek (malloc/free) • yapılar & hizalama • birleşimler & tagged union • enum & bit alanları • fonksiyon işaretçileri & callback • değişken argümanlı fonksiyonlar • önişlemci & makrolar • jenerik programlama • bağlı liste / yığın / kuyruk.

Kapsam — Kısım 2 (Linux Sistem Programlama): sistem çağrıları & errno • düşük seviye dosya G/Ç • dosya sistemi & stat • süreçler (fork/exec/wait) • sinyaller • borular & FIFO • System V & POSIX IPC • paylaşımlı bellek • pthreads & senkronizasyon • TCP/UDP soketleri • mmap • zaman & zamanlayıcılar.

Hazırlanma Tarihi: 9 Temmuz 2026

GCC / glibc • POSIX • Linux x86-64

Contents

1 Giriş: C'nin Bellek Modeli ve Derleme Süreci	5
1.1 Derleme Aşamaları	5
1.2 Bir Programın Bellek Düzeni	5
2 Bellek, Saklama Sınıfları ve Nitelikler	6
2.1 Saklama Sınıfları (Storage Classes)	6
2.2 const, volatile ve restrict Nitelikleri	7
3 İşaretçiler: Temelden İleri Seviyeye	8
3.1 Temel Kavram: Adres ve Yönelme	8
3.2 NULL, Wild ve Dangling İşaretçiler	8
3.3 İşaretçi Aritmetiği	9
3.4 Diziler ve İşaretçiler: Aynı Değiller	9
3.5 İşaretçiden İşaretçiye (Double Pointer)	10
3.6 void İşaretçileri (Genel İşaretçi)	10
3.7 const ve İşaretçiler — Dört Kombinasyon	11
4 İleri İşaretçi Teknikleri	11
4.1 Karmaşık Bildirimleri Okuma: Sağ-Sol Kuralı	11
4.2 Diziyi Gösteren İşaretçi: <code>int (*p)[N]</code>	12
4.3 Çok Boyutlu Diziler ve İşaretçiye Çözülme	12
4.4 İşaretçi Takma Adı (Aliasing) ve Strict Aliasing Kuralı	13
4.5 Bellek Hizalama: <code>alignof</code> , <code>alignas</code> , <code>aligned_alloc</code>	13
4.6 <code>uintptr_t</code> : İşaretçi-Tamsayı Dönüşümü ve Etiketleme	14
4.7 <code>offsetof</code> ve <code>container_of</code> : Gömülü (Intrusive) Veri Yapıları	14
4.8 Opak İşaretçiler: Bilgi Gizleme ve Soyut Veri Tipleri	15
4.9 İleri Fonksiyon İşaretçileri: Bağlam Taşıyan Callback	15
4.10 <code>restrict</code> ile Optimizasyon ve Örtüşme (Overlap)	16
4.11 Çok Katmanlı <code>const</code> ve <code>const char **</code> Tuzağı	16
5 Dinamik Bellek Yönetimi	17
5.1 <code>malloc</code> , <code>calloc</code> , <code>realloc</code> , <code>free</code>	17
5.2 Yaygın Bellek Hataları	18
6 Yapılar (struct), Hizalama ve typedef	18
6.1 Tanım, Erişim ve typedef	19
6.2 Bellek Hizalama ve Dolgu (Padding)	19
6.3 Kendine Referanslı Yapılar	20
6.4 Esnek Dizi Üyesi (Flexible Array Member, C99)	20
7 Birlikler (union) ve Enum	20
7.1 <code>union</code> : Aynı Belleği Paylaşan Üyeler	20
7.2 Type Punning: Bir Float'ın Bitlerini Görme	21
7.3 Tagged Union (Etiketli Birleşim)	21
7.4 <code>enum</code> : İsimli Sabitler	22
7.5 Bit Alanları (Bit Fields)	22
7.6 Bit İşlemleri ve Bayrak Maskeleri	22

8	Fonksiyon İşaretçileri ve Callback'ler	23
8.1	Söz Dizimi	23
8.2	Callback: qsort ile Sıralama	23
8.3	Fonksiyon İşaretçisi Dizisi (Dispatch Table)	24
8.4	typedef ile Okunabilir Fonksiyon İşaretçisi	24
9	Değişken Argümanlı Fonksiyonlar (Variadic)	25
10	Önişlemci ve Makrolar	25
10.1	Nesne ve Fonksiyon Benzeri Makrolar	25
10.2	Koşullu Derleme ve Include Guard	26
10.3	Stringize (#) ve Token Paste (##)	26
10.4	Faydalı Hazır Makrolar	26
10.5	X-Macros: Tek Kaynaktan Çoklu Üretim	27
11	Jenerik Programlama Teknikleri	27
11.1	void * ile Jenerik Kap	27
11.2	__Generic ile Tipe Göre Seçim (C11)	28
12	Uygulama: İşaretçilerle Veri Yapıları	28
12.1	Tekli Bağlı Liste	28
12.2	Dinamik Yığın (Stack) — realloc ile Büyüyen Dizi	29
13	Sistem Çağrıları, Kernel ve errno	31
13.1	Kullanıcı Alanı ve Çekirdek Alanı	31
13.2	Hata Yönetimi: errno	31
14	Düşük Seviye Dosya G/Ç	32
14.1	open, read, write, close	32
14.2	lseek ve Dosya Konumu	33
14.3	dup, dup2 ve Betimleyici Yönlendirme	34
14.4	Betimleyici mi, Akış mı?	34
15	İleri Dosya G/Ç	34
15.1	Konumsal G/Ç: pread ve pwrite	34
15.2	Dağınık/Toplu G/Ç: readv ve writev (Scatter-Gather)	35
15.3	Dosya Bayraklarını Yönetme: fcntl	35
15.4	Dosya Kilitleme (fcntl F_SETLK)	36
15.5	Kalıcılık: fsync, fdatasync	36
15.6	Güvenli Geçici Dosya: mkstemp	37
15.7	Verimli Kopyalama: sendfile	37
15.8	stdio Tamponlaması: setvbuf	37
16	Dosya Sistemi: stat, Dizinler, İzinler	38
16.1	stat ile Dosya Bilgisi	38
16.2	Dizin Okuma (opendir/readdir)	39
16.3	İzinler: chmod, access, umask	39
16.4	Dizin ve Bağlantı İşlemleri	39
16.5	Dizin Ağacında Gezinme (nftw)	40

17 G/Ç Çoğullama: select, poll, epoll	41
17.1 Neden Gerekli?	41
17.2 select	41
17.3 poll	41
17.4 epoll — Ölçeklenebilir Linux Çözümü	42
18 Süreçler: fork, exec, wait	43
18.1 fork: Süreç Çoğaltma	43
18.2 exec: Program Değiştirme	44
18.3 wait, waitpid ve Çıkış Durumu	44
19 İleri Süreç Yönetimi	45
19.1 exec Ailesinin Tümü	45
19.2 Ortam Değişkenleri	45
19.3 Çıkış Kancaları: atexit ve _exit	46
19.4 Süreç Grupları ve Oturumlar	46
19.5 Arka Plan Servisi (Daemon) Oluşturma	47
19.6 Kaynak Sınırları: getrlimit / setrlimit	47
20 Terminal Komutları ve Program Çalıştırma	48
20.1 system: En Basit Yol (ve Tehlikeleri)	48
20.2 popen: Komut Çıktısını Okuma	48
20.3 Elle Çıktı Yakalama: fork + exec + pipe	48
20.4 Basit Bir Kabuk (Mini-Shell)	49
21 Sinyaller	50
21.1 Yaygın Sinyaller	50
21.2 sigaction ile Sinyal Yakalama	50
21.3 kill ve alarm	51
21.4 SIGCHLD ile Zombi Önleme	51
22 Borular (Pipes) ve FIFO	52
22.1 Anonim Boru (pipe)	52
22.2 Boru + exec: Kabuğun " " Operatörü	52
22.3 Adlandırılmış Boru (FIFO)	53
22.4 Çift Yönlü İletişim (İki Boru)	53
22.5 N Komutluk Boru Hattı	54
22.6 SIGPIPE: Kapalı Boruya Yazma	55
22.7 popen ile Boru — Hızlı Alternatif	55
23 IPC: Paylaşımlı Bellek, Mesaj Kuyruğu, Semafor	55
23.1 POSIX Paylaşımlı Bellek (shm_open + mmap)	55
23.2 POSIX Semafor	56
23.3 POSIX Mesaj Kuyruğu	57
24 İş Parçacıkları (POSIX Threads)	57
24.1 İş Parçacığı Oluşturma	57
24.2 Yarış Durumu (Race Condition)	58
24.3 Mutex ile Koruma	58
24.4 Koşul Değişkeni (Condition Variable)	59
24.5 İş Parçacığı mı, Süreç mi?	60

25 Ağ Programlama: Soketler	60
25.1 TCP Sunucu	60
25.2 TCP İstemci	61
25.3 UDP: Bağlantısız İletişim	62
26 mmap: Bellek Eşleme	62
27 Zaman ve Zamanlayıcılar	63
28 GDB ile Hata Ayıklama	63
28.1 Hazırlık: Doğru Derleme	63
28.2 Programı Çalıştırma ve Durdurma	64
28.3 Kesme Noktaları (Breakpoints)	64
28.4 Adım Adım Yürütme (Stepping)	64
28.5 Veriyi İnceleme (Print, Examine)	65
28.6 Çağrı Yığını (Backtrace)	65
28.7 TUI: Metin Kullanıcı Arayüzü ve Layout'lar	66
28.8 Core Dump ve Çalışan Sürece Bağlanma	67
28.9 Diğer Faydalı Komutlar	67
28.10.gdbinit ile Otomasyon	67
29 Ek: Derleme, Hata Ayıklama ve Araçlar	68

KISIM 1

İleri Seviye C Programlama

1. Giriş: C'nin Bellek Modeli ve Derleme Süreci

C, donanıma yakın çalışan, belleği doğrudan yöneten bir dildir. İleri C'yi anlamamanın anahtarı, programın çalışırken belleği nasıl kullandığını zihinde canlandırabilmektir. Bu bölüm, sonraki tüm konuların üzerine kurulacağı temeli atar.

1.1 Derleme Aşamaları

Bir .c dosyası çalıştırılabilir hale gelene kadar dört aşamadan geçer:

Aşama	Araç	Ne yapar?
Önişleme	cpp	#include, #define, #ifdef işlenir; saf C üretilir.
Derleme	cc1	C kodu mimariye özgü assembly'ye çevrilir (.s).
Assembly	as	Assembly, nesne koduna (.o) çevrilir.
Bağlama	ld	Nesne dosyaları + kütüphaneler birleştirilip çalıştırılabilir üretilir.

```

1 $ gcc -E main.c -o main.i      # yalnızca önişleme
2 $ gcc -S main.c -o main.s      # assembly üret
3 $ gcc -c main.c -o main.o      # nesne dosyası üret
4 $ gcc main.c -o main          # tüm aşamalar + bağlama
5
6 # Rehber boyunca önerilen derleme bayrakları:
7 $ gcc -std=c11 -Wall -Wextra -g -O2 main.c -o main
8 # -std=c11 : C11 standardı      -Wall -Wextra : tüm uyarılar
9 # -g       : hata ayıklama bilgisi -O2 : optimizasyon

```

1.2 Bir Programın Bellek Düzeni

Çalışan bir C programı, sanal bellekte birbirinden ayrı bölgelere yerleşir. Bu düzeni bilmek işaretçileri, static değişkenleri ve segfault'ları anlamamanın temelidir.

Yüksek Adresler	
Stack (Yığın)	Yerel değişkenler, fonksiyon parametreleri, dönüş adresleri. Aşağı doğru büyür.
↓ boş alan ↑	
Heap (Öbek)	malloc/calloc ile ayrılan dinamik bellek. Yukarı doğru büyür.
BSS	İklendirilmemiş global/static değişkenler (sıfırlanır).
Data	İklendirilmiş global/static değişkenler.
Text (Kod)	Makine kodu; salt-okunur.
Düşük Adresler	

Değişkenlerin nerede oturduğunu görme

Aşağıdaki program her değişken türünün adresini yazdırır. Adresleri karşılaştırdığında segmentlerin ayrıldığını görürsün.

```

1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3
4 int global_ilk = 5;      // Data segmenti
5 int global_sifir;       // BSS segmenti
6
7 int main(void) {
8     int yerel = 1;       // Stack
9     static int statik = 2; // Data
10    int *dinamik = malloc(sizeof(int)); // Heap
11
12    printf("Text (main) : %p\n", (void*)main);
13    printf("Data (global) : %p\n", (void*)&global_ilk);
14    printf("BSS (sifir) : %p\n", (void*)&global_sifir);
15    printf("Heap (malloc) : %p\n", (void*)dinamik);
16    printf("Stack (yerel) : %p\n", (void*)&yerel);
17    printf("static : %p\n", (void*)&statik);
18
19    free(dinamik);
20    return 0;
21 }
```

Bilgi

Stack otomatik yönetilir (fonksiyon bitince temizlenir), heap ise *senin sorumluluğundadır*: malloc ile aldığını free ile geri vermelisin. Bu ayrım, ileri C'nin en kritik konusudur.

2. Bellek, Saklama Sınıfları ve Nitelikler

2.1 Saklama Sınıfları (Storage Classes)

Saklama sınıfı, bir değişkenin *ömrünü* (lifetime) ve *görünürlüğünü* (scope) belirler.

Anahtar	Ömür	Görünürlük	Açıklama
auto	blok	blok	Varsayılan; yerel değişkenler. Neredeyse hiç yazılmaz.
register	blok	blok	Register'da tutulması <i>önerilir</i> (modern derleyiciler yok sayar).
static	program	sınırlı	Değeri çağrılar arası korunur; dosya kapsamında dışarı kapalıdır.
extern	program	global	Başka dosyada tanımlı değişkene/fonksiyona bildirim.

static ile durum saklama

Fonksiyon içi static değişken, çağrılar arasında değerini korur.

```

1 #include <stdio.h>
2
3 int sayac(void) {
4     static int n = 0;    // yalnızca ilk çağrıda ilklenir
5     return ++n;
6 }
7
8 int main(void) {
9     printf("%d %d %d\n", sayac(), sayac(), sayac()); // 1 2 3 (bkz. not)
10    return 0;
11 }
```

Dikkat

Yukarıda printf argümanlarının değerlendirilme sırası *tanımsızdır*; farklı derleyiciler "3 2 1" de yazabilir. Yan etkili ifadeleri tek bir printf'e sıralı biçimde koymaktan kaçın.

2.2 const, volatile ve restrict Nitelikleri

- **const**: değer değiştirilemez (salt-okunur). Derleyici zorlar.
- **volatile**: değer her erişimde bellekten okunur; derleyici optimize edip ön belleğe almaz. Donanım register'ları ve sinyal bayrakları için şarttır.
- **restrict** (C99): "bu işaretçi, gösterdiği belleğe erişen tek işaretçidir" sözü verir; derleyici agresif optimizasyon yapar.

```

1 const double PI = 3.14159;           // değiştirilemez
2 volatile sig_atomic_t bayrak = 0;    // sinyal handler'ı değiştirebilir
3
4 // restrict: src ve dst çakışmaz sözü -> daha hızlı kod
5 void kopyala(int *restrict dst, const int *restrict src, size_t n) {
6     for (size_t i = 0; i < n; i++) dst[i] = src[i];
7 }
```

const'un yeri anlamı değiştirir

const int *p → p'nin gösterdiği *değer* sabittir. int *const p → p'nin kendisi (adres) sabittir.
const int *const p → ikisi de sabittir.

3. İşaretçiler: Temelden İleri Seviyeye

İşaretçi, bir *bellek adresini* tutan değişkendir. C'nin gücünün ve tehlikesinin kaynağıdır. Bu bölümü sindirmek, ileri C'nin yarısını halletmek demektir.

3.1 Temel Kavram: Adres ve Yönelme

- `&x` — `x` değişkeninin *adresini* verir (address-of).
- `*p` — `p`'nin gösterdiği adresteki *değeri* verir (dereference).
- `int *p` — "`p`, bir `int`'i gösteren işaretçidir".

```

1 #include <stdio.h>
2 int main(void) {
3     int x = 42;
4     int *p = &x;          // p, x'in adresini tutar
5
6     printf("x = %d\n", x);    // 42
7     printf("&x = %p\n", (void*)&x);
8     printf("p = %p\n", (void*)p); // &x ile aynı
9     printf("*p = %d\n", *p);    // 42 (p'nin gösterdiği değer)
10
11     *p = 100;                // x'i işaretçi üzerinden değiştir
12     printf("x = %d\n", x);    // 100
13     return 0;
14 }
```

Bilgi

İşaretçinin *tipi* önemlidir: `int *` bir `int` gösterir, `double *` bir `double`. Tip, `*p` ile kaç bayt okunacağını ve işaretçi aritmetiğinin adım boyunu belirler.

3.2 NULL, Wild ve Dangling İşaretçiler

- **NULL işaretçi:** hiçbir yeri göstermez (`p = NULL`). Yönelmek (`*p`) segfault üretir. Her zaman kontrol et.
- **Wild (başboş) işaretçi:** ilklenmemiş; rastgele bir adres tutar. Çok tehlikelidir. Bildirir bildirmez ilklendir.
- **Dangling (asılı) işaretçi:** serbest bırakılmış (`free`) ya da kapsamı bitmiş belleği gösterir.

```

1 int *wild;          // TEHLIKE: rastgele adres
2 int *safe = NULL;   // guvenli baslangic
3
4 int *dangling = malloc(sizeof(int));
5 free(dangling);     // bellek geri verildi
6 // *dangling = 5;   // HATA: dangling pointer -> tanimsiz davranis
7 dangling = NULL;    // free'den sonra NULL'la -> guvenli
```

Dikkat

Serbest bıraktıktan sonra işaretçiyi NULL'a ata. Böylece tekrar free (double-free) veya erişim (use-after-free) hataları segfault'a dönüşür ve fark edilir; sessiz bellek bozulması yaşanmaz.

3.3 İşaretçi Aritmetiği

İşaretçiye tamsayı eklemek, adresi *tip boyutu kadar* kaydırır. Yani $p + 1$, bir sonraki `int`'i gösterir — 4 bayt ileriye (int için), 1 bayt değil.

```

1 #include <stdio.h>
2 int main(void) {
3     int a[5] = {10, 20, 30, 40, 50};
4     int *p = a;           // p, a[0]'i gösterir (dizi -> isaretciye cozulur)
5
6     printf("%d\n", *p);    // 10
7     printf("%d\n", *(p + 1)); // 20 (p+1 -> a[1], 4 bayt ileri)
8     printf("%d\n", *(p + 3)); // 40
9     p++;                  // artik a[1]'i gösterir
10    printf("%d\n", *p);    // 20
11
12    // iki isaretci farki: aradaki ELEMEN sayisi
13    int *q = &a[4];
14    printf("fark = %ld\n", (long)(q - p)); // 3
15    return 0;
16 }
```

Dizi indeksleme aslında işaretçi aritmetiğidir

`a[i]` ifadesi tam olarak `*(a + i)` demektir. Bu yüzden ilginç ama geçerli olan `i[a]` yazımı da `a[i]` ile aynıdır! Çünkü toplama değişmelidir.

3.4 Diziler ve İşaretçiler: Aynı Değiller

Diziler çoğu bağlamda ilk elemanı gösteren işaretçiye "çözülür" (decay), ama *özdeş değildir*.

Dizi <code>int a[5]</code>	İşaretçi <code>int *p</code>
<code>sizeof(a) = 20</code> (tüm dizi)	<code>sizeof(p) = 8</code> (yalnız adres)
<code>a</code> yeniden atanamaz	<code>p</code> yeniden atanabilir
<code>&a</code> tipi <code>int(*)[5]</code>	<code>&p</code> tipi <code>int**</code>

```

1 #include <stdio.h>
2 void fonksiyon(int dizi[]) {           // aslında int *dizi
3     // BURADA sizeof(dizi) == sizeof(int*) == 8, dizi boyutu DEGİL!
4     printf("fonksiyon icinde: %zu\n", sizeof(dizi)); // 8
5 }
6 int main(void) {
7     int a[5];
8     printf("main icinde: %zu\n", sizeof(a)); // 20
9     fonksiyon(a);
10    return 0;
11 }
```

Dikkat

Bir dizi fonksiyona geçince boyut bilgisi kaybolur (işaretçiye çözülür). Bu yüzden dizi boyutunu *ayrı bir parametre* olarak geçmelisin: `void f(int *dizi, size_t n)`.

3.5 İşaretçiden İşaretçiye (Double Pointer)

Bir işaretçinin adresini tutan işaretçidir: `int **pp`. Kullanım alanları: bir fonksiyonun çağırının işaretçisini değiştirmesi ve işaretçi dizileri (örn. `char *argv[]`).

```

1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3
4  // Bir fonksiyonun cagirinin isaretcisini degistirmesi icin
5  // isaretcinin ADRESI (int**) gerekir.
6  void tahsis_et(int **pp, int deger) {
7      *pp = malloc(sizeof(int)); // cagirinin isaretcisine yaz
8      **pp = deger;             // o bellege deger yaz
9  }
10
11 int main(void) {
12     int *p = NULL;
13     tahsis_et(&p, 99);          // p'nin ADRESINI gecir
14     printf("%d\n", *p);        // 99
15     free(p);
16     return 0;
17 }
```

İşaretçi dizisi: string tablosu

`char *dizisi`, farklı uzunlukta stringleri verimli tutar.

```

1  #include <stdio.h>
2  int main(void) {
3      const char *gunler[] = {"Pzt", "Sal", "Car", "Per", "Cum"};
4      size_t n = sizeof(gunler) / sizeof(gunler[0]);
5      for (size_t i = 0; i < n; i++)
6          printf("%zu -> %s\n", i, gunler[i]);
7      return 0;
8  }
```

3.6 void İşaretçileri (Genel İşaretçi)

`void *` herhangi bir tipin adresini tutabilir; ama yönelmeden önce somut bir tipe *cast* edilmelidir. `malloc` bu yüzden `void *` döndürür.

```

1  #include <stdio.h>
2  void yazdir(void *veri, char tip) {
3      switch (tip) {
4          case 'i': printf("%d\n", *(int*)veri); break;
5          case 'd': printf("%g\n", *(double*)veri); break;
6          case 'c': printf("%c\n", *(char*)veri); break;
7      }
8  }
9  int main(void) {
10     int i = 5; double d = 3.14; char c = 'A';
11     yazdir(&i, 'i');
```

```

12     yazdir(&d, 'd');
13     yazdir(&c, 'c');
14     return 0;
15 }

```

Dikkat

void * üzerinde işaretçi aritmetiği standart C'de *yasaktır* (boyutu bilinmez). GCC bir eklenti olarak 1 bayt kabul eder, ama taşınabilir kod için önce char *'a cast et.

3.7 const ve İşaretçiler — Dört Kombinasyon

```

1  int x = 10, y = 20;
2  int *p1 = &x;           // her sey degisebilir
3  const int *p2 = &x;      // *p2 sabit (deger), p2 degisebilir
4  int *const p3 = &x;      // p3 sabit (adres), *p3 degisebilir
5  const int *const p4 = &x; // ikisi de sabit
6
7  // *p2 = 5;   // HATA: gosterilen deger sabit
8  p2 = &y;      // OK: isaretci baska yeri gosterebilir
9  *p3 = 5;      // OK: deger degistirilebilir
10 // p3 = &y;   // HATA: isaretci sabit

```

İpucu

Okuma kuralı: işaretçiyi *sağdan sola* oku. int *const p = "p is a const pointer to int". const int *p = "p is a pointer to const int".

4. İleri İşaretçi Teknikleri

Bu bölüm, temel işaretçilerin ötesine geçer: karmaşık bildirimler, diziye gösteren işaretçiler, hizalama, takma ad (aliasing) kuralları, kernel tarzı gömülü veri yapıları, opak işaretçiler ve bağlam taşıyan callback'ler. Bunlar gerçek sistem kodunun (Linux çekirdeği, glibc, gömülü sistemler) günlük araçlarıdır.

4.1 Karmaşık Bildirimleri Okuma: Sağ-Sol Kuralı

C bildirimlerini çözmek için *isimden başla, önce sağa sonra sola* git; parantezler önceliği değiştirir. () ve [] operatörleri *'dan önce gelir.

Bildirim	Okunuşu
int *p[10]	10 elemanlı, her biri int* olan <i>dizi</i> .
int (*p)[10]	10 elemanlı bir int dizisini gösteren <i>işaretçi</i> .
int *f(void)	int* döndüren fonksiyon.
int (*f)(void)	int döndüren fonksiyonu gösteren işaretçi.
int (*fp[4])(int)	Her biri fonksiyon işaretçisi olan 4'lük dizi (jump table).
int (*(p)[5])(void)	5'lik fonksiyon-işaretçisi dizisini gösteren işaretçi.
char **argv	char* dizisinin ilk elemanını gösteren işaretçi.

İpucu

cdecl aracı bu bildirimleri Türkçe/İngilizce açıklar: `echo 'explain int (*p)[10]' | cdecl`. typedef kullanmak, karmaşık tipleri okunur parçalara böler ve en iyi çözümdür.

4.2 Diziyi Gösteren İşaretçi: `int (*p)[N]`

Diziyi gösteren işaretçi, iki boyutlu dizilerde satır satır ilerlemenin doğru yoludur. `p + 1`, *tüm bir satır* kadar (N eleman) ilerler.

```

1 #include <stdio.h>
2 int main(void) {
3     int matris[3][4] = {
4         { 1,  2,  3,  4},
5         { 5,  6,  7,  8},
6         { 9, 10, 11, 12},
7     };
8
9     // 'satir', 4 int'lik bir diziyi gösterir. p++ -> sonraki SATIR.
10    int (*satir)[4] = matris;           // matris -> &matris[0]
11    for (int i = 0; i < 3; i++) {
12        for (int j = 0; j < 4; j++)
13            printf("%3d ", (*satir)[j]); // (*satir) = matris[i]
14        printf("\n");
15        satir++;                        // 4 int (16 bayt) ileri: sonraki satir
16    }
17    return 0;
18 }
```

Dikkat

`int (*p)[4]` ile `int *p[4]` tamamen farklıdır. İlki bir işaretçidir (8 bayt), ikincisi 4 işaretçilik bir dizidir (32 bayt). Parantez şart.

4.3 Çok Boyutlu Diziler ve İşaretçiye Çözülme

`int a[3][4]` bellekte *bitişik* 12 int'tir (satır-öncelikli). Bir fonksiyona geçince ilk boyut düşer ve `int (*)[4]`'e çözülür — ikinci boyut korunmalıdır.

```

1 #include <stdio.h>
2 // 2B diziyi doğru gecirme: satir sayisi ayri, sutun tipte gomulu
3 void yazdir(int satir, int sutun, int m[][sutun]) { // VLA parametresi (C99)
4     for (int i = 0; i < satir; i++) {
5         for (int j = 0; j < sutun; j++)
6             printf("%d ", m[i][j]); // m[i][j] = (*(m+i)+j)
7         printf("\n");
8     }
9 }
10 int main(void) {
11     int a[2][3] = {{1,2,3},{4,5,6}};
12     yazdir(2, 3, a); // int(*)[3] olarak gecer
13     return 0;
14 }
```

İndekslemenin açılımı

$a[i][j]$ ifadesi $((a + i) + j)$ demektir: önce i . satırın adresi, sonra o satırda j . eleman. Derleyici satır-öncelikli düzende $i * \text{sutun} + j$ ofsetini hesaplar.

4.4 İşaretçi Takma Adı (Aliasing) ve Strict Aliasing Kuralı

Derleyici, *farklı tipteki* iki işaretçinin aynı belleği göstermediğini varsayarak optimizasyon yapar (strict aliasing). Bunu ihlal etmek sessiz hatalara yol açar.

```

1 #include <stdint.h>
2 #include <string.h>
3
4 float ornek(void) {
5     float f = 1.0f;
6
7     // YANLIS: strict aliasing ihlali -> tanimsiz davranis
8     // uint32_t u = *(uint32_t *)&f;
9
10    // DOGRU: memcpy ile tip donusumu (derleyici bunu optimize eder)
11    uint32_t u;
12    memcpy(&u, &f, sizeof u);           // bitleri guvenle kopyala
13    u |= 0x80000000;                     // isaret bitini set et (negatifle)
14    memcpy(&f, &u, sizeof f);
15    return f;                           // -1.0f
16 }
```

Bilgi

`char *`, `unsigned char *` ve `void *` her tipe takma ad olabilir — kural onlar için geçerli değildir. Bu yüzden `memcpy` (bayt bazlı) her zaman güvenlidir. Tip cezalandırmanın (type punning) diğer geçerli yolu, daha önce gördüğümüz `union`'dır.

4.5 Bellek Hizalama: `alignof`, `alignas`, `aligned_alloc`

Her tipin bir hizalama gereksinimi vardır (bir `int` genelde 4'ün katı adreste durur). C11 bunu açıkça kontrol etmeyi sağlar — SIMD, DMA ve donanım tamponları için gereklidir.

```

1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include <stdalign.h>
4
5 int main(void) {
6     printf("int hizasi    : %zu\n", alignof(int));           // genelde 4
7     printf("double hizasi: %zu\n", alignof(double));       // genelde 8
8
9     // 64 baytlık hizalı değişken (orneğin cache satırı)
10    alignas(64) char tampon[128];
11    printf("tampon adresi %% 64 = %ld\n", (long)((uintptr_t)tampon % 64)); // 0
12
13    // Hizalı dinamik ayırma (boyut, hizalamanın kati olmalı)
14    void *p = aligned_alloc(64, 256); // 64-hizalı, 256 bayt
15    if (p) {
16        printf("aligned_alloc %% 64 = %ld\n", (long)((uintptr_t)p % 64)); // 0
17        free(p);
18    }
19    return 0;
}
```

```

20 }
21 // Derleme: gcc -std=c11 bu.c

```

4.6 uintptr_t: İşaretçi-Tamsayı Dönüşümü ve Etiketleme

<stdint.h>'deki uintptr_t, bir işaretçiyi güvenli tutabilen tamsayı tipidir. Hizalanmış işaretçilerin kullanılmayan alt bitlerine bayrak gömmek (pointer tagging) ileri bir tekniktir.

```

1 #include <stdio.h>
2 #include <stdint.h>
3 int main(void) {
4     int veri = 42;
5     int *p = &veri;
6
7     // 4-hizali isaretcinin alt 2 biti daima 0'dir -> etiket için kullan
8     uintptr_t etiketli = (uintptr_t)p | 1u;    // alt bite bayrak koy
9
10    int bayrak = etiketli & 1u;                // bayragi oku
11    int *temiz = (int *) (etiketli & ~(uintptr_t)3u); // isaretciiyi geri al
12
13    printf("bayrak=%d, deger=%d\n", bayrak, *temiz); // bayrak=1, deger=42
14    return 0;
15 }

```

Dikkat

Etiketleme yalnızca hizalamanın garanti ettiği bitlerde yapılabilir ve işaretçiyi kullanmadan önce bitler mutlaka temizlenmelidir. Yanlış kullanım segfault üretir; bu teknik yalnızca performans-kritik kodda tercih edilir.

4.7 offsetof ve container_of: Gömülü (Intrusive) Veri Yapıları

Linux çekirdeğinin klasik hilesi: bir yapı üyesinin adresinden, onu içeren dış yapının adresini bulmak. Bu, tek bir liste kodunu tüm tiplerde kullanmayı sağlar.

```

1 #include <stdio.h>
2 #include <stddef.h>    // offsetof
3
4 // Bir uye isaretcisinden, kapsayan yapıya ulas:
5 #define container_of(ptr, type, member) \
6     ((type *)((char *) (ptr) - offsetof(type, member)))
7
8 struct liste_dugum { struct liste_dugum *sonraki; }; // genel liste dugumu
9
10 struct gorev {    // gercek veri: liste dugumunu ICINE gomer
11     int id;
12     struct liste_dugum dugum;
13 };
14
15 int main(void) {
16     struct gorev g = { .id = 7 };
17     struct liste_dugum *n = &g.dugum;    // yalnızca dugumu tutuyoruz
18
19     // Dugumden geri kapsayan goreve ulas:
20     struct gorev *geri = container_of(n, struct gorev, dugum);
21     printf("id = %d\n", geri->id);        // 7
22     printf("offset(dugum) = %zu\n", offsetof(struct gorev, dugum));
23     return 0;

```

24 }

Bilgi

`offsetof(tip, uye)`, bir üyenin yapının başından kaç bayt sonra başladığını verir. `container_of` bu ofseti işaretçiden çıkararak dış yapıya ulaşır. Bu desen "intrusive" liste/ağaç yapılarının ve `list_head` API'sinin temelidir.

4.8 Opak İşaretçiler: Bilgi Gizleme ve Soyut Veri Tipleri

Bir yapının *tanımını* başlıkta gizleyip yalnızca işaretçisini (handle) sunmak, C'de kapsülleme (encapsulation) sağlar. Kullanıcı içeriği göremez, yalnızca API fonksiyonlarını çağırır.

```

1 // ===== yigin.h (kullaniciya acik) =====
2 typedef struct Yigin Yigin;          // OPAK: tanim gizli, sadece isim
3 Yigin *yigin_olustur(void);
4 void yigin_it(Yigin *, int);
5 int yigin_cek(Yigin *, int *);
6 void yigin_yok_et(Yigin *);
7
8 // ===== yigin.c (uygulama, gizli) =====
9 #include "yigin.h"
10 #include <stdlib.h>
11 struct Yigin {                      // tam tanim yalnızca BURADA görünür
12     int *veri;
13     size_t adet, kapasite;
14 };
15 Yigin *yigin_olustur(void) {
16     Yigin *y = calloc(1, sizeof *y); // kullanıcı sizeof(Yigin) bilemez
17     return y;
18 }
19 // ... yigin_it / yigin_cek / yigin_yok_et ...

```

İpucu

Opak işaretçi, ikili uyumluluğu (ABI) korur: yapının iç düzenini değiştiren bile kullanıcı kodunu yeniden derlemek gerekmez. FILE, DIR, pthread_t gibi standart tipler bu yüzden opakdır.

4.9 İleri Fonksiyon İşaretçileri: Bağlam Taşıyan Callback

Gerçek callback'ler genellikle bir `void *userdata` parametresiyle "bağlam" (context) taşır — C'de kapanış (closure) benzetiminin yoludur.

```

1 #include <stdio.h>
2
3 // Callback: her eleman + kullanıcı verisi alır
4 typedef void (*Islem)(int eleman, void *userdata);
5
6 void her_biri(const int *dizi, size_t n, Islem fn, void *userdata) {
7     for (size_t i = 0; i < n; i++)
8         fn(dizi[i], userdata);
9 }
10
11 // userdata'yi bir toplam biriktirici olarak kullan
12 void biriktir(int e, void *userdata) {
13     *(long *)userdata += e;
14 }

```

```

15
16 int main(void) {
17     int a[] = {1, 2, 3, 4, 5};
18     long toplam = 0;
19     her_biri(a, 5, biriktir, &toplam);    // baglam: &toplam
20     printf("toplam = %ld\n", toplam);    // 15
21     return 0;
22 }

```

Fonksiyon İşaretçisi Döndüren Fonksiyon

```

1 #include <stdio.h>
2 typedef int (*Islem)(int, int);
3 int topla(int a, int b) { return a + b; }
4 int carp (int a, int b) { return a * b; }
5
6 // typedef ile temiz: bir Islem dondurur
7 Islem secim(char op) { return (op == '+') ? topla : carp; }
8
9 // typedef'siz ham sozdizimi (ayni sey):
10 // int (*secim(char op))(int, int) { ... }
11
12 int main(void) {
13     Islem f = secim('*');
14     printf("%d\n", f(6, 7));    // 42
15     return 0;
16 }

```

4.10 restrict ile Optimizasyon ve Örtüşme (Overlap)

restrict, işaretçilerin çakışmadığı sözünü verince derleyici gereksiz yeniden yüklemeleri (reload) atlar. Söz yalanlanırsa (bloklar örtüşürse) davranış tanımsızdır — memcpy bunu varsayar, memmove varsaymaz.

```

1 #include <stddef.h>
2 // restrict YOK: derleyici a[i] her dongude b'nin degistirmis olabilecegini
3 // varsayar ve tekrar okur -> yavas.
4 void olckle_yavas(int *a, const int *b, size_t n, int k) {
5     for (size_t i = 0; i < n; i++) a[i] = b[i] * k;
6 }
7 // restrict VAR: a ve b cakismaz sozu -> vektorlestirme mumkun.
8 void olckle_hizli(int *restrict a, const int *restrict b, size_t n, int k) {
9     for (size_t i = 0; i < n; i++) a[i] = b[i] * k;
10 }

```

4.11 Çok Katmanlı const ve const char ** Tuzağı

```

1 // Sezgiye aykiri: char** -> const char** donusumu GECERSIZDIR.
2 // Cunku izin verilseydi const'lugu delmek mumkun olurdu.
3 void f(const char **p);
4 char *dizi[1];
5 // f(dizi);    // UYARI/HATA: char** -> const char** guvenli degil
6
7 // Dogru imza: hem eleman hem isaretci const olmalı
8 void g(const char *const *p);    // bu char** kabul eder

```

İpucu

Çok katmanlı işaretçilerde `const`, yalnızca *en dış* seviyede otomatik güvenli eklenir. İç seviyelerde de `const` isteniyorsa imzayı buna göre yaz: `const char *const *`.

5. Dinamik Bellek Yönetimi

Derleme anında boyutu bilinmeyen veriler için heap'ten çalışma zamanında bellek ayrılır. Bu, C'nin en güçlü ama en hataya açık alanıdır.

5.1 malloc, calloc, realloc, free

Fonksiyon	Görev
<code>malloc(n)</code>	n bayt ayırır; içerik <i>çöp</i> (ilklenmemiş). Başarısızsa NULL.
<code>calloc(k,n)</code>	k×n bayt ayırır ve <i>sıfırlar</i> . Taşma kontrolü yapar.
<code>realloc(p,n)</code>	p'yi n bayta büyütür/küçültür; içeriği korur, taşıyabilir.
<code>free(p)</code>	p ile ayrılan belleği geri verir. <code>free(NULL)</code> güvenlidir.

```

1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3
4  int main(void) {
5      size_t n = 5;
6      int *dizi = malloc(n * sizeof(int));    // ayir
7      if (dizi == NULL) {                    // HER ZAMAN kontrol et
8          perror("malloc");
9          return 1;
10     }
11     for (size_t i = 0; i < n; i++) dizi[i] = (int)(i * i);
12
13     // Buyut: 5 -> 10 eleman
14     int *yeni = realloc(dizi, 10 * sizeof(int));
15     if (yeni == NULL) {                    // realloc basarisizsa
16         free(dizi);                        // eski blok hala gecerli
17         return 1;
18     }
19     dizi = yeni;                            // dogru kullanim
20     for (size_t i = 5; i < 10; i++) dizi[i] = (int)(i * i);
21
22     for (size_t i = 0; i < 10; i++) printf("%d ", dizi[i]);
23     printf("\n");
24
25     free(dizi);                             // geri ver
26     dizi = NULL;                            // dangling'i onle
27     return 0;
28 }
```

Dikkat

`p = realloc(p, n)` yaygın ama tehlikeli bir kalıptır: `realloc` `NULL` dönerse eski işaretçi kaybedip *bellek sızıntısı* yaratırsın. Yukarıdaki gibi geçici bir değişken kullan.

5.2 Yaygın Bellek Hataları

Hata**Açıklama**

Memory leak `free` unutulur; program bellek tüketmeye devam eder.

Double free Aynı blok iki kez `free` edilir; heap bozulur.

Use-after-free Serbest bırakılmış belleğe erişim.

Buffer overflow Ayrılan sınırın dışına yazma.

Uninitialized read `malloc`'tan gelen çöp değerin okunması.

İpucu

Bu hataları **Valgrind** ve **AddressSanitizer** yakalar:

```
valgrind -leak-check=full ./program
```

```
gcc -fsanitize=address -g program.c && ./a.out
```

2B dizi (matris) dinamik ayırma

Satır sayısı çalışma zamanında belliyse, işaretçi dizisi + her satır için ayrı blok kullanılır.

```
1 #include <stdlib.h>
2 int **matris_olustur(size_t satir, size_t sutun) {
3     int **m = malloc(satir * sizeof(int *)); // satir isaretcisi
4     if (!m) return NULL;
5     for (size_t i = 0; i < satir; i++) {
6         m[i] = malloc(sutun * sizeof(int)); // her satirin verisi
7         if (!m[i]) { // hata: onceki satirlari temizle
8             for (size_t j = 0; j < i; j++) free(m[j]);
9             free(m);
10            return NULL;
11        }
12    }
13    return m;
14 }
15 void matris_yok_et(int **m, size_t satir) {
16     for (size_t i = 0; i < satir; i++) free(m[i]); // once satirlar
17     free(m); // sonra isaretcisi dizisi
18 }
```

6. Yapılar (struct), Hizalama ve typedef

`struct`, farklı tipteki verileri tek bir birim altında toplar. İleri kullanımda hizalama (alignment) ve dolgu (padding) kritiktir.

6.1 Tanım, Erişim ve typedef

```

1  #include <stdio.h>
2  #include <string.h>
3
4  struct Nokta { int x, y; };           // etiketli yapı
5
6  typedef struct {                     // isimsiz + typedef
7      char ad[32];
8      int yas;
9      double maas;
10 } Calisan;
11
12 int main(void) {
13     struct Nokta n = {3, 4};
14     printf("%d,%d\n", n.x, n.y);     // nokta erisimi
15
16     Calisan c;
17     strcpy(c.ad, "Ada");
18     c.yas = 30; c.maas = 5000.0;
19
20     Calisan *pc = &c;
21     printf("%s %d\n", pc->ad, pc->yas); // isaretci üzerinden -> operatoru
22     return 0;
23 }

```

Nokta vs Ok operatörü

yapi.alan → doğrudan erişim. isaretci->alan → işaretçi üzerinden erişim; (*isaretci).alan ile birebir aynıdır.

6.2 Bellek Hizalama ve Dolgu (Padding)

Derleyici, her üyeyi kendi boyutunun katı olan bir adrese yerleştirir (hizalama). Bu yüzden yapının boyutu, üyelerin toplamından *büyük* olabilir — aradaki boşluğa dolgu (padding) denir.

```

1  #include <stdio.h>
2  struct Kotu {                       // kotu siralama -> cok dolgu
3      char a;                         // 1 bayt + 3 dolgu
4      int b;                         // 4 bayt
5      char c;                         // 1 bayt + 3 dolgu
6  };                                 // toplam: 12 bayt
7
8  struct Iyi {                       // iyi siralama (buyukten kucuge) -> az dolgu
9      int b;                         // 4 bayt
10     char a;                         // 1 bayt
11     char c;                         // 1 bayt + 2 dolgu
12 };                                 // toplam: 8 bayt
13
14 int main(void) {
15     printf("Kotu: %zu, Iyi: %zu\n", sizeof(struct Kotu), sizeof(struct Iyi));
16     return 0;                       // Kotu: 12, Iyi: 8
17 }

```

İpucu

Bellekten tasarruf için yapı üyelerini *büyükten küçüğe* sırala. Yapıyı sıkıştırmak için `#pragma pack(1)` veya `__attribute__((packed))` kullanılabilir — ama hizasız erişim bazı mimarilerde yavaşlar/çöker; ağ protokolleri için dikkatle kullan.

6.3 Kendine Referanslı Yapılar

Bir yapı, kendi tipinden bir *işaretçi* içerebilir. Bağlı liste, ağaç gibi veri yapılarının temelidir.

```
1 struct Dugum {
2     int veri;
3     struct Dugum *sonraki;    // kendine referans (işaretçi olmalı!)
4 };
```

Dikkat

Yapı kendi tipini *değer olarak* içeremez (`struct Dugum sonraki;`) — bu sonsuz boyut demektir. Yalnızca işaretçi (*) geçerlidir.

6.4 Esnek Dizi Üyesi (Flexible Array Member, C99)

Yapının sonundaki boyutsuz dizi, yapı + veriyi *tek* bellek bloğunda tutmayı sağlar.

```
1 #include <stdlib.h>
2 #include <string.h>
3 struct Metin {
4     size_t uzunluk;
5     char veri[];    // esnek dizi uyesi (boyutsuz, en sonda)
6 };
7 struct Metin *metin_olustur(const char *s) {
8     size_t n = strlen(s);
9     struct Metin *m = malloc(sizeof(struct Metin) + n + 1); // yapı + veri
10    if (!m) return NULL;
11    m->uzunluk = n;
12    strcpy(m->veri, s);
13    return m;    // tek free ile hepsi temizlenir
14 }
```

7. Birlikler (union) ve Enum**7.1 union: Aynı Belleği Paylaşan Üyeler**

Bir union, tüm üyelerini *aynı bellek adresinde* tutar. Boyutu, en büyük üyesi kadardır. Aynı anda yalnızca *bir* üye anlamlıdır.

```
1 #include <stdio.h>
2 union Deger {
3     int i;
4     float f;
5     char baytlar[4];
6 };
7 int main(void) {
8     union Deger d;
```

```

9     d.i = 1;                // şimdi 'i' anlamlı
10    printf("i = %d\n", d.i); // 1
11    d.f = 3.14f;            // aynı belleğe yazdı; 'i' artık geçersiz
12    printf("f = %g\n", d.f); // 3.14
13    printf("boyut = %zu\n", sizeof(union Deger)); // 4 (en büyük üye)
14    return 0;
15 }

```

7.2 Type Punning: Bir Float'ın Bitlerini Görme

Union, bir değeri farklı tip gözüyle okumaya (type punning) izin verir — IEEE 754 float'ın ham bitlerini incelemek için kullanışlıdır.

```

1 #include <stdio.h>
2 #include <stdint.h>
3 int main(void) {
4     union { float f; uint32_t u; } x;
5     x.f = 1.0f;
6     printf("1.0f'in bitleri: 0x%08X\n", x.u); // 0x3F800000
7     return 0;
8 }

```

Bilgi

Endianness'i (bayt sırası) test etmenin klasik yolu da union'dır: küçük-endian makinede `union{int i; char c;} x; x.i=1;` sonucunda `x.c == 1` olur.

7.3 Tagged Union (Etiketli Birleşim)

Union'ın hangi üyesinin geçerli olduğunu bilmek için genelde bir enum "etiket" ile birlikte, bir struct içinde kullanılır. Bu desen, C'de tip-güvenli değişken (variant) oluşturmanın standart yoludur.

```

1 #include <stdio.h>
2 typedef enum { TIP_INT, TIP_FLOAT, TIP_METIN } Tip;
3
4 typedef struct {
5     Tip tip;                // hangi üye geçerli?
6     union {
7         int i;
8         float f;
9         const char *s;
10    } u;
11 } Deger;
12
13 void yazdir(Deger d) {
14     switch (d.tip) {
15         case TIP_INT: printf("int: %d\n", d.u.i); break;
16         case TIP_FLOAT: printf("float: %g\n", d.u.f); break;
17         case TIP_METIN: printf("metin: %s\n", d.u.s); break;
18     }
19 }
20
21 int main(void) {
22     Deger a = { .tip = TIP_INT, .u.i = 42 };
23     Deger b = { .tip = TIP_METIN, .u.s = "merhaba" };
24     yazdir(a); yazdir(b);
25     return 0;
26 }

```

7.4 enum: İsimli Sabitler

```

1 #include <stdio.h>
2 enum Renk { KIRMIZI, YESIL = 5, MAVI }; // 0, 5, 6
3
4 enum Gun { PZT = 1, SAL, CAR, PER, CUM }; // 1,2,3,4,5
5
6 int main(void) {
7     enum Renk r = MAVI;
8     printf("%d\n", r); // 6
9     printf("%d\n", CUM); // 5
10    return 0;
11 }

```

7.5 Bit Alanları (Bit Fields)

Yapı üyelerine bit düzeyinde boyut vererek belleği son derece verimli kullanmayı sağlar — donanım register'ları ve protokol başlıkları için ideal.

```

1 #include <stdio.h>
2 struct Bayraklar {
3     unsigned aktif : 1; // 1 bit
4     unsigned gizli : 1; // 1 bit
5     unsigned oncelik : 3; // 3 bit (0-7)
6     unsigned : 3; // 3 bit isimsiz dolgu
7 }; // toplam 1 bayta sigar
8
9 int main(void) {
10    struct Bayraklar b = {0};
11    b.aktif = 1;
12    b.oncelik = 5;
13    printf("aktif=%u oncelik=%u boyut=%zu\n",
14          b.aktif, b.oncelik, sizeof(b)); // aktif=1 oncelik=5 boyut=4
15    return 0;
16 }

```

7.6 Bit İşlemleri ve Bayrak Maskeleri

Bit alanlarına alternatif olarak, bayrakları tek bir tamsayıda maskelerle de saklayabilirsin — taşınabilir ve hızlıdır.

```

1 #include <stdio.h>
2 #define BAYRAK_OKU (1u << 0) // 0001
3 #define BAYRAK_YAZ (1u << 1) // 0010
4 #define BAYRAK_CALIS (1u << 2) // 0100
5
6 int main(void) {
7     unsigned izin = 0;
8     izin |= BAYRAK_OKU | BAYRAK_YAZ; // bit ekle (set)
9     izin &= ~BAYRAK_YAZ; // bit temizle (clear)
10    izin ^= BAYRAK_CALIS; // bit degistir (toggle)
11
12    if (izin & BAYRAK_OKU) // bit test et
13        printf("okuma izni var\n");
14    printf("izin = %u\n", izin); // 5
15    return 0;
16 }

```

Op	Ad	Kullanım
&	AND	Bit test etme, maskeleme.
	OR	Bit ekleme (set).
^	XOR	Bit değiştirme (toggle), takas.
~	NOT	Tüm bitleri terse çevirme.
« »	Kaydırma	2'nin kuvvetiyle hızlı çarpma/bölme.

8. Fonksiyon İşaretçileri ve Callback'ler

Fonksiyonların da bir adresi vardır; bu adresi bir işaretçide tutup daha sonra çağırabiliriz. Bu, C'de *davranışı veri gibi geçirmenin* yoludur — callback'ler, dispatch tabloları ve jenerik algoritmaların temeli.

8.1 Söz Dizimi

```

1 // int alan, int döndüren bir fonksiyonu gösteren işaretçi:
2 int (*fp)(int);
3
4 // DIKKAT parantezler: int *fp(int) -> "int* döndüren fonksiyon" (farkli!)
```

```

1 #include <stdio.h>
2 int kare(int x) { return x * x; }
3 int kup (int x) { return x * x * x; }
4
5 int main(void) {
6     int (*islem)(int);          // fonksiyon işaretçisi
7
8     islem = kare;               // & opsiyonel: islem = &kare;
9     printf("%d\n", islem(5)); // 25 (*islem)(5) ile aynı
10
11     islem = kup;
12     printf("%d\n", islem(3)); // 27
13     return 0;
14 }
```

8.2 Callback: qsort ile Sıralama

Standart kütüphane qsort, karşılaştırmayı bir callback ile alır — böylece herhangi bir tipi, herhangi bir ölçüte göre sıralar.

```

1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3
4 // qsort'un istediği imza: iki void* alır, int döndürür
5 int kucukten(const void *a, const void *b) {
6     int x = *(const int *)a, y = *(const int *)b;
7     return (x > y) - (x < y); // tasmadan güvenli karşılaştırma
8 }
9 int buyukten(const void *a, const void *b) {
```

```

10     return kucukten(b, a);        // sirayi ters cevir
11 }
12
13 int main(void) {
14     int a[] = {5, 2, 8, 1, 9, 3};
15     size_t n = sizeof(a) / sizeof(a[0]);
16
17     qsort(a, n, sizeof(int), kucukten);
18     for (size_t i = 0; i < n; i++) printf("%d ", a[i]); // 1 2 3 5 8 9
19     printf("\n");
20
21     qsort(a, n, sizeof(int), buyukten);
22     for (size_t i = 0; i < n; i++) printf("%d ", a[i]); // 9 8 5 3 2 1
23     printf("\n");
24     return 0;
25 }

```

8.3 Fonksiyon İşaretçisi Dizisi (Dispatch Table)

Uzun switch/if zincirleri yerine, fonksiyon işaretçilerinden oluşan bir tablo ile O(1) yönlendirme yapılır.

```

1  #include <stdio.h>
2  double topla(double a, double b) { return a + b; }
3  double cikar(double a, double b) { return a - b; }
4  double carp (double a, double b) { return a * b; }
5  double bol  (double a, double b) { return b ? a / b : 0; }
6
7  int main(void) {
8      // Islem karakterini fonksiyona esleyen tablo
9      struct { char op; double (*fn)(double, double); } tablo[] = {
10         {'+', topla}, {'-', cikar}, {'*', carp}, {'/', bol},
11     };
12     char op = '*'; double a = 6, b = 7;
13     for (size_t i = 0; i < sizeof(tablo)/sizeof(tablo[0]); i++)
14         if (tablo[i].op == op) {
15             printf("%g\n", tablo[i].fn(a, b)); // 42
16             break;
17         }
18     return 0;
19 }

```

8.4 typedef ile Okunabilir Fonksiyon İşaretçisi

Fonksiyon işaretçisi tipleri hızla okunmaz hale gelir; typedef bunu temizler.

```

1  #include <stdio.h>
2  typedef int (*Islem)(int, int); // artik 'Islem' bir tip
3
4  int topla(int a, int b) { return a + b; }
5
6  void uygula(Islem f, int x, int y) { // parametre olarak temiz
7     printf("%d\n", f(x, y));
8 }
9
10 int main(void) {
11     Islem op = topla; // okunakli bildirim
12     uygula(op, 3, 4); // 7
13     return 0;
14 }

```

13 }

İpucu

Fonksiyon işaretçileri jenerik programlamanın kalbidir: qsort, bsearch, pthread_create, sinyal handler'ları ve olay sistemleri hep callback alır.

9. Değişken Argümanlı Fonksiyonlar (Variadic)

printf gibi değişken sayıda argüman alan fonksiyonlar <stdarg.h> ile yazılır.

```

1 #include <stdio.h>
2 #include <stdarg.h>
3
4 // İlk parametre sayıyı verir; sonra o kadar int okunur.
5 int topla(int adet, ...) {
6     va_list ap;
7     va_start(ap, adet);          // 'adet'ten SONRAKI argümanlar
8     int toplam = 0;
9     for (int i = 0; i < adet; i++)
10         toplam += va_arg(ap, int); // sırayla oku (tip belirt)
11     va_end(ap);                  // temizle
12     return toplam;
13 }
14 int main(void) {
15     printf("%d\n", topla(3, 10, 20, 30)); // 60
16     printf("%d\n", topla(5, 1, 2, 3, 4, 5)); // 15
17     return 0;
18 }
```

Dikkat

Variadic fonksiyonlar tip güvenli *değildir*: va_arg'a yanlış tip verirken tanımsız davranış olur. Argüman sayısını/tiplerini bir biçim dizesi (printf gibi) ya da bir sayı ile belirtmelisin. Sonlandırıcı olarak NULL da kullanılabilir.

10. Önişlemci ve Makrolar

Önişlemci, derlemeden önce metinsel dönüşümler yapar. Güçlüdür ama tuzaklıdır.

10.1 Nesne ve Fonksiyon Benzeri Makrolar

```

1 #define PI 3.14159 // nesne benzeri
2 #define KARE(x) ((x) * (x)) // fonksiyon benzeri
3 #define MAX(a, b) ((a) > (b) ? (a) : (b))
```

Dikkat

Makro argümanlarını ve tüm ifadeyi *parantezle*. #define KARE(x) x*x yazarsan KARE(1+2) → 1+2*1+2 = 5 olur (9 değil). Ayrıca MAX(i++, j++) argümanı iki kez değerlendirir — yan etkili argüman verme.

10.2 Koşullu Derleme ve Include Guard

```

1  #ifndef BASLIK_H           // include guard: çift dahil etmeyi onler
2  #define BASLIK_H
3  /* ... bildirimler ... */
4  #endif
5
6  #ifdef DEBUG              // yalnızca -DDEBUG ile derlenince
7      #define LOG(msg) fprintf(stderr, "[LOG] %s\n", msg)
8  #else
9      #define LOG(msg) ((void)0) // hiçbir şey yapmaz
10 #endif
11
12 #if defined(__linux__)
13     /* Linux'a özgü kod */
14 #elif defined(_WIN32)
15     /* Windows'a özgü kod */
16 #endif

```

10.3 Stringize (#) ve Token Paste (##)

```

1  #include <stdio.h>
2  #define STR(x)  #x          // argumani stringe çevirir
3  #define BIRLES(a, b) a##b   // iki token'i birleştirir
4
5  int main(void) {
6      printf("%s\n", STR(merhaba dunya)); // "merhaba dunya"
7      int xy = 5;
8      printf("%d\n", BIRLES(x, y));       // xy -> 5
9      return 0;
10 }

```

10.4 Faydalı Hazır Makrolar

Makro	Değer
<code>__FILE__</code>	Kaynak dosya adı (string).
<code>__LINE__</code>	Bulunulan satır numarası.
<code>__func__</code>	İçinde bulunulan fonksiyonun adı (C99).
<code>__DATE__</code> / <code>__TIME__</code>	Derleme tarihi/saati.

Hata ayıklama makrosu

Dosya, satır ve fonksiyon bilgisiyle log.

```

1  #include <stdio.h>
2  #define HATA(fmt, ...) \
3      fprintf(stderr, "%s:%d (%s): " fmt "\n", \
4          __FILE__, __LINE__, __func__, ##__VA_ARGS__)
5
6  int main(void) {
7      HATA("kod = %d", 42); // main.c:8 (main): kod = 42

```

```

8     return 0;
9 }

```

10.5 X-Macros: Tek Kaynaktan Çoklu Üretim

Aynı listeyi hem enum hem string dizisi olarak üretmek gibi tekrarları, X-macro deseni tek bir yerden yönetir.

```

1  #include <stdio.h>
2  #define RENKLER \
3      X(KIRMIZI) \
4      X(YESIL) \
5      X(MAVI)
6
7  typedef enum {
8      #define X(ad) ad,
9      RENKLER
10     #undef X
11 } Renk;
12
13 static const char *renk_adi[] = {
14     #define X(ad) #ad,
15     RENKLER
16     #undef X
17 };
18 int main(void) {
19     Renk r = YESIL;
20     printf("%d -> %s\n", r, renk_adi[r]); // 1 -> YESIL
21     return 0;
22 }

```

11. Jenerik Programlama Teknikleri

C'nin şablonları yoktur, ama void *, makrolar ve C11'in _Generic özelliğiyle jenerik kod yazılabilir.

11.1 void * ile Jenerik Kap

```

1  #include <stdio.h>
2  #include <string.h>
3  // Herhangi bir tipteki elemanı genel takas (swap):
4  void takas(void *a, void *b, size_t boyut) {
5      unsigned char tmp[boyut]; // VLA (C99)
6      memcpy(tmp, a, boyut);
7      memcpy(a, b, boyut);
8      memcpy(b, tmp, boyut);
9  }
10 int main(void) {
11     int x = 1, y = 2;
12     takas(&x, &y, sizeof(int));
13     printf("%d %d\n", x, y); // 2 1
14
15     double p = 1.5, q = 3.5;
16     takas(&p, &q, sizeof(double));
17     printf("%g %g\n", p, q); // 3.5 1.5

```

```

18     return 0;
19 }

```

11.2 __Generic ile Tıpe Gre Seim (C11)

```

1  #include <stdio.h>
2  // Argumanın tipine gre farklı isim retir
3  #define TIP_ADI(x) __Generic((x), \
4      int:      "int", \
5      double:   "double", \
6      char:     "char", \
7      char *:   "string", \
8      default:  "bilinmeyen")
9
10 int main(void) {
11     printf("%s\n", TIP_ADI(42));      // int
12     printf("%s\n", TIP_ADI(3.14));    // double
13     printf("%s\n", TIP_ADI("selam")); // string
14     return 0;
15 }

```

Bilgi

`__Generic` derleme anında alışır ve tip-gvenli "aşırı ykleme" (overloading) benzeri davranış sağlar. Standart ktphanedeki `<tgmath.h>` tam olarak bunu kullanır.

12. Uygulama: İşaretilerle Veri Yapıları

ğrenilenleri birleştiren en iyi alıştırma, veri yapılarını sıfırdan yazmaktır.

12.1 Tekli Baėlı Liste

```

1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3
4  typedef struct Dugum {
5      int veri;
6      struct Dugum *sonraki;
7  } Dugum;
8
9  // Basa ekle: O(1). Liste başı çift-isaretci ile guncellenir.
10 void basa_ekle(Dugum **bas, int veri) {
11     Dugum *yeni = malloc(sizeof(Dugum));
12     if (!yeni) return;
13     yeni->veri = veri;
14     yeni->sonraki = *bas;    // yeni dugum eski başı gosterir
15     *bas = yeni;           // bas artık yeni dugum
16 }
17
18 void yazdir(const Dugum *bas) {
19     for (const Dugum *p = bas; p; p = p->sonraki)
20         printf("%d -> ", p->veri);
21     printf("NULL\n");
22 }

```

```

23
24 // Tum listeyi serbest birak (bellek sızıntısını onle)
25 void yok_et(Dugum *bas) {
26     while (bas) {
27         Dugum *sonraki = bas->sonraki; // ONCE sonrakini sakla
28         free(bas);                      // sonra bu dugumu birak
29         bas = sonraki;
30     }
31 }
32
33 int main(void) {
34     Dugum *liste = NULL;
35     basa_ekle(&liste, 3);
36     basa_ekle(&liste, 2);
37     basa_ekle(&liste, 1);
38     yazdir(liste);           // 1 -> 2 -> 3 -> NULL
39     yok_et(liste);
40     return 0;
41 }

```

Dikkat

Düğümü free etmeden önce sonraki'yi sakla. Ters sıra yaparsan (önce free) asılı işaretçiye erişip çökeresin.

12.2 Dinamik Yığın (Stack) — realloc ile Büyüyen Dizi

```

1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3
4  typedef struct {
5      int *veri;
6      size_t adet; // dolu eleman
7      size_t kapasite; // ayrılmis eleman
8  } Yigin;
9
10 int yigin_it(Yigin *y, int deger) {
11     if (y->adet == y->kapasite) { // dolduysa buyut
12         size_t yeni_kap = y->kapasite ? y->kapasite * 2 : 4;
13         int *yeni = realloc(y->veri, yeni_kap * sizeof(int));
14         if (!yeni) return -1; // hata: eski gecerli
15         y->veri = yeni;
16         y->kapasite = yeni_kap;
17     }
18     y->veri[y->adet++] = deger;
19     return 0;
20 }
21
22 int yigin_cek(Yigin *y, int *out) {
23     if (y->adet == 0) return -1; // bos
24     *out = y->veri[--y->adet];
25     return 0;
26 }
27
28 int main(void) {
29     Yigin y = {0};
30     for (int i = 1; i <= 6; i++) yigin_it(&y, i * 10);
31     int v;
32     while (yigin_cek(&y, &v) == 0) printf("%d ", v); // 60 50 40 30 20 10

```

```
31     printf("\n");
32     free(y.veri);
33     return 0;
34 }
```

İpucu

Bu "büyüyen dizi" (dynamic array / vector) deseni — kapasiteyi ikiye katlama — amortize edilmiş $O(1)$ ekleme sağlar ve gerçek dünyada en sık kullanılan veri yapısıdır.

KISIM 2

Linux Sistem Programlama

13. Sistem Çağrıları, Kernel ve errno

Sistem programlama, programın işletim sistemi çekirdeğiyle (kernel) doğrudan konuşmasıdır: dosya açmak, süreç oluşturmak, ağ üzerinden veri göndermek. Bu işlemler *sistem çağrıları* (system calls) ile yapılır.

13.1 Kullanıcı Alanı ve Çekirdek Alanı

Program normalde *kullanıcı alanında* (user space) çalışır; donanıma doğrudan erişemez. Bir kaynağa (dosya, ağ, bellek) ihtiyaç duyduğunda bir sistem çağrısı yaparak *çekirdek alanına* (kernel space) geçer. Çekirdek işi güvenli biçimde yapıp sonucu döndürür.

Kütüphane Fonksiyonu (libc)	Sistem Çağrısı (kernel)
fopen, fread, printf (tamponlu)	open, read, write (tamponsuz)
malloc	brk, sbrk, mmap
system	fork + execve + wait

Bilgi

man 2 <ad> bir *sistem çağrısını* anlatır (bölüm 2), man 3 <ad> ise bir *kütüphane fonksiyonunu* (bölüm 3). Örnek: man 2 open, man 3 printf.

13.2 Hata Yönetimi: errno

Çoğu sistem çağrısı başarısızlıkta -1 (ya da NULL) döndürür ve küresel errno değişkenine hata kodunu yazar. perror ve strerror bunu okunur mesaja çevirir.

```

1 #include <stdio.h>
2 #include <string.h>
3 #include <errno.h>
4 #include <fcntl.h>
5 #include <unistd.h>
6
7 int main(void) {
8     int fd = open("/olmayan/dosya", O_RDONLY);
9     if (fd == -1) {
10         // hata olustu

```

```

10 // errno'yu hemen kullan (sonraki cagri ustune yazabilir)
11 fprintf(stderr, "Hata kodu: %d\n", errno);
12 perror("open"); // "open: No such file or directory"
13 fprintf(stderr, "strerror: %s\n", strerror(errno));
14 return 1;
15 }
16 close(fd);
17 return 0;
18 }

```

Dikkat

errno yalnızca bir çağrı başarısız olduğunda anlamlıdır; başarıda sıfırlanmaz. Bu yüzden önce dönüş değerini kontrol et, sonra errno'ya bak. Ayrıca errno'yu araya başka bir çağrı girmeden hemen kullan.

14. Düşük Seviye Dosya G/Ç

<stdio.h>'nin tamponlu FILE* akışlarının altında, çekirdeğin *dosya betimleyicileri* (file descriptor — fd) yatar. Bunlar küçük tamsayılardır: 0 = stdin, 1 = stdout, 2 = stderr.

14.1 open, read, write, close

Çağrı	Görev
open(yol, bayrak, mod)	Dosya açar/oluşturur; fd döndürür.
read(fd, tampon, n)	En çok n bayt okur; okunan sayıyı döndürür.
write(fd, tampon, n)	En çok n bayt yazar; yazılan sayıyı döndürür.
lseek(fd, offset, nereden)	Dosya konumunu değiştirir.
close(fd)	Betimleyiciyi kapatır.

open Bayrakları

Bayrak	Anlam
O_RDONLY / O_WRONLY / O_RDWR	Salt oku / salt yaz / oku-yaz.
O_CREAT	Yoksa oluştur (3. argüman: izin modu, örn. 0644).
O_TRUNC	Varsa içeriği sil (sıfırla).
O_APPEND	Sona ekle (her yazma dosya sonuna).
O_EXCL	O_CREAT ile: dosya zaten varsa hata ver.

Dosya kopyalama (cp'nin özü)

Bir dosyayı bayt bayt okuyup diğerine yazan tam program. Kısmi okuma/yazmaya ve sinyal kesintilerine dikkat edilir.

```

1  #include <fcntl.h>
2  #include <unistd.h>
3  #include <stdio.h>
4  #include <errno.h>
5
6  int main(int argc, char *argv[]) {
7      if (argc != 3) {
8          fprintf(stderr, "Kullanim: %s kaynak hedef\n", argv[0]);
9          return 1;
10     }
11     int kaynak = open(argv[1], O_RDONLY);
12     if (kaynak == -1) { perror("open kaynak"); return 1; }
13
14     // 0644 = kullanıcı oku/yaz, grup+digerleri oku
15     int hedef = open(argv[2], O_WRONLY | O_CREAT | O_TRUNC, 0644);
16     if (hedef == -1) { perror("open hedef"); close(kaynak); return 1; }
17
18     char tampon[4096];
19     ssize_t okunan;
20     while ((okunan = read(kaynak, tampon, sizeof(tampon))) > 0) {
21         ssize_t yazilan = 0;
22         while (yazilan < okunan) { // kısmi yazmayı ele al
23             ssize_t r = write(hedef, tampon + yazilan, okunan - yazilan);
24             if (r == -1) {
25                 if (errno == EINTR) continue; // sinyal kesti; tekrar dene
26                 perror("write"); close(kaynak); close(hedef); return 1;
27             }
28             yazilan += r;
29         }
30     }
31     if (okunan == -1) perror("read");
32
33     close(kaynak);
34     close(hedef);
35     return 0;
36 }

```

Dikkat

read/write istediğin kadar bayt işlemeyebilir (kısmi transfer). write özellikle boru ve sokette daha az yazabilir. Bu yüzden *her zaman* döngüyle, dönüş değerini kontrol ederek yaz. EINTR (sinyalle kesilme) durumunda çağırışı tekrarla.

14.2 lseek ve Dosya Konumu

```

1  #include <fcntl.h>
2  #include <unistd.h>
3  #include <stdio.h>
4  int main(void) {
5      int fd = open("veri.bin", O_RDWR | O_CREAT, 0644);
6
7      write(fd, "MERHABA", 7);
8      lseek(fd, 0, SEEK_SET); // basa don
9      char buf[8] = {0};
10     read(fd, buf, 7);
11     printf("%s\n", buf); // MERHABA
12 }

```

```

13 // Seyrek dosya (sparse file): ileri atla, delik oluşur
14 lseek(fd, 1000, SEEK_END); // sondan 1000 bayt ileri
15 write(fd, "SON", 3);
16
17 off_t boyut = lseek(fd, 0, SEEK_END); // dosya boyutu
18 printf("boyut = %ld\n", (long)boyut);
19
20 close(fd);
21 return 0;
22 }

```

SEEK sabitleri

SEEK_SET = dosya başından, SEEK_CUR = mevcut konumdan, SEEK_END = dosya sonundan itibaren ofset.

14.3 dup, dup2 ve Betimleyici Yönlendirme

dup2 bir betimleyiciyi başka bir numaraya kopyalar — kabuğun > yönlendirmesinin ve boru bağlamanın temelidir.

```

1 #include <fcntl.h>
2 #include <unistd.h>
3 int main(void) {
4     int fd = open("cikti.txt", O_WRONLY | O_CREAT | O_TRUNC, 0644);
5     dup2(fd, STDOUT_FILENO); // stdout artık dosyaya gider
6     close(fd);
7
8     // Bu andan sonra tum stdout ciktileri cikti.txt'ye yazilir
9     write(STDOUT_FILENO, "Bu satir dosyaya gitti\n", 23);
10    return 0;
11 }

```

14.4 Betimleyici mi, Akış mı?

fd (open/read/write)	FILE* (fopen/fread)
Ham sistem çağrısı, tamponsuz	Kullanıcı alanında tamponlu (hızlı)
Küçük tamsayı	FILE yapısına işaretçi
Sokete/boruya doğrudan uyar	Satır/tam tamponlama; fflush gerekir

15. İleri Dosya G/Ç

Temel open/read/write üzerine, gerçek uygulamaların ihtiyaç duyduğu konumsal G/Ç, dağınık G/Ç, dosya kitleme, kalıcılık (durability), geçici dosyalar ve verimli kopyalama teknikleri.

15.1 Konumsal G/Ç: pread ve pwrite

pread/pwrite, dosya konumunu (offset) *değiştirmeden* belirli bir konumdan okur/yazar. lseek + read'ın aksine atomiktir — iş parçacıklarının aynı dosyayı yarışmadan kullanmasını sağlar.

```

1 #include <fcntl.h>
2 #include <unistd.h>
3 #include <stdio.h>
4 int main(void) {
5     int fd = open("veri.bin", O_RDWR | O_CREAT, 0644);
6
7     char kayit[16] = "KAYIT-0000000000";
8     pwrite(fd, kayit, 16, 0);           // 0. konuma yaz (offset degismez)
9     pwrite(fd, kayit, 16, 1600);       // 100. kaydın yerine yaz
10
11     char tampon[16];
12     pread(fd, tampon, 16, 1600);       // dosya konumundan BAGIMSIZ oku
13     printf("%.16s\n", tampon);
14
15     close(fd);
16     return 0;
17 }

```

Bilgi

Çok iş parçacıklı bir programda tek bir açık dosyaya paralel erişim için pread/pwrite şarttır: dosya konumu paylaşıldığından lseek+read ikilisi yarış durumu yaratır.

15.2 Dağınık/Toplu G/Ç: readv ve writev (Scatter-Gather)

Tek sistem çağrısıyla birden çok tampona okur / birden çok tampondan yazar. Başlık + gövdeyi ayrı tamponlardan tek atomik yazmayla göndermek için idealdir.

```

1 #include <sys/uio.h>
2 #include <unistd.h>
3 #include <string.h>
4 int main(void) {
5     const char *baslik = "[BASLIK] ";
6     const char *govde  = "mesaj govdesi\n";
7
8     struct iovec parcalar[2];
9     parcalar[0].iov_base = (void *)baslik;
10    parcalar[0].iov_len  = strlen(baslik);
11    parcalar[1].iov_base = (void *)govde;
12    parcalar[1].iov_len  = strlen(govde);
13
14    // İki tampon TEK writev çağrısıyla, sırayla, atomik yazılır
15    writev(STDOUT_FILENO, parcalar, 2); // [BASLIK] mesaj govdesi
16    return 0;
17 }

```

15.3 Dosya Bayraklarını Yönetme: fcntl

fcntl, açık bir betimleyicinin özelliklerini çalışma anında değiştirir: non-blocking moda geçme, FD_CLOEXEC (exec'te otomatik kapanma) gibi.

```

1 #include <fcntl.h>
2 #include <unistd.h>
3 int main(void) {
4     int fd = open("dosya.txt", O_RDONLY);
5
6     // Mevcut bayrakları al, O_NONBLOCK ekle, geri yaz

```

```

7   int bayraklar = fcntl(fd, F_GETFL);
8   fcntl(fd, F_SETFL, bayraklar | O_NONBLOCK); // artık bloklamaz
9
10  // exec sonrası otomatik kapansin (betimleyici sizintisini onler)
11  int fbayrak = fcntl(fd, F_GETFD);
12  fcntl(fd, F_SETFD, fbayrak | FD_CLOEXEC);
13
14  close(fd);
15  return 0;
16 }

```

Dikkat

Betimleyiciler fork sonrası çocukta açık kalır ve exec sonrası da (varsayılan) açık kalır — bu bir güvenlik/kaynak sızıntısıdır. Hassas dosyaları FD_CLOEXEC ile işaretleyin ya da open'da O_CLOEXEC bayrağını kullanın.

15.4 Dosya Kilitleme (fcntl F_SETLK)

Birden çok süreç aynı dosyaya yazarken tutarlılık için öneri kilitleri (advisory locks) kullanılır.

```

1  #include <fcntl.h>
2  #include <unistd.h>
3  #include <stdio.h>
4  int main(void) {
5      int fd = open("kayit.db", O_RDWR | O_CREAT, 0644);
6
7      struct flock kilit = {0};
8      kilit.l_type = F_WRLCK; // yazma kilidi (F_RDLCK: okuma, F_UNLCK: ac)
9      kilit.l_whence = SEEK_SET;
10     kilit.l_start = 0; // offsetten...
11     kilit.l_len = 0; // ...sona kadar (0 = tum dosya)
12
13     if (fcntl(fd, F_SETLKW, &kilit) == -1) { // F_SETLKW: kilit bosalana kadar bekle
14         perror("kilit"); return 1;
15     }
16     // --- kritik bolge: dosyaya guvenle yaz ---
17     pwrite(fd, "guncel", 6, 0);
18
19     kilit.l_type = F_UNLCK;
20     fcntl(fd, F_SETLK, &kilit); // kilidi birak
21     close(fd);
22     return 0;
23 }

```

F_SETLK vs F_SETLKW

F_SETLK kilit meşgulse hemen -1 döner (EAGAIN). F_SETLKW ise kilit serbest kalana kadar bekler (W = wait). Basit dosya kilidi için flock(fd, LOCK_EX) da kullanılabilir.

15.5 Kalıcılık: fsync, fdatasync

write verinin diske yazıldığını garanti etmez — çekirdek onu önbellekte tutar. Veritabanları ve dosya bütünlüğü için diske zorlamak gerekir.

```

1  #include <fcntl.h>
2  #include <unistd.h>

```

```

3 int main(void) {
4     int fd = open("onemli.log", O_WRONLY | O_CREAT | O_APPEND, 0644);
5     write(fd, "kritik islem tamam\n", 19);
6     fsync(fd);           // veri + metadata'yi diske zorla (guc kesintisine dayanikli)
7     // fdatsync(fd); // yalnızca veri (boyut degismediye daha hizli)
8     close(fd);
9     return 0;
10 }

```

15.6 Güvenli Geçici Dosya: mkstemp

```

1 #include <stdlib.h>
2 #include <unistd.h>
3 #include <stdio.h>
4 int main(void) {
5     char sablon[] = "/tmp/uygXXXXXX"; // son 6 karakter X olmalı
6     int fd = mkstemp(sablon);          // benzersiz ad üretir + açar (güvenli)
7     if (fd == -1) { perror("mkstemp"); return 1; }
8     printf("Gecici dosya: %s\n", sablon);
9
10    write(fd, "gecici veri", 11);
11    // Genellikle isim hemen silinir; fd acik kaldigi surece dosya yasar
12    unlink(sablon);                    // program bitince tamamen yok olur
13    close(fd);
14    return 0;
15 }

```

Dikkat

Asla tmpnam/mktemp kullanma — ad üretimiyle açma arasında yarış (TOCTOU) güvenlik açığı vardır. mkstemp adı üretir ve atomik olarak açar.

15.7 Verimli Kopyalama: sendfile

sendfile, veriyi kullanıcı alanına taşımadan çekirdek içinde bir fd'den diğerine kopyalar — dosya sunucularında (statik içerik) çok hızlıdır.

```

1 #include <sys/sendfile.h>
2 #include <sys/stat.h>
3 #include <fcntl.h>
4 #include <unistd.h>
5 int main(int argc, char *argv[]) {
6     int giris = open(argv[1], O_RDONLY);
7     int cikis = open(argv[2], O_WRONLY | O_CREAT | O_TRUNC, 0644);
8     struct stat st; fstat(giris, &st);
9
10    off_t offset = 0;
11    // Tum dosyayi cekirdek icinde kopyala (read/write dongusu YOK)
12    sendfile(cikis, giris, &offset, st.st_size);
13
14    close(giris); close(cikis);
15    return 0;
16 }

```

15.8 stdio Tamponlaması: setvbuf

FILE* akışları kullanıcı alanında tamponlanır. Tamponlama modunu kontrol etmek, performans ve etkileşimli çıktı için önemlidir.

Mod	Davranış
_IOFBF	Tam tamponlama: tampon dolunca yazılır (dosyalarda varsayılan).
_IOLBF	Satır tamponlama: \n görünce yazılır (terminalde varsayılan).
_IONBF	Tamponsuz: her yazma anında gider (stderr).

```

1 #include <stdio.h>
2 int main(void) {
3     // stdout'u tamponsuz yap (log çıktısı anında görünsün)
4     setvbuf(stdout, NULL, _IONBF, 0);
5     printf("Bu satır anında görünür"); // \n olmadan bile
6     // Alternatif: fflush(stdout); ile tamponu elle bosalt
7     return 0;
8 }

```

İpucu

Program çökerse tamponlanmış printf çıktısı *kaybolabilir*. Hata ayıklarken ya stderr kullan (tamponsuz), ya her kritik noktada fflush(stdout) çağır, ya da setvbuf ile tamponlamayı kapat.

16. Dosya Sistemi: stat, Dizinler, İzinler

16.1 stat ile Dosya Bilgisi

```

1 #include <sys/stat.h>
2 #include <stdio.h>
3 #include <time.h>
4 int main(int argc, char *argv[]) {
5     if (argc != 2) { fprintf(stderr, "Kullanım: %s dosya\n", argv[0]); return 1; }
6     struct stat st;
7     if (stat(argv[1], &st) == -1) { perror("stat"); return 1; }
8
9     printf("Boyut      : %ld bayt\n", (long)st.st_size);
10    printf("Inode       : %ld\n", (long)st.st_ino);
11    printf("Link sayısı: %ld\n", (long)st.st_nlink);
12    printf("İzinler      : %o\n", st.st_mode & 0777);
13    printf("Sahip UID   : %d\n", st.st_uid);
14
15    if (S_ISREG(st.st_mode)) printf("Tur: normal dosya\n");
16    if (S_ISDIR(st.st_mode)) printf("Tur: dizin\n");
17    if (S_ISLNK(st.st_mode)) printf("Tur: sembolik bağlantı\n");
18
19    printf("Son değişim: %s", ctime(&st.st_mtime));
20    return 0;
21 }

```

Bilgi

stat sembolik bağlantıyı *takip eder* (hedefi anlatır); bağlantının kendisini incelemek için lstat, açık bir fd için ise fstat kullanılır.

16.2 Dizin Okuma (opendir/readdir)

```

1  #include <dirent.h>
2  #include <stdio.h>
3  int main(int argc, char *argv[]) {
4      const char *yol = (argc > 1) ? argv[1] : ".";
5      DIR *d = opendir(yol);
6      if (!d) { perror("opendir"); return 1; }
7
8      struct dirent *girdi;
9      while ((girdi = readdir(d)) != NULL)    // her çağrı bir girdi
10         printf("%s\n", girdi->d_name);      // . ve .. dahil
11
12     closedir(d);
13     return 0;
14 }
```

16.3 İzinler: chmod, access, umask

```

1  #include <sys/stat.h>
2  #include <unistd.h>
3  int main(void) {
4      chmod("betik.sh", 0755);    // rwxr-xr-x
5
6      if (access("dosya.txt", R_OK) == 0)    // okuma izni var mı?
7          /* okunabilir */;
8      if (access("dosya.txt", F_OK) == 0)    // dosya var mı?
9          /* mevcut */;
10     return 0;
11 }
```

Sekizlik izin gösterimi

İzinler üç haneli sekizlik sayıdır: sahip/grup/diğerleri. Her hane oku(4)+yaz(2)+çalış(1) toplamıdır. Örnek: 0644 = rw-r-r-, 0755 = rwxr-xr-x, 0600 = rw-----.

16.4 Dizin ve Bağlantı İşlemleri

Çağrı	Görev
<code>mkdir(yol, mod)</code>	Dizin oluştur.
<code>rmdir(yol)</code>	Boş dizini sil.
<code>unlink(yol)</code>	Dosyayı (bağlantıyı) sil.
<code>rename(eski, yeni)</code>	Yeniden adlandır/taşı (atomik).
<code>link(hedef, ad)</code>	Sabit bağlantı (hard link) oluştur.
<code>symlink(hedef, ad)</code>	Sembolik bağlantı oluştur.
<code>readlink(yol, buf, n)</code>	Sembolik bağlantının hedefini oku.
<code>chdir(yol) / getcwd(buf, n)</code>	Çalışma dizinini değiştir / öğren.

```

1 #include <sys/stat.h>
2 #include <unistd.h>
3 #include <stdio.h>
4 int main(void) {
5     mkdir("test_dizin", 0755);           // dizin olustur
6
7     int fd = open("test_dizin/a.txt", O_WRONLY | O_CREAT, 0644);
8     write(fd, "veri", 4); close(fd);
9
10    link("test_dizin/a.txt", "test_dizin/b.txt"); // sabit baglanti
11    symlink("a.txt", "test_dizin/c.txt");         // sembolik baglanti
12    rename("test_dizin/a.txt", "test_dizin/d.txt"); // yeniden adlandir
13
14    char cwd[256];
15    getcwd(cwd, sizeof cwd);                 // mevcut dizin
16    printf("Calisma dizini: %s\n", cwd);
17
18    // Temizlik
19    unlink("test_dizin/b.txt");
20    unlink("test_dizin/c.txt");
21    unlink("test_dizin/d.txt");
22    rmdir("test_dizin");                     // dizin bosalinca silinebilir
23    return 0;
24 }
```

Sabit vs Sembolik Bağlantı

Sabit bağlantı aynı inode'a ikinci bir isimdir; asıl silinse bile veri yaşar (link sayısı 0 olana dek). **Sembolik bağlantı** başka bir *yola* işaret eden küçük bir dosyadır; hedef silinirse "kırık" (dangling) olur.

16.5 Dizin Ağacında Gezinme (nftw)

`nftw`, bir dizin ağacını özyinelemeli olarak dolaşır her girdi için bir callback çağırır — `find` komutunun temelidir.

```

1 #define _XOPEN_SOURCE 500
2 #include <ftw.h>
3 #include <stdio.h>
4
5 // Her dosya/dizin icin cagrilir
```

```

6 int ziyaret(const char *yol, const struct stat *st, int tip, struct FTW *f) {
7     (void)f;
8     printf("%s%s (%ld bayt)\n", f->level * 2, "", yol, (long)st->st_size);
9     return 0;    // 0: devam et, sıfır dışı: durdur
10 }
11 int main(int argc, char *argv[]) {
12     const char *kok = (argc > 1) ? argv[1] : ".";
13     // 20: aynı anda açık fd sınırı; FTW_PHYS: sembolik bağlantıları izleme
14     nftw(kok, ziyaret, 20, FTW_PHYS);
15     return 0;
16 }

```

17. G/Ç Çoğullama: select, poll, epoll

Tek bir iş parçacığının *birden çok* betimleyiciyi (soket, boru, terminal) aynı anda izlemesini sağlar: "hangisi okumaya hazır?" Ağ sunucularının kalbidir.

17.1 Neden Gerekli?

Bloklayan read tek bir fd'de bekler; o gelene kadar diğerleri işlenemez. G/Ç çoğullama, "bu fd'lerden herhangi biri hazır olunca beni uyandır" der — böylece tek iş parçacığı binlerce bağlantıyı yönetir.

17.2 select

```

1 #include <sys/select.h>
2 #include <unistd.h>
3 #include <stdio.h>
4 int main(void) {
5     fd_set okunacak;
6     struct timeval zaman_asimi = { .tv_sec = 5, .tv_usec = 0 };
7
8     FD_ZERO(&okunacak);           // kumeyi temizle
9     FD_SET(STDIN_FILENO, &okunacak); // stdin'i izle
10
11     // 1. arg: en büyük fd + 1. Doner: hazır fd sayısı (0 = zaman asimi)
12     int hazir = select(STDIN_FILENO + 1, &okunacak, NULL, NULL, &zaman_asimi);
13
14     if (hazir == -1) perror("select");
15     else if (hazir == 0) printf("5 saniye içinde giriş yok.\n");
16     else if (FD_ISSET(STDIN_FILENO, &okunacak)) {
17         char buf[128];
18         ssize_t n = read(STDIN_FILENO, buf, sizeof buf - 1);
19         if (n > 0) { buf[n] = '\0'; printf("Girdi: %s", buf); }
20     }
21     return 0;
22 }

```

Dikkat

select'in sınırları vardır: fd sayısı FD_SETSIZE (genelde 1024) ile sınırlıdır ve her çağrıda küme yeniden kurulmalıdır. Çok sayıda bağlantı için poll ya da epoll tercih edilir.

17.3 poll

```

1 #include <poll.h>
2 #include <unistd.h>
3 #include <stdio.h>
4 int main(void) {
5     struct pollfd fds[1];
6     fds[0].fd      = STDIN_FILENO;
7     fds[0].events = POLLIN;           // okumaya hazır olmasını izle
8
9     int hazır = poll(fds, 1, 5000); // 5000 ms zaman asımı
10    if (hazır > 0 && (fds[0].revents & POLLIN)) {
11        char buf[128];
12        ssize_t n = read(STDIN_FILENO, buf, sizeof buf - 1);
13        if (n > 0) { buf[n] = '\0'; printf("Girdi: %s", buf); }
14    } else if (hazır == 0) {
15        printf("Zaman asımı.\n");
16    }
17    return 0;
18 }

```

17.4 epoll — Ölçeklenebilir Linux Çözümü

epoll, on binlerce bağlantıyı verimli izler: her çağrıda tüm listeyi taramaz, yalnızca *hazır olanları* döndürür. Yüksek performanslı Linux sunucularının (nginx, redis) temelidir.

```

1 #include <sys/epoll.h>
2 #include <unistd.h>
3 #include <stdio.h>
4 int main(void) {
5     int ep = epoll_create1(0);           // epoll ornegi olustur
6
7     struct epoll_event olay = {0};
8     olay.events = EPOLLIN;              // okuma olaylarini izle
9     olay.data.fd = STDIN_FILENO;
10    epoll_ctl(ep, EPOLL_CTL_ADD, STDIN_FILENO, &olay); // fd ekle
11
12    struct epoll_event olaylar[10];
13    printf("Giris bekleniyor...\n");
14
15    // -1: sonsuza kadar bekle. Doner: hazır olay sayisi
16    int n = epoll_wait(ep, olaylar, 10, -1);
17    for (int i = 0; i < n; i++) {
18        if (olaylar[i].data.fd == STDIN_FILENO) {
19            char buf[128];
20            ssize_t r = read(STDIN_FILENO, buf, sizeof buf - 1);
21            if (r > 0) { buf[r] = '\0'; printf("Girdi: %s", buf); }
22        }
23    }
24    close(ep);
25    return 0;
26 }

```

API	Ölçek	Not
select	Düşük (< 1024)	Taşınabilir (POSIX); küme her çağrıda kurulur.
poll	Orta	Taşınabilir; fd limiti yok ama $O(n)$ tarama.
epoll	Yüksek (10K+)	Linux'a özgü; $O(1)$, olay tetiklemeli.

İpucu

epoll iki modda çalışır: **level-triggered** (varsayılan; veri durdukça uyarır) ve **edge-triggered** (EPOLLET; yalnızca durum *değişince* uyarır). Edge-triggered daha hızlıdır ama tüm veriyi non-blocking döngüde okumayı gerektirir.

18. Süreçler: fork, exec, wait

Süreç (process), çalışan bir programdır. Linux'ta her süreç fork ile oluşturulur ve exec ile başka bir programa dönüşebilir.

18.1 fork: Süreç Çoğaltma

fork çağırın süreci ikiye böler: ebeveyn (parent) ve neredeyse özdeş bir çocuk (child). Tek çağrı, *iki kez* döner.

```

1 #include <unistd.h>
2 #include <stdio.h>
3 #include <sys/wait.h>
4 int main(void) {
5     printf("fork oncesi (tek surec)\n");
6
7     pid_t pid = fork();          // burada surec ikiye bolunur
8
9     if (pid < 0) {                // hata
10         perror("fork");
11         return 1;
12     } else if (pid == 0) {        // COÇUK: fork 0 dondurur
13         printf("Cocuk : PID=%d, ebeveyn=%d\n", getpid(), getppid());
14     } else {                     // EBEVEYN: fork cocugun PID'sini dondurur
15         printf("Ebeveyn: PID=%d, cocuk=%d\n", getpid(), pid);
16         wait(NULL);              // cocugun bitmesini bekle (zombi olmasın)
17     }
18     return 0;
19 }
```

fork dönüşü	Anlam
< 0	Hata (fork başarısız).
== 0	Çocuk sürecindeyiz.
> 0	Ebeveyndeyiz; değer çocuğun PID'sidir.

Bilgi

Çocuk, ebeveynin belleğinin bir *kopyasını* alır (copy-on-write: gerçek kopya ancak biri yazınca yapılır). Açık dosya betimleyicileri de paylaşılır.

18.2 exec: Program Değiştirme

exec ailesi, mevcut sürecin bellek imajını *yenı bir programla* tümüyle değiştirir. Başarılıysa geri dönmez.

Fonksiyon**Özellik (l=liste, v=vektör, p=PATH, e=env)**

execl	Argümanlar liste olarak, tam yol.
execlp	Liste + PATH'te arar.
execv	Argümanlar dizi (vektör) olarak.
execvp	Vektör + PATH'te arar (en sık kullanılan).
execve	Vektör + özel ortam; <i>gerçek</i> sistem çağırısı.

fork + exec: kabuğun temel döngüsü

Bir komut çalıştırmanın klasik kalıbı: fork ile çocuk üret, çocukta exec ile komuta dönüş, ebeveynde bekle.

```

1 #include <unistd.h>
2 #include <sys/wait.h>
3 #include <stdio.h>
4 int main(void) {
5     pid_t pid = fork();
6     if (pid == 0) {
7         // COÇUK: "ls -l" komutuna dönüş
8         char *argv[] = {"ls", "-l", NULL}; // NULL ile bitmeli
9         execvp("ls", argv);
10        // execvp başarılıysa BURAYA ASLA GELİNMEZ
11        perror("execvp"); // buraya gelinirse hata var
12        _exit(127); // exec başarısız
13    } else if (pid > 0) {
14        int durum;
15        waitpid(pid, &durum, 0); // cocuğu bekle
16        if (WIFEXITED(durum))
17            printf("Cocuk %d çıktı, kod=%d\n", pid, WEXITSTATUS(durum));
18    }
19    return 0;
20 }
```

18.3 wait, waitpid ve Çıkış Durumu

Ebeveyn, çocuğun çıkış durumunu wait/waitpid ile toplamalıdır. Aksi halde çocuk "zombi" olarak süreç tablosunda kalır.

Makro	Anlam
WIFEXITED(s)	Normal mi çıktı (return/exit)?
WEXITSTATUS(s)	Çıkış kodu (0–255).
WIFSIGNALED(s)	Sinyalle mi öldü?
WTERMSIG(s)	Öldüren sinyal numarası.

Dikkat

Zombi süreç: çocuk bitmiş ama ebeveyn wait etmemiştir; çıkış durumu için tabloda yer tutar.
Öksüz (orphan) süreç: ebeveyn önce ölmüştür; çocuk init/systemd (PID 1) tarafından evlat edinilir. Zombileri önlemek için her fork’a bir wait düşür ya da SIGCHLD handler’ı kur.

19. İleri Süreç Yönetimi

fork/exec/wait temellerinin ötesinde: exec ailesinin tümü, ortam değişkenleri, çıkış kancaları, süreç grupları/oturumlar, arka plan servisleri (daemon) ve kaynak sınırları.

19.1 exec Ailesinin Tümü

Altı exec varyantı, argümanları nasıl aldıklarına ve PATH/ortam kullanıp kullanmadıklarına göre farklılaşır. Sonek harfleri: **l**=liste, **v**=vektör, **p**=PATH’te ara, **e**=özel ortam.

```

1 #include <unistd.h>
2 int main(void) {
3     // l: argümanlar tek tek, NULL ile biter, TAM YOL
4     execl("/bin/ls", "ls", "-l", "/tmp", (char *)NULL);
5
6     // v: argümanlar dizi olarak
7     char *av[] = {"ls", "-l", NULL};
8     execv("/bin/ls", av);
9
10    // p: komutu PATH’te arar (tam yol gerekmez) -- en pratik
11    execlp("ls", "ls", "-l", (char *)NULL);
12    execvp("ls", av);
13
14    // e: çağırana özel ortam (environment) verir
15    char *env[] = {"YOL=/özel", "DİL=tr", NULL};
16    execl("/bin/prog", "prog", (char *)NULL, env);
17    execvpe("prog", av, env); // GNU eklentisi
18
19    return 0; // exec başarılı olursa buraya asla gelinmez
20 }
```

Argüman listesi ve program adı

exec’e verilen ilk argüman, çalışacak programın argv[0]’ı olur — genelde program adıdır ama farklı da olabilir. Liste (1) biçiminde son argüman mutlaka (char *)NULL olmalıdır.

19.2 Ortam Değişkenleri

```

1 #include <stdlib.h>
2 #include <stdio.h>
3 extern char **environ;           // tum ortam: "AD=deger" dizisi (NULL biter)
4
5 int main(void) {
6     printf("HOME = %s\n", getenv("HOME"));    // oku
7
8     setenv("UYGULAMA_MODU", "gelistirme", 1); // yaz (1 = ustune yaz)
9     printf("MOD = %s\n", getenv("UYGULAMA_MODU"));
10
11     unsetenv("UYGULAMA_MODU");               // sil
12
13     // Tum ortami dolas
14     for (char **e = environ; *e; e++)
15         printf("%s\n", *e);
16     return 0;
17 }

```

19.3 Çıkış Kancaları: atexit ve _exit

```

1 #include <stdlib.h>
2 #include <stdio.h>
3 #include <unistd.h>
4
5 void temizle1(void) { printf("temizlik 1\n"); }
6 void temizle2(void) { printf("temizlik 2\n"); }
7
8 int main(void) {
9     atexit(temizle1);           // exit() ya da main return'de calisir
10    atexit(temizle2);           // TERS sirada: once temizle2, sonra temizle1
11
12    printf("is bitti\n");
13    return 0;                   // exit(0) cagrilir -> kancalar tetiklenir
14    // _exit(0);                 // FARK: kancalari CALISTIRMAZ, tampon bosaltmaz
15 }

```

Dikkat

fork edilen çocukta hata olursa, exit yerine _exit (ya da _Exit) kullan. exit, ebeveynden miras kalan stdio tamponlarını boşaltarak çıktının *iki* kez yazılmasına yol açabilir.

19.4 Süreç Grupları ve Oturumlar

Her süreç bir *süreç grubuna*, her grup bir *oturuma* (session) aittir. Kabuk, iş kontrolü (job control) ve sinyal dağıtımını bunlarla çalışır; bir terminale bağlı tüm süreçlere aynı anda sinyal (örn. Ctrl+C) gönderilir.

```

1 #include <unistd.h>
2 #include <stdio.h>
3 int main(void) {
4     printf("PID=%d PGID=%d SID=%d\n",
5           getpid(), getpgid(), getsid(0));
6
7     setpgid(0, 0);           // kendini yeni bir surec grubu lideri yap
8     return 0;
9 }

```

19.5 Arka Plan Servisi (Daemon) Oluşturma

Bir daemon, terminalden kopmuş, arka planda çalışan bir servistir. Klasik "double-fork" tekniğiyle oluşturulur.

```

1 #include <unistd.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include <fcntl.h>
4 #include <sys/stat.h>
5
6 void daemon_ol(void) {
7     // 1) İlk fork: ebeveyn çıkar, çocuk devam eder (kabuk komut istemine doner)
8     if (fork() > 0) exit(0);
9
10    // 2) Yeni oturum lideri ol: kontrol terminalinden kopar
11    setsid();
12
13    // 3) İkinci fork: terminal edinmeyi kesin olarak engelle
14    if (fork() > 0) exit(0);
15
16    umask(0);                // dosya izin maskesini sıfırla
17    chdir("/");              // koke gec (bagli dizin unmount edilebilsin)
18
19    // 4) Standart betimleyicileri /dev/null'a yönlendir
20    int null = open("/dev/null", O_RDWR);
21    dup2(null, STDIN_FILENO);
22    dup2(null, STDOUT_FILENO);
23    dup2(null, STDERR_FILENO);
24    if (null > 2) close(null);
25    // Artık arka planda çalışan bir servisiz.
26 }

```

İpucu

Modern sistemlerde daemon'ları elle yazmak yerine systemd servis birimleri tercih edilir; systemd fork/setsid/log yönlendirmeyi kendi halleder. Yine de tekniği bilmek altyapıyı anlamak için değerlidir.

19.6 Kaynak Sınırları: getrlimit / setrlimit

```

1 #include <sys/resource.h>
2 #include <stdio.h>
3 int main(void) {
4     struct rlimit lim;
5     getrlimit(RLIMIT_NOFILE, &lim);    // açık dosya sınırı
6     printf("Açık dosya: yumusak=%ld sert=%ld\n",
7           (long)lim.rlim_cur, (long)lim.rlim_max);
8
9     lim.rlim_cur = 256;                 // yumusak sınırı düşür
10    setrlimit(RLIMIT_NOFILE, &lim);
11
12    // RLIMIT_CPU (cpu saniyesi), RLIMIT_AS (adres alanı),
13    // RLIMIT_CORE (core dump boyutu) de ayarlanabilir.
14    return 0;
15 }

```

20. Terminal Komutları ve Program Çalıştırma

Bir C programından kabuk komutu ya da başka bir program çalıştırmanın çeşitli yolları: en basitten (system) en güçlüye (elle fork/exec + boru ile çıktı yakalama) kadar.

20.1 system: En Basit Yol (ve Tehlikeleri)

system, komutu /bin/sh -c ile çalıştırır ve bitmesini bekler. Basittir ama kabuk enjeksiyonuna (shell injection) açıktır.

```

1 #include <stdlib.h>
2 #include <stdio.h>
3 #include <sys/wait.h>
4 int main(void) {
5     int durum = system("ls -l /tmp | wc -l");    // kabuk ozelliklerini kullanir
6
7     if (durum == -1) perror("system");
8     else printf("Cikis kodu: %d\n", WEXITSTATUS(durum));
9
10    return 0;
11 }
```

Dikkat

Kullanıcı girdisini asla doğrudan system'e verme: system(strcat("rm ", kullanıcı_girdisi)) felakettir — kullanıcı "; rm -rf /" yazarsa çalışır. Güvenlik gerektiğinde fork + execvp kullan (kabuk araya girmez, argümanlar yorumlanmaz).

20.2 popen: Komut Çıktısını Okuma

popen, komutu çalıştırıp çıktısını (ya da girdisini) bir FILE* akışı olarak verir — komutun sonucunu satır satır okumak için pratiktir.

```

1 #include <stdio.h>
2 int main(void) {
3     // "r": komutun STDOUT'unu oku. ("w": komutun STDIN'ine yaz)
4     FILE *boru = popen("ls -l /etc | head -5", "r");
5     if (!boru) { perror("popen"); return 1; }
6
7     char satir[256];
8     while (fgets(satir, sizeof satir, boru))    // ciktiyi satir satir oku
9         printf("--> %s", satir);
10
11    int durum = pclose(boru);                    // kapat + cikis kodunu al
12    printf("Komut cikis kodu: %d\n", WEXITSTATUS(durum));
13    return 0;
14 }
```

20.3 Elle Çıktı Yakalama: fork + exec + pipe

popen kabuk kullanır; tam kontrol ve güvenlik için boruyu kendin kurarsın. Bu, bir komutu çalıştırıp çıktısını tampona toplamanın "endüstriyel" yoludur.

```

1 #include <unistd.h>
2 #include <sys/wait.h>
3 #include <stdio.h>
4 #include <string.h>
```

```

5
6 int main(void) {
7     int boru[2];
8     if (pipe(boru) == -1) { perror("pipe"); return 1; }
9
10    pid_t pid = fork();
11    if (pid == 0) {                                // COCUK: komutu calistir
12        close(boru[0]);                            // okuma ucu gereksiz
13        dup2(boru[1], STDOUT_FILENO);              // stdout -> borunun yazma ucu
14        close(boru[1]);
15        char *av[] = {"date", "+%Y-%m-%d %H:%M:%S", NULL};
16        execvp("date", av);                        // kabuk YOK: guvenli
17        _exit(127);                                // exec basarisizsa
18    }
19
20    // EBEVEYN: cocugun ciktisini oku
21    close(boru[1]);                                // yazma ucu gereksiz
22    char cikti[512];
23    ssize_t toplam = 0, n;
24    while ((n = read(boru[0], cikti + toplam, sizeof cikti - 1 - toplam)) > 0)
25        toplam += n;
26    cikti[toplam] = '\0';
27    close(boru[0]);
28
29    int durum;
30    waitpid(pid, &durum, 0);                       // zombi birakma
31    printf("Yakalanan cikti: %s", cikti);
32    printf("Cikis kodu: %d\n", WEXITSTATUS(durum));
33    return 0;
34 }

```

Bilgi

Bu desen system/popen'a göre daha uzundur ama: (1) kabuk enjeksiyonu riski yoktur, (2) çıkış kodunu ve stderr'i ayrı yakalayabilirsin, (3) zaman aşımı/sinyal kontrolü sende olur. Üretim kodunda tercih edilen yol budur.

20.4 Basit Bir Kabuk (Mini-Shell)

Öğrenilen her şeyi birleştiren klasik alıştırma: komut oku, ayrıştır, fork/exec ile çalıştır, bekle — döngü.

```

1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include <string.h>
4 #include <unistd.h>
5 #include <sys/wait.h>
6
7 int main(void) {
8     char satir[1024];
9     while (1) {
10        printf("minish$ ");
11        fflush(stdout);
12        if (!fgets(satir, sizeof satir, stdin)) break; // Ctrl+D -> cik
13        satir[strcspn(satir, "\n")] = '\0';           // sondaki \n'i at
14        if (satir[0] == '\0') continue;
15        if (strcmp(satir, "exit") == 0) break;         // dahili komut
16    }

```

```

17 // Bosluklara gore argumanlara ayir
18 char *argv[64]; int argc = 0;
19 char *tok = strtok(satir, " ");
20 while (tok && argc < 63) { argv[argc++] = tok; tok = strtok(NULL, " "); }
21 argv[argc] = NULL;
22
23 pid_t pid = fork();
24 if (pid == 0) { // COCUK
25     execvp(argv[0], argv);
26     perror(argv[0]); // komut bulunamadi
27     _exit(127);
28 } else if (pid > 0) { // EBEVEYN
29     int durum;
30     waitpid(pid, &durum, 0); // komutun bitmesini bekle
31 }
32 }
33 printf("\nHosca kal.\n");
34 return 0;
35 }

```

İpucu

Bu mini-shell'i geliştirmek harika bir egzersizdir: boru (|), yönlendirme (>, <, 2>), arka plan çalıştırma (&), cd gibi dahili komutlar ve sinyal yönetimi ekleyerek gerçek bir kabuğa dönüştürebilirsin.

21. Sinyaller

Sinyal, bir sürece gönderilen asenkron bildirimdir: Ctrl+C (SIGINT), zamanlayıcı (SIGALRM), seg-fault (SIGSEGV), çocuk bitişi (SIGCHLD) gibi.

21.1 Yaygın Sinyaller

Sinyal	No	Anlam / Varsayılan
SIGINT	2	Ctrl+C; sonlandır.
SIGKILL	9	Zorla öldür; yakalanamaz/engellenemez.
SIGSEGV	11	Geçersiz bellek erişimi; core dump.
SIGTERM	15	Kibar sonlandırma isteği (varsayılan kill).
SIGCHLD	17	Çocuk süreç durdu/bitti.
SIGALRM	14	alarm() zamanlayıcısı doldu.
SIGSTOP / SIGCONT	19/18	Durdur / devam ettir.

21.2 sigaction ile Sinyal Yakalama

signal() taşınabilirlik açısından güvenilmezdir; modern kod sigaction kullanır.

```

1 #include <stdio.h>
2 #include <signal.h>
3 #include <unistd.h>

```

```

4
5 volatile sig_atomic_t calisiyor = 1; // handler ile paylasilan bayrak
6
7 void handler(int sinyal) {
8     // Handler icinde yalnızca async-signal-safe islemler yapilmali.
9     // Bir bayrak set etmek guvenlidir; printf DEGILDIR.
10    calisiyor = 0;
11    (void)sinyal;
12 }
13
14 int main(void) {
15     struct sigaction sa = {0};
16     sa.sa_handler = handler;
17     sigemptyset(&sa.sa_mask); // handler sirasinda bloklanacak sinyaller
18     sa.sa_flags = SA_RESTART; // kesilen sistem cagrilarini otomatik tekrarla
19     sigaction(SIGINT, &sa, NULL); // Ctrl+C'yi yakala
20
21     printf("Calisiyor... Ctrl+C ile durdur.\n");
22     while (calisiyor) {
23         pause(); // bir sinyal gelene kadar uyu
24     }
25     printf("\nDuzgun sekilde cikildi.\n");
26     return 0;
27 }

```

Dikkat

Sinyal handler'ı içinde yalnızca async-signal-safe fonksiyonlar çağrılabilir (write evet, printf/malloc **hayır**). Handler ile ana kod arasında paylaşılan değişken mutlaka volatile sig_atomic_t olmalıdır.

21.3 kill ve alarm

```

1 #include <signal.h>
2 #include <unistd.h>
3 #include <stdio.h>
4
5 void zaman_asimi(int s) { (void)s; write(2, "Zaman doldu!\n", 13); }
6
7 int main(void) {
8     struct sigaction sa = {0};
9     sa.sa_handler = zaman_asimi;
10    sigaction(SIGALRM, &sa, NULL);
11
12    alarm(3); // 3 saniye sonra SIGALRM gonder
13    printf("Bir sey bekleniyor (en fazla 3 sn)...\n");
14    pause(); // sinyali bekle
15
16    // Baska bir surece sinyal gondermek:
17    // kill(hedef_pid, SIGTERM);
18    return 0;
19 }

```

21.4 SIGCHLD ile Zombi Önleme

```

1 #include <signal.h>

```

```

2 #include <sys/wait.h>
3
4 void cocuk_bitti(int s) {
5     (void)s;
6     // Biriken tum bitmis cocuklari toplama (WNOHANG: bloklanma)
7     while (waitpid(-1, NULL, WNOHANG) > 0)
8         ;
9 }
10 // main icinde: sigaction ile SIGCHLD -> cocuk_bitti kurulur.
11 // Boylece cocuklar otomatik toplanir, zombi kalmaz.

```

22. Borular (Pipes) ve FIFO

Boru, tek yönlü bir bayt akışıdır: bir uçtan yazılır, diğerinden okunur. İlişkili süreçler (fork ile) arası iletişimin en basit yoludur.

22.1 Anonim Boru (pipe)

```

1 #include <unistd.h>
2 #include <stdio.h>
3 #include <string.h>
4 int main(void) {
5     int fd[2];           // fd[0]=okuma ucu, fd[1]=yazma ucu
6     if (pipe(fd) == -1) { perror("pipe"); return 1; }
7
8     pid_t pid = fork();
9     if (pid == 0) {      // COCUK: yazar
10         close(fd[0]);    // okuma ucunu kapat
11         const char *mesaj = "Merhaba ebeveyn!";
12         write(fd[1], mesaj, strlen(mesaj));
13         close(fd[1]);
14     } else {             // EBEVEYN: okur
15         close(fd[1]);    // yazma ucunu kapat
16         char tampon[128];
17         ssize_t n = read(fd[0], tampon, sizeof(tampon) - 1);
18         if (n > 0) { tampon[n] = '\0'; printf("Alindi: %s\n", tampon); }
19         close(fd[0]);
20         wait(NULL);
21     }
22     return 0;
23 }

```

Dikkat

Kullanmadığın boru uçlarını *mutlaka kapat*. Yazma ucu tümüyle kapanmazsa okuyan taraf EOF (0) alamaz ve sonsuza kadar bekler. Bu, en sık yapılan boru hatasıdır.

22.2 Boru + exec: Kabuğun "|" Operatörü

dup2 ile bir sürecin stdout'unu diğerinin stdin'ine bağlayarak `ls | wc -l` eşdeğerini kurabiliriz.

```

1 #include <unistd.h>
2 #include <sys/wait.h>
3 int main(void) {
4     int fd[2];

```

```

5  pipe(fd);
6
7  if (fork() == 0) {                // 1. çocuk: "ls"
8      dup2(fd[1], STDOUT_FILENO);  // stdout -> borunun yazma ucu
9      close(fd[0]); close(fd[1]);
10     execlp("ls", "ls", NULL);
11     _exit(127);
12 }
13 if (fork() == 0) {                // 2. çocuk: "wc -l"
14     dup2(fd[0], STDIN_FILENO);    // stdin -> borunun okuma ucu
15     close(fd[0]); close(fd[1]);
16     execlp("wc", "wc", "-l", NULL);
17     _exit(127);
18 }
19 close(fd[0]); close(fd[1]);        // ebeveyn iki ucu da kapatır
20 wait(NULL); wait(NULL);           // iki cocugu bekle
21 return 0;
22 }

```

22.3 Adlandırılmış Boru (FIFO)

FIFO, dosya sisteminde bir isme sahip boru olduğu için *ilişkisiz* süreçler de kullanabilir.

```

1  // --- yazar.c ---
2  #include <sys/stat.h>
3  #include <fcntl.h>
4  #include <unistd.h>
5  int main(void) {
6      mkfifo("/tmp/borum", 0666);    // FIFO olustur (bir kez yeter)
7      int fd = open("/tmp/borum", O_WRONLY); // okuyucu baglanana kadar bloke
8      write(fd, "FIFO üzerinden selam", 20);
9      close(fd);
10     return 0;
11 }
12 // --- okuyan.c ---
13 // int fd = open("/tmp/borum", O_RDONLY);
14 // char buf[64]; ssize_t n = read(fd, buf, sizeof buf); ...

```

22.4 Çift Yönlü İletişim (İki Boru)

Bir boru tek yönlüdür. İki süreç arasında karşılıklı konuşma için *iki* boru kurulur — biri her yön için.

```

1  #include <unistd.h>
2  #include <sys/wait.h>
3  #include <stdio.h>
4  #include <string.h>
5
6  int main(void) {
7      int eb_co[2], co_eb[2];        // ebeveyn->cocuk, cocuk->ebeveyn
8      pipe(eb_co); pipe(co_eb);
9
10     if (fork() == 0) {              // COCUK
11         close(eb_co[1]); close(co_eb[0]); // kullanılmayan uclari kapat
12         char buf[64];
13         ssize_t n = read(eb_co[0], buf, sizeof buf - 1);
14         buf[n] = '\0';
15         printf("Cocuk aldi: %s\n", buf);

```

```

16     write(co_eb[1], "selam ebeveyn", 13); // cevap yaz
17     _exit(0);
18 } else { // EBEVEYN
19     close(eb_co[0]); close(co_eb[1]);
20     write(eb_co[1], "selam cocuk", 11); // once yaz
21     char buf[64];
22     ssize_t n = read(co_eb[0], buf, sizeof buf - 1);
23     buf[n] = '\0';
24     printf("Ebeveyn aldi: %s\n", buf);
25     wait(NULL);
26 }
27 return 0;
28 }

```

Dikkat

Çift yönlü boruda **kilitlenme** (deadlock) riski vardır: iki taraf da aynı anda okuma beklerse ya da tampon dolarken ikisi de yazmaya çalışırsa program donar. Protokolü net tanımla (kim önce yazar/okur) ve gerekirse non-blocking G/Ç kullan.

22.5 N Komutluk Boru Hattı

Kabuğun `a | b | c` zincirini kurmak için $N-1$ boru gerekir; her komut öncekinin çıktısından okuyup sonrakine yazar.

```

1  #include <unistd.h>
2  #include <sys/wait.h>
3  #include <stdio.h>
4
5  // Ornek: cat /etc/passwd | grep root | wc -l
6  int main(void) {
7      char *komutlar[][4] = {
8          {"cat", "/etc/passwd", NULL},
9          {"grep", "root", NULL},
10         {"wc", "-l", NULL},
11     };
12     int adet = 3;
13     int onceki_okuma = -1; // ilk komutun girisi normal stdin
14
15     for (int i = 0; i < adet; i++) {
16         int boru[2];
17         int son = (i == adet - 1);
18         if (!son) pipe(boru); // son komut disinda boru ac
19
20         if (fork() == 0) { // COCUK
21             if (onceki_okuma != -1) { // ortadaki/son: onceki borudan oku
22                 dup2(onceki_okuma, STDIN_FILENO);
23                 close(onceki_okuma);
24             }
25             if (!son) { // son degilse: bir sonraki boruya yaz
26                 close(boru[0]);
27                 dup2(boru[1], STDOUT_FILENO);
28                 close(boru[1]);
29             }
30             execvp(komutlar[i][0], komutlar[i]);
31             _exit(127);
32         }
33         // EBEVEYN: kullanilmayan uclari kapat, sonraki iterasyona hazirla

```

```

34     if (onceki_okuma != -1) close(onceki_okuma);
35     if (!son) { close(boru[1]); onceki_okuma = boru[0]; }
36 }
37 for (int i = 0; i < adet; i++) wait(NULL); // tum cocuklari bekle
38 return 0;
39 }

```

22.6 SIGPIPE: Kapalı Boruya Yazma

Okuma ucu kapalı bir boruya yazmak SIGPIPE sinyali üretir; varsayılan davranış programı *öldürmek*-tir. Ağ ve boru kodunda bu sinyal yönetilmelidir.

```

1  #include <signal.h>
2  #include <unistd.h>
3  #include <errno.h>
4  #include <stdio.h>
5  int main(void) {
6      signal(SIGPIPE, SIG_IGN); // sinyali yok say -> write EPIPE dondursun
7
8      int boru[2];
9      pipe(boru);
10     close(boru[0]); // okuma ucunu kapat
11
12     ssize_t r = write(boru[1], "veri", 4); // kimse okumuyor
13     if (r == -1 && errno == EPIPE)
14         printf("Yazma basarisiz: karsi uc kapali (EPIPE)\n");
15     close(boru[1]);
16     return 0;
17 }

```

PIPE_BUF ve Atomiklik

PIPE_BUF baytıdan (Linux'ta 4096) küçük yazmalar *atomiktir*: birden çok yazıcı olsa bile veriler iç içe geçmez. Daha büyük yazmalar bölünebilir. Çok yazıcılı boru kayıtlarını bu sınırın altında tut.

22.7 popen ile Boru — Hızlı Alternatif

Süreçler arası boruyu elle kurmak yerine, tek bir kabuk komutu için popen çok daha kısadır (Terminal Komutları bölümüne bakınız). Elle pipe+dup2 ise kabuk kullanmadan tam kontrol sağlar — güvenlik ve esneklik gerektiğinde onu seç.

23. IPC: Paylaşımlı Bellek, Mesaj Kuyruğu, Semafor

Süreçler arası iletişim (Inter-Process Communication) için borular dışında üç güçlü mekanizma vardır. Modern kod POSIX API'lerini tercih eder.

23.1 POSIX Paylaşımlı Bellek (shm_open + mmap)

En hızlı IPC'dir: iki süreç aynı fiziksel belleği görür; kopyalama yoktur.

```

1  #include <sys/mman.h>
2  #include <sys/stat.h>
3  #include <fcntl.h>
4  #include <unistd.h>
5  #include <stdio.h>

```

```

6  #include <string.h>
7
8  #define AD "/paylasim"
9  #define BOYUT 4096
10
11 int main(void) {
12     // Paylasimli bellek nesnesi olustur/ac
13     int fd = shm_open(AD, O_CREAT | O_RDWR, 0666);
14     ftruncate(fd, BOYUT); // boyutlandir
15
16     // Belegi surecin adres alanina esle
17     char *bellek = mmap(NULL, BOYUT, PROT_READ | PROT_WRITE,
18                          MAP_SHARED, fd, 0);
19     if (bellek == MAP_FAILED) { perror("mmap"); return 1; }
20
21     if (fork() == 0) { // COCUK: yazar
22         strcpy(bellek, "Paylasimli bellekten selam");
23         _exit(0);
24     } else { // EBEVEYN: okur
25         wait(NULL);
26         printf("Okundu: %s\n", bellek);
27     }
28
29     munmap(bellek, BOYUT);
30     close(fd);
31     shm_unlink(AD); // isimlendirilmis nesneyi sil
32     return 0;
33 }
34 // Derleme: gcc bu.c -o bu -lrt

```

Dikkat

Paylaşımlı bellekte *senkronizasyon yoktur*: iki süreç aynı anda yazarsa yarış durumu (race condition) oluşur. Erişimi bir semafor veya mutex ile korumalısın.

23.2 POSIX Semafor

Semafor, paylaşılan bir kaynağa erişimi sayan bir kilittir. `sem_wait` (azalt/bekle) ve `sem_post` (artır/serbest bırak) atomiktir.

```

1  #include <semaphore.h>
2  #include <fcntl.h>
3  #include <stdio.h>
4  #include <unistd.h>
5  #include <sys/wait.h>
6
7  int main(void) {
8     // Baslangic degeri 1 -> ikili (mutex gibi) semafor
9     sem_t *sem = sem_open("/semaforum", O_CREAT, 0666, 1);
10
11     if (fork() == 0) {
12         sem_wait(sem); // kritik bolgeye gir (kilitler)
13         printf("Cocuk kritik bolgede\n");
14         sleep(1);
15         sem_post(sem); // cik (birak)
16         _exit(0);
17     } else {
18         sem_wait(sem);

```

```

19     printf("Ebeveyn kritik bolgede\n");
20     sem_post(sem);
21     wait(NULL);
22 }
23 sem_close(sem);
24 sem_unlink("/semaforum");
25 return 0;
26 }
27 // Derleme: gcc bu.c -o bu -lpthread -lrt

```

23.3 POSIX Mesaj Kuyruğu

Mesaj kuyruğu, süreçler arasında *sınır korumalı* (mesaj mesaj) ve öncelikli veri aktarımı sağlar.

```

1 #include <queue.h>
2 #include <stdio.h>
3 #include <string.h>
4 int main(void) {
5     struct mq_attr attr = {0};
6     attr.mq_maxmsg = 10;           // kuyrukta en fazla 10 mesaj
7     attr.mq_msgsize = 256;        // her mesaj en fazla 256 bayt
8
9     mqd_t mq = mq_open("/kuyruk", O_CREAT | O_RDWR, 0666, &attr);
10
11     mq_send(mq, "birinci", 7, 1);  // (kuyruk, veri, uzunluk, oncelik)
12     mq_send(mq, "onemli", 6, 9);  // yuksek oncelik once alinir
13
14     char buf[256]; unsigned oncelik;
15     ssize_t n = mq_receive(mq, buf, sizeof buf, &oncelik);
16     printf("Alindi (%u): %.*s\n", oncelik, (int)n, buf); // onemli
17
18     mq_close(mq);
19     mq_unlink("/kuyruk");
20     return 0;
21 }
22 // Derleme: gcc bu.c -o bu -lrt

```

Mekanizma	Güçlü Yanı	Not
Boru/FIFO	Basit, akış temelli	Tek yönlü, mesaj sınırı yok
Paylaşımlı bellek	En hızlı	Senkronizasyon gerekir
Mesaj kuyruğu	Mesaj sınırı + öncelik	Kopyalama maliyeti
Semafor	Senkronizasyon	Veri taşımaz, koordine eder

24. İş Parçacıkları (POSIX Threads)

İş parçacığı (thread), aynı süreç içinde paralel çalışan bir yürütme akışıdır. Süreçlerin aksine iş parçacıkları *aynı bellek alanını* paylaşır — bu hem güçlü hem tehlikelidir.

24.1 İş Parçacığı Oluşturma

```

1 #include <pthread.h>
2 #include <stdio.h>
3
4 void *isci(void *arg) {
5     int id = *(int *)arg;
6     printf("Isci %d calisiyor\n", id);
7     return NULL;           // pthread_exit(NULL) ile ayni
8 }
9
10 int main(void) {
11     pthread_t iplikler[3];
12     int idler[3] = {0, 1, 2};
13
14     for (int i = 0; i < 3; i++)
15         pthread_create(&iplikler[i], NULL, isci, &idler[i]);
16
17     for (int i = 0; i < 3; i++)
18         pthread_join(iplikler[i], NULL);    // her ipligin bitmesini bekle
19
20     printf("Tum iplikler bitti\n");
21     return 0;
22 }
23 // Derleme: gcc bu.c -o bu -lpthread

```

24.2 Yarış Durumu (Race Condition)

Paylaşılan bir değişkene senkronizasyonsuz erişim, öngörülemez sonuç verir.

```

1 #include <pthread.h>
2 #include <stdio.h>
3 long sayac = 0;           // paylasilan; KORUNMASIZ
4
5 void *artir(void *arg) {
6     (void)arg;
7     for (int i = 0; i < 1000000; i++)
8         sayac++;           // sayac++ atomik DEGIL: oku-artir-yaz
9     return NULL;
10 }
11 int main(void) {
12     pthread_t a, b;
13     pthread_create(&a, NULL, artir, NULL);
14     pthread_create(&b, NULL, artir, NULL);
15     pthread_join(a, NULL); pthread_join(b, NULL);
16     printf("sayac = %ld (beklenen 2000000)\n", sayac); // genelde daha az!
17     return 0;
18 }

```

24.3 Mutex ile Koruma

```

1 #include <pthread.h>
2 #include <stdio.h>
3 long sayac = 0;
4 pthread_mutex_t kilit = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;
5
6 void *artir(void *arg) {
7     (void)arg;
8     for (int i = 0; i < 1000000; i++) {

```

```

9     pthread_mutex_lock(&kilit);        // kritik bolgeyi kilitle
10    sayac++;
11    pthread_mutex_unlock(&kilit);      // birak
12    }
13    return NULL;
14 }
15 int main(void) {
16     pthread_t a, b;
17     pthread_create(&a, NULL, artir, NULL);
18     pthread_create(&b, NULL, artir, NULL);
19     pthread_join(a, NULL); pthread_join(b, NULL);
20     printf("sayac = %ld\n", sayac);    // her zaman 2000000
21     pthread_mutex_destroy(&kilit);
22     return 0;
23 }

```

Dikkat

Deadlock (kilitlenme): iki iş parçacığı birbirinin tuttuğu kilidi beklerse ikisi de sonsuza kadar durur. Önlem: tüm kilitleri *her yerde aynı sırada* al ve kritik bölgeyi kısa tut.

24.4 Koşul Değişkeni (Condition Variable)

Üretici-tüketici gibi senaryolarda, bir iş parçacığının bir koşulu beklemesi için `pthread_cond_t` kullanılır.

```

1  #include <pthread.h>
2  #include <stdio.h>
3
4  pthread_mutex_t m = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;
5  pthread_cond_t c = PTHREAD_COND_INITIALIZER;
6  int hazır = 0;
7
8  void *tuketici(void *arg) {
9      (void)arg;
10     pthread_mutex_lock(&m);
11     while (!hazır)                // DAIMA dongude bekle (spurious wakeup)
12         pthread_cond_wait(&c, &m); // kilidi birakip uyur, uyanınca kilitler
13     printf("Tuketici: veri hazır!\n");
14     pthread_mutex_unlock(&m);
15     return NULL;
16 }
17 void *uretici(void *arg) {
18     (void)arg;
19     pthread_mutex_lock(&m);
20     hazır = 1;
21     pthread_cond_signal(&c);      // bekleyeni uyandır
22     pthread_mutex_unlock(&m);
23     return NULL;
24 }
25 int main(void) {
26     pthread_t t, u;
27     pthread_create(&t, NULL, tuketici, NULL);
28     pthread_create(&u, NULL, uretici, NULL);
29     pthread_join(t, NULL); pthread_join(u, NULL);
30     return 0;
31 }

```

İpucu

`pthread_cond_wait` her zaman bir `while` döngüsü içinde kullanılır çünkü "sahte uyanma" (spurious wakeup) mümkündür. `if` ile kontrol *hatalıdır*.

24.5 İş Parçacığı mı, Süreç mi?

İş Parçacığı (thread)	Süreç (process)
Belleği paylaşır (hızlı iletişim)	Ayrı bellek (izolasyon, güvenlik)
Oluşturması ucuz	Oluşturması pahalı (fork)
Biri çökerse tümü çöker	Biri çökerse diğerleri sağ kalır
Senkronizasyon şart	Doğal olarak yalıtılmış

25. Ağ Programlama: Soketler

Soket, ağ üzerinden (ya da aynı makinede) iletişim uç noktasıdır. TCP güvenilir bağlantı akışı, UDP ise bağlantısız datagram sunar.

25.1 TCP Sunucu

```

1  #include <sys/socket.h>
2  #include <netinet/in.h>
3  #include <arpa/inet.h>
4  #include <unistd.h>
5  #include <string.h>
6  #include <stdio.h>
7
8  int main(void) {
9      // 1) Soket olustur (IPv4, TCP)
10     int s = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
11     if (s == -1) { perror("socket"); return 1; }
12
13     // Adresi hemen tekrar kullanilabilir yap (TIME_WAIT sorununu asar)
14     int opt = 1;
15     setsockopt(s, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, &opt, sizeof opt);
16
17     // 2) Adrese bagla (bind)
18     struct sockaddr_in adr = {0};
19     adr.sin_family = AF_INET;
20     adr.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;      // tum arayuzler
21     adr.sin_port = htons(8080);           // port (ag bayt sirasi!)
22     if (bind(s, (struct sockaddr *)&adr, sizeof adr) == -1) {
23         perror("bind"); return 1;
24     }
25
26     // 3) Dinlemeye basla (listen)
27     listen(s, 10);                        // 10 baglanti kuyruk boyu
28     printf("8080 portu dinleniyor...\n");
29
30     // 4) Baglanti kabul et (accept) -> yeni bir fd doner

```

```

31 struct sockaddr_in istemci;
32 socklen_t len = sizeof istemci;
33 int c = accept(s, (struct sockaddr *)&istemci, &len);
34
35 char ip[INET_ADDRSTRLEN];
36 inet_ntop(AF_INET, &istemci.sin_addr, ip, sizeof ip);
37 printf("Baglanti: %s:%d\n", ip, ntohs(istemci.sin_port));
38
39 // 5) Veri al/gonder
40 char tampon[1024];
41 ssize_t n = recv(c, tampon, sizeof tampon - 1, 0);
42 if (n > 0) { tampon[n] = '\0'; printf("Istemci: %s\n", tampon); }
43 const char *cevap = "Merhaba istemci!\n";
44 send(c, cevap, strlen(cevap), 0);
45
46 close(c);
47 close(s);
48 return 0;
49 }

```

25.2 TCP İstemci

```

1  #include <sys/socket.h>
2  #include <netinet/in.h>
3  #include <arpa/inet.h>
4  #include <unistd.h>
5  #include <string.h>
6  #include <stdio.h>
7
8  int main(void) {
9      int s = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
10
11      struct sockaddr_in sunucu = {0};
12      sunucu.sin_family = AF_INET;
13      sunucu.sin_port = htons(8080);
14      inet_pton(AF_INET, "127.0.0.1", &sunucu.sin_addr); // metin -> ikili IP
15
16      if (connect(s, (struct sockaddr *)&sunucu, sizeof sunucu) == -1) {
17          perror("connect"); return 1;
18      }
19
20      const char *mesaj = "Sunucuya selam";
21      send(s, mesaj, strlen(mesaj), 0);
22
23      char tampon[1024];
24      ssize_t n = recv(s, tampon, sizeof tampon - 1, 0);
25      if (n > 0) { tampon[n] = '\0'; printf("Sunucu: %s", tampon); }
26
27      close(s);
28      return 0;
29 }

```

Sunucu Adımı

İstemci Adımı

socket() → bind() → listen() → accept() socket() → connect()

Dikkat

Ağ üzerindeki tüm çok baytlı sayılar *ağ bayt sırasında* (big-endian) taşınır. Port ve adresleri htons/htonl ile gönder, ntohs/ntohl ile oku. Aksi halde farklı mimariler arası iletişim bozulur.

25.3 UDP: Bağlantısız İletişim

```

1 // --- UDP Sunucu (ozet) ---
2 int s = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0); // SOCK_DGRAM = UDP
3 // bind(...) ayni sekilde
4 struct sockaddr_in istemci; socklen_t len = sizeof istemci;
5 char buf[1024];
6 ssize_t n = recvfrom(s, buf, sizeof buf, 0,
7                     (struct sockaddr *)&istemci, &len); // kimden geldi?
8 sendto(s, "cevap", 5, 0, (struct sockaddr *)&istemci, len); // ona geri gonder
9 // UDP'de listen/accept/connect YOK; her datagram bagimsizdir.

```

26. mmap: Bellek Eşleme

mmap, bir dosyayı ya da anonim bir bellek bölgesini doğrudan sürecin adres alanına eşler. Dosyaya read/write yerine *diziymiş gibi* erişilir — büyük dosyalar için çok verimlidir.

```

1 #include <sys/mman.h>
2 #include <sys/stat.h>
3 #include <fcntl.h>
4 #include <unistd.h>
5 #include <stdio.h>
6
7 int main(int argc, char *argv[]) {
8     if (argc != 2) { fprintf(stderr, "Kullanim: %s dosya\n", argv[0]); return 1; }
9
10    int fd = open(argv[1], O_RDONLY);
11    if (fd == -1) { perror("open"); return 1; }
12
13    struct stat st;
14    fstat(fd, &st); // dosya boyutunu al
15
16    // Dosyayi salt-okunur olarak bellege esle
17    char *harita = mmap(NULL, st.st_size, PROT_READ, MAP_PRIVATE, fd, 0);
18    if (harita == MAP_FAILED) { perror("mmap"); close(fd); return 1; }
19    close(fd); // esleme sonrasi fd gereksiz
20
21    // Artik dosya bir char dizisi gibi: satirlari say
22    long satir = 0;
23    for (off_t i = 0; i < st.st_size; i++)
24        if (harita[i] == '\n') satir++;
25    printf("Satir sayisi: %ld\n", satir);
26
27    munmap(harita, st.st_size); // eslemeyi kaldır
28    return 0;
29 }

```

Bilgi

mmap ayrıca MAP_ANONYMOUS ile dosyasız bellek ayırmak (malloc'un altında kullanılır) ve MAP_SHARED ile süreçler arası paylaşımlı bellek için de kullanılır. PROT_WRITE ile eşlenirse belleğe yazmak dosyayı değiştirir.

27. Zaman ve Zamanlayıcılar

```

1  #include <stdio.h>
2  #include <time.h>
3  #include <unistd.h>
4
5  int main(void) {
6      time_t simdi = time(NULL);           // 1970'ten beri saniye
7      printf("Unix zaman: %ld\n", (long)simdi);
8      printf("Yerel saat: %s", ctime(&simdi)); // insan-okur bicim
9
10     struct tm *t = localtime(&simdi);    // parcalara ayir
11     printf("Yil: %d, Ay: %d, Gun: %d\n",
12           t->tm_year + 1900, t->tm_mon + 1, t->tm_mday);
13
14     // Yuksek cozunurluklu sure olcumu (monotonik saat)
15     struct timespec bas, son;
16     clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, &bas);
17     usleep(150000);                       // 150 ms uyu (mikrosaniye)
18     clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, &son);
19
20     double gecen = (son.tv_sec - bas.tv_sec)
21                   + (son.tv_nsec - bas.tv_nsec) / 1e9;
22     printf("Gecen sure: %.3f sn\n", gecen);
23     return 0;
24 }
```

İpucu

Süre ölçümünde CLOCK_MONOTONIC kullan; CLOCK_REALTIME (duvar saati) NTP ya da kullanıcı tarafından geri alınabilir ve negatif süreler ölçülmesine yol açabilir.

28. GDB ile Hata Ayıklama

GDB (GNU Debugger), çalışan bir programı durdurup adım adım yürütmeni, değişkenleri incelemeni, çökme yerini bulmanı ve belleği okumanı sağlar. Segfault, bellek bozulması ve mantık hatalarını bulmanın en güçlü aracıdır.

28.1 Hazırlık: Doğru Derleme

```

1  # -g: hata ayıklama sembolleri (degisken adlari, satir no)
2  # -O0: optimizasyonu kapat (kod satirlarla ortusur, degisken kaybolmaz)
3  $ gcc -g -O0 -Wall program.c -o program
4
5  # Cekirdek (core) dump'lari etkinlestir (cokme sonrasi analiz icin)
6  $ ulimit -c unlimited
```

```

7
8 # GDB'yi baslat
9 $ gdb ./program          # programla baslat
10 $ gdb --args ./program a b # argumanlarla baslat
11 $ gdb -tui ./program      # TUI (metin arayuzu) ile baslat

```

28.2 Programı Çalıştırma ve Durdurma

Komut	Kısa	Görev
run [arg]	r	Programı baştan çalıştır.
start	—	main'de durup çalıştır (geçici kesme).
continue	c	Sonraki kesmeye kadar devam et.
kill	k	Çalışan programı durdur.
quit	q	GDB'den çık.
Ctrl+C	—	Çalışan programı anında durdur.

28.3 Kesme Noktaları (Breakpoints)

Komut	Görev
break main	main fonksiyonuna kesme koy (b main).
break dosya.c:42	42. satıra kesme koy.
break fonk if x>5	Koşullu kesme: yalnızca x>5 iken dur.
tbreak	Tek seferlik (geçici) kesme.
watch degisken	Watchpoint: değer her değiştiğinde dur.
rwatch / awatch	Okunduğunda / okunup-yazıldığında dur.
info breakpoints	Tüm kesmeleri listele (i b).
delete 2 / disable 2	2 no'lu kesmeyi sil / devre dışı bırak.

Bilgi

Watchpoint, bellek bozulması hatalarını bulmanın en güçlü yoludur: "bu değişken beklenmedik biçimde değişti" derken watch degisken koy, GDB değeri değiştiren *tam satırda* durur.

28.4 Adım Adım Yürütme (Stepping)

Komut	Kısa Görev
<code>next</code>	<code>n</code> Sonraki satır (fonksiyon çağrısının <i>üstünden</i> atla).
<code>step</code>	<code>s</code> Sonraki satır (fonksiyonun <i>içine</i> gir).
<code>finish</code>	<code>fin</code> Mevcut fonksiyondan çık (dönüş değerini göster).
<code>until 50</code>	<code>u 50</code> 50. satıra kadar çalıştır (döngüden çıkmak için).
<code>nexti / stepi</code>	<code>ni/si</code> Tek makine komutu ile (assembly seviyesi).
<code>return</code>	<code>—</code> Fonksiyondan hemen dön (geri kalanı atla).

Dikkat

`next` ile `step` farkı kritiktir: bir fonksiyon çağrısı satırında `next` onu tek adımda geçer, `step` ise içine dalar. Kütüphane fonksiyonlarına dalmamak için genelde `next` kullanılır.

28.5 Veriyi İnceleme (Print, Examine)

Komut	Görev
<code>print x</code>	<code>x</code> 'in değerini yazdır (<code>p x</code>).
<code>print/x x</code>	Onaltılık (hex) yazdır (<code>/d</code> ondalık, <code>/c</code> karakter, <code>/t</code> ikilik).
<code>print dizi@10</code>	Dizinin ilk 10 elemanını yazdır.
<code>print *ptr</code>	İşaretçinin gösterdiği değeri yazdır.
<code>print yapı</code>	Bir struct'ın tüm alanlarını yazdır.
<code>display x</code>	Her durakta <code>x</code> 'i otomatik göster.
<code>x/8xw &dizi</code>	Belleği incele: 8 word, hex (<code>x/</code> = examine).
<code>set var x = 5</code>	Değişkeni çalışırken değiştir.
<code>ptype x / whatis x</code>	Tipini göster.

x/ (examine) biçimi

`x/NFU adres` — **N**=adet, **F**=biçim (`x`=hex, `d`=ondalık, `c`=karakter, `s`=string, `i`=komut), **U**=birim (`b`=bayt, `h`=2, `w`=4, `g`=8 bayt). Örnek: `x/16xb ptr` = 16 baytı hex olarak; `x/s ptr` = string olarak.

28.6 Çağrı Yığını (Backtrace)

Segfault olduğunda ilk yapılacak: `backtrace` ile "nereden nasıl buraya gelindi" zincirini görmek.

Komut	Kısa Görev
<code>backtrace</code>	<code>bt</code> Tüm çağrı yığını göster.
<code>bt full</code>	— Yığın + her çerçevedeki yerel değişkenler.
<code>frame 2</code>	<code>f 2</code> 2 no'lu çerçeveye geç.
<code>up / down</code>	— Bir üst / alt çerçeveye geç.
<code>info locals</code>	<code>i lo</code> Yereldeki tüm değişkenleri göster.
<code>info args</code>	<code>i ar</code> Fonksiyon argümanlarını göster.

Segfault'u bulma oturumu

Klasik akış: çalıştır, çök, `backtrace`, suçlu satırı ve değişkeni incele.

```

1 (gdb) run
2 Program received signal SIGSEGV, Segmentation fault.
3 0x0000... in listeye_ekle (bas=0x0, veri=5) at liste.c:14
4 14          bas->sonraki = yeni;
5 (gdb) bt          # cagri yigini
6 #0 listeye_ekle (bas=0x0, ...) at liste.c:14
7 #1 0x... in main () at liste.c:30
8 (gdb) print bas          # suclu: bas NULL!
9 $1 = (Dugum *) 0x0
10 (gdb) frame 1          # cagirana cik
11 (gdb) print liste          # neden NULL gecilmis?
```

28.7 TUI: Metin Kullanıcı Arayüzü ve Layout'lar

TUI modu, kaynağı/assembly'yi/register'ları GDB komut satırının üstünde bir pencerede gösterir — adım adım yürütmeyi görsel yapar.

Komut / Kısayol	Görev
<code>Ctrl+X</code> sonra <code>A</code>	TUI modunu aç/kapat.
<code>layout src</code>	Kaynak kodu penceresi.
<code>layout asm</code>	Assembly penceresi.
<code>layout split</code>	Kaynak + assembly birlikte.
<code>layout regs</code>	Register penceresi (+ kaynak).
<code>Ctrl+X</code> sonra <code>2</code>	Pencere düzenini değiştir.
<code>Ctrl+L</code>	Ekranı yenile (bozulursa).
<code>Ctrl+P</code> / <code>Ctrl+N</code>	Komut geçmişinde geri/ileri.
<code>focus cmd</code> / <code>focus src</code>	Klavye odağını komut/kaynak penceresine ver.

İpucu

TUI'de yön tuşları odaklanan pencereyi kaydırır. Komut satırında geçmişe erişmek için `focus cmd` ile odağı komut penceresine al; kaynağı kaydırmak için `focus src`. Ekran bozulursa `Ctrl+L` yeniler.

28.8 Core Dump ve Çalışan Sürece Bağlanma

```

1 # 1) Cokme sonrasi (post-mortem) analiz: core dosyasiyla
2 $ ulimit -c unlimited           # once etkinlestir
3 $ ./program                     # cokup "core" uretir
4 $ gdb ./program core           # core'u yukle
5 (gdb) bt                       # cektugu andaki yigin
6
7 # 2) Zaten calisan bir surece baglanma (PID ile)
8 $ gdb -p 12345                 # 12345 PID'li surece baglan
9 (gdb) bt                       # o anki durumu incele
10 (gdb) detach                   # birak, surec calismaya devam etsin

```

28.9 Diğer Faydalı Komutlar

Komut	Görev
list / list 40	Kaynak kodu göster (1).
info registers	Tüm register değerleri (i r).
info functions / info variables	Sembolleri listele.
call fonk(3)	Program içindeki bir fonksiyonu elle çağır.
break + commands	Kesmeye ulaşınca otomatik komut dizisi çalıştır.
set print pretty on	Struct'ları girintili/okunur yazdır.
tbreak main; run	main'de dur (start ile aynı).

İş parçacığı hata ayıklama

Çok iş parçacıklı programlarda thread'ler arası geçiş.

```

1 (gdb) info threads             # tum iplikleri listele
2 (gdb) thread 3                # 3 no'lu iplige gec
3 (gdb) thread apply all bt     # TUM ipliklerin yiginini goster (deadlock avi)

```

28.10 .gdbinit ile Otomasyon

Ev dizinindeki ~/.gdbinit dosyası her oturumda çalışır; sık kullanılan ayarları ve makroları kalıcı yapar.

```

1 # ~/.gdbinit ornegi
2 set print pretty on           # struct'lari okunur yazdir
3 set pagination off           # "--More--" duraklamasini kapat
4 set history save on          # komut gecmisini sakla
5
6 # Ozel komut (kisayol) tanimla:
7 define bt_full
8     thread apply all backtrace full
9 end

```

Bilgi

GDB alternatifleri: daha modern bir arayüz için **gdb -tui** ya da **cgdb**, Python tabanlı zengin görünüm için **gdb-dashboard** veya **pwndbg/GEF** eklentileri kullanılabilir. Bellek hataları için GDB'yi **AddressSanitizer** (`-fsanitize=address`) ile birlikte kullanmak, hatayı olduğu anda yakalar.

29. Ek: Derleme, Hata Ayıklama ve Araçlar

Komut	Görev
<code>gcc -Wall -Wextra -g</code>	Uyarılar + hata ayıklama sembolleri.
<code>gcc -fsanitize=address</code>	Bellek hatalarını çalışma anında yakala.
<code>gcc -pthread</code>	POSIX threads bağla.
<code>gdb ./program</code>	Etkileşimli hata ayıklayıcı.
<code>valgrind ./program</code>	Bellek sızıntısı/hatası dedektörü.
<code>strace ./program</code>	Yapılan sistem çağrılarını izle.
<code>ltrace ./program</code>	Kütüphane çağrılarını izle.
<code>man 2 / man 3</code>	Sistem çağrısı / kütüphane el kitabı.

Tipik bir hata ayıklama oturumu

Segfault'u gdb ile bulmak.

```

1 $ gcc -g -O0 program.c -o program          # -g sart, -O0 optimizasyonu kapat
2 $ gdb ./program
3 (gdb) run                                # cokene kadar calistir
4 (gdb) backtrace                          # cagri yigini: nerede cektu?
5 (gdb) frame 1                            # bir ust cerceveye gec
6 (gdb) print degisken                     # bir degiskenin degerini gor
7 (gdb) break dosya.c:42                   # 42. satira kesme noktası
8 (gdb) continue                           # devam et

```

Bilgi

Öğrenmeye devam: man sayfaları en güvenilir kaynaktır. Bu rehberdeki her sistem çağrısının detaylı davranışı, hata kodları ve örnekleri için `man 2 <ad>` komutuna başvurun. Kod örneklerini kendi makinende derleyip `strace` ile hangi sistem çağrılarını yaptıklarını izlemek, sistem programlamayı gerçekten kavramanın en iyi yoludur.