JAVASCRIPT



No notes on this slide.

JAVASCRIPT

Introduction

Le JavaScript est un langage de programmation, parmi les plus utilisés au monde

- Le JavaScript est créé en 1995
- La syntaxe est standardisée sous le nom d'*ECMAScript*
- Depuis 2015, une nouvelle version sort chaque année
- Le web utilise ce language pour scripter ses pages, tous les navigateurs savent interpréter du JavaScript

Il existe un language de programmation nommé Java, qui n'a absolument rien à voir avec JavaScript.
Il ne faut pas les confondre

No notes on this slide.

JAVASCRIPT

Ressources

De nombreux tutoriels et documentations sont disponibles sur presque tous les supports (livres, sites internet, vidéos, etc.)

- W3Schools : https://www.w3schools.com/js/
  Références et tutoriels facile d'accès. Excellent pour débuter
- MDN : https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript
  Documentation officielle de Mozilla. Référence la plus complète et la plus précise disponible

N'hésitez pas à chercher sur internet dès que vous avez une questions.

Savoir utiliser une documentation doit faire partie de vos compétences

No notes on this slide.

JAVASCRIPT

Dans une page web

En HTML, le JavaScript s'écrit toujours via une balise <script>.

Il peut s'écrire directement dans la balise :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>JavaScript</title>
    </head>
    <body>
        <script>
            console.log('Hello World!');
        </script>
    </body>
</html>
```


No notes on this slide.

JAVASCRIPT

Dans une page web

En HTML, le JavaScript s'écrit toujours via une balise <script>.

Ou référencer le contenu d'un fichier externe :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>JavaScript</title>
    </head>
    <body>
        <script src="script.js"></script>
    </body>
</html>
```

Ces deux codes sont équivalents si *script.js* contient `console.log('Hello World!');`

No notes on this slide.

JAVASCRIPT

Les variables

JavaScript utilise un *typage implicite*.

Comme en Python, on ne déclare pas le type des variables. Les variables sont déclarées avec `let`, ou avec `const` si leur valeur ne change pas.

```
let maVariable = 3;    // Déclare une variable, sa valeur pourra changer
const maVariable = 3;  // Déclare une constante, changer sa valeur provoquera une erreur
```

Selon la norme ECMAScript, toutes les instructions en JavaScript doivent se terminer par un point-virgule, mais l'interpréteur acceptera si vous ne les mettez pas. Prenez l'habitude de respecter le standard et de toujours les utiliser.

No notes on this slide.

JAVASCRIPT

Les types

Bien que le typage sont implicite, toutes les variables en JavaScript possèdent un type.

Il existe 7 types de base.

```
const maVariable = "JavaScript";    // Chaîne de caractères
const maVariable = 3.14;            // Nombre réel
const maVariable = true;            // Booléen
const maVariable = null;            // null, indique l'absence d'un objet
const maVariable = undefined;       // undefined, indique "pas de valeur", "non déclaré"
const maVariable = BigInt(3);       // BigInt, entier sans limites
const maVariable = Symbol("foo");   // Symbol, pas utile dans ce cours
```

L'instruction `typeof` retourne le type de la variable sous forme de chaîne de caractères

```
const maVariable = false;
const typeDeMaVariable = typeof maVariable; // typeDeMaVariable vaut "boolean"
```

Il existe également d'autres types non basiques, qui sont des structures stockant des types basiques (tableaux, objets, etc).

JavaScript est un language à typage dynamique implicite
 Implicite signifie que le language infère le type selon le contexte, on n'indique jamais explicitement le type d'une variable
 Dynamique signifie que la vérification des types est faite lors de l'execution. Par opposition a des languages tels que le C/C++ où la vérification des types est faites lors de la compilation.

 Même si on ne déclare pas explicitement le type d'une variable, JavaScript assigne en interne un type à chaque variable.

JAVASCRIPT

La console

Pour afficher un texte dans la console :

```
console.log("Bonjour"); // Affichera "Bonjour" dans la console
console.warn("Attention"); // Affichera un message d'avertissement
console.error("Erreur"); // Affichera un message d'erreur
```

La fonction print() existe en JavaScript, mais il s'agit de la commande pour imprimer la page web !

La console des navigateurs web permet d'afficher plus que du texte. Il est possible d'afficher et d'explorer des variables, des objets, etc. Utilisez-la pour debugger votre code.

A part les types de bases, tous les autres sont des "objects". Cela veut dire que tous les types de JavaScript suivent une logique similaire et peuvent facilement être affichés dans la console. La console des navigateur, quand un objet y est affiché, ajoute même une interface pour naviguer dans les propriétés de l'objet. Cela est extrêmement pratique pour debugger.

JAVASCRIPT

Les conditions

Les conditions s'écrivent de la manière suivante :

```
if(a < b){
  console.log("Do A");
}else if(a < c){
  console.log("Do B");
}else{
  console.log("Do C");
}
```

Comme en Python, les blocs `else if` et `else` sont facultatifs

Il est aussi possible de faire des *ternaires* avec la syntaxe `condition ? si_vrai : si_faux`

```
const a = 5;
const value = a > 3 ? "Plus grand" : "Plus petit ou égal";
console.log(value); // "Plus grand"
```

Détail concernant les conditions: JavaScript (comme Python, C/C++ et bien d'autres) évalue les conditions en court-circuit. Cela veut dire que JavaScript évalue les conditions élément par élément, et continue l'exécution dès qu'une décision peut être prise, même si toute l'expression n'a pas été évaluée. Exemple :

```
const a = [];

// Cette ligne est valide, car comme "a.length <= 0" est vrai, la condition s'execute sans évaluer la
if(a.length <= 0 || a[0][0] == 2){ console.log("Valide"); }

// Cette ligne provoque une erreur, car "a[0]" est undefined et donc "a[0][0]" est invalide
if(a[0][0] == 2 || a.length <= 0){ console.log("Erreur"); }
```

JAVASCRIPT

Les boucles — la boucle while

Pour répéter des instructions plusieurs fois, il existe les boucles

```
let text = "";
while(text != "Bonjour"){
  text = prompt("Dites 'Bonjour' !");  // prompt() Demande à l'utilisateur d'entrer un texte
}
console.log("Vous avez dit bonjour !");
```

La boucle `while` répète son contenu tant que la condition est vraie. La boucle `while` est utile quand *on ne connaît pas le nombre de répétitions à faire*. Attention à *toujours* vous assurer que la boucle se terminera, sinon c'est une boucle infinie

L'évaluation de la condition est faite au début de chaque itération

Les boucles infinie sont particulièrement dangereuses car elles bloquent complètement la page, et il n'y a pas d'autres choix que de recharger la page.

S'il n'est pas évident que la boucle s'arrêtera quoi qu'il arrive, pensez à mettre une condition d'arrêt, ou utiliser une boucle *for* à la place.

JAVASCRIPT

Les boucles — la boucle for

La boucle `for` est une autre manière de répéter des instructions

```
for(let i=0; i<10; i++){
  console.log(i); // 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
}
```

La boucle for(initialisateur ; condition ; iteration) :

- Exécute `initialisateur` avant d'entrer dans la boucle
- Exécute `iteration` après chaque tour de boucle
- S'exécute tant que `condition` est vraie

Ce type de boucle est utile quand *on connait le nombre de répétitions à faire*.
Elle permet d'éviter des erreurs qui créent des bouclent infinies, car il est plus simple de voir que la boucle s'arrêtera dans tous les cas.

Toute boucle *for* peut être écrite sous forme de boucle *while* et inversement. Choisir l'une ou l'autre dépend du contexte. On préférera le type de boucle qui permet d'exprimer le plus simplement la logique du code.

JAVASCRIPT

Les tableaux

Les tableaux sont l'équivalent des listes en Python

```
const a = [];                           // Tableau vide
const b = [1, 2, 3];                    // Tableau de nombres
const c = [1, "a", null, 12.4, [1,2] ]; // Les tableaux peuvent contenir un mélange de types
console.log(c[1]);                      // Accès aux éléments : affiche "a".
c[58] = true;                           // On peut assigner n'importe quel élément d'un tabl
                                        // Tous les éléments non assignés valent 'undefined'

b.push(5);                              // "push" ajoute un élément, b vaut alors [ 1, 2, 3,
b.pop();                                // "pop" supprime et renvoie le dernier élément
                                        // b contient alors  [1, 2, 3]

console.log(b.length);                  // Affiche 3. "length" retourne la taille du tableau

const d = [[1,2,3], [4,5,6], [7,8,9]];  // Il est possible d'avoir des tableaux de tableaux
console.log(d[1][2]);                   // Affiche 6
```

La numérotation des tableaux commence toujours à 0. `tab[3]` affichera donc le 4eme élément de tab.

Techniquement, en JavaScript, les tableaux sont des objets. `typeof []` retourne `"object"`

En incluant des tableaux dans des tableaux, il est possible de créer des tableaux avec n'importe quelle dimension. Par exemple

```
const m = [
    [ [1,2],  [3, 4]  ],
    [ [5,6],  [7, 8]  ],
    [ [9,10], [11,12] ]
];
```

est un tableau à 3 dimensions auquel on accédera, par exemple, par *m[2][1][0]*.

JAVASCRIPT

Les fonctions

Les fonctions se déclarent avec le mot-clé `function`

```
function add(a, b){
    return a+b;
}
console.log(add(2,3)); // 5
```

En JavaScript, les fonctions sont des objets, qui peuvent être stockés dans des variables

```
const add = function (a, b){
    return a+b;
};
console.log(add(2,3)); // 5
```

On les appelle alors *fonctions anonymes*, car elles peuvent ne pas porter de nom.

En JS, les fonctions peuvent être déclarées en dessous de leur premier appel, cela n'a pas d'importance. On appelle cette propriété le *hoisting*. Quand un language possède des fonctions utilisables comme n'importe quel objet, passables en paramètres et retournables par d'autres fonctions, il est dit avoir des "first-class functions".

JAVASCRIPT

Les fonctions

Cela permet de passer des fonctions en paramètres d'autres fonctions

```
const mul2 = function (a){return 2*a;}
const squared = function (a){return a*a;}

function apply(array, func){
    const result = [];
    for(const x of array){
        result.push(func(x));
    }
    return result;
}

console.log(apply([1,2,3,4], mul2)) // 2,4,6,8
console.log(apply([1,2,3,4], squared)) // 1,4,9,16
```

Utiliser la notation `mul2` indique d'utiliser la fonction elle-même
Utiliser la notation `mul2(x)` appelle (execute) la fonction avec la valeur `x`

JAVASCRIPT

Les fonctions

Les *fonctions fléchées* (*arrow functions*) sont une notation encore plus compacte

```
const add = (a, b) => {
    return a+b;
};
console.log(add(2,3)); // 5
```

Si la fonction n'est composée que d'un `return`, on peut omettre les accolades et le `return`

```
const add = (a, b) => a+b;
console.log(add(2,3)); // 5
```

Toutes ces formes sont identiques, à l'exception de détails que nous n'aborderons pas dans ce cours

No notes on this slide.

JAVASCRIPT

Les fonctions

Les fonctions fléchées sont très utilisées en JavaScript, elles simplifient beaucoup la syntaxe.

```
function apply(array, func){
    const result = [];
    for(const x of array){
        result.push(func(x));
    }
    return result;
}

console.log(apply([1,2,3,4], a => 2*a)) // 2,4,6,8
console.log(apply([1,2,3,4], a => a*a)) // 1,4,9,16
```

En pratique, les tableaux possèdent une méthode `map` qui fait exactement l'effet de `apply`

```
console.log( [1,2,3,4].map(x => 2*x) ) // 2,4,6,8
console.log( [1,2,3,4].map(x => x*x) ) // 1,4,9,16
```


Si la fonction fléchée n'a qu'un paramètre, on peut même retirer les parenthèses autour du paramètre, comme dans l'exemple de cette slide.

JAVASCRIPT

Les fonctions - Ressources

Documentation officielle : https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/JavaScript/Guide/Functions

Tutoriel : https://www.w3schools.com/js/js_functions.asp

No notes on this slide.

JAVASCRIPT

Les objets

En JavaScript, un objet est un ensemble de propriétés qui possèdent une clé et une valeur

```
const myObject = {
    cle1 : "val1",
    cle2 : 35,
    cle3 : x => 2*x
}
```

Il s'agit de l'équivalent des dictionnaires en Python

No notes on this slide.

JAVASCRIPT

Les objets

Les clés peuvent être lues ou modifiées avec une notation utilisant un point ou des crochets

```
const myObject = {
    nombre: 8
};

console.log(myObject.nombre);        // 8
console.log(myObject['nombre']);     // 8

myObject.nombre = 9;                 // Assigne 9
myObject['nombre'] = 9;              // Identique à la ligne précédente
```

Lire une clé qui n'existe pas retourne la valeur `undefined`.

Assigner une clé qui n'existe pas crée cette clé.

La notation avec un point est simple et ressemble beaucoup à d'autres languages orientés objet.
La notation avec des crochet permet d'accéder à un élément selon la valeur d'une variable. Par exemple :

```
const attr = 'nombre';
myObject[attr] = 9;
```

JAVASCRIPT

Les objets

On peut lister les clés d'un objet avec la boucle `for...in`

```
const myObject = {
    elem1: 8,
    elem2: "A"
};
for(const k in myObject){
    console.log(k + " : " + myObject[k]);
}
// Affichera :
// elem1 : 8
// elem2 : A
```


No notes on this slide.

JAVASCRIPT

Les objets

On peut définir des fonctions dans un objet de deux manières

```
const mesFonctions = {
    mult2 : function(x){           // Manière 1 : Assigner une fonction à une propriété
        return x*2;
    },
    mult3(x) {                     // Manière 2 : Directement écrire la fonction sans
        return x*3;                //             lui donner explicitement une clé
    }
};
console.log(mesFonctions.mult2(3)) // 6
console.log(mesFonctions.mult3(3)) // 9
```

Ces deux manières sont équivalentes

No notes on this slide.

JAVASCRIPT

Les objets

On appelle les variable stockées dans un objet des *attributs*

On appelle les fonctions stockées dans un objet des *méthodes*

```
const voiture = {
    poids: 1400,                    // Attribut
    marque: "BMW",                  // Attribut
    couleur: "blanc",               // Attribut
    sieges_chauffants: true,        // Attribut
    start_moteur() { /* ... */},    // Méthode
    stop_moteur() { /* ... */ },    // Méthode
    marche_arriere() { /* ... */ }  // Méthode
};
```

Comment faire si on souhaite créer plusieurs *voitures* dans notre programme sans se répéter ?

Comment faire pour que les méthodes d'un objet affectent ses attributs ?

No notes on this slide.

JAVASCRIPT

L'orienté objet et les classes

JavaScript permet de créer des constructeurs. Un constructeur est simplement une fonction destinée à créer des objets

```
function Point(x,y){
    this.x = x;
    this.y = y;
    this.display = () => console.log("("+this.x+";"+this.y+")");
}

const p = new Point(10, 20);    // Crée un objet nommé "p"
console.log(p.x);               // 10
p.display()                     // (10;20)
```

Le mot clé `this` est une référence vers le contexte courant, c'est-à-dire, dans ce cas, l'objet qui est créé par la fonction.

Le mot clé `new` indique de faire, à partir contexte de la fonction, un nouvel objet. C'est-à-dire, de passer tout ce qui a été assigné à `this` dans `p`

Un constructeur est simplement une fonction utilisée pour construire des objets. Elle n'a rien de particulier, à part qu'elle est utilisée dans ce but.

JAVASCRIPT

L'orienté objet et les classes

En JavaScript moderne, il existe un syntaxe plus proche des autres languages orientés objet.

Nous utiliserons cette syntaxe, plus lisible pour des objets complexes.

```
class Point{
    constructor(x,y){   // Le constructeur est une fonction qui se nomme toujours "construct
        this.x = x;     // C'est cette fonction qui sera appelée avec "new"
        this.y = y;
    }
    display(){
        console.log("("+this.x+";"+this.y+")");
    }
}

const p = new Point(10, 20);    // Crée un objet nommé "p"
console.log(p.x);               // 10
p.display()                     // (10;20)
```

Les syntaxes de cette slides et la précédente sont équivalentes

On dira "classe" pour parler du type conceptuel, mais pas d'un objet précis. Ainsi dans la "classe" Point possède les attributs x, y et la méthode display. On dira "objet" pour parler d'une instance de la classe. Ainsi la constance p est un objet de type Point, c'est-à-dire qui est une instance de la classe Point. Par convention, on commencera le nom des classes par une majuscule (Point) et on commencera le nom des objets par une minuscule (p).

La notation de cette slide est ce qu'on appelle un *sucre syntaxique*, c'est à dire une nouvelle notation pour quelque chose qu'on pouvait déjà faire avant, mais plus pratique. Elle n'apporte aucune fonction supplémentaire. JavaScript, au moment d'executer ce code, va le traiter exactement comme celui de la slide précédente, et n'importe quelle classe peut être écrite d'une manière ou de l'autre.

JAVASCRIPT

Les *getters* et les *setters*

Il est commun de vouloir modifier les attributs d'un objet, mais le faire directement peut créer des problèmes

```
class Disk{
    constructor(x, y, radius){
        this.x = x;
        this.y = y;
        this.radius = radius;
    }
    perimeter(){
        return 2*Math.PI*this.radius;
    }
}

const disk = new Disk(4, 5, 8);
disk.radius = -3;                // Rien n'empêche d'attribuer des valeurs ne faisant aucun s
console.log(disk.perimeter());  // Dans ce cas l'objet se comportera de manière inattendue
```

On aimerait vérifier que les attributs soient toujours cohérents

No notes on this slide.

JAVASCRIPT

Les *getters* et les *setters*

Pour cela, on peut utiliser les *getters* et les *setters*

```
class Disk{
    constructor(x, y, radius){
        this.x = x;
        this.y = y;
        this._radius = radius;
    }
    set radius(r){
        this._radius = r > 0 ? r : 0; // Ou n'importe quelle autre manière de gérer ce cas
    }
    get radius(){
        return this._radius;
    }
}

const disk = new Disk(4, 5, 8);
disk.radius = -3;               // Ce cas sera correctement géré
```


No notes on this slide.

JAVASCRIPT

Les *getters* et les *setters*

Cela permet aussi de simuler des attributs qui n'existent pas

```
class Disk{
    /* ... même contenu qu'avant ... */
    get area(){
        return Math.PI*this._radius*this._radius;
    }
    set area(a){
        this._radius = Math.sqrt(a/Math.PI);
    }
}

const disk = new Disk(4, 5, 8);
console.log(disk.area);     // Comme si area était bien un attribut
disk.area = 5;              // On peut également l'assigner
console.log(disk.radius);   // Et cela aura modifié la valeur de radius
```

L'utilisation des getters et de setters n'est pas du tout obligatoire, et certaines personnes écriraient clairement des méthodes `getArea()` et `setArea()`

No notes on this slide.

JAVASCRIPT

Les objets

Site officiel (très formel et complet):

Pour les objets : https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Guide/Working_with_objects

Pour les classes : https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Guide/Using_classes

W3Schools:

Pour les objets : https://www.w3schools.com/js/js_object_advanced.asp

Pour les classes : https://www.w3schools.com/js/js_classes.asp

Cours de géoinformatique de Bachelor 2025 (GIN 2025) :

Page GitHub : https://github.com/corentin-junod/HEIG-VD-GIN-2025

Slides : https://github.com/corentin-junod/HEIG-VD-GIN-2025/tree/main/slides/pdfs

No notes on this slide.

JAVASCRIPT

L'immuabilité

En JavaScript, il existe une différence fondamentale entre les types de base et les autres types.

Qu'affiche ce code ?

```
let a = 5;
let b = a;

b = 10;

console.log(a);
console.log(b);
```

Ce code affichera :

5

10

Rien de très surprenant

Voici un exemple simple, rien de surprenant, mais il est intéressant d'examiner en détail ce que JavaScript fait lors de l'execution de ces lignes.

JAVASCRIPT

L'immuabilité

```
let a = 5;
```




No notes on this slide.

JAVASCRIPT

L'immuabilité

```
let a = 5;
let b = a; // Ici "b" est une nouvelle valeur, initialisée à la valeur de "a"
```




No notes on this slide.

JAVASCRIPT

L'immuabilité

```
let a = 5;
let b = a; // Ici "b" est une nouvelle valeur, initialisée à la valeur de "a"

b = 10;
```



En JavaScript les types de base sont *immuables*. Un assignment créera toujours une copie.

Les types de base sont des variables qui *ne changent jamais de valeur*. On dit qu'elles sont immuables. Lors d'un assignment, JavaScript va copier la valeur dans un nouvel espace mémoire, indépendant du premier. Ainsi, modifier la variable `b`dans l'exemple précédent ne modifie pas `a`, car il s'agit de deux variables séparées. En réalité, si vous assignez une nouvelle valeur à `a`, par exemple avec le code :

```
let a = 5;
a = 10;
```

La première ligne assignera à `a` une valeur 5 stockée en mémoire, puis la seconde ligne créera un autre espace mémoire et assignera ce dernier à `a`. La valeur d'origine `5`ne sera pas modifiée. On peut le constater si `a`est une chaîne de caractères :

```
let a = "Bonjour";
a[0] = "A";
```

Faire un `console.log(a)` affichera "Bonjour" et non "Aonjour", même si on a assigné "A" au premier caractère. Cet assignment n'a eu aucun effet car `a` est d'un type de base et donc immuable.

JAVASCRIPT

L'immuabilité

En JavaScript, il existe une différence fondamentale entre les types de base et les objets.

Qu'affiche ce code ?

```
let a = [1, 2, 3];
let b = a;

b[1] = 10;

console.log(a);
console.log(b);
```

Ce code affichera :

[1, 10, 3]

[1, 10, 3]

Ici on remarque que modifier `b` modifie également `a`. Le comportement est différent que celui du cas précédent, pourquoi?

JAVASCRIPT

L'immuabilité

```
let a = [1, 2, 3];
```




No notes on this slide.

JAVASCRIPT

L'immuabilité

```
let a = [1, 2, 3];

// "a" n'est pas d'un type de base. Une copie n'est pas faite.
// "b" sera une référence vers la même valeur que "a"
let b = a;
```



No notes on this slide.


JAVASCRIPT

L'immuabilité

```
let a = [1, 2, 3];

// "a" n'est pas d'un type de base. Une copie n'est pas faite.
// "b" sera une référence vers la même valeur que "a"
let b = a;

b[1] = 10; // Comme "b" utilise la même valeur que "a", changer "b" change implicitement "a"
```



En JavaScript les types non basiques sont *mutables*. Un assignment créera une référence vers l'objet.

Contrairement aux types de base, quand on assigne un objet, celui-ci n'est pas copié. La variable assignée pointera vers le même espace mémoire que la variable originale. Ainsi, changer l'une changera implicitement l'autre aussi. Les objets sont *mutable*, il est possible de les changer directement sans créer de copie. C'est bien le comportement attendu :

```
let a = [1,2,3];
a[0] = 4;
```

Dans ce cas un `console.log(a)` affichera bien `[4,2,3]`, car le tableau a été modifié. Il devient clair pourquoi un code comme celui-ci est valide :

```
const a = [1,2,3];
a[0] = 10;
```

Bien que `a` soit `const`, il est autorisé de modifier un élément du tableau, car `a` est toujours assigné au même objet. C'est l'objet lui-même que l'on change avec la seconde instruction. Le mot clé `const` ne garanti donc *pas* que l'objet assigné à une variable ne changera pas, il garanti que la variable ne pourra pas être assignée à autre chose.

JAVASCRIPT

L'immuabilité

L'observation des slides précédentes implique plusieurs constats :

- Ce changement "implicite" s'appelle un *effet de bord*. Il peut arriver avec n'importe quel type non basique (tableaux, objets, etc)
- Les effets de bords sont dangereux, car difficile à prévoir. Les attributs d'un objet peuvent subir des effets de bord, par exemple.
- Des tableaux et objets constants peuvent voir la valeur qu'ils référencent changer.
  Par exemple :

```
const a = 6;
a = 7; // Erreur ! Car la valeur de "a" change

const b = [1, 2, 3];
b[0] = 2; // Pas de problème. "b" référence toujours le même tableau.
// On peut dire : "Ce vers quoi 'b' pointe n'a pas changé"

b = [1, 2, 3]; // Erreur !
// Le tableau [1,2,3] de cette ligne est un nouveau tableau, différent de celui au dessus.
// Ici on change ce vers quoi "b" pointe, et c'est interdit car "b" est constant
```


No notes on this slide.