

**!/bin/sh**

```
INPUT=$1 OUTPUT="echo $1 | cut -f 1 -d ..pdf" # DIR="echo $1 |  
cut -f 1 -d . | cut -f 1 -d '/'" shift MODE=1shiftARGS=@
```

## Defaults

parindent="0pt" parskip="14pt plus 2pt minus 1pt"

```
if [[ $MODE == "-draft" ]]; then mainfont="Courier Prime" sansfont="Courier  
Prime" monofont="Courier Prime" fontsize="12pt" linespace="1.5" elif [[ $MODE  
== "-final" ]]; then mainfont="Adobe Caslon Pro" sansfont="Helvetica" mono-  
font="Courier Prime" fontsize="12pt" linespace="1.3" elif [[ $MODE == "-prose" ]];  
then mainfont="Adobe Caslon Pro" sansfont="Helvetica" monofont="Courier Prime"  
fontsize="12pt" linespace="1.5" parindent="12pt" parskip="12pt" elif [[ $MODE  
== "-gatsby" ]]; then mainfont="Courier Prime" sansfont="Courier Prime" mono-  
font="Courier Prime" fontsize="12pt" linespace="1.3" parindent="12pt" parskip="2pt"  
else mainfont="Helvetica" sansfont="Helvetica" monofont="Courier Prime" font-  
size="12pt" linespace="1.2" fi
```

```
echo "input: INPUT" echo "output : OUTPUT" echo "mode: MODE" echo "args : ARGS"
```

```
pandoc -f markdown+line_blocks INPUT -o OUTPUT  
ARGS -V geometry : "a4paper" -V papersize : "a4paper" -V margin : "3cm" -  
V mainfont = "mainfont"  
-V sansfont="sansfont" -V monofont = "monofont"  
-V fontsize="fontsize" -V linespace = "linespace"  
-V parindent="parindent" -V parskip = "parskip"  
-highlight-style haddock  
-latex-engine xelatex  
-S -s  
# -bibliography="DIR/citations.bib" echo "PDFwrittento OUTPUT"
```