

La Liga 2026-27

App iOS · Documentación Técnica

Seguimiento en tiempo real de la temporada 26/27

SwiftUI · iOS 17+ · ESPN API · GitHub Actions

Versión 1.0 · July 2026

1. Introducción

La Liga 2026-27 App es una aplicación iOS nativa en SwiftUI para el seguimiento completo de la temporada española 2026-27. Muestra el calendario de los 380 partidos, resultados en tiempo real, clasificación, goleadores y detalles de cada encuentro.

El proyecto reutiliza la arquitectura de **CalendarMundial** (app del Mundial FIFA 2026), adaptada para fútbol de clubes con especial protagonismo del FC Barcelona.

Plataforma	iOS 17.0+ (iPhone y iPad)
Lenguaje	Swift 5.9 / SwiftUI
Arquitectura	@Observable + @MainActor (sin Combine)
Repositorio	github.com/cornellana/laliga-app-2627
Temporada	La Liga 2026-27 · 380 partidos · J1–J38
Actualización	GitHub Actions cron cada 15 min (API ESPN)
Bundle ID	com.cornellana.LaLiga2627 (Team: TJ6V4QM3GB)
URL remota	raw.githubusercontent.com/cornellana/laliga-app-2627/main/data/laliga2627.json

2. Funcionalidades

2.1 Calendario de la temporada

Pantalla principal con los 380 partidos agrupados por jornada (J1–J38). Dentro de cada jornada, los partidos se subdividen por día (viernes, sábado, domingo, lunes), reflejando la distribución real de La Liga.

- Escudo del equipo local (izquierda) y visitante (junto a los nombres)
- Marcador si el partido ha finalizado
- Hora de inicio en horario de Madrid, o 'Final' si terminado
- Badge del canal de TV: DAZN, Movistar, GOL, TVE
- Fondo blaugrana especial para partidos del FC Barcelona

2.2 Tratamiento especial FC Barcelona

- Fondo azul marino (#001D4E) con franja lateral blaugrana (azul→rojo)
- Nombre del equipo en azul celeste (#6EC0F0) y negrita
- Escudo oficial del Barça como asset local de alta resolución
- Icono de app: escudo Barça sobre fondo azul marino con texto '26/27'
- Botón de filtro de equipo usa el escudo y gradiente blaugrana cuando está activo

2.3 Barra de filtros (ancho completo)

Tres botones que se reparten todo el ancho de pantalla, fijos en la parte superior:

Selector	Comportamiento	Estado activo
Todos	Muestra todos los partidos y hace scroll automático a la jornada más próxima a hoy.	Fondo azul (#004D98)

Equipo ■	Menú con los 20 equipos. FC Barcelona es el valor por defecto. Muestra escudo + nombre abreviado.	Gradiente blaugrana
Jornada ■	Menú J1–J38 con la fecha de inicio de cada jornada. Por defecto, la jornada más próxima a la fecha actual.	Fondo azul (#004D98)

2.4 Scroll automático a la jornada actual

La app hace scroll automático en los siguientes momentos:

- Al abrir la app (scenePhase == .active)
- Al volver del detalle de un partido, de Clasificación o de Goleadores
- Al cambiar el filtro de vuelta a 'Todos'

Lógica: busca partidos para hoy → si no hay, el primer partido futuro → si la temporada acabó, la última jornada.

2.5 Detalle de partido (sheet)

- Escudos grandes (72 pt) de ambos equipos, con sombra blaugrana para el Barça
- Marcador central si el partido está finalizado
- Estadio, ciudad y canal de TV
- Formación táctica (p.ej. 4-3-3) y alineaciones completas con dorsal y posición
- Eventos: goles (■), tarjetas amarillas/rojas, sustituciones (■), con minuto
- Estado 'Pendiente' con escudos difuminados si el partido no ha empezado

2.6 Clasificación (sheet)

- Tabla completa de los 20 equipos: PJ G E P GF GC DG Pts
- Zonas de color: Champions (verde), Europa (azul), Conference (azul claro), descenso (rojo)
- Fila del FC Barcelona con fondo blaugrana
- Si el JSON remoto no incluye tabla, se calcula dinámicamente de los resultados

2.7 Goleadores (sheet)

- Ranking de máximos goleadores con posición, escudo del club y nombre
- Total de goles y penaltis anotados

2.8 Escudos de equipos

- **FC Barcelona:** asset local (BarcelonaShield.jpeg) para calidad y disponibilidad offline
- **Resto:** AsyncImage desde la CDN ESPN (a.espncdn.com/i/teamlogos/soccer/500/{id}.png)
- **Fallback:** círculo con color representativo e iniciales del equipo

3. Arquitectura Técnica

3.1 Stack tecnológico

Framework UI	SwiftUI (iOS 17+)
State management	@Observable + @MainActor (sin Combine ni Redux)

Networking	URLSession async/await nativo
Persistencia	UserDefaults (caché JSON) + Bundle (seed)
Imágenes	AsyncImage — SwiftUI built-in
Backend	Sin backend propio. JSON estático en GitHub raw
CI/CD	GitHub Actions cron cada 15 minutos
Fuente de datos	ESPN API pública — liga esp.1 (La Liga)
Python	Python 3.11 + requests (script de actualización)

3.2 Flujo de datos

```

ESPN API (pública)
↓ GitHub Actions cron */15 * * * *
scripts/update_liga.py
↓ git commit + push (solo si hay cambios)
data/laliga2627.json (GitHub repo, rama main)
↓ GitHub raw URL + cache-buster (?t=timestamp)
MatchStore.refresh() – URLSession.data(from:)
↓ decodifica + guarda en UserDefaults
@Observable MatchStore (actualiza UI automáticamente)
↓ SwiftUI reactivo
ContentView → JornadaSectionView → MatchRowView

```

3.3 Cascada de carga de datos

Nivel	Fuente	Cuándo se usa
1 — Caché	UserDefaults clave: laliga2627_cache_v1	Arranque offline o mientras carga el remoto
2 — Remoto	GitHub raw URL con query param ?t=timestamp para evitar caché de iOS	Cuando hay conexión disponible
3 — Seed	laliga2627-seed.json embebido en el bundle de la app	Fallback final: temporada completa sin red

3.4 Archivos Swift del proyecto

Models.swift	Match, MatchDay, MatchSnapshot, MatchDetails, TeamLineup, LineupPlayer, MatchEvent, LeagueStanding, TopScorer, JornadaFilter, Color(hex:)
MatchStore.swift	@Observable store. Gestiona carga remota, caché, seed y clasificación calculada
MatchesData.swift	Lista estática de los 20 equipos de la temporada 26/27
ContentView.swift	Pantalla principal: ScrollView + LazyVStack de JornadaSectionView, filtros, toolbar
MatchDetailSheet.swift	Hoja de detalle: escudos, marcador, alineaciones y eventos del partido
StandingsSheet.swift	Hoja de clasificación con los 20 equipos y zonas de color
TopScorersSheet.swift	Hoja de goleadores con ranking

TeamLogoView.swift	Vista reutilizable de escudo: Barça local, resto ESPN CDN, fallback iniciales
BarcelonaShieldView.swift	Vista simple del escudo del FC Barcelona como asset local

4. Modelos de Datos

4.1 MatchSnapshot (raíz del JSON)

```
struct MatchSnapshot: Codable {  
    let lastUpdated: String // ISO-8601 UTC  
    let season: String // '2026-27'  
    let matchDays: [MatchDay]  
    let standings: [LeagueStanding]?  
    let topScorers: [TopScorer]?  
}
```

4.2 MatchDay y Match

```
struct MatchDay: Identifiable, Codable {  
    var id: String { date } // 'yyyy-MM-dd'  
    let date: String  
    let jornada: Int // 1-38  
    let games: [Match]  
}  
  
struct Match: Identifiable, Codable {  
    let id: String // ESPN event ID  
    let time: String // 'HH:mm' horario Madrid  
    let home: String  
    let away: String  
    let jornada: Int  
    let tv: String? // 'DAZN' | 'MOVISTAR' | 'GOL' | 'TVE'  
    let done: Bool  
    let result: String? // 'G-G' p.ej. '2-1'  
    let details: MatchDetails?  
    let stadium: String?  
    let venueCity: String?  
    var involvesBarcelona: Bool { home == 'FC Barcelona' || away == 'FC Barcelona' }  
}
```

4.3 LeagueStanding y MatchEvent

```

struct LeagueStanding: Identifiable, Codable {
    let position: Int
    let team: String
    var played, won, drawn, lost: Int
    var goalsFor, goalsAgainst: Int
    var goalDifference: Int { goalsFor - goalsAgainst }
    var points: Int { won * 3 + drawn }
    var zone: StandingZone
}

enum MatchEventType: String, Codable {
    case goal, yellowCard, redCard, substitution, ownGoal, penalty
}

struct MatchEvent: Codable, Identifiable {
    let id, type: String // MatchEventType.rawValue
    let minute: Int
    let extraTime: Int?
    let playerName, teamName, text: String?
}

```

5. Integración con la ESPN API

5.1 Endpoints

Scoreboard	https://site.api.espn.com/apis/site/v2/sports/soccer/esp.1/scoreboard?dates=YYYYMMDD
Summary	https://site.api.espn.com/apis/site/v2/sports/soccer/esp.1/summary?event={espnId}
Liga ID	esp.1 = La Liga española (Primera División)
CDN logos	https://a.espncdn.com/i/teamlogos/soccer/500/{teamId}.png

5.2 Normalización de nombres

```

TEAM_NAME_MAP = {
    'Barcelona': 'FC Barcelona',
    'Atletico de Madrid': 'Atlético',
    'Athletic Club': 'Athletic',
    'Real Sociedad': 'R. Sociedad',
    'Real Betis': 'Betis',
    'Celta de Vigo': 'Celta',
    'Rayo Vallecano': 'Rayo',
    'Alaves': 'Alavés',
    'Deportivo La Coruna': 'Deportivo',
    'Racing Santander': 'Racing',
    # resto de equipos: nombre ESPN == nombre app
}

```

5.3 Conversión de horario UTC → Madrid

```

def madrid_date_from_utc(utc_str):
    dt = datetime.fromisoformat(utc_str.replace('Z', '+00:00'))
    # +2h verano (mar-oct), +1h invierno
    offset = 2 if dt.month in range(3, 11) else 1
    madrid = dt + timedelta(hours=offset)
    return madrid.strftime('%Y-%m-%d'), madrid.strftime('%H:%M')

```

6. GitHub Actions — Actualización Automática

6.1 Workflow (.github/workflows/update-liga.yml)

```
on:
  schedule:
    - cron: '* /15 * * * *' # cada 15 min (máx frecuencia GH Actions)
  workflow_dispatch: # ejecución manual + opción force_refresh

jobs:
  update:
    runs-on: ubuntu-latest
    timeout-minutes: 5
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - uses: actions/setup-python@v5 (python 3.11)
      - run: pip install requests
      - run: python3 scripts/update_liga.py
      - run: git commit + git push (solo si hay cambios)
```

6.2 Lógica de update_liga.py

- Consulta ESPN API para los días ± 4 días desde hoy (ventana de 9 días)
- Para partidos ya finalizados sin force-refresh: conserva los datos existentes
- Para partidos recién terminados: descarga el summary completo (alineaciones + eventos)
- Conserva todos los días fuera de la ventana tal como estaban
- Solo hace commit/push si hubo cambios efectivos en el JSON
- FORCE_REFRESH=true re-descarga todos los partidos finalizados

7. Estructura del JSON de Datos

7.1 Formato del JSON

```
{
  'lastUpdated': '2026-07-22T10:30:00Z',
  'season': '2026-27',
  'matchDays': [
    {
      'date': '2026-08-15',
      'jornada': 1,
      'games': [
        {
          'id': '737051234',
          'time': '19:30',
          'home': 'Alavés',
          'away': 'Getafe',
          'jornada': 1,
          'tv': 'DAZN',
          'done': false,
          'result': null,
          'stadium': 'Estadio de Mendizorroza',
          'venueCity': 'Vitoria'
        }
      ]
    }
  ],
  'standings': [...],
  'topScorers': [...]
}
```

7.2 Estadísticas del calendario 2026-27

Total partidos	380 partidos (38 jornadas × 10 partidos)
Total equipos	20 equipos
Inicio temporada	Sábado 15 de agosto de 2026
Fin temporada	Domingo 30 de mayo de 2027
J1–J3	Repartidas entre el 15 y el 31 de agosto (horarios individualizados ESPN)
J4–J38	Cada jornada concentrada en una sola fecha (formato bloque)
IDs ESPN	Los 380 partidos tienen IDs reales de la ESPN API
Seed bundled	27/laliga2627-seed.json — copia completa en el bundle de la app

8. Equipos de la Temporada 2026-27

Los 20 equipos de La Liga 2026-27. Los 5 últimos son los equipos ascendidos de Segunda División en la temporada 2025-26.

Equipo	ESPN logo ID	Notas
Real Madrid	86	Campeón de Liga 25/26
FC Barcelona	local	Asset local — escudo oficial
Atlético de Madrid	1068	

Athletic Club	93	
Real Sociedad	89	
Real Betis	244	
Villarreal	102	
Valencia	94	
Sevilla	243	
Osasuna	97	
Celta de Vigo	85	
Getafe	2922	
Rayo Vallecano	101	
Alavés	96	
Espanyol	88	
Levante	1538	Ascendido
Racing Santander	87	Ascendido
Deportivo La Coruña	90	Ascendido
Elche	3751	Ascendido
Málaga	99	Ascendido

9. Configuración del Proyecto Xcode

Nombre proyecto	27
Target principal	27 (iOS App)
Bundle ID	com.cornellana.LaLiga2627
Team ID	TJ6V4QM3GB (Francisco Cornellana Castells)
Deployment target	iOS 17.0
Modo de color	Dark mode forzado (.preferredColorScheme(.dark))
Icono app	Applcon1024.png (1024×1024 px) — escudo Barça + texto '26/27'
Assets bundled	BarcelonaShield.imageset (JPEG), Applcon (1x/dark/tinted)
JSON seed	27/laliga2627-seed.json — 380 partidos temporada completa
Caché key	laliga2627_cache_v1 (UserDefaults)

10. Interfaz de Usuario

10.1 Paleta de colores

Color	Hex	Uso
Azul Barça	#004D98	Cabeceras, filtros activos
Rojo Barça	#A50044	Gradiente franja lateral blaugrana
Azul texto Barça	#6EC0F0	Nombre FC Barcelona en filas
Azul marino	#001D4E	Fondo filas de partido del Barça
Naranja LaLiga	#E8460B	Cabeceras 'JORNADA N'
Fondo app	#0A0A14	Fondo principal
Champions	#1B8A4C	Zona Champions en clasificación
Europa League	#2471A3	Zona Europa League
Descenso	#C0392B	Zona descenso

10.2 Jerarquía de vistas

```

ContentView
  ■■■ UINavigationController
  ■ ■■■ ScrollViewReader
  ■ ■ ■■■ ScrollView → LazyVStack
  ■ ■ ■■■ JornadaSectionView (× 38 jornadas)
  ■ ■ ■■■ Cabecera 'JORNADA N · fecha inicio - fecha fin'
  ■ ■ ■■■ Por cada día de la jornada:
  ■ ■ ■■■ Sub-cabecera 'Viernes 15 Ago'
  ■ ■ ■■■ MatchRowView (× N partidos ese día)
  ■ ■ ■■■ TeamLogoView (escudo local)
  ■ ■ ■■■ Nombres + columna marcador
  ■ ■ ■■■ TeamLogoView (escudo visitante)
  ■ ■ ■■■ Hora / badge TV
  ■ ■■■ JornadaFilterBar (safeAreaInset top)
  ■ ■ ■■■ [Todos]
  ■ ■ ■■■ [Equipo ■] ← SwiftUI.Menu 20 equipos
  ■ ■ ■■■ [Jornada ■] ← SwiftUI.Menu J1-J38 + fechas
  ■ ■■■ Toolbar
  ■ ■■■ Leading: ProgressView (mientras carga)
  ■ ■■■ Principal: 'La Liga / Temporada 26/27'
  ■ ■■■ Trailing: [■ goleadores] [≡ clasificación]
  ■■■ Sheet: MatchDetailSheet
  ■■■ Sheet: StandingsSheet
  ■■■ Sheet: TopScorersSheet

```

11. Repositorio GitHub

URL repositorio	https://github.com/cornellana/laliga-app-2627
Rama principal	main
JSON de datos	data/laliga2627.json
Script Python	scripts/update_liga.py

Workflow CI/CD	.github/workflows/update-liga.yml
Permisos repo	contents: write (para que Actions pueda hacer push)
URL raw datos	https://raw.githubusercontent.com/cornellana/laliga-app-2627/refs/heads/main/data/laliga2627.json

La app descarga el JSON con un *cache-buster* (?t=timestamp) para evitar respuestas cacheadas por iOS. La respuesta se valida por HTTP status code antes de decodificar.