

La Liga 2026-27

App iOS · Documentación Técnica

Seguimiento en tiempo real de la temporada 26/27

SwiftUI · iOS 17+ · ESPN API · GitHub Actions

Versión 1.0 · July 2026

1. Introducción

La Liga 2026-27 App es una aplicación iOS nativa desarrollada en SwiftUI que permite el seguimiento completo de la temporada de La Liga española 2026-27. La app muestra el calendario de los 380 partidos de la temporada, resultados en tiempo real, clasificación, goleadores y detalles de cada partido.

El proyecto reutiliza la arquitectura probada de **CalendarMundial** (app del Mundial FIFA 2026), adaptada específicamente para el fútbol de clubes español con especial protagonismo del FC Barcelona.

Plataforma	iOS 17.0+ (iPhone y iPad)
Lenguaje	Swift 5.9 / SwiftUI
Arquitectura	@Observable + @MainActor (sin Combine)
Repo GitHub	github.com/cornellana/laliga-app-2627
Temporada	La Liga 2026-27 (380 partidos, J1–J38)
Actualización	GitHub Actions cron cada 15 min (API ESPN)
Bundle ID	com.cornellana.LaLiga2627 (Team: TJ6V4QM3GB)

2. Funcionalidades de la App

2.1 Calendario completo de la temporada

La pantalla principal muestra los 380 partidos agrupados por **jornada** (J1–J38). Dentro de cada jornada, los partidos se subdividen por **día** (viernes, sábado, domingo, lunes...), reflejando la distribución real de horarios que hace La Liga.

Cada entrada de partido muestra:

- Escudo del equipo local (izquierda) y visitante (derecha de los nombres)
- Nombres de ambos equipos con fuente más gruesa para el FC Barcelona
- Marcador si el partido ha finalizado (goleador en negrita)
- Hora de inicio en horario de Madrid (o 'Final' si terminado)
- Badge del canal de TV (DAZN, Movistar, GOL, TVE)
- Fondo blaugrana especial para partidos del FC Barcelona

2.2 Tratamiento especial FC Barcelona

Los partidos del Barça reciben un tratamiento visual diferenciado en toda la app:

- Fondo azul marino (#001D4E) con franja vertical blaugrana (azul→rojo) en el borde izquierdo
- Nombre del equipo en azul celeste (#6EC0F0) y negrita
- Escudo oficial del FC Barcelona como asset local (imagen JPEG de alta resolución)
- Icono de la app: escudo real del Barça sobre fondo azul marino con texto '26/27'
- Botón del filtro de equipo usa el escudo y gradiente blaugrana cuando está activo

2.3 Barra de filtros

La barra de filtros se sitúa debajo de la barra de navegación, fija en la parte superior. Tiene tres selectores de ancho completo que se reparten la pantalla:

Selector	Comportamiento	Estado activo
----------	----------------	---------------

Todos	Muestra todos los partidos de la temporada y hace scroll automático a la jornada más próxima	Formación azul (#004D98)
Equipo ■	Menú desplegable con los 20 equipos. FC Barcelona es el equipo por defecto. Muestra escudo + nombre ab	Equipo de la jornada
Jornada ■	Menú desplegable con J1–J38 y fecha de inicio. Por defecto, la jornada más próxima	Formación roja (#C00000)

2.4 Scroll automático a la jornada actual

La app hace scroll automático a la jornada más próxima a la fecha actual en los siguientes momentos:

- Al abrir la app (`scenePhase == .active`)
- Al volver del detalle de un partido
- Al cerrar la hoja de Clasificación
- Al cerrar la hoja de Goleadores
- Al cambiar el filtro de jornada/equipo de vuelta a 'Todos'

La lógica busca partidos para hoy → si no hay, el primer partido futuro → si la temporada acabó, la última jornada.

2.5 Detalle de partido

Al pulsar sobre cualquier partido se abre una hoja modal (*sheet*) con:

- Escudos de ambos equipos (tamaño grande, 72 pt) con sombra blaugrana para el Barça
- Marcador central si el partido está finalizado
- Estadio y ciudad del partido
- Canal de TV con su badge de color
- Formación táctica de cada equipo (ej. 4-3-3)
- Alineaciones completas: titulares y suplentes con número de dorsal y posición
- Eventos del partido: goles (■), tarjetas amarillas (■), rojas (■), sustituciones (■)
- Minuto de cada evento con tiempo extra si aplica

Si el partido no ha empezado se muestra estado 'Pendiente' con los escudos difuminados.

2.6 Clasificación

Hoja modal accesible desde el botón 'list.number' de la barra de navegación. Muestra la tabla completa de los 20 equipos con:

- Posición, escudo y nombre del equipo
- Partidos jugados (PJ), ganados (G), empatados (E), perdidos (P)
- Goles a favor (GF), en contra (GC) y diferencia de goles (DG)
- Puntos totales (Pts)
- Indicador de zona: Champions (verde), Europa League (azul), Conference (azul claro), descenso (rojo)
- Fila del FC Barcelona resaltada con fondo blaugrana

Si el JSON remoto no incluye tabla de clasificación, la app la calcula dinámicamente a partir de los resultados de los partidos jugados.

2.7 Goleadores

Hoja modal accesible desde el botón 'soccerball' de la barra de navegación. Muestra el ranking de máximos goleadores con:

- Posición, escudo del equipo y nombre del jugador
- Total de goles y penaltis anotados
- Escudo del FC Barcelona para jugadores del Barça

2.8 Escudos de equipos

La app muestra los escudos de todos los equipos:

- **FC Barcelona:** asset local (BarcelonaShield.jpeg) para garantizar calidad y disponibilidad offline
- **Resto de equipos:** AsyncImage desde la CDN de ESPN (a.espncdn.com/i/teamlogos/soccer/500/{id}.png)
- **Fallback:** círculo con color representativo del equipo y sus iniciales si la imagen no carga

3. Arquitectura Técnica

3.1 Stack tecnológico

Framework UI	SwiftUI (iOS 17+)
State mgmt	@Observable + @MainActor (sin Combine ni Redux)
Networking	URLSession async/await nativo
Persistencia	UserDefaults (caché JSON) + Bundle (seed)
Imágenes	AsyncImage (SwiftUI built-in)
Backend	Sin backend propio — JSON estático en GitHub raw
CI/CD	GitHub Actions cron cada 15 minutos
Fuente de datos	ESPN API pública (esp.1 = La Liga)
Python	Python 3.11 + requests (script actualización)

3.2 Flujo de datos

La arquitectura evita backend propio usando GitHub como servidor de datos estáticos:

```
ESPN API (pública)
  ↓ GitHub Actions cron */15 * * * *
scripts/update_liga.py
  ↓ git commit + push
data/laliga2627.json (GitHub repo)
  ↓ GitHub raw URL (sin caché)
MatchStore.refresh() – URLSession
  ↓ UserDefaults (caché offline)
@Observable MatchStore
  ↓ SwiftUI reactivo
ContentView → JornadaSectionView → MatchRowView
```

3.3 Cascada de carga de datos (MatchStore)

El MatchStore implementa tres niveles de fallback garantizando que la app siempre muestra datos:

Nivel	Fuente	Condición
1 — Caché	UserDefaults (clave laliga2627_cache_v1)	Primer arranque offline o mientras carga el remoto
2 — Remoto	GitHub raw URL con cache-buster (?t=timestamp)	Conexión disponible. Si falla con error de red → muestra 'S

3 — Seed	laliga2627-seed.json (bundle app)	Fallback final. Contiene el calendario completo 380 partidos
----------	-----------------------------------	--

3.4 Estructura de archivos Swift

Models.swift	Todos los modelos de datos: Match, MatchDay, MatchSnapshot, MatchDetails, TeamLineup, L
MatchStore.swift	@Observable store principal. Gestiona carga remota, caché, seed, clasificación calculada
MatchesData.swift	Lista estática de los 20 equipos de la temporada 26/27
ContentView.swift	Pantalla principal: ScrollView con LazyVStack de JornadaSectionView, barra de filtros, toolbar
MatchDetailSheet.swift	Hoja de detalle de partido: escudos, marcador, alineaciones, eventos
StandingsSheet.swift	Hoja de clasificación con los 20 equipos y zonas de color
TopScorersSheet.swift	Hoja de goleadores con ranking
TeamLogoView.swift	Vista reutilizable de escudo: Barça local, resto via ESPN CDN, fallback iniciales
BarcelonaShieldView.swift	Vista simple del escudo del FC Barcelona como asset local

4. Modelos de Datos

4.1 Estructura raíz (MatchSnapshot)

```
struct MatchSnapshot: Codable {  
    let lastUpdated: String // ISO-8601 UTC  
    let season: String      // '2026-27'  
    let matchDays: [MatchDay]  
    let standings: [LeagueStanding]?  
    let topScorers: [TopScorer]?  
}
```

4.2 MatchDay y Match

```
struct MatchDay: Identifiable, Codable {  
    var id: String { date } // 'yyyy-MM-dd'  
    let date: String  
    let jornada: Int        // 1-38  
    let games: [Match]  
}  
  
struct Match: Identifiable, Codable {  
    let id: String          // ESPN event ID  
    let time: String        // 'HH:mm' (horario Madrid)  
    let home: String        // nombre normalizado  
    let away: String  
    let jornada: Int  
    let tv: String?         // 'DAZN' | 'MOVISTAR' | 'GOL' | 'TVE'  
    let done: Bool  
    let result: String?     // 'G-G' (p.ej. '2-1')  
    let details: MatchDetails?  
    let stadium: String?  
    let venueCity: String?  
    var involvesBarcelona: Bool { ... } // home == 'FC Barcelona' || away ==  
    var homeScore: Int? { ... }         // parsea result  
    var awayScore: Int? { ... }  
}
```

4.3 Clasificación (LeagueStanding)

```
struct LeagueStanding: Identifiable, Codable {
    let position: Int
    let team: String
    var played, won, drawn, lost: Int
    var goalsFor, goalsAgainst: Int
    var goalDifference: Int { goalsFor - goalsAgainst }
    var points: Int { won * 3 + drawn }
    var zone: StandingZone    // Champions | Europa | Conference | Mid | Relegation
}
```

4.4 Eventos del partido (MatchEvent)

```
enum MatchEventType: String, Codable {
    case goal, yellowCard, redCard, substitution, ownGoal, penalty, missedPenalty
}

struct MatchEvent: Codable, Identifiable {
    let id: String
    let type: MatchEventType
    let minute: Int
    let extraTime: Int?
    let playerName: String?
    let teamName: String?
    let text: String?
}
```

5. Integración con la ESPN API

5.1 Endpoints utilizados

Scoreboard	https://site.api.espn.com/apis/site/v2/sports/soccer/esp.1/scoreboard
Parámetro	?dates=YYYYMMDD → partidos de una fecha concreta
Summary	https://site.api.espn.com/apis/site/v2/sports/soccer/esp.1/summary
Parámetro	?event={espnlId} → detalles completos (alineaciones, eventos)
Liga ID	esp.1 = La Liga española (Primera División)
CDN logos	https://a.espncdn.com/i/teamlogos/soccer/500/{teamId}.png

5.2 Normalización de nombres de equipos

La ESPN devuelve nombres en su formato propio. El script Python normaliza a los nombres usados en la app:

```
TEAM_NAME_MAP = {
    'Barcelona': 'FC Barcelona',
    'Atletico de Madrid': 'Atlético',
    'Athletic Club': 'Athletic',
    'Real Sociedad': 'R. Sociedad',
    'Real Betis': 'Betis',
    'Celta de Vigo': 'Celta',
    'Rayo Vallecano': 'Rayo',
    'Alaves': 'Alavés',
    'Deportivo La Coruña': 'Deportivo',
    'Racing Santander': 'Racing',
    ... # resto 1:1
}
```

5.3 Conversión de horarios

ESPN devuelve timestamps en UTC. El script convierte a hora de Madrid (CET/CEST):

```
def madrid_date_from_utc(utc_str):
    dt = datetime.fromisoformat(utc_str.replace('Z', '+00:00'))
    offset = 2 if dt.month in range(3, 11) else 1 # verano/invierno
    madrid = dt + timedelta(hours=offset)
    return madrid.strftime('%Y-%m-%d'), madrid.strftime('%H:%M')
```

6. GitHub Actions — Actualización Automática

6.1 Workflow (.github/workflows/update-liga.yml)

```
on:
  schedule:
    - cron: '* /15 * * * *' # cada 15 minutos (máx. frecuencia GH Actions)
  workflow_dispatch: # ejecución manual con opción force_refresh

jobs:
  update:
    runs-on: ubuntu-latest
    timeout-minutes: 5
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - uses: actions/setup-python@v5 (python 3.11)
      - pip install requests
      - python3 scripts/update_liga.py
      - git commit 'chore: actualización automática LaLiga {timestamp}'
      - git push (solo si hay cambios en data/laliga2627.json)
```

6.2 Lógica del script de actualización (update_liga.py)

El script actualiza de forma incremental el archivo *data/laliga2627.json*:

- Consulta la ESPN API para los días ± 4 días desde hoy (ventana de 9 días)
- Para partidos ya finalizados que no se hayan forzado, conserva los datos existentes (incluye detalles)
- Para partidos recién terminados con ESPN event ID, descarga el summary completo (alineaciones + eventos)
- Conserva todos los días fuera de la ventana de búsqueda tal como estaban
- Solo hace commit/push si ha habido cambios efectivos en el JSON
- La variable de entorno `FORCE_REFRESH=true` re-descarga todos los partidos finalizados

7. Estructura del JSON de Datos

7.1 Archivo: data/laliga2627.json

Este archivo es servido desde GitHub raw y es la fuente principal de datos de la app en runtime. También existe una copia bundled en *27/laliga2627-seed.json* como fallback offline.

```
{
  'lastUpdated': '2026-07-22T10:30:00Z',
  'season': '2026-27',
  'matchDays': [
```

```
{
  'date':      '2026-08-15',
  'jornada': 1,
  'games': [
    {
      'id':      '737051234',
      'time':    '19:30',
      'home':    'Alavés',
      'away':    'Getafe',
      'jornada': 1,
      'tv':      'DAZN',
      'done':    false,
      'result':  null,
      'stadium': 'Estadio de Mendizorroza',
      'venueCity': 'Vitoria',
      'details': null
    },
    ...
  ],
  ...
},
...
],
'standings': [...],
'topScorers': [...]
}
```

7.2 Estadísticas del calendario 2026-27

Total partidos	380 (38 jornadas × 10 partidos)
Total equipos	20 equipos
Inicio temporada	Sábado 15 de agosto de 2026
Fin temporada	Domingo 30 de mayo de 2027
J1-J3	Repartidas entre el 15 y el 31 de agosto (horarios individualizados)
J4-J38	Cada jornada concentrada en una sola fecha (formato bloque)
Días sin Liga	Septiembre–octubre (parones FIFA), dic/enero (Navidad/Copa)
IDs ESPN	Los 380 partidos tienen IDs reales de la ESPN API

8. Equipos de la Temporada 2026-27

Los 20 equipos de La Liga 2026-27. Los 4 últimos son los equipos ascendidos de Segunda División tras la temporada 2025-26:

Equipo	ESPN ID logo	Notas
Real Madrid	86	Campeón de Liga 25/26
FC Barcelona	local	Asset local (escudo oficial)
Atlético de Madrid	1068	
Athletic Club	93	
Real Sociedad	89	

Real Betis	244	
Villarreal	102	
Valencia	94	
Sevilla	243	
Osasuna	97	
Celta de Vigo	85	
Getafe	2922	
Rayo Vallecano	101	
Alavés	96	
Espanyol	88	
Levante	1538	Ascendido
Racing Santander	87	Ascendido
Deportivo La Coruña	90	Ascendido
Elche	3751	Ascendido
Málaga	99	Ascendido

9. Configuración del Proyecto Xcode

Nombre proyecto	27
Target principal	27 (iOS App)
Bundle ID	com.cornellana.LaLiga2627
Team ID	TJ6V4QM3GB (Francisco Cornellana Castells)
Deployment target	iOS 17.0
Orientación	Portrait (iPhone) + iPad multiorientación
Esquema de color	Dark mode forzado (.preferredColorScheme(.dark))
Icono app	AppIcon1024.png (1024×1024 px) — escudo Barça + '26/27'
Assets	BarcelonaShield.imageset (JPEG 1x), AppIcon (1x/dark/tinted)
JSON bundled	laliga2627-seed.json — 380 partidos temporada completa
URL remota	https://raw.githubusercontent.com/cornellana/laliga-app-2627/refs/heads/main/data/laliga2627.json
Caché key	laliga2627_cache_v1 (UserDefaults)

10. Detalles de Interfaz de Usuario

10.1 Paleta de colores

Color	Hex	Uso
Azul Barça	#004D98	Fondo filtros activos, cabeceras, detalles
Rojo Barça	#A50044	Gradiente blaugrana franja lateral
Azul texto Barça	#6EC0F0	Nombre FC Barcelona en filas de partido
Azul marino	#001D4E	Fondo filas de partido del Barça
Naranja LaLiga	#E8460B	Cabeceras 'JORNADA N', subtítulo barra nav

Fondo app	#0A0A14	Fondo principal pantalla
Fondo sección	#0F0F1E	Cabecera de jornada
Fondo día	#080810	Sub-cabecera de fecha dentro de jornada
Champions	#1B8A4C	Indicador zona Champions en clasificación
Europa League	#2471A3	Indicador zona Europa League
Conference	#5DADE2	Indicador zona Conference League
Descenso	#C0392B	Indicador zona descenso

10.2 Jerarquía de vistas

```

ContentView
├── UINavigationController
│   ├── ScrollViewReader
│   │   ├── ScrollView → LazyVStack
│   │   │   ├── JornadaSectionView (×38)
│   │   │   │   ├── Cabecera 'JORNADA N · fecha rango'
│   │   │   │   ├── Por cada día de la jornada:
│   │   │   │   │   ├── Sub-cabecera 'Viernes 15 Ago'
│   │   │   │   │   ├── MatchRowView (×N)
│   │   │   │   │   │   ├── TeamLogoView (local)
│   │   │   │   │   │   ├── Nombres + marcador
│   │   │   │   │   │   ├── TeamLogoView (visitante)
│   │   │   │   │   │   ├── Hora + TVBadge
│   │   │   │   ├── JornadaFilterBar (safeAreaInset top)
│   │   │   │   │   ├── [Todos]
│   │   │   │   │   ├── [Equipo ■] ← Menu 20 equipos
│   │   │   │   │   ├── [Jornada ■] ← Menu J1-J38 con fechas
│   │   │   │   ├── Toolbar
│   │   │   │   │   ├── Leading: ProgressView (mientras carga)
│   │   │   │   │   ├── Principal: 'La Liga / Temporada 26/27'
│   │   │   │   │   ├── Trailing: [■ goleadores] [= clasificación]
│   │   ├── Sheet: MatchDetailSheet
│   │   ├── Sheet: StandingsSheet
│   │   └── Sheet: TopScorersSheet

```

11. Repositorio GitHub

Repo	github.com/cornellana/laliga-app-2627
Rama principal	main
JSON datos	data/laliga2627.json
Script Python	scripts/update_liga.py
Workflow CI	.github/workflows/update-liga.yml
Permisos repo	contents: write (para que Actions pueda hacer push)
URL raw	https://raw.githubusercontent.com/cornellana/laliga-app-2627/refs/heads/main/data/laliga2627.

La app descarga el JSON usando la URL raw de GitHub con un *cache-buster* (query param *?t=timestamp*) para evitar respuestas cacheadas por iOS. La respuesta se valida por HTTP status code antes de decodificar.