C.P.M.P. DE GUATEMALA, S.A.

# VisaNet POS App

Manual de Integracion POS Android

V.1.0.0.9

# Contenido

**VisaNet POS App** ..... 3
Métodos ..... 3
Configuración ..... 3
Venta ..... 5
Venta: Cuotas ..... 7
Anulación ..... 9
Transacciones ..... 11
Cierre ..... 13

# VisaNet POS App

La siguiente documentación detalla la forma de integrar aplicaciones a nuestro aplicativo financiero.

Para ello es necesario contar con una aplicación Android nativa o en su defecto realizar un desarrollo nativo dentro de una aplicación multiplataforma.

En esta integración utilizamos el método `startActivityForResult`, método que provee de forma nativa Android, para conocer más acerca del funcionamiento del mismo pueden validar en la documentación oficial

**https://developer.android.com/training/basics/intents/result**

Se deben a considerar los siguientes datos:

- token: Se debe colocar el token proporcionado por VisaNet.
- type: Identificador del método.
- idsale: Identificador de venta, se retorna en el resultado.
- sale_amount: Monto de la venta, el valor no debe contener puntos decimales, los últimos serán considerados como centavos. Ejemplo, 10000 = 100.00.

# Métodos

Los métodos disponibles son:

## Configuración

- Llamado hacia VisaNet POS.

```
Intent intent = new Intent("com.visanet.pos.START_ACTIVITY");
Bundle data = new Bundle();
data.putString("token", "Token válido");
data.putString("type", "config");
intent.putExtras(data);
someActivityResultLauncher.launch(intent);
```

- Método espera de respuesta, en este ejemplo muestra el resultado en un Dialog.

```
MaterialAlertDialogBuilder mDialog = new MaterialAlertDialogBuilder(getApplicationContext());
ActivityResultLauncher<Intent> someActivityResultLauncher = registerForActivityResult(
        new ActivityResultContracts.StartActivityForResult(),
        new ActivityResultCallback<ActivityResult>() {
            @Override
            public void onActivityResult(ActivityResult result) {
                Intent data = result.getData();
                Bundle dataApp = data.getExtras();
                StringBuilder response = new StringBuilder();
                if (result.getResultCode() != RESULT_CANCELED) {
                    if (dataApp != null) {
                        for (String key : dataApp.keySet()) {
                            Object value = dataApp.get(key);
                            response.append(value.toString());
                        }
                    }
                    mDialog.setTitle("Response VNG POS APP")
                            .setMessage(response.toString())
                            .setPositiveButton("Close", (dialogInterface, i) ->
                               dialogInterface.dismiss())
                            .show();
                } else {
                    if (dataApp != null) {
                        for (String key : dataApp.keySet()) {
                            Object value = dataApp.get(key);
                            response.append(value.toString());
                        }
                    }
                    String error = data.getStringExtra("error_message");
                    mDialog.setTitle("Response VNG POS APP")
                            .setMessage(error)
                            .setPositiveButton("Close", (dialogInterface, i) ->
                               dialogInterface.dismiss())
                            .show();
                }
            }
        });
```

La respuesta de este método es:

- terminal_id
- cardacq_id

# Venta

- Llamado hacia VisaNet POS.

```
Intent intent = new Intent("com.visanet.pos.START_ACTIVITY");
Bundle data = new Bundle();
data.putString("token", "Token válido");
data.putString("type", "sale");
data.putString("idsale", "123");
data.putString("sale_amount", amount);
intent.putExtras(data);
someActivityResultLauncher.launch(intent);
```

- Método espera de respuesta, en este ejemplo muestra el resultado en un Dialog.

```
MaterialAlertDialogBuilder mDialog = new MaterialAlertDialogBuilder(getApplicationContext());

ActivityResultLauncher<Intent> someActivityResultLauncher = registerForActivityResult(
        new ActivityResultContracts.StartActivityForResult(),
        new ActivityResultCallback<ActivityResult>() {
            @Override
            public void onActivityResult(ActivityResult result) {
                Intent data = result.getData();
                Bundle dataApp = data.getExtras();
                StringBuilder response = new StringBuilder();
                if (result.getResultCode() != RESULT_CANCELED) {
                    if (dataApp != null) {
                        for (String key : dataApp.keySet()) {
                            Object value = dataApp.get(key);
                            response.append(value.toString());
                        }
                    }
                    mDialog.setTitle("Response VNG POS APP")
                            .setMessage(response.toString())
                            .setPositiveButton("Close", (dialogInterface, i) ->
                              dialogInterface.dismiss())
                            .show();
                } else {
                    if (dataApp != null) {
                        for (String key : dataApp.keySet()) {
                            Object value = dataApp.get(key);
                            response.append(value.toString());
                        }
                    }
                    String error = data.getStringExtra("error_message");
                    mDialog.setTitle("Response VNG POS APP")
                            .setMessage(error)
                            .setPositiveButton("Close", (dialogInterface, i) ->
                              dialogInterface.dismiss())
                            .show();
                }
            }
        });
```

En la respuesta en este método, se enviarán los siguientes datos

- error_message : En caso de un fallo retorna la descripción.
- respuesta_lector: Contiene el siguiente JSON


```
{
    "response_code": "",
    "retrieval_no ": "",
    "authorization_code": "",
    "response_message": "",
    "approved": "",
    "suggested_nit": "",
    "voucher_code": ""
}
```

# Venta: Cuotas

El valor de la cantidad de cuotas se debe colocar de la siguiente forma:

| Cantidad de Cuotas | Valor a colocar en parámetro “product_value” |
|---|---|
| 3 cuotas | 03 |
| 6 cuotas | 06 |
| 10 cuotas | 10 |
| 18 cuotas | 18 |
| N cuotas | NN |

- Llamado hacia VisaNet POS.

```
Intent intent = new Intent("com.visanet.pos.START_ACTIVITY");
Bundle data = new Bundle();
data.putString("token", "Token válido");
data.putString("type", "sale");
data.putString("idsale", "123");
data.putString(“type_product”,"VC");
data.putString("product_value", "03");//Cadena de cuotas
data.putString("sale_amount", amount);//Valor del monto
intent.putExtras(data);
someActivityResultLauncher.launch(intent);
```

- Método espera de respuesta, en este ejemplo muestra el resultado en un Dialog.

```
MaterialAlertDialogBuilder mDialog = new MaterialAlertDialogBuilder(getApplicationContext());

ActivityResultLauncher<Intent> someActivityResultLauncher = registerForActivityResult(
        new ActivityResultContracts.StartActivityForResult(),
        new ActivityResultCallback<ActivityResult>() {
            @Override
            public void onActivityResult(ActivityResult result) {
                Intent data = result.getData();
                Bundle dataApp = data.getExtras();
                StringBuilder response = new StringBuilder();
                if (result.getResultCode() != RESULT_CANCELED) {
                    if (dataApp != null) {
                        for (String key : dataApp.keySet()) {
                            Object value = dataApp.get(key);
                            response.append(value.toString());
                        }
                    }
                    mDialog.setTitle("Response VNG POS APP")
                            .setMessage(response.toString())
                            .setPositiveButton("Close", (dialogInterface, i) ->
                              dialogInterface.dismiss())
                            .show();
                } else {
                    if (dataApp != null) {
                        for (String key : dataApp.keySet()) {
                            Object value = dataApp.get(key);
                            response.append(value.toString());
                        }
                    }
                    String error = data.getStringExtra("error_message");
                    mDialog.setTitle("Response VNG POS APP")
                            .setMessage(error)
                            .setPositiveButton("Close", (dialogInterface, i) ->
                              dialogInterface.dismiss())
                            .show();
                }
            }
        });
```

En la respuesta en este método, se enviarán los siguientes datos

- error_message : En caso de un fallo retorna la descripción.
- respuesta_lector: Contiene el siguiente JSON

```
{
    "response_code": "",
    "retrieval_no ": "",
    "authorization_code": "",
    "response_message": "",
    "approved": "",
    "suggested_nit": "",
    "voucher_code": ""
}
```

# Anulación

- Llamado hacia VisaNet POS.

```
Intent intent = new Intent("com.visanet.pos.START_ACTIVITY");
Bundle data = new Bundle();
data.putString("token", "Token válido");
data.putString("type", "annulment");
intent.putExtras(data);
someActivityResultLauncher.launch(intent);
```

- Método espera de respuesta, en este ejemplo muestra el resultado en un Dialog.

```
MaterialAlertDialogBuilder mDialog = new MaterialAlertDialogBuilder(getApplicationContext());

ActivityResultLauncher<Intent> someActivityResultLauncher = registerForActivityResult(
        new ActivityResultContracts.StartActivityForResult(),
        new ActivityResultCallback<ActivityResult>() {
            @Override
            public void onActivityResult(ActivityResult result) {
                Intent data = result.getData();
                Bundle dataApp = data.getExtras();
                StringBuilder response = new StringBuilder();
                if (result.getResultCode() != RESULT_CANCELED) {
                    if (dataApp != null) {
                        for (String key : dataApp.keySet()) {
                            Object value = dataApp.get(key);
                            response.append(value.toString());
                        }
                    }
                    mDialog.setTitle("Response VNG POS APP")
                            .setMessage(response.toString())
                            .setPositiveButton("Close", (dialogInterface, i) ->
dialogInterface.dismiss())
                            .show();
                } else {
                    if (dataApp != null) {
                        for (String key : dataApp.keySet()) {
                            Object value = dataApp.get(key);
                            response.append(value.toString());
                        }
                    }
                    String error = data.getStringExtra("error_message");
                    mDialog.setTitle("Response VNG POS APP")
                            .setMessage(error)
                            .setPositiveButton("Close", (dialogInterface, i) ->
dialogInterface.dismiss())
                            .show();
                }
            }
        });
```

En la respuesta en este método, se enviarán los siguientes datos

- error_message : En caso de un fallo retorna la descripción.
- respuesta_lector: Contiene el siguiente JSON


```
{
    "response_code": "",
    "retrieval_no ": "",
    "authorization_code": "",
    "response_message": "",
    "approved": "",
    "suggested_nit": "",
    "voucher_code": ""
}
```

# Transacciones

- Llamado hacia VisaNet POS, en este método se podrán realizar anulaciones, re impresiones, ajustes de prepago.

```
Intent intent = new Intent("com.visanet.pos.START_ACTIVITY");
Bundle data = new Bundle();
data.putString("token", "Token válido");
data.putString("type", "transactions");
intent.putExtras(data);
someActivityResultLauncher.launch(intent);
```

- Método espera de respuesta, en este ejemplo muestra el resultado en un Dialog.

```
MaterialAlertDialogBuilder mDialog = new MaterialAlertDialogBuilder(getApplicationContext());

ActivityResultLauncher<Intent> someActivityResultLauncher = registerForActivityResult(
        new ActivityResultContracts.StartActivityForResult(),
        new ActivityResultCallback<ActivityResult>() {
            @Override
            public void onActivityResult(ActivityResult result) {
                Intent data = result.getData();
                Bundle dataApp = data.getExtras();
                StringBuilder response = new StringBuilder();
                if (result.getResultCode() != RESULT_CANCELED) {
                    if (dataApp != null) {
                        for (String key : dataApp.keySet()) {
                            Object value = dataApp.get(key);
                            response.append(value.toString());
                        }
                    }
                    mDialog.setTitle("Response VNG POS APP")
                            .setMessage(response.toString())
                            .setPositiveButton("Close", (dialogInterface, i) ->
dialogInterface.dismiss())
                            .show();
                } else {
                    if (dataApp != null) {
                        for (String key : dataApp.keySet()) {
                            Object value = dataApp.get(key);
                            response.append(value.toString());
                        }
                    }
                    String error = data.getStringExtra("error_message");
                    mDialog.setTitle("Response VNG POS APP")
                            .setMessage(error)
                            .setPositiveButton("Close", (dialogInterface, i) ->
dialogInterface.dismiss())
                            .show();
                }
            }
        });
```

En la respuesta en este método, se enviarán los siguientes datos

- error_message : En caso de un fallo retorna la descripción.
- respuesta_lector: Contiene el siguiente JSON


```
{
    "response_code": "",
    "retrieval_no ": "",
    "authorization_code": "",
    "response_message": "",
    "approved": "",
    "suggested_nit": "",
    "voucher_code": ""
}
```

# Cierre

- Llamado hacia VisaNet POS.

```
Intent intent = new Intent("com.visanet.pos.START_ACTIVITY");
Bundle data = new Bundle();
data.putString("token", "Token válido");
data.putString("type", "closure");
intent.putExtras(data);
someActivityResultLauncher.launch(intent);
```

- Método espera de respuesta, en este ejemplo muestra el resultado en un Dialog.

```
MaterialAlertDialogBuilder mDialog = new MaterialAlertDialogBuilder(getApplicationContext());

ActivityResultLauncher<Intent> someActivityResultLauncher = registerForActivityResult(
        new ActivityResultContracts.StartActivityForResult(),
        new ActivityResultCallback<ActivityResult>() {
            @Override
            public void onActivityResult(ActivityResult result) {
                Intent data = result.getData();
                Bundle dataApp = data.getExtras();
                StringBuilder response = new StringBuilder();
                if (result.getResultCode() != RESULT_CANCELED) {
                    if (dataApp != null) {
                        for (String key : dataApp.keySet()) {
                            Object value = dataApp.get(key);
                            response.append(value.toString());
                        }
                    }
                    mDialog.setTitle("Response VNG POS APP")
                            .setMessage(response.toString())
                            .setPositiveButton("Close", (dialogInterface, i) ->
dialogInterface.dismiss())
                            .show();
                } else {
                    if (dataApp != null) {
                        for (String key : dataApp.keySet()) {
                            Object value = dataApp.get(key);
                            response.append(value.toString());
                        }
                    }
                    String error = data.getStringExtra("error_message");
                    mDialog.setTitle("Response VNG POS APP")
                            .setMessage(error)
                            .setPositiveButton("Close", (dialogInterface, i) ->
dialogInterface.dismiss())
                            .show();
                }
            }
        });
```

En la respuesta en este método, se enviarán los siguientes datos

- status: El estado de la llamada.
- error_message: En caso de un fallo retorna la descripción.