ESEMPI DEL COSTRUTTO IF ESTRATTI DALLE SOLUZIONI DEI COMPITI

```
soELab@Lica02:~$ grep if */*.sh (il risultato che segue è stato pulito dalle righe che contengono la
stringa if, ma che non sono esempi del costrutto if!)
10Giu15/10Giu15.sh:/*) if test ! -d $1 -o ! -x $1
10Giu15/10Giu15.sh:if test $N1 -ne 2 -a $N1 -ne 3
10Giu15/10Giu15.sh:     if test $3 -le 0
10Giu15/FCR.sh:         if test -f $i
10Giu15/FCR.sh:              if test $nl -eq $3
10Giu15/FCR.sh:if test $trovato = true
10Giu15/FCR.sh:if test -d $i -a -x $i
11Apr14/FCR.sh: if test -f $i -a -r $i
11Apr14/FCR.sh:         if test $NR -ne 0
11Apr14/FCR.sh:             if test $NR -eq $NG
11Apr14/FCR.sh: if test -d $i -a -x $i
11Apr14/fasi.sh:        /*) if test ! -d $i -o ! -x $i
11Lug12/11Lug12.sh:         /*) if test ! -d $1 -o ! -x $1
11Lug12/11Lug12.sh:if test $? -eq 2 -o $? -eq 3
11Lug12/11Lug12.sh:if test $2 -lt 2
11Lug12/11Lug12R.sh:        if test -f $i
11Lug12/11Lug12R.sh:         if test -d $i
11Lug12/11Lug12R.sh:if test $F -eq $2 -a $D -eq 0
11Lug12/11Lug12R.sh:        if test -d $i -a -x $i
12Apr13/FCR.sh: if test -f $i -a -r $i
12Apr13/FCR.sh:if test $trovato -eq 1
12Apr13/FCR.sh: if test -d $i -a -x $i
12Apr13/fasi1e2.sh:      /*) if test ! -d $1 -o ! -x $1
12Apr13/fasi1e2.sh:if test $N1 -ne 2 -a $N1 -ne 3
12Apr13/fasi1e2.sh:     if test $3 -le 0
12Apr13/fasi1e2.sh:if test $D -gt $3
12Apr13/fasi1e2.sh:if test $N1 -ne 2 -a $N1 -ne 3
12Apr13/fasi1e2.sh:     if test $X -lt 1 -o $X -gt $3
12Apr13/fasi1e2.sh:if test -f $i -a -r $i
12Feb16/12Feb16.sh:/*) if test ! -d $1 -o ! -x $1
12Feb16/12Feb16.sh:if test $Nfile -ge 2
12Feb16/FCR.sh: if test -f $i -a -r $i
12Feb16/FCR.sh:         if grep $2 $i > /dev/null 2> /dev/null
12Feb16/FCR.sh:if test $contafile -ge 1
12Feb16/FCR.sh:if test -d $i -a -x $i
13Lug16/13Lug16.sh:     /*) if test ! -d $1 -o ! -x $1
13Lug16/13Lug16.sh:     *) if test $2 -eq 0 -o $2 -gt 255
13Lug16/FCR.sh: if test -f $i
13Lug16/FCR.sh:         if test $NC -gt 0 -a $NC -le $2
13Lug16/FCR.sh:if test $trovato = true
13Lug16/FCR.sh: if test -d $i -a -x $i
15Apr16/FCR.sh: if test -f $i
15Apr16/FCR.sh:         if test $NR -le $2
15Apr16/FCR.sh:         if test -d $i
15Apr16/FCR.sh:if test $DIR = false -a $trovato = true -a $NR -ne 0
15Apr16/FCR.sh: if test -d $i -a -x $i
15Apr16/fasi.sh:        if test $num -ne $# #ci serve per non considerare
l'ultimo parametro che e' il numero
15Apr16/fasi.sh:            /*)     if test ! -d $i -o ! -x $i
15Apr16/fasi.sh:            if test $N1 -ne 2 -a $N1 -ne 3
15Apr16/fasi.sh:                if test $X -le 0
15Feb17/15Feb17.sh:/*) if test ! -d $1 -o ! -x $1
15Feb17/15Feb17.sh:if test $N1 -ne 2 -a $N1 -ne 3
15Feb17/15Feb17.sh:     if test $2 -le 0
15Feb17/FCR.sh: if test -f $i -a -r $i #se e' un file ed e' leggibile
15Feb17/FCR.sh:         if test $NR -eq $2 -a $N -eq $NR
15Feb17/FCR.sh:if test "$files"
```

```
15Feb17/FCR.sh:if test -d $i -a -x $i
15Gen14/FCR.sh:  if test -f $i
15Gen14/FCR.sh: if test $NC -gt $2
15Gen14/FCR.sh:if [ $valido -eq 1 ]
15Gen14/FCR.sh: if test -d $i -a -x $i
15Gen14/fasi.sh:          /*)if [ ! -d $1 -o ! -x $1 ]
15Gen14/fasi.sh:          /*)if [ ! -d $2 -o ! -x $2 ]
15Gen14/fasi.sh:if [ $? -eq 2 -o $? -eq 3 ]
15Gen14/fasi.sh:if [ $3 -le 0 ]
15Gen14/fasi.sh:if [ $cont1 -eq $cont2 -a $cont1 -eq $3 ]
15Lug15/15Lug15.sh:/*) if test ! -d $1 -o ! -x $1
15Lug15/15Lug15.sh:if test $N1 -ne 2 -a $N1 -ne 3
15Lug15/15Lug15.sh:     if test $2 -le 0
15Lug15/FCR.sh:if test $conta = $2 #siamo al livello giusto e quindi bisogna
raccogliere i nomi di tutti i file leggibili
15Lug15/FCR.sh:          if test -f $i -a -r $i
15Lug15/FCR.sh:if test "$file"
15Lug15/FCR.sh:if test -d $i -a -x $i
vecc16Gen13/16Gen13.sh:/*) if test ! -d $1 -o ! -x $1
16Gen13/FCR.sh:   if test -f $i -a -r $i
16Gen13/FCR.sh: if grep $mai $i > /dev/null
16Gen13/FCR.sh:          if grep $min $i > /dev/null
16Gen13/FCR.sh:if test $trovato -eq 1
16Gen13/FCR.sh: if test -d $i -a -x $i
16Lug10/esplora.sh:if test -d $2
16Lug10/esplora.sh:     if test -f $i -a -r $i
16Lug10/esplora.sh:      if test $nl -eq $3
16Lug10/esplora.sh:if test $file
16Lug10/esplora.sh:if test -d $i -a -x $i
16Lug10/princ.sh:/*) if test ! -d $1 -o ! -x $1
16Lug10/princ.sh:if test $N1 -ne 2 -a $N1 -ne 3
16Lug10/princ.sh:     if test $3 -le 0
16Lug14/16Lug14.sh:/*) if test ! -d $1 -o ! -x $1
16Lug14/16Lug14.sh:if test $N1 -ne 2 -a $N1 -ne 3
16Lug14/16Lug14.sh:     if test $2 -le 0
16Lug14/FCR.sh: if test -f $i -a -r $i #se e' un file ed e' leggibile
16Lug14/FCR.sh:          if test $NR -eq $2 -a $N -eq $NR
16Lug14/FCR.sh:if test "$file"
16Lug14/FCR.sh:if test -d $i -a -x $i
17Apr15/FCR.sh: if test -f $i -a -r $i
17Apr15/FCR.sh:          if test $NG -ge $2
17Apr15/FCR.sh: if test -d $i -a -x $i
17Apr15/fasi.sh:if test $N1 -ne 2 -a $N1 -ne 3
17Apr15/fasi.sh:     if test $1 -le 0
17Apr15/fasi.sh:if test $1 -lt 0
17Apr15/fasi.sh:          /*) if test ! -d $i -o ! -x $i
17Apr15/fasi.sh:          if test $N1 -ne 2 -a $N1 -ne 3
17Apr15/fasi.sh:               if test $K -le 0 -o $K -ge $X
17Lug13/17Lug13.sh:if test $# -lt 3
17Lug13/17Lug13.sh:          /*) if test ! -d $1 -o ! -x $1
17Lug13/17Lug13R.sh:     if test -f $i
17Lug13/17Lug13R.sh:if test $F -ge $M
17Lug13/17Lug13R.sh:     if test -d $i -a -x $i
18Gen17/18Gen17.sh:/*) if test ! -d $1 -o ! -x $1
18Gen17/FCR.sh:     if test -f $i
18Gen17/FCR.sh:               if grep [0-9] $i > /dev/null 2>&1
18Gen17/FCR.sh:if test $trovato = true
18Gen17/FCR.sh:if test -d $i -a -x $i
18Giu14/18Giu14.sh:/*) if test ! -d $1 -o ! -x $1
18Giu14/18Giu14.sh:if test $3 -eq 0
18Giu14/18Giu14.sh:if test $3 -ge 255
```

```
18Giu14/FCR.sh: if test -f $i
18Giu14/FCR.sh:        if test $NR -eq $3
18Giu14/FCR.sh:if test "$files"
18Giu14/FCR.sh: if test -d $i -a -x $i
19Giu13/19giu13.sh:     /*) if test ! -d $1 -o ! -x $1
19Giu13/19giu13.sh:if test $r -ne 2 -a $r -ne 3
19Giu13/19giu13.sh:                  if test $2 -lt 2
19Giu13/19giu13.sh:if test $r -ne 2 -a $r -ne 3
19Giu13/19giu13.sh:                  if test $3 -le 0
19Giu13/19giu13r.sh:    if test -f $i
19Giu13/19giu13r.sh:         if test $l -eq $3
19Giu13/19giu13r.sh:                  if grep -v [0-9] $i > /dev/null
19Giu13/19giu13r.sh:                  if test $ok -eq 1
19Giu13/19giu13r.sh:if test $trovato -ge $2
19Giu13/19giu13r.sh:    if test -d $i -a -x $i
20Giu12/20Giu12.sh:        /*) if test ! -d $1 -o ! -x $1
20Giu12/20Giu12.sh:if test $? -eq 2 -o $? -eq 3
20Giu12/20Giu12.sh:if test $2 -le 0
20Giu12/20Giu12R.sh:       if test -f $i
20Giu12/20Giu12R.sh:               if test `wc -l < $i` -ge $2
20Giu12/20Giu12R.sh:       if test -d $i -a -x $i
22Gen16/22Gen16.sh:/*) if test ! -d $1 -o ! -x $1
22Gen16/22Gen16.sh:      *) if test $2 -lt 2
22Gen16/FCR.sh: if test -f $i -a -r $i
22Gen16/FCR.sh:         if test -d $i
22Gen16/FCR.sh:if test $contafile -ge $2 -a $contadir -eq 0
22Gen16/FCR.sh:if test -d $i -a -x $i
29Apr11/FCR.sh:if test "$3" = A -o "$3" = C
29Apr11/FCR.sh:         if test -f $2
29Apr11/FCR.sh:if test "$3" = B
29Apr11/FCR.sh:       if test -f $2
29Apr11/FCR.sh: if test $trovato -eq 0
29Apr11/FCR.sh: if test -d $i -a -x $i
29Apr11/esamep.sh:if test ! -d $G -o ! -x $G
29Apr11/esamep.sh:if test $NF -lt $N
5Aprile01/esplora.sh:   if test -f $i -a -r $i
5Aprile01/esplora.sh:   if test -d $i -a -x $i
5Aprile01/esplora.sh:if test -f /tmp/temp$$
5Aprile01/esplora.sh:if test "$file"
5Aprile01/princ.sh:/*) if test ! -d $1 -o ! -x $1
5Aprile01/princ.sh:if test $N1 -ne 2 -a $N1 -ne 3
5Aprile01/princ.sh:     if test $3 -le 0
5Aprile01/princ.sh:     if test $3 -le 0
5Giu13/5giu13.sh:       /*) if test ! -d $1 -o ! -x $1
5Giu13/5giu13.sh:if test $N1 -ne 2 -a $N1 -ne 3
5Giu13/5giu13.sh:     if test $X -lt 1 -o $X -gt $D
5Giu13/5giu13.sh:        if test -f $i
5Giu13/5giu13r.sh:      if test -f $i
5Giu13/5giu13r.sh:if test $trovato -eq 1
5Giu13/5giu13r.sh:      if test -d $i -a -x $i
8Giu16/8Giu16.sh:/*) if test ! -d $1 -o ! -x $1
8Giu16/8Giu16.sh:/*) if test ! -d $1 -o ! -x $1
8Giu16/8Giu16.sh:if test $N1 -ne 2 -a $N1 -ne 3
8Giu16/8Giu16.sh:     if test $4 -le 0 -o $4 -gt 255
8Giu16/8Giu16.sh:if test $F1 -ge 2 -a $F2 -ge 2
8Giu16/FCR.sh:          if test -f $i
8Giu16/FCR.sh:              if test $nl -eq $3
8Giu16/FCR.sh:if test $cont -ge 2
8Giu16/FCR.sh:if test -d $i -a -x $i
9Feb15/9Feb15.sh:       /*) if test ! -d $1 -o ! -x $1
9Feb15/9Feb15.sh:       *) if test $2 -eq 0
```

```
9Feb15/9Feb15.sh:         *) if test $X -eq 0
9Feb15/9Feb15.sh:         if test $X -gt $2
9Feb15/FCR.sh:  if test -f $i -a -r $i
9Feb15/FCR.sh:          if test $NR -eq $2
9Feb15/FCR.sh:if test $trovato = true
9Feb15/FCR.sh:  if test -d $i -a -x $i
9Giu14/9Giu14.sh:         /*) if test ! -d $i -o ! -x $i
9Giu14/9Giu14.sh:         if test $X -le 255
9Giu14/FCR.sh:  if test -f $i -a -r $i
9Giu14/FCR.sh:          if test $NR -gt $2
9Giu14/FCR.sh:  if test -d $i -a -x $i
9Set15/9Set15.sh:/*) if test ! -d $1 -o ! -x $1
9Set15/9Set15.sh:/*) if test ! -f $2 -o ! -r $2
9Set15/FCR.sh:  if test -f $i -a -r $i
9Set15/FCR.sh:          if test $dim -eq $3
9Set15/FCR.sh:if test $conta -ge 2
9Set15/FCR.sh:if test -d $i -a -x $i
9Set16/9Set16.sh:         /*)    if test ! -d $i -o ! -x $i
9Set16/FCR.sh:  if test -f $i
9Set16/FCR.sh:          if grep -v [a-z] $i > /dev/null
9Set16/FCR.sh:if test $trovato = true -a "$files"
9Set16/FCR.sh:  if test -d $i -a -x $i

soELab@Lica02:~$ grep **if** */*/*.sh (il risultato che segue è stato pulito dalle righe che contengono la
stringa if, ma che non sono esempi del costrutto if!)
12Apr13/ver2/FCR.sh:     if test -f $i -a -r $i
12Apr13/ver2/FCR.sh:if test "$file"
12Apr13/ver2/FCR.sh:if test $4 = B
12Apr13/ver2/FCR.sh:     if test $conta -eq $5
12Apr13/ver2/FCR.sh:     if test -d $i -a -x $i
12Apr13/ver2/fasi1e2.sh:        /*) if test ! -d $1 -o ! -x $1
12Apr13/ver2/fasi1e2.sh:if test $N1 -ne 2 -a $N1 -ne 3
12Apr13/ver2/fasi1e2.sh:    if test $3 -le 0
12Apr13/ver2/fasi1e2.sh:if test $D -gt $3
12Apr13/ver2/fasi1e2.sh:if test $N1 -ne 2 -a $N1 -ne 3
12Apr13/ver2/fasi1e2.sh:    if test $X -lt 1 -o $X -gt $3
13Apr12/ver1/FCR.sh:     if test -d $i -a -x $i
13Apr12/ver1/FCR.sh:         if test $ret -gt $prec
13Apr12/ver1/FCR.sh:if test $3 -eq 2
13Apr12/ver1/FCR.sh:     if test $4 -eq $conta
13Apr12/ver1/fasi1e2.sh:        /*) if test ! -d $1 -o ! -x $1
13Apr12/ver1/fasi1e2.sh:if test $livello -ge 1 -a $livello -le $tot
13Apr12/ver1/fasi1e2.sh:if test `expr $livello % 2` -eq 0
13Apr12/ver2/FCR.sh:       if test -d $i -a -x $i
13Apr12/ver2/FCR.sh:          if test $ret -gt $livello_max
13Apr12/ver2/FCR.sh:if test $3 -eq 2
13Apr12/ver2/FCR.sh:if test $4 -eq $conta
13Apr12/ver2/fasi1e2.sh:        /*) if test ! -d $1 -o ! -x $1
13Apr12/ver2/fasi1e2.sh:if test $livello -ge 1 -a $livello -le $tot
13Apr12/ver2/fasi1e2.sh:if test `expr $livello % 2` -eq 0
5Aprile01/ver2/esplora.sh:      if test -f $i -a -r $i
5Aprile01/ver2/esplora.sh:      if test -d $i -a -x $i
5Aprile01/ver2/esplora.sh:if test $flag -ne 0
5Aprile01/ver2/princ.sh:/*) if test ! -d $1 -o ! -x $1
5Aprile01/ver2/princ.sh:if test $N1 -ne 2 -a $N1 -ne 3
5Aprile01/ver2/princ.sh:    if test $3 -le 0
```