Report Tecnico: Configurazione Splunk Enterprise e Analisi Log Malware

Studente: Corrado Vaccarecci
Data: 10/05/2026
Software utilizzato: Splunk Enterprise su localhost

1. Obiettivo dell'esercitazione

L'attività ha previsto la configurazione di un'istanza Splunk per il monitoraggio dei log di sistema e la simulazione di un'analisi di sicurezza su un host remoto compromesso.

2. Analisi Log Locali

È stata testata la capacità di indicizzazione di Splunk caricando il file di sistema hosts. Attraverso la barra di ricerca, è stata isolata con successo la risoluzione del localhost.



3. Configurazione Infrastruttura di Ricezione

Per permettere a Splunk di ricevere dati da macchine esterne , è stata configurata e abilitata la porta di ascolto standard **9997**. Questa impostazione è fondamentale per l'interazione con l'Universal Forwarder.

4. Ingestione Dati e Simulazione Attacco

È stato simulato il caricamento di un log di sicurezza proveniente da un host esterno denominato FLARE-VM-01. Durante la fase di input, è stato impostato il tipo di origine come breakable_text per garantire la corretta separazione dei timestamp.





5. Analisi degli Indicatori di Compromissione (IoC)

Fingendo di aver ricevuto un alert di sicurezza, è stata eseguita una ricerca mirata sull'indirizzo IP malevolo 1.2.3.4. Splunk ha correttamente isolato l'evento correlato al ransomware *WannaCry*, identificando immediatamente la gravità dell'evento (STATUS=CRITICAL).