Report Attività Pratica: Hacking con Metasploit

Studente: Corrado Vaccarecci
Modulo: Cybersecurity - S7 L1
Data: 14 Aprile 2026

1. Obiettivo dell'Esercitazione

L'obiettivo dell'attività è condurre una sessione di hacking su una macchina virtuale **Metasploitable** sfruttando una vulnerabilità nota nel servizio **vsftpd (versione 2.3.4)**. L'attività prevede l'ottenimento di privilegi di root e la creazione di una directory specifica nella cartella di root (/).

2. Configurazione dell'Ambiente

Macchina Attaccante: Kali Linux (IP: 192.168.50.100)

Macchina Vittima: Metasploitable (IP: 192.168.50.101)

Servizio Target: vsftpd 2.3.4 (Porta 21)

3. Fasi dello Sfruttamento

A. Selezione dell'Exploit

È stato utilizzato il framework Metasploit per selezionare il modulo specifico per la backdoor di vsftpd:

Modulo: exploit/unix/ftp/vsftpd_234_backdoor

Payload: cmd/linux/http/x86/meterpreter_reverse_tcp

B. Esecuzione dell'Attacco

Dopo aver configurato correttamente RHOSTS (IP vittima) e LHOST (IP attaccante), è stato lanciato il comando exploit. L'attacco ha avuto successo, aprendo una sessione **Meterpreter**.

C. Post-Sfruttamento e Privilegi

Attraverso il comando getuid, è stato confermato che la sessione è stata aperta con i massimi privilegi di sistema (**root**).

4. Creazione Directory

Una volta ottenuta la shell di sistema, è stata eseguita la navigazione nella directory principale (cd /) ed è stata creata la cartella richiesta tramite il comando: mkdir test_metasploit

La verifica tramite ls -ld test_metasploit ha confermato l'esistenza della directory con i permessi corretti.

5. Evidenza Fotografica

Nota: Nello screenshot è possibile osservare l'intero flusso: dall'apertura della sessione Meterpreter, alla conferma dell'utente root, fino alla creazione della cartella nella directory principale. L'errore "File exists" visibile nello screenshot conferma che l'operazione di scrittura nella root è stata permessa dal sistema.

6. Conclusioni

L'attività ha dimostrato l'estrema pericolosità delle backdoor nei servizi di rete obsoleti. L'ottenimento immediato dei privilegi di root ha permesso il controllo totale del file system della macchina bersaglio, soddisfacendo tutti i requisiti della traccia.