



Camilo Correa <correacamilo32@gmail.com>

Aqui está o resultado do Hiring Coders #03 - Desafio #01.

1 mensagem

notifications@typeform.com <notifications@typeform.com>

29 de maio de 2022 12:07

Responder a: corp@gama.academy

Para: correacamilo32@gmail.com

Heeey, Camilo Leonardo de Moraes Correa!
Tudo bem?

Sua nota final no Desafio #01 do Hiring Coders #03 foi: 11 de 13 questões!

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

*Só consideraremos a sua primeira resposta a este formulário, uma vez que o gabarito do desafio está abaixo.

Portanto, nada de tentar fazer de novo, ok?

*O peso desse desafio no ranking será 20;

Aqui está o resultado do seu desafio:

1. Considerando o código JavaScript a seguir, qual será o output do alerta?

[...]

Sua resposta: 013

Resposta correta: 013

2. Considere o comando JavaScript a seguir.

```
document.getElementById('demo').innerHTML = Date()
```

Numa página web na qual esse código seja aplicado, o elemento que é compatível com a estrutura do comando para receber a data corrente é:

Sua resposta: <p id="demo">H</p>

Resposta correta: < p id="demo">H

3. Analise o script JS a seguir:

[...]

O resultado da execução desse código é:

Sua resposta: 5/4/3/2/1/0

Resposta correta: 1/2/3/4/5/

4. Na linguagem JavaScript, ao invocar o método getElementByClassName, do objeto document, será retornado:

Sua resposta: Um array

Resposta correta: Um array

5. Considere o seguinte código JavaScript:

[...]

Ao final da execução, quais valores serão impressos?

Sua resposta: A,B,A,B,B.

Resposta correta: A,B,A,B,B.

6. Considere o seguinte código JavaScript:

```
let o = {one:1,two:2,three:3};
```

```
for(let p in o) console.log(p);
```

Ao final da execução, quais valores serão impressos?

Sua resposta: 'one', 'two', 'three'

Resposta correta: 'one', 'two', 'three'

7. Em JavaScript, o operador new cria e inicializa um novo objeto.

Qual operador NÃO representa a criação de um objeto de tipo nativo JavaScript?

Sua resposta: var l = new ArrayList();

Resposta correta: `var l = new ArrayList();`

8. Analise os extratos de uma página Web incluindo o código JS exibido a seguir. Qual será o valor no elemento de id="box" após a operação?

[...]

Sua resposta: Valores DE CD BC AB

Resposta correta: Valores DE CD BC AB

9. Analise a página Web a seguir, escrita em (HTML) e com a linguagem JavaScript.

[...]

Como pode ser observado, uma função foi criada para ordenar os candidatos do array "aprovados", considerando como critério de ordenação nota e idade. Ao executar este script no navegador Google Chrome, versão 64, pergunta-se: qual candidato ficou em segundo lugar?

Sua resposta: João Oliveira

Resposta correta: João Oliveira

10. Analise o código JavaScript abaixo.

[...]

No navegador Mozilla Firefox, dado o código acima, qual é a mensagem que aparece no console de erro?

Sua resposta: SyntaxError: Unexpected EOF.

Resposta correta: SyntaxError: unterminated string literal.

11. Imagine o seguinte cenário: Marcelo lhe deve um dinheiro e promete pagar em parcelas mensais de R\$ 70; com o intuito de prever qual seria o valor devido após o decorrer de 12 meses, você resolve escrever algumas linhas de código (JavaScript). Levando em consideração que o valor devido por Marcelo era de R\$ 1400, qual seria o total devido após a execução do trecho a seguir?

[...]

Sua resposta: Marcelo teria pago 840 reais e lhe deveria ainda 560.

Resposta correta: Marcelo teria pago 840 reais e lhe deveria ainda 560.

12. Considere o fragmento de programa JavaScript abaixo.

```
var str = "123456789";
```

```
var p = /^[5-7]/g;
```

```
var resultado = str.match(p);
```

A variável resultado vai conter:

Sua resposta: 1,2,3,4,8,9

Resposta correta: 1,2,3,4,8,9

13. Considere a página HTML abaixo, que contém código JavaScript.

[...]

Sabendo que com HTML DOM, JavaScript pode acessar e mudar os elementos de uma página web, para que o Terceiro Parágrafo seja adicionado ao contêiner identificado como caixa, a lacuna I deve ser corretamente preenchida por:

Sua resposta: `element.appendChild(para.appendChild(node))`

Resposta correta: `element.appendChild(para.appendChild(node))`

Abraços,

Bruce da Gama Academy <3

7o0t511aiendyz4uhyo02rypr27o0t5k

A Typeform enviou este e-mail em nome de um criador da Typeform. Nós não somos responsáveis pelo seu conteúdo. Caso suspeite de abuso, como links suspeitos, denuncie-o [aqui](#).

[Unsubscribe from all Typeform respondent notifications](#)