


Ho creato le 3 macchine virtuali su VirtualBox.




Imposto la rete in modalità "internal" per tutte e 3 le macchine, in modo tale che possano comunicare tra loro ma non con l'host.



Assegnazione indirizzo ip statico su Kali Linux.



Assegnazione indirizzo ip statico su Windows 7.



Assegnazione indirizzo ip statico su Metasploitable.

```
To access official Ubuntu documentation, please visit:
http://help.ubuntu.com/
No mail.
msfadmin@metasploitable:~$ ifconfig
                 Link encap:Ethernet HWaddr 08:00:27:1b:c2:1a inet addr:192.168.50.101 Bcast:192.168.50.255
eth0
                                                                                                   Mask:255.255.255.0
                inet6 addr: fe80::a00:27ff:fe1b:c21a/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
                RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:51 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:3962 (3.8 KB)
Base address:0xd020 Memory:f0200000-f0220000
lo
                 Link encap:Local Loopback
                inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 inet6 addr:::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
                 RX packets:104 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:104 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                 collisions:0 txqueuelen:0
                 RX bytes:20581 (20.0 KB) TX bytes:20581 (20.0 KB)
msfadmin@metasploitable:~$
```

Il ping da macchina windows 7 verso le altre macchine funziona; mentre di default il firewall di windows blocca i ping ricevuti da altre macchine.

