

Identificando casos de uso

A partir de los requisitos funcionales de Trekking, identifique los casos de uso correspondientes.

Utilice nombres con verbo + objeto.

Ejemplo:

CU-01 — Grabar ruta

Actor: Usuario.

Objetivo: Registrar mediante GPS el recorrido realizado durante una actividad de trekking.

Precondiciones

- El usuario debe estar autenticado.
- El GPS debe estar disponible.
- El usuario debe otorgar permiso de ubicación.

Flujo principal

1. Usuario ingresa a la opción "Grabar ruta".
2. Sistema solicita acceso a ubicación.
3. Usuario autoriza el acceso.
4. Sistema obtiene la ubicación actual.
5. Usuario presiona "Iniciar".
6. Sistema comienza a registrar coordenadas.
7. Sistema calcula distancia y tiempo.
8. Usuario realiza el recorrido.
9. Usuario presiona "Finalizar".
10. Sistema detiene la grabación.
11. Sistema muestra el resumen.
12. Usuario selecciona "Guardar".
13. Sistema almacena la ruta.

Flujo alternativo

Si el usuario no concede permiso:

Sistema → informa que necesita acceso a ubicación.
Sistema → no inicia la grabación.

Si se pierde Internet:

Sistema → continúa almacenando temporalmente la información.
Sistema → sincroniza posteriormente.

Postcondición

La ruta queda almacenada para el usuario.

Otro Ejemplo:

CASO DE USO: Buscador de direcciones			
Versión	1.0.	Fecha	
Autor/a			
Descripción		Este caso de uso describe como el usuario encuentra una posición geográfica a partir de una lista de topónimos. La posición encontrada se ha de visualizar en el mapa	
Actores		Todos los usuarios	
Precondición		Que haya una lista indexada de topónimos que esté asociada al motor de búsqueda	
Flujo principal		1. El usuario empieza a escribir el nombre de un topónimo 2. El motor de búsqueda valida el texto de forma dinámica y da diferentes alternativas que contienen el texto escrito 3. El usuario elige un elemento de la lista o termina de escribir el topónimo coincidiendo con un nombre de la lista 4. El usuario pulsa el botón de <u>enter</u> 5. La geometría del topónimo especificado se visualiza en el mapa, el mapa se centra en ella y crea un marcador	
<u>Subflujos</u>		-	
Flujos alternativos		El usuario escribe el nombre que no está incluido en la lista de topónimos indexada. En este caso aparecerá el siguiente mensaje de error: "No se encuentra"	
<u>Postcondición</u>		El marcador desaparece cuando el usuario pincha y arrastra el mapa	
Diagrama			
<pre>graph LR Usuario[Usuario] --> Consultar[Consultar e identificar] Consultar -.-> Buscador[Buscador de direcciones] Consultar -.-> Identificar[Identificar un servicio]</pre>			