

`sudo passwd -e cornel` obliga modificarea parolei la urmatorul login al lui cornel

echo "I'll be back" | nc tcpbin.com 4242 -q 0 – conectare print tcp, trimitere mesaj si inchidere imediata

curl "http://elf.cs.pub.ro/uso/res/final/133/ip-names.json" | jq -S 'sort\_by(.ip\_address)' - descarcă fișierul JSON de la adresa jq  
sortează obiectele după câmpul ip\_address și afișează

grep /bin/bash /etc/passwd | cut -d: -f1 – afiseaza utilizatorii din bin bash

sudo visudo; student ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL – utilize student foloseste uso fara parola

echo "\*.old" >> .gitignore – ignora fisierele cu extensia .old

#continut fisier /etc/apt/preferences.d

Package: ltrace

Pin: version <insert current version here>

Pin-Priority: 1001

⇒ ltrace nu isi va face updateuri

nslookup \$site | awk '/^Address: / { print \$2 }' -> obtine adresa ip a unui site

find /usr/include -type f -name "\*.h" -size +50k -size -100k -ls - gaseste fisierele cu extensia .h de la /usr/include care au  
dim intre 50k si 100k si le afiseaza

tail -c \$(( \$(stat -c %s full.txt) / 2 )) full.txt > half.txt – fisier care continue jumătate din octeti(cuvinte) din full.txt

dd if=/dev/zero of=zero\_file.img bs=10M count=1 – fisier de 10MB cu biti de 0