

Πανελλήνιες Φυσική Γ Λυκείου 2017

Θέμα Α

A1 - δ


A2 - γ

A3 - α

A4 - δ

A5 Λ - Σ - Σ - Σ - Σ

Θέμα Β



B1-(ii) m , αατ:

$$\begin{aligned} (\Theta I) \Sigma F &= 0 \Rightarrow \\ F_{ελ} - mg &= 0 \Rightarrow \\ k\Delta l &= mg \Rightarrow \\ \Delta l &= \frac{mg}{k} \end{aligned}$$


Επειδή στη ΘΦΜ $v = 0$, άρα $\Delta l = A$

$$U_{ελ_{max}} = U_{ελ(\Gamma')} = \frac{1}{2}k(2A)^2 = \frac{1}{2}4A^2 = 2k\frac{m^2g^2}{k^2} = \frac{2m^2g^2}{k^2}$$

άρα σωστό το (ii)

B2-(iii) Από εξίσωση Bernoulli: $B \rightarrow \Gamma$

$$\begin{aligned} P_B + \frac{1}{2}\rho v_B^2 + \rho gH &= P_A + \frac{1}{2}\rho v_A^2 + 0 = P_\Gamma + \frac{1}{2}\rho v_\Gamma^2 + \rho gh \xrightarrow[v_B=0]{P_B=P_\Gamma=P_{at}} \\ \rho g5h &= \frac{1}{2}\rho v_\Gamma^2 + \rho gh \Rightarrow v_\Gamma^2 = 8gh \Rightarrow v_\Gamma = 2\sqrt{2gh} \end{aligned}$$




Σύμφωνα με την εξίσωση συνέχειας, η παροχή είναι ίδια για όλα τα σημεία του σωλήνα. Άρα η παροχή στα σημεία A και Γ είναι

$$\Pi_A = \Pi_B \Rightarrow A_A v_A = A_\Gamma v_\Gamma \Rightarrow v_A = v_\Gamma = 2\sqrt{2gh}$$

άρα σωστό το (iii)


B3-(ii) Ο παρατηρητής B πλησιάζει την πηγή A και η πηγή απομακρύνεται από τον παρατηρητή B άρα θα ισχύει



$$f_B = \frac{v_{\eta\chi} + v_2}{v_{\eta\chi} + v_1} f_s = \frac{v_{\eta\chi} + \frac{10}{5}}{v_{\eta\chi} + \frac{10}{5}} f_s = \frac{11v_{\eta\chi}}{\frac{10}{6}} f_s = \frac{11 \cdot 5}{10 \cdot 6} f_s = \frac{11}{12} f_s$$

άρα σωστό το (ii)

Θέμα Γ



Γ1.

$$-A \rightarrow +A : \Delta t = \frac{T}{2} = 0,4s \Rightarrow T = 0,8s$$

σε Δt η διαταραχή διαδόθηκε σε απόσταση $\Delta x = 4cm = 0,04m$.

$$v_\delta = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{0,04}{0,4} = 0,1m/s$$

$$v_\delta = \frac{\lambda}{T} \Rightarrow \lambda = 0,08m$$

Το Δm εκτελεί α.α.τ.:

$$D = \Delta m \cdot \omega^2 = \Delta m \frac{4\pi^2}{T^2} = 10^{-6} \frac{4\pi^2}{0,64} = \frac{\pi^2}{16} 10^{-4} \frac{N}{m}$$


$$E_T = \frac{1}{2} D \cdot A^2 \Rightarrow 5\pi^2 10^{-7} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi^2}{16} 10^{-4} A^2 \Rightarrow A^2 = 0,16 \Rightarrow A = 0,4m \text{ (πλάτος)}$$

Γ2. Η εξίσωση του κύματος είναι:

$$y_{(x,t)} = A\eta\mu\left(\frac{2\pi t}{T} - \frac{2\pi x}{\lambda}\right) = 0,4\eta\mu\left(\frac{5\pi t}{2} - 25\pi x\right) \text{ (SI)}$$

Στιγμιότυπο την $t_1 = 1,4s$:

$$\text{Την } t_1 \text{ η διαταραχή έφτασε στη θέση } \begin{cases} x_1 = v_\delta t_1 = 0,1 \cdot 1,4 = 0,14m, N_1 = \frac{x_1}{\lambda} = \frac{0,14}{0,08} = \frac{14}{8} = \frac{7}{4} \text{ μήκη κύματος} \\ \text{ή} \\ \varphi_{t_1} = 0 \Rightarrow \frac{5\pi \cdot 1,4}{2} - 25\pi x_1 = 0 \Rightarrow x_1 = 0,14m \end{cases}$$



$$y_{t_1} = \begin{cases} 0,4\eta\mu(3,5\pi - 25\pi x), & 0 \leq x \leq 0,14m \\ 0, & 0,14m < x \end{cases}$$

$$x = 0, y_0 = 0,4\eta\mu 3,5\pi = -0,4m$$

Γ3. $\Delta E_{\tau\alpha\lambda}$ για Δm

Για

$$y = 0,2m = \frac{A}{2}$$

$$E_T = K + U \Rightarrow E_T = K + \frac{1}{2} D y^2 \stackrel{y=\frac{A}{2}}{\Rightarrow} E_T = K + \frac{1}{2} D \frac{A^2}{4} \Rightarrow$$


$$E_T = K + \frac{1}{4} E_T \Rightarrow K = \frac{3}{4} E_T = \frac{3}{4} 5\pi^2 10^{-7} = \frac{3\pi^2}{8} 10^{-6} J$$

ή

$$y = A\eta\mu\varphi = \frac{A}{2} \Rightarrow \eta\mu\varphi = \frac{1}{2} \Rightarrow \varphi = \begin{cases} 2k\pi + \frac{\pi}{6}, & k = 0, 1, 2, \dots (1) \\ 2k\pi + \frac{5\pi}{6}, & k = 0, 1, 2, \dots (2) \end{cases}$$

$$v = \omega A \sigma \nu \nu \varphi = \begin{cases} = \omega A \sigma \nu \nu (2k\pi + \frac{\pi}{6}) = \frac{\omega A \sqrt{3}}{2} \\ \omega A \sigma \nu \nu (2k\pi + \frac{5\pi}{6}) = -\frac{\omega A \sqrt{3}}{2} \end{cases}$$

$$K = \frac{1}{2} \Delta m \cdot v^2 = \frac{1}{2} \Delta m \left(\pm \frac{\omega A \sqrt{3}}{2} \right)^2 = \frac{1}{2} \Delta m \cdot \frac{\omega^2 A^2 3}{4} = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} D \cdot A^2 = \frac{3}{4} E_T$$



Γ4.

$$\varphi_P - \varphi_\Sigma = \frac{3\pi}{2} \text{rad}, (\varphi_P > \varphi_\Sigma)$$


$$\left. \begin{array}{l} y_P = 0, 4m = A \\ y_P = A\eta\mu\varphi_P \end{array} \right\} \eta\mu\varphi_P = 1 \Rightarrow \varphi_P = 2k\pi + \frac{\pi}{2}, k = 0, 1, 2, \dots$$

$$2k\pi + \frac{\pi}{2} - \varphi_\Sigma = \frac{3\pi}{2} \Rightarrow \varphi_\Sigma = 2k\pi - \pi$$

Άρα

$$v_\Sigma = \frac{5\pi}{2} \cdot 0,4 \cdot \sigma \nu \nu (2k\pi - \pi) \Rightarrow v_\Sigma = -\pi \frac{m}{s}$$

ή




$$\varphi_P - \varphi_\Sigma = \frac{3\pi}{2} \Rightarrow \left. \begin{aligned} \frac{5\pi t}{2} - 25\pi x_P - \left(\frac{5\pi t}{2} - 25\pi x_\Sigma \right) &= \frac{3\pi}{2} \Rightarrow x_\Sigma - x_P = \frac{3}{50} \\ \frac{2\pi t}{T} - \frac{2\pi x_P}{\lambda} - \left(\frac{2\pi t}{T} - \frac{2\pi x_\Sigma}{\lambda} \right) &= \frac{3\pi}{2} \Rightarrow x_\Sigma - x_P = \frac{3\lambda}{4} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \frac{3\lambda}{4} = \frac{3}{50} \Rightarrow \lambda = 0,08 = \frac{4}{50}m$$

όταν $y_P = A$,

$$v_\Sigma = -\omega A = -\pi \frac{m}{s}$$

Θέμα Δ



Δ1.

$$\left. \begin{aligned} \Sigma F &= m \cdot a_{cm} \Rightarrow W - T_1 = m \cdot a_{cm} \\ \Sigma \tau &= I \alpha_{\gamma\omega\nu} \Rightarrow T_1 \cdot R = \frac{1}{2} m R^2 \cdot \alpha_{\gamma\omega\nu} \end{aligned} \right\}$$

$$T_1 = \frac{m \cdot a_{cm}}{2}, W = \frac{3m \cdot a_{cm}}{2}$$

$$0 = v_\Gamma = v_Z = v_{cm} - v_{\gamma\rho_Z} \Rightarrow v_{cm} = \omega R \Rightarrow a_{cm} = a_\gamma R \Rightarrow a_{cm} = \frac{2}{3}g = \frac{20}{3} \frac{m}{s}$$

Δ2.

$$T'_1 = T_1 = \frac{2 \cdot 20}{2 \cdot 3} = \frac{20}{3} N$$


3ος Νόμος του Νεύτωνα και νήμα αβαρές μη εκτατό

Για τη ράβδο που ισορροπεί:

$$\Sigma \tau_{(A)} = 0 \Rightarrow w_\rho \cdot \frac{l}{2} + T'_1 \cdot l - T \cdot l \cdot \eta \mu \varphi = 0 \Rightarrow T = \frac{100}{3} N$$

Δ3. Την t_1 , $h_1 = 0,3m$

$$h_1 = \frac{1}{2} a_{cm} t_1^2 \Rightarrow 0,3 = \frac{1}{2} \cdot \frac{20}{3} t_1^2 \Rightarrow t_1 = 0,3s$$



$$a_{\gamma\omega\nu} = \frac{a_{cm}}{R} = \frac{200}{3}r/s^2$$

$$w_1 = a_{\gamma\omega\nu}t_1 = 20r/s$$

$t \rightarrow t_1 + \Delta t$:

$$\tau_{w_{cm}} = 0 = \frac{\Delta L}{\Delta t} \Rightarrow L_{t_1} = L_{t_1 + \Delta t}$$

Η μόνη δύναμη που ασκείται στο δίσκο είναι το βάρος W .

Όπου

$$L_{t_1} = I \cdot \omega_1$$

$$I = \frac{1}{2}mR^2 = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 0,1^2 = 0,01kgm^2$$

Άρα

$$L_{t_1} = 0,2kg \frac{m^2}{s} = L_{t_1 + \Delta t}$$

ή ΘΜΚΕ_(0→h₁) :

$$\left. \begin{array}{l}
\text{μετ: } \frac{1}{2}mv_{cm1}^2 - 0 = W \cdot h_1 - T_1 \cdot h_1 \\
\text{στρ: } \frac{1}{2}I\omega_1^2 - 0 = +(T_1 \cdot R) \cdot \theta_1 \\
v_{cm1} = \omega_1 \cdot R \\
x_{cm} = \theta \cdot R \Rightarrow h_1 = \theta_1 \cdot R
\end{array} \right\} \Rightarrow$$

$$\frac{1}{2}mv_{cm1}^2 + \frac{1}{2}I\omega_1^2 = mgh_1 \Rightarrow$$

$$\frac{1}{2}v_{cm1}^2 + \frac{1}{4} \cdot v_{cm1}^2 = gh_1 \Rightarrow v_{cm1}^2 = \frac{4gh_1}{3} \Rightarrow v_{cm1} = 2m/s \Rightarrow \omega_1 = 20r/s \Rightarrow$$

$$L_{t_1} = I\omega_1 = 0,2kg \frac{m^2}{s} \Rightarrow L_{t_1} = 0,2kg \frac{m^2}{s}$$

Η δύναμη T_1 δε μετατοπίζει το σημείο εφαρμογής της, αφού κάθε στιγμή ασκείται σε διαφορετικό σημείο του δίσκου, λειτουργεί δηλαδή όπως η στατική τριβή στη Κ.Χ.Ο. Επομένως η μηχανική ενέργεια του δίσκου διατηρείται.

$A\Delta ME_{(0,h_1)} :$

$$\begin{aligned}
K_{(0)} + U_{(0)} &= K_{(t_1)} + U_{(t_1)} \\
0 + mgh_1 &= \left(\frac{1}{2}mv_{cm1}^2 + \frac{1}{2}I\omega_1^2 \right) + 0 \\
mgh_1 &= \frac{1}{2}m\omega_1^2 R^2 + \frac{1}{2}I\omega_1^2 \\
mgh_1 &= I\omega_1^2 + \frac{1}{2}I\omega_1^2 = 3 \cdot \frac{1}{2}I\omega_1^2 \\
\left. \begin{array}{l}
K_{\sigma\tau\rho} = \frac{1}{2}I\omega_1^2 \\
L = I\omega_1
\end{array} \right\} K_{\sigma\tau\rho} = \frac{L^2}{2I} \Bigg\} &\Rightarrow mgh_1 = \frac{3L^2}{2I} \\
mgh_1 &= 3K_{(\sigma\tau\rho)} \\
9 \cdot 10 \cdot 0,3 &= \frac{3L_{t_1}^2}{2 \cdot 0,01} \Rightarrow L_{t_1} = 0,2kg \frac{m^2}{s}
\end{aligned}$$

$\Delta 4. t_2 = t_1 + \Delta t' :$

$$\frac{K_{\sigma\tau\rho(t_2)}}{K_{\mu\varepsilon\tau(t_2)}} = \frac{\frac{1}{2}I\omega_2^2}{\frac{1}{2}mv_{cm2}^2}$$

$t_1 = t_2 :$

$$\begin{aligned}
\Sigma \tau_{cm} &= 0 \Rightarrow \omega_2 = \omega_1 = 20r/s \\
\Sigma F &= m \cdot a_{cm} \Rightarrow W = m \cdot a_{cm} \Rightarrow a_{cm} = g = 10m/s^2 \\
v_{cm2} &= v_{cm1} + g \cdot \Delta t' = 2 + 10 \cdot 0,1 = 3m/s
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\frac{K_{\pi\varepsilon\rho}}{K_{\mu\varepsilon\tau}} &= \frac{\frac{1}{2}I\omega^2}{\frac{1}{2}mv^2} = \frac{\frac{1}{2}mR^2\omega_2^2}{mv_2^2} = \frac{2}{9} \\
\frac{K_{\pi\varepsilon\rho}}{K_{\mu\varepsilon\tau}} &= \frac{2}{9}
\end{aligned}$$