Установка плагинов «ДЕЯ» 1.2.1 на тестовую кассу Set Retail 10

Файл	Что это
`DeyaBonusAccrualPlugin.jar`	два плагина в одном jar: лояльность `ext.deya.bonus.accrual` (начисление, списание) и карты `ext.deya.card` (активация пластика, поиск по телефону, баланс, «оплатить бонусами»). Манифест `metainf.xml` и подписи настроек — внутри jar
`metainf.xml`	копия манифеста для просмотра и проверки (`utils/MetainfValidator.jar` из SDK). Отдельно класть на кассу **не нужно**

Целостность: `sha256sum -c SHA256SUMS` (файл рядом с jar) должен ответить `OK`. Контакт поставщика в манифесте: timurshokarov1001@gmail.com.

Что должно быть до установки (делает владелец)

- Сервер лояльности уже работает: с тестовой кассы открывается `https://<домен>/healthz` → `{"ok":true}`.
- От владельца получены: адрес `https://<домен>/api/v1/accruals` (→ `server.url`) и ключ `pk_…` (→ `api.key`). Ключ выдаёт админка сервера: `/admin` → «Точки и проценты» → «Гипермаркет» → «Новый ключ»; показывается один раз.
- В админке загружены тестовые карты (см. ниже «Сервер лояльности перед тестом»).

Окружение

- Тестовая касса Set Retail 10 **10.5.3.0**, боевые **10.4.27.0**. Тест новее боя → перед подключением всех касс обязателен пилот на одной боевой кассе (этап 8 плана).
- Сервер лояльности доступен с кассы по HTTPS: `https://<домен>/healthz` → `{"ok":true}`.
- На сервере лояльности настроен СМС-провайдер (нужен для активации пластика на кассе).

Шаги

Шаг 1. Положить jar: сервер Set10 — `/var/lib/jboss/plugins/` (Linux) или `{диск}:\SetRetail10\plugins\`; тестовая касса — `/storage/crystal-cash/plugins/`. **Шаг 2.** Set10 → «Интеграция → Внешние процессинги» → «Бонусы ТРЦ Дея». Настройки (общие для обоих плагинов):

Ключ	Значение на тесте	Зачем
`enabled`	да	аварийный выключатель
`server.url`	`https://<домен>/api/v1/accruals`	все остальные адреса выводятся из него
`api.key`	ключ точки «Гипермаркет» (админка → «Новый ключ»)	
`point.id`	`hypermarket`	
`card.prefix`	`999`	тестовые карты `999000000000001` … `999000000000010`
`redeem.enabled`	**да**	списание баллов в чеке
`redeem.mode`	`both`	автоматически (если клиент включил в приложении) и кнопкой кассира
`card.mode`	`internal` (этапы 1–5), затем `external` (этап 2b)	см. «Главный вопрос теста» в `docs/SET10_PLUGINS.md`
`card.activation`	да	предлагать активацию пластика по телефону и СМС
`card.phone.search`	да	поиск клиента по телефону
`log.payload`	**да**	JSON запросов в логе кассы (только тест)
`log.trace`	**да**	каждый вызов метода плагина: что пришло и чем закончилось (только тест)
`log.file.enabled`	да	дублировать журнал плагина в свой файл
`log.file`	пусто	путь к файлу; пусто = `<папка плагинов>/deya-logs/deya-plugin.log`

Ключ	Значение на тесте	Зачем
прочие	по умолчанию	

Шаг 3. В «порядке применения провайдеров лояльности» поставить «Бонусы ТРЦ Дея» **последним** (после скидок Set10). **Шаг 4.** Убедиться, что плагин карт «Карты ДЕЯ» включён в списке плагинов карт. Настройки `card.config.card.info.search.card` и `card.config.card.info.use.receipt` (включены по умолчанию) нужны, чтобы «Инфо по карте» работало и для внутренних карт Set10. **Шаг 5.** Дождаться доставки настроек на кассу, перезапустить кассовый модуль; в логе кассы — без ошибок загрузки плагинов.

Где смотреть журнал плагина

- **Свой файл**: на кассе `/storage/crystal-cash/plugins/deya-logs/deya-plugin.log` (рядом с jar; ротация 5 файлов по 5 МБ: `.log.1` … `.log.4`). Открывается любым текстовым редактором, его можно прислать разработчику.
- То же самое пишется в лог кассового модуля Set10.
- При `log.trace=да` строки `TRACE … вызван <метод>` показывают, какие методы касса вызвала, в каком порядке и с каким итогом, например: `TRACE вызван cardSearchFinished (карта найдена): ****0008 INTERNAL → кассир выбрал «Позже» TRACE вызван doDiscount (подытог): SALE №42 … карты=[****0001 INTERNAL] → скидок=1 на 50.00 ₽, баллов=50, redeem.mode=both TRACE вызван eventReceiptFiscalized (чек пробит): SALE №42 … → отправлен на сервер, ключ fd:…:777`
- Если файла нет: у процесса кассы нет прав на запись в папку плагинов — задайте `log.file` в папку, куда касса может писать (например, папку логов кассы).
- Номера карт в журнале замаскированы (`****0008`), кроме JSON при `log.payload=да`.

Сервер лояльности перед тестом

- Админка → «Пул карт»: виртуальные — диапазон `999000000000001` … `999000000000007`; пластиковые — список `999000000000008;1234`, `999000000000009;2345`, `999000000000010;3456` (код активации для теста). Номера должны быть ровно такими, как в Set10 (15 цифр).
- Админка → «Точки и проценты» → «Гипермаркет»: «Начисление, %» (например 5) и «Макс. оплата баллами, % чека» = 5.
- Если на кассе нет пластика с этими номерами — вводить номер вручную или сканировать распечатанный штрихкод.

Что проверяем

Пошагово с критериями — `docs/TEST_PLAN.md` (или `TEST_PLAN.pdf`). Минимум для запуска: чек с картой из приложения → через ≤ 5 с «+N баллов» в приложении; при обрыве связи нет двойных начислений; чек без карты — без запросов; возврат уменьшает баллы.