

HNCO

Dynamics of performances of various black box optimization algorithms

November 3, 2017

Contents

1	Plan	2
2	one-max	5
3	lin	5
4	leading-ones	6
5	ridge	6
6	jmp-5	7
7	jmp-10	7
8	djmp-5	8
9	djmp-10	8
10	fp-5	9
11	fp-10	9
12	nk	10
13	max-sat	10
14	labs	11
15	ep	11
16	cancel	12
17	trap	12
18	hiff	13
19	plateau	13
20	walsh2	14
21	Default parameters	15

1 Plan

```
{
  "exec": "hnco",
  "opt": "--log-improvement --map 1 --map-random -s 100 -i 0 -b 1000000",
  "results": "results",
  "graphics": "graphics",
  "report": "report",
  "functions": [
    {
      "id": "one-max",
      "opt": "-F 0 --stop-on-maximum",
      "col": ">{\nprounddigits{0}}N{3}{0}"
    },
    {
      "id": "lin",
      "opt": "-F 1 -p instances/lin.100",
      "col": ">{\nprounddigits{2}}N{2}{2}"
    },
    {
      "id": "leading-ones",
      "opt": "-F 10 --stop-on-maximum",
      "col": ">{\nprounddigits{0}}N{3}{0}"
    },
    {
      "id": "ridge",
      "opt": "-F 11 --stop-on-maximum",
      "col": ">{\nprounddigits{0}}N{3}{0}"
    },
    {
      "id": "jmp-5",
      "opt": "-F 30 --stop-on-maximum -t 5",
      "col": ">{\nprounddigits{0}}N{3}{0}"
    },
    {
      "id": "jmp-10",
      "opt": "-F 30 --stop-on-maximum -t 10",
      "col": ">{\nprounddigits{0}}N{3}{0}"
    },
    {
      "id": "djmp-5",
      "opt": "-F 31 --stop-on-maximum -t 5",
      "col": ">{\nprounddigits{0}}N{3}{0}"
    },
    {
      "id": "djmp-10",
      "opt": "-F 31 --stop-on-maximum -t 10",
      "col": ">{\nprounddigits{0}}N{3}{0}"
    },
    {
      "id": "fp-5",
      "opt": "-F 40 --stop-on-maximum -t 5",
      "col": ">{\nprounddigits{0}}N{3}{0}"
    },
    {
      "id": "fp-10",
      "opt": "-F 40 --stop-on-maximum -t 10",
      "col": ">{\nprounddigits{0}}N{3}{0}"
    },
    {
      "id": "nk",
      "opt": "-F 60 -p instances/nk.100.4",
      "col": ">{\nprounddigits{2}}N{1}{2}"
    }
  ]
}
```

```

},
{
  "id": "max-sat",
  "opt": "-F 70 -p instances/ms.100.3.1000 --cache",
  "col": ">{\nnprouddigits{0}}N{3}{0}"
},
{
  "id": "labs",
  "opt": "-F 80",
  "col": ">{\nnprouddigits{2}}N{1}{2}"
},
{
  "id": "ep",
  "opt": "-F 90 -p instances/ep.100",
  "reverse": true,
  "logscale": true,
  "col": ">{\nnprouddigits{2}}N{1}{2}"
},
{
  "id": "cancel",
  "opt": "-F 100 -s 99",
  "reverse": true,
  "col": ">{\nnprouddigits{2}}N{1}{2}"
},
{
  "id": "trap",
  "opt": "-F 110 --stop-on-maximum --fun-num-traps 10",
  "col": ">{\nnprouddigits{0}}N{3}{0}"
},
{
  "id": "hiff",
  "opt": "-F 120 --stop-on-maximum -s 128",
  "col": ">{\nnprouddigits{0}}N{3}{0}"
},
{
  "id": "plateau",
  "opt": "-F 130 --stop-on-maximum",
  "col": ">{\nnprouddigits{0}}N{3}{0}"
},
{
  "id": "walsh2",
  "opt": "-F 162 -p instances/walsh2.100 --cache",
  "col": ">{\nnprouddigits{2}}N{3}{2}"
}
],
"algorithms": [
  {
    "id": "sa",
    "opt": "-A 200 --sa-rate 1.05 --sa-num-trials 10"
  },
  {
    "id": "ea-1p1",
    "opt": "-A 300"
  },
  {
    "id": "ea-1p10",
    "opt": "-A 310 --ea-mu 1 --ea-lambda 10"
  },
  {
    "id": "ea-10p1",
    "opt": "-A 310 --ea-mu 10 --ea-lambda 1"
  }
]


```

```


    "id": "ea-1c10",
    "opt": "-A 320 --ea-mu 1 --ea-lambda 10"
  },
  {
    "id": "ga",
    "opt": "-A 400 --ea-mu 100"
  },
  {
    "id": "pbil",
    "opt": "-A 500 -r 5e-3"
  },
  {
    "id": "umda",
    "opt": "-A 600 -x 100 -y 10"
  }
]
}

```


2 one-max




3 lin




4 leading-ones




5 ridge




6 jmp-5




7 jmp-10




8 djmp-5




9 djmp-10




10 fp-5




11 fp-10




12 nk




13 max-sat




14 labs




15 ep




16 cancel




17 trap




18 hiff



19 plateau





21 Default parameters

```
# algorithm = 100
# bm_mc_reset_strategy = 1
# bm_num_gs_cycles = 1
# bm_num_gs_steps = 100
# bm_sampling = 1
# budget = 10000
# bv_size = 100
# ea_lambda = 100
# ea_mu = 10
# fun_name = noname
# fun_num_traps = 10
# fun_prefix_length = 2
# fun_threshold = 10
# function = 0
# ga_crossover_probability = 0.5
# ga_tournament_size = 10
# hea_binary_dynamics = 0
# hea_delay = 10000
# hea_num_par_updates = 1
# hea_num_seq_updates = 100
# hea_rate_strategy = 0
# hea_reset_period = 0
# hea_sampling_method = 0
# hea_time_constant = 1000
# hea_weight = 1
# learning_rate = 0.001
# map = 0
# map_input_size = 100
# map_path = nopath
# neighborhood = 0
# neighborhood_iterator = 0
# noise_stddev = 1
# num_iterations = 0
# num_threads = 1
# path = nopath
# population_size = 10
# pv_log_num_components = 5
# radius = 2
# rls_patience = 50
# sa_initial_acceptance_probability = 0.6
# sa_num_transitions = 50
# sa_num_trials = 100
# sa_rate = 1.2
# scaled_mutation_probability = 1
# seed = 0
# selection_size = 1
# target = 100
# print_default_parameters
# last_parameter
# exec_name = hnco
# version = 0.7
# Generated from hnco.json
```