



WM3

UHF无线麦克风

Description

流线型外观设计，人性化界面，美观大方；高清TBM液晶显示屏，直观清晰；采用PLL双通道锁相环设计，旧码锁定了自选通道功能。

Features

- 流线型外观设计，人性化操作界面，美观大方；
- 高清晰度TBM液晶显示屏，直观、清晰；
- 采用PLL双通道锁相环设计，旧码锁定自选频道功能；
- 声音曲线经过精心调校，音质温暖、通透；
- 可锁定的控制功能选择、可调的无线增益连接功能；
- 采用高性能音频处理芯片及超低失真声音处理电路设计；
- 超高频动态压缩分裂技术，自动分裂加载高低频，展现出更好的动态表现。
- 全新功率调节，具有两级功率调节。





WM3

UHF无线麦克风

Technical specifications

| | | |
|--------|--|------------|
| 系统规格 | | |
| 频率范围 | | 640-690MHz |
| 通道总数 | | 200CH |
| 有效使用距离 | | ≈ 50m |
| 频率间隔 | | 250KHz |
| 频率宽度 | | 50MHz |
| 频率模块 | | 25 sets |
| 频率振荡模式 | | PLL锁相频率合成 |

Physical specifications

| | | |
|--------|--|--------------------------|
| 接收器 | | |
| 信噪比 | | ≥ 50dB |
| 频率稳定性 | | ± 5KHz |
| 接收方式 | | CPU控制信号选择+导频识别接收 |
| 静音锁环电路 | | |
| 显示模式 | | LCD |
| 电源 | | 12V DC, 1250mA |
| 音频输出接口 | | 2 XLR平衡插座+非平衡TRS 6.3mm插座 |