

Introduction aux Bases de Données

Ulysse COUTAUD
ulyse.coutaud@gmail.com

Modifier des données

Insérer un enregistrement

BDD "atelier":

employes(prenom,salaire,adresse,service) horaires(service,debut,fin)

Clause INSERT INTO

```
INSERT INTO table VALUES ('valeur 1', 'valeur 2', ...)
INSERT INTO table (nom_colonne_1, nom_colonne_2, ...)
VALUES ('valeur 1', 'valeur 2', ...)
```

Ajouter un nouvel employé dans le service "Production"

Ajouter un service "Production Après-Midi" dont les horaires seront 13h-20h.

Ajouter les horaires 16h-5h pour le service "Astreinte"

Ajouter un nouvel employé "Abdoul" au service "Production Après-Midi".

Supprimer un enregistrement

BDD "atelier":

employees(prenom,salaire,adresse,service) horaires(service,debut,fin)

Clause DELETE FROM

DELETE FROM table WHERE conditions;

Supprimer le service de production après-midi.

Créer une table

CREATE TABLE

```
CREATE TABLE ma_table (  
  colonne1 TEXT,  
  colonne2 INTEGER  
);
```

Ajouter une table "ordre_fabrication" avec 4 colonnes: id (le numéro d'OF), nom (l'employé qui va produire l'OF), reference_piece (la référence de pièce à produire)

Supprimer une table

DROP TABLE

```
DROP TABLE ma_table;
```

Supprimer la table horaire.

Modifier une table

ALTER TABLE

```
ALTER TABLE ma_table mon_action ;
```

Avec mon action:

- ADD ma_colonne INTEGER/TEXT/...
- DROP ma_colonne

Ajouter la colonne *quantite* (le nombre de pièces à produire) à la table *ordre_fabrication*.

Les contraintes

Les contraintes

- Règles qui restreignent les données dans la BDD.
- Chaque contrainte est associée à une table.
- Bloque tout ajout/modification qui viole les contraintes.
- Garantis **certains** aspects de la cohérence de la BDD.

Clé Primaire

PRIMARY KEY

CONSTRAINT *ma_clé_primaire* PRIMARY KEY (*colonne1*)

Unique et non nulle.

Identifie l'enregistrement/ligne.

Modifier le nom de Peter en John. Que ce passe il ?

Remarque: Si la clé primaire n'est pas définie à la création de la table c'est l'ensemble des colonnes, cad la ligne entière.

Clé Secondaire

UNIQUE

CONSTRAINT *ma_clé_secondaire* UNIQUE (*colonne1*)

Unique mais peut être nulle.

Avec la commande psql "\d+ employes", trouver une clé secondaire de la table employes et expliquer son sens.

Clé étrangère

FOREIGN KEY

```
CONSTRAINT ma_clé_étrangère FOREIGN KEY (colonne1)
REFERENCES table_étrangère(colonneX))
```

Assure l'intégrité référentielle.

Existe nécessairement dans la table de référence.

Et si la clé de référence disparaît ?

Trois options:

- ON DELETE RESTRICT
- ON DELETE CASCADE
- ON DELETE SET NULL

Les transactions

Le problème

```
UPDATE accounts SET balance = balance - 100.00
WHERE name = 'Alice';
```

```
UPDATE branches SET balance = balance - 100.00
WHERE name = (SELECT branch_name
               FROM accounts
               WHERE name = 'Alice');
```

```
UPDATE accounts SET balance = balance + 100.00
WHERE name = 'Bob';
```

```
UPDATE branches SET balance = balance + 100.00
WHERE name = (SELECT branch_name
               FROM accounts
               WHERE name = 'Bob');
```

La solution

Je valide une transaction avec COMMIT

```
BEGIN;  
UPDATE accounts SET balance = balance - 100.00  
    WHERE name = 'Alice';  
-- etc etc  
COMMIT;
```

J'annule une transaction avec COMMIT

```
BEGIN;  
UPDATE accounts SET balance = balance - 100.00  
    WHERE name = 'Alice';  
-- etc etc  
ROLLBACK;
```

La solution

Le SGBDR garantis des transactions ACID:

- **A**tomacité
- **C**ohérence
- **I**solation
- **D**urabilité