**Wöhr Autoparksysteme GmbH:** Wienerstrasse 34/1
2000 Stockerau
Tel: +43 (0)2262/22 111-0 www.woehrparking.at
Fax: +43 (0)2262/22 111-99 info@woehrparking.at

# Checkliste Wartungsarbeiten - Hydraulische Anlagen (vor Ort Aufnahme)

| | |
|---|---|
| **Fabrik-Nummer:** | 971105 |
| **Adresse:** | 1120 Wien, Schallergasse 35 |

| **1.** | **Bedienelement/Hinweisschilder** | | **Anmerkung** | **erl** | **Anb** | **Stellpl.** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Bedienelement auf Beschädigung prüfen | In Ordnung | | ☐ | ☐ | |
| 1.2 | Funktion der NOT-HALT prüfen | In Ordnung<br>☐ Bauteil getauscht | | ☐ | ☐ | |
| 1.3 | Sind Fundamenterder an den Anlagen angeschlossen (alle 10m)? | Nein | | ☐ | ☐ | |
| 1.4 | Kurzbedienungsanleitung | In Ordnung | | ☐ | ☐ | |
| 1.5 | Tragkraftschild | In Ordnung | | ☐ | ☐ | |
| 1.6 | Fabrikschild | In Ordnung | | ☐ | ☐ | |

| **2.** | **Gesamtanlage/Stahlkonstruktion** | | **Anmerkung** | **erl** | **Anb** | **Stellpl.** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Anlage auf Funktion prüfen | In Ordnung | | ☐ | ☐ | |
| 2.2 | Wurden Anlage nach Wartungsplan geschmiert | Ja | | ☐ | ☐ | |
| 2.3 | Schrauben und Dübel auf festen Sitz prüfen (Stichprobe) | Nicht in Ordnung (Angezog | | ☐ | ☐ | |
| 2.4 | Sind Elektro- und Hydraulikleitungen befestigt | Nein | | ☐ | ☐ | |
| 2.5 | Wie ist der Zustand der Plattformen? | Verschmutzt | | ☐ | ☐ | |
| 2.6 | Wie ist der Zustand der Grube? | Verschmutzt | | ☐ | ☐ | |
| 2.7 | Ist Wasser in den Gruben vorhanden? | Nein | | ☐ | ☐ | |
| 2.8 | Sind Absturzöffnungen >20cm bzw. höher als 1m durch Umwehrung gesichert? | Ja | | ☐ | ☐ | |
| 2.9 | Sind Fremdbleche/Fremdteile montiert? **Wenn ja:** Teile und Lage unten eintragen! | Nein | | ☐ | ☐ | |
| 2.10 | Bei rückwärtiger Tür: Funktion des Verriegelungsschalters prüfen | | | ☐ | ☐ | |
| 2.11 | Parklift 313/340: Lagerung des Torsionsrohrs | | | ☐ | ☐ | |
| 2.12 | Parklift 402/5: Abfangkette prüfen | | | ☐ | ☐ | |
| 2.13 | Parklift 402/5: Gleitstücke (Delrin) optisch prüfen | In Ordnung | | ☐ | ☐ | |
| 2.14 | Parklift 313/402/403: Gleitbleche/ Aufsetzrollen schmieren/prüfen, Befestigung | In Ordnung | | ☐ | ☐ | |
| 2.15 | Parklift 461/462/463: Seilzugschalter auf Funktion prüfen | | | ☐ | ☐ | |
| 2.16 | Typ100/200/300/301/401/411/600/635: mech. bzw. hydraulische Aufsetzvorrichtung prüfen; wenn nötig einstellen | | | ☐ | ☐ | |

| **3.** | **Plattform** | **Anmerkung** | **erl** | **Anb** | **Stellpl.** |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Zustand der Plattformteile hinsichtlich Rost auf Formblatt 003-6070-03 festhalten! | | ☐ | ☐ | |

**Wöhr Autoparksysteme GmbH:** Wienerstrasse 34/1
2000 Stockerau
Tel: +43 (0)2262/22 111-0 www.woehrparking.at
Fax: +43 (0)2262/22 111-99 info@woehrparking.at

# Checkliste Wartungsarbeiten - Hydraulische Anlagen (vor Ort Aufnahme)

| 4. | Hydraulische Hubeinrichtung | | Anmerkung | erl | Anb | Stellpl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Hubeinrichtung auf Ruhiglauf prüfen. Wenn nötig entlüften | In Ordnung | | ☐ | ☐ | |
| 4.2 | Dichtheit der Hydraulikzylinder prüfen | Nicht in Ordnung (Rep. erf.) | li+re. undicht | ☐ | ☐ | |
| 4.3 | Mindest-Ölmenge prüfen: Alle Anlage anheben | In Ordnung | | ☐ | ☐ | |
| 4.4 | Alle Anlagen absenken: Wenn nötig fehlende Ölmenge nachfüllen | | | ☐ | ☐ | |
| 4.5 | Zustand des Hydrauliköls optisch prüfen | Nicht in O. (Ölanalyse notw.) | | ☐ | ☐ | |
| 4.6 | Ist Hydraulikaggregat im Freien durch Schutzhaube geschützt? | | | ☐ | ☐ | |
| 4.7 | Hydraulikschläuche prüfen | In Ordnung | | ☐ | ☐ | |
| | Biegeradius? | In Ordnung | | ☐ | ☐ | |
| | Herstellerjahr | | | ☐ | ☐ | |
| | Spröde? | | | ☐ | ☐ | |
| | Blasenbildung? | | | ☐ | ☐ | |
| 4.8 | Wurde Ölfilter (Unterölaggregat) getauscht? **Hinweis:** Hydraulikschläuche und Ölfilter alle 6 Jahre tauschen (gemäß Wartungsvertrag) | Nein<br>Austausch am: | | ☐ | ☐ | |
| 4.9 | Rohrleitungen auf Rost prüfen **Hinweis:** Besonders Hydraulikleitungen zwischen den Zylindern auf Beschädigung und Korrosion prüfen! Dichtheit der Anschlüsse prüfen! | Nicht in O. (Austausch notw. | | ☐ | ☐ | |
| 4.10 | Verschrauben auf Dichtigkeit prüfen | Nicht in O. (Nachgezogen) | | ☐ | ☐ | |
| 4.11 | Steuerblöcke auf Dichtigkeit prüfen | In Ordnung | | ☐ | ☐ | |
| 4.12 | Handpumpe (wenn vorhanden) auf Funktion prüfen | | | ☐ | ☐ | |

| Anmerkungen |
|---|
| |

27.10.26 Schilder

**Datum** **Name** **Unterschrift Monteur/Techniker**