



**SCHMITT+ SOHN
AUFZÜGE**

SCHMITT + SOHN AUFZÜGE Triester Straße 87 - 2. Stock AT-1100 Wien

A&C Wohnart Immobilien GmbH

Schallergasse 35

1120 Wien

Austria

Ihr Ansprechpartner:

Thomas Jeitler

Fon:

+43 1 40 55 5 08 49

E-Mail:

t.jeitler@schmitt-aufzuege.at

Datum:

02.10.2026

Fon 0043 512 34 65 02-0

Fax 0043 512 34 65 02-1

neuanlage@schmitt-aufzuege.com

service@schmitt-aufzuege.com

www.schmitt-aufzuege.at

Angebotsnummer: ANG0232318

Bauvorhaben: WHA Schallergasse

Standort: Schallergasse 35, 1120 Wien

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit diesem Angebot möchten wir Ihnen einen Aufzug vorstellen, der **hochwertige Materialien, langlebige Qualität und anspruchsvolles Design** miteinander verbindet.

Bei der Ausstattung unserer Aufzüge setzen wir konsequent auf hochwertige und langlebige Materialien. So werden beispielsweise Handläufe, Sockelleisten und Tableaus in **Edelstahl** ausgeführt und bieten dadurch eine besonders robuste und wertige Lösung für den täglichen Einsatz.

Unser Aufzug wurde mit dem **iF Design Award** für herausragendes Industriedesign ausgezeichnet und bietet zahlreiche Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung und Kombination von Materialien, Farben und Ausstattungsvarianten.

Als **mittelständisches, inhabergeführtes Familienunternehmen** verbinden wir die Vorteile eines traditionsreichen Unternehmens mit kurzen Entscheidungswegen und persönlicher Betreuung. Unsere Aufzüge werden in unseren eigenen Werken gefertigt. Auch bei **Montage und Service setzen wir auf eigenes Fachpersonal** und gewährleisten damit eine durchgängige Betreuung aus einer Hand.

Diese persönliche Nähe und Kompetenz gilt selbstverständlich auch für unseren Aufzugservice. Mit einem flächendeckenden Servicenetz, qualifizierten Fachkräften und Leistungen rund um die Uhr sorgen wir für **Sicherheit, Zuverlässigkeit und langfristige Verfügbarkeit** Ihrer Anlage.

Über **100 Jahre Erfahrung im Aufzugsbau**, mehr als **2.000 Mitarbeiter** und die Unabhängigkeit eines familiengeführten Unternehmens bilden dabei die Grundlage für unsere Leistungsfähigkeit.

Wir sind überzeugt, Ihnen mit diesem Angebot eine **hochwertige und langfristig überzeugende Aufzugslösung** anbieten zu können.

Für Rückfragen oder einen persönlichen Gesprächstermin stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Aufzugswerke M.Schmitt & Sohn
Gesellschaft mbH
Grabenweg 72
6020 Innsbruck

Kommanditgesellschaft
Sitz Innsbruck
HRA

Geschäftsführer:
Frank Ehrentraut

Komplementär:
MSN Aufzüge GmbH
Sitz Innsbruck
HRB



SCHMITT+SOHN
AUFZÜGE

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'T. Jeitler', written over the printed name.

Thomas Jeitler
Vertriebsleiter Neuanlagen



**SCHMITT+ SOHN
AUFZÜGE**

SCHMITT + SOHN AUFZÜGE Triester Straße 87 - 2. Stock AT-1100 Wien

A&C Wohnart Immobilien GmbH
Schallergasse 35
1120 Wien
Austria

Seite: 1
Angebotsnummer: ANG0232318
Kundennummer:
Datum: 02.10.26
Vertriebsleiter: Thomas Jeitler
Telefon: +43 1 40 55 5 08 49
E-Mail: t.jeitler@schmitt-aufzuege.at

Angebot ANG0232318 vom 02.10.26

Bauvorhaben: WHA Schallergasse
Standort: Schallergasse 35
1120 Wien
Beratung: Thomas Jeitler
Aufzugswerke M.Schmitt & Sohn GmbH
Telefon: +43 1 40 55 5 08 49
E-Mail: t.jeitler@schmitt-aufzuege.at
Niederlassung: Aufzugswerke M.Schmitt & Sohn GmbH
Triester Straße 87 - 2. Stock
1100 Wien
Telefon: +43 1 4055508-0
Fax: +43 1 4055508-4
E-Mail: office.wien@schmitt-aufzuege.at

Aufzugswerke M.Schmitt & Sohn GmbH
Grabenweg 72
AT-6020 Innsbruck

Fon: 0043 512 34 65 02-0
Fax: 0043 512 34 65 02-1
office.innsbruck@schmitt-aufzuege.at
www.schmitt-aufzuege.at

Geschäftsführer:
Frank Ehrentraut

LG Innsbruck Firmenbuch FN 166791 g
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Innsbruck.

Bankverbindung:
BTV Vier Länder Bank AG
IBAN-Nr.: AT21 1600 0001 0057 5779
SWIFT / BIC: BTVAAT22

USt.-ID: ATU44064506
Steuer Nr.:



**SCHMITT+ SOHN
AUFZÜGE**

Seite: 2
Angebotsnummer: ANG0232318

**Technische Daten
Position Nr. 1**

Aufzugstyp: ISI2040
Tragfähigkeit (kg): 630
Haltestellen: 6
Ladestellen: 6
Förderhöhe (mm): 17680
Betriebsgeschwindigkeit (m/sec.): 1.0
Antrieb: getriebeloser Seilantrieb
Kabinenbreite (mm): 1100
Kabinentiefe (mm): 1400
Kabinenhöhe (mm): 2200
Anzahl Kabinentüren: 1
Anzahl Schachttüren: 6
Türart: zweiteilig, einseitig öffnende Schiebetür
Türbreite (mm): 900
Türhöhe (mm): 2100
Durchladung: Nein
Schachtausführung: Beton
Bauen im Bestand: Nein
Schachtbreite (mm): 1600
Schachttiefe (mm): 1750
Schachtkopf (mm): 3500
Schachtgrube (mm): 1100
Türnische Ladeseite 1 (mm): 0

Aufzugswerke M.Schmitt & Sohn GmbH
Grabenweg 72
AT-6020 Innsbruck

Fon: 0043 512 34 65 02-0
Fax: 0043 512 34 65 02-1
office.innsbruck@schmitt-aufzuege.at
www.schmitt-aufzuege.at

Geschäftsführer:
Frank Ehrentraut

LG Innsbruck Firmenbuch FN 166791 g
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Innsbruck.

Bankverbindung:
BTV Vier Länder Bank AG
IBAN-Nr.: AT21 1600 0001 0057 5779
SWIFT / BIC: BTVAAT22

USt.-ID: ATU44064506
Steuer Nr.:

**Lieferumfang
Position Nr. 1****Antrieb**

Typ Energiesparender, getriebeloser Seilantrieb. Lastabtragung über die Führungsschienen in die Schachtgrube. Temperaturfühler als Kaltleiter in jeder Phasenwicklung, Auslösung mit geringer Zeitverzögerung. Motorwelle mit aufgesetzter Treibscheibe. Zweikreisbremse mit Haftmagnet und Bremskontrollschalter. Motor bemessen für Inspektionsfahrt über gesamte Förderhöhe ohne Halt.

Technische Daten Geschwindigkeit: 1.0 m/sec.
Leistung: 2.5 KW
Nennstrom: 14.0 A
Anlaufstrom: max. 2,5-facher Nennstrom
Aufhängung: 2:1
Anhaltegenauigkeit: 3 mm

Position Der Antrieb ist im Schachtkopf auf einem Maschinenträger montiert.

Tragmittel Kunststoffummantelte wartungsfreie Stahlseile

Seilbefestigungen mittels Schlösser, Ringschrauben und Aufhängefedern.

Schacht

Führungsschienen Führungsschienen als kompletter Schienensatz nach technischer Auslegung gemäß EN 81, blankgezogene bzw. gehobelte Ausführung. Bearbeitete Schienenstöße für ruckelfreie Fahrt. Führungsschuhe mit geräuschkämmender Einlage.

Befestigung Jede Führungsschiene wird mit Dübeln befestigt.

Die Montage erfolgt gerüstlos.
Die Einbringung von Gerüsthülsen, Gerüstschuhen und Montagegerüsten sowie deren gemeinsame Abnahme, spätere Demontage und Entsorgung können hierdurch entfallen.

S+ benötigt für die gerüstlose Montage einen nach Einbauvorschriften und S+ Vorgaben erstellten Aufzugsschacht, inklusive Schachtabsperrungen und Anschlagpunkte in der Decke, sowie eine Spannungsversorgung (400 V, 16 A) ab dem ersten Tag der Montage für die Dauer der Montage. Ein Lagerplatz für die Aufzugsmaterialien ist mit ca. 30m² je Aufzugsanlage, vorzugsweise in der untersten Haltestelle, während der gesamten Montage vorzusehen.
Weitere Informationen zu Vorleistungen finden Sie in unseren "Bauseitigen Leistungen".

Gegengewicht

Gegengewicht mit stabiler, verwindungssteifer Rahmenkonstruktion, inklusive Beton- oder Stahleinlagen und Fahrbahnverkleidung. Ausgleichsmöglichkeit für Seillängung.

Gegengewicht-Umwehrung in der Schachtgrube.

Gegengewichtsgleitführungen.

Schachtlicht

Schachtausleuchtung mittels LED-Lichtband.

Besonderheiten

Abstiegsvorrichtung für Grube in Türschürze.

Der Aufzug wird in einen bauseitigen Betonschacht installiert.

Geschwindigkeitsbegrenzer in typengeprüfter Bauart mit Abschalter für Steuerstrom und Einrichtung zur Fernauslösung mittels Taster im Schaltschrank.

Energiespeichernde Aufsetzpuffer aus geschäumten Kunststoff.

Kabine

Abmessungen

1100 mm Breite x 1400 mm Tiefe x 2200 mm Höhe.

Konstruktion	Kabine in Abkantbauweise mit Haarfugen zwischen den Wandpaneelen. Grundierter, verwindungssteifer Stahl-Tragrahmen. Nicht brennbare Antidröhnbeschichtung. Geeignet für den Einbau in feuerbeständige Schächte nach DIN 4102. Kabinendachgeländer in erforderlicher Höhe, grundiert.
Wände	Kunststoffbeschichtet, nach S+ Muster. Kabinentürportal: Edelstahl K240.
Decke/Beleuchtung	Kabinendecke für Servicemonteur begehbar. Blendfreie, indirekte Beleuchtung durch LD7-NEO Wandfluter. LED mit Koronabeleuchtung. Blende Metall lackiert, Brillantweiß. Filterscheibe und Leuchtrahmen Acryl Glas Weiß, semitransparent. Kabinendecke in Seidenmattlackierung RAL 9003 Signalweiß.
Boden	Kunststoff, nach S+ Muster.
Spiegel	S2 Spiegel an der Rückwand. Glas mit Splitterschutzfolie, paneelbreit, kabinenhoch, hell, flächenbündig eingelassen, Spiegelkanten geschliffen und poliert.
Handlauf	Edelstahl Feinschliff an einer Seitenwand. Kabinentiefe, Ø 33,7 mm. Handlaufhalter Edelstahl Vollmaterial. Handlaufendstücke Edelstahl verschweißt.
Sockelleiste	Edelstahl Feinschliff, ~ 40 x 20 mm.
Besonderheiten	Fahrkorb mit Gleitführung.

Kabinentüren

Abmessungen	900 mm Breite x 2100 mm Höhe.
Typ	S2 Teleskop-Schiebetür, zweiteilig, einseitig öffnend.
Material	Edelstahl K240
Schwelle	Schwellen aus rutschfestem Aluminium.

Antrieb Intelligenter, gleichstromgeregelter Türantrieb mit einstellbaren Türöffnungs-, Türoffen- und Türschließzeiten. Einhaltung der idealen Fahrkurve. Spielfreie Verbindung zwischen Fahrkorb- und Schachttür. Maximale Schließkraft 150 N.

Zugangsüberwachung Lichtgitter über die gesamte Türhöhe.

Schachttüren

Abmessungen 900 mm Breite x 2100 mm Höhe.

Typ S2 Teleskop-Schiebetür, zweiteilig, einseitig öffnend. Funktion zeitgleich und präzise zur Kabinentür.

Schachttüren zugelassen für feuerbeständige Schächte nach EN81-58 und DIN 4102.

Material pulverbeschichtet grundiert, ähnlich RAL 7011.

Schwelle Schwellen aus rutschfestem Aluminium.

Steuerung

Typ Einknopf-Sammelsteuerung in modernster Bustechnologie. Alle Innen- und Außenkommandos werden gespeichert und in der Abwärts-Fahrtrichtung nacheinander ausgeführt.

Abschaltung von Kabinenlicht und Anzeigen bei Stillstand. Bei Rufeingabe schalten sich die Baugruppen automatisch wieder ein, der Aufzug steht wie gewohnt zur Verfügung.
Einsparpotential bis zu 70% des Energieverbrauchs.
Gestaffeltes Herunterfahren von Türantrieb, Lichtgitter und Steuerung bei längerem Stillstand (Nachtmodus).

Die NEXSD Box, als integraler Bestandteil der Steuerung überträgt in Echtzeit sicherheitsrelevante Betriebszustände in die S+ Cloud. Dies ist die Voraussetzung für die Nutzung der NEXSD Servicedienstleitungen NEXSD Care, NEXSD AWM und NEXSD Customer Cockpit.

Funktion Bei Überlast werden keine Kommandos ausgeführt. Es erfolgt eine Anzeige in der Kabine.

Batteriegepufferte, lastabhängige Befreiungsfahrt in die nächste Haltestelle.

Statische Brandfallsteuerung mit Anfahrt einer definierten Haltestelle. Löschung aller Innenkommandos und Außenrufe. Stillsetzen der Anlage bei Öffnung der Fahrkorbtüren.

Installation Schutzart IP20.

Verbotszeichen "Aufzug im Brandfall nicht benutzen" nach EN 81-73 an 6 Ladestellen.

Notruftaster in der Schachtgrube und auf dem Kabinendach.

Flachbandhängekabel in erforderlicher Länge und Anzahl.

Position	Die Steuerung ist in Modulbauweise in den Aufzugsschacht integriert. Das Servicemodul wird standardmäßig in der Türzarge der frei zugänglichen, obersten Haltestelle angeordnet. Das Servicepaneel kann auch in der Türzarge einer beliebigen Haltestelle vorgesehen werden.
Innen-Bedientableau	1 Stück Bedientableau BT-I-TFT-LED. Aufgesetztes Bedientableau, Edelstahl Feinschliff, TFT-Monitor. Taster Edelstahl Feinschliff, visuelle Rufquittung in LED Blau, flächenbündig im Tableau montiert.
Außen-Bedientableau	Bedientableau BT-TP-66, Edelstahl Feinschliff, unsichtbar befestigt, in der Türzarge. Taster Edelstahl Feinschliff, visuelle Rufquittung in LED Blau, flächenbündig im Tableau montiert. Außerbetriebanzeiger an 1 Ladestellen.

Notruf

Typ	Digitales Fernnotruf- und Diagnosesystem NEXSD®. Zur Notrufweiterleitung nach EN 81-28, an die ständig besetzte Schmitt + Sohn Servicezentrale, inkl. elektronischer Missbrauchserkennung.
-----	--

Für die Kommunikation stehen sowohl leitungsgebundene als auch mobile Datenverbindungen zur Verfügung. Die Auswahl der geeigneten Übertragungsart erfolgt unter Berücksichtigung der örtlichen Infrastruktur und der Netzverfügbarkeit.

Überwachung

Vorrüstung für den elektronischen Aufzugswärter, welcher die vollständige Übernahme der Aufzugswärterfunktion gemäß TRBS 3121 / ÖNORM B2458 beinhaltet. Hierzu gehören unter anderem die Überwachung und Auswertung der wichtigsten Betriebszustände der Aufzugsanlage und die automatische Übermittlung diagnostizierter Fehlern an die Leitstelle.

Weitere Leistungen

Die Aufzugssteuerung und alle mechanischen Sicherheitseinrichtungen erfüllen die Forderungen der EN81 zum Schutz gegen unbeabsichtigte Fahrkorbbewegungen bei offener Tür. Die Einfahrt mit sich öffnenden Türen- und eine Nachregulierung des Bündighaltes bei offenen Türen, z.B. beim Be- und Entladen, ist uneingeschränkt möglich. Für höchste Sicherheit, Förderleistung und Fahrkomfort.

Lieferung frei Baustelle einschließlich Verpackung.
Montage und Inbetriebnahme durch eigene, qualifizierte Fachmonteure.
Sämtliche Stahlteile, mit Ausnahme aller funktionsbedingt blanken Flächen, mit Korrosionsschutz.
Alle drehenden Teile mit gelbem Sicherheitsanstrich.

Lieferung von Hinweis- und Belastungsschildern, Beschreibung der Aufzugsanlage, allgemeine Wartungsanleitung und Anlagezeichnungen.

Lieferung und Montage eines separaten Brandfalltasters zum manuellen Auslösen der Brandfallfunktion.
Ankerschienen, Deckenösen, Gerüsthülsen nach Erfordernis.
Übernahme der Prüfgebühren zur ersten Abnahme durch eine zulässige Überwachungsstelle, inklusive Stellung der erforderlichen Hilfskräfte, sowie die Durchführung der Prüfung vor Inbetriebnahme gemäß BetrSichV.
Stellung der Prüfgewichte
Dübelmontage im Schacht nach Erfordernis.



**SCHMITT+ SOHN
AUFZÜGE**

Seite: 9
Angebotsnummer: ANG0232318

Preise / Konditionen

Position Nr. 1

Angebotspreis
EUR 33.000,00

Alle Preise in EUR zuzüglich MwSt.

Der Preis der Anlage gilt für die Lieferung frei Baustelle, einschließlich betriebsfertiger Montage durch unser Fachpersonal.

Angebots-Bindefrist

13.11.26

Festpreis

Der Gesamtpreis ist ein Festpreis bis einschließlich 02.10.27. Sollte die Ausführung zu einem späteren Termin erfolgen, so behält sich S+ eine Anpassung des Gesamtpreises an die dann gegebenen Rohstoff- und Personalkosten vor.

Lieferfrist

16 Wochen Lieferfrist ab vollständiger technischer und ausstattungsmaßiger Klärung, zuzüglich Montagedauer.

Gewährleistung

Die Gewährleistung beträgt 36 Monate ab Abnahme unter der Voraussetzung, dass ab Inbetriebnahme mindestens für diesen Zeitraum ein Wartungsvertrag mit der Auftragnehmerin abgeschlossen und unterhalten wird.

Andernfalls verjähren die Gewährleistungsansprüche binnen 12 Monaten ab Abnahme.

Zahlungsplan

40 % bei Bestellung

50 % bei Montagebeginn

10 % bei Abnahme, spätestens 8 Wochen nach ME

Zahlungsbedingung

14 Tage ohne Abzug ab Rechnungsdatum

Grundlage sind unsere Allgemeinen Lieferbedingungen.

Aufzugswerke M.Schmitt & Sohn GmbH
Grabenweg 72
AT-6020 Innsbruck

Fon: 0043 512 34 65 02-0
Fax: 0043 512 34 65 02-1
office.innsbruck@schmitt-aufzuege.at
www.schmitt-aufzuege.at

Geschäftsführer:
Frank Ehrentraut

LG Innsbruck Firmenbuch FN 166791 g
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Innsbruck.

Bankverbindung:
BTV Vier Länder Bank AG
IBAN-Nr.: AT21 1600 0001 0057 5779
SWIFT / BIC: BTVAAT22

USt.-ID: ATU44064506
Steuer Nr.:



SCHMITT+ SOHN
AUFZÜGE

Seite: 10
Angebotsnummer: ANG0232318

Mit freundlichen Grüßen

Auftrag erteilt

Thomas Jeitler
Vertriebsleiter Neuanlagen

Datum, Unterschrift und Stempel des AG

Name in Druckbuchstaben

Vollständige Adresse bei fehlendem
Stempel

Aufzugswerke M.Schmitt & Sohn GmbH
Grabenweg 72
AT-6020 Innsbruck

Fon: 0043 512 34 65 02-0
Fax: 0043 512 34 65 02-1
office.innsbruck@schmitt-aufzuege.at
www.schmitt-aufzuege.at

Geschäftsführer:
Frank Ehrentraut

LG Innsbruck Firmenbuch FN 166791 g
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Innsbruck.

Bankverbindung:
BTV Vier Länder Bank AG
IBAN-Nr.: AT21 1600 0001 0057 5779
SWIFT / BIC: BTVAAT22

USt.-ID: ATU44064506
Steuer Nr.: