

한 번에 끝내는 블록체인 개발 A to Z

Chapter 3

HTML/CSS

Chapter 3

HTML/CSS

CSS Display 속성

디스플레이
속성
(display
property)

block
inline
inline-block
none

블록 속성 (block property)

항상 새로운 라인에서 시작

화면 크기 전체의 가로폭 차지

width, height, margin, padding 프로퍼티 지정 가능

div

h1 ~ h6

p

ol

ul

li

hr

table

form

인라인 속성 (inline property)

줄을 바꾸지 않고 다른 요소와 함께 한 행에 위치.

content의 너비만큼 가로폭을 차지.

width, height, margin-top, margin-bottom 프로퍼티를 지정할 수 없음

span

a

strong

img

br

input

select

textarea

button

인라인 블록 속성 (inline-block property)

block과 inline 레벨 요소의 특징을 모두 갖는다.

inline 레벨 요소와 같이 한 줄에 표현되면서 width, height, margin 프로퍼티를 모두 지정할 수 있다.

가시성 속성 (visibility property)

① visible

해당 요소를 보이기 (기본값)

② hidden

해당 요소를 안보이기. (해당 요소의 공간은 남아 있음)

③ none

해당 요소를 안보이기. (해당 요소의 공간까지 사라짐)

위치 속성 (position property)

static (기본위치)

relative (상대위치)

기본 위치(static으로 지정되었을 때의 위치)를 기준으로 position 프로퍼티(top, bottom, left, right)를 사용하여 위치를 이동

absolute (절대위치)

부모 요소 또는 가장 가까이 있는 parent 요소를 기준으로 position 프로퍼티(top, bottom, left, right)만큼 이동

fixed (고정위치)