

한 번에 끝내는 블록체인 개발 A to Z

Chapter 3

HTML/CSS

Chapter 3

HTML/CSS

HTML 코드 구조 파악하기

HTML5

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Hello
    World</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Hello World</h1>
  </body>
</html>
```

요소

(Element)

```
<h1>Hello World</h1>
```

```
<p>
```

```
  <h1>Hello World</h1>
```

```
</p>
```

어트리뷰트 (Attribute)

```

```

글로벌

어트리뷰트 (HTML Global Attribute)

- **id** : 유일한 식별자(id)를 요소에 지정. 중복 지정 불가.
- **class** : 스타일시트에 정의된 class를 요소에 지정. 중복 지정 가능.
- **style**: 요소에 인라인 스타일을 지정.
- **title**: 요소에 관한 제목.

주석 (Comments)

```
<!--html 주석 내용.-->
```

```
<p>Hello World</p>
```

href

어트리뷰트

href 어트리뷰트는 이동하고자 하는 파일의 위치(경로)를 값으로 받는다.

경로(path)란 파일 시스템 상에서 특정 파일의 위치를 의미.

파일 경로는 파일 시스템에서 파일의 위치를 나타내는 방법.

경로에는 절대경로와 상대경로가 있다.

기본 태그

문서 형식 정의 태그

- html 태그
- head 태그: title, style, link, script, meta, body

텍스트 태그

① 제목 (Headings) 태그

h1,h2,h3 ...

② 공간 분할 태그

div

span

이와 같은 태그는 일반적으로 다른 요소를 포함하는 컨테이너 역할.

div와 span의 차이는 block 레벨 요소와 inline 레벨 요소의 차이.

p : 단락 (Paragraphs)을 지정한다

br : br tag는 (강제)개행 (line break)을 지정한다. br tag는 빈 요소(empty element)로 종료태그가 없다.

img 태그

웹페이지에 이미지를 삽입하는 경우, img 태그 사용.

- src : 이미지 파일 경로
- alt : 이미지 파일이 없을 경우 표시되는 문장
- width : 이미지의 너비
- height : 이미지의 높이

List 태그

ul > li

```
<ul>  
  <li>Apple</li>  
  <li>Pineapple</li>  
  <li>Orange</li>  
</ul>
```

Table 태그

표(table)를 만들 때 사용하는 태그.

- table : 표를 감싸는 태그
- tr : 표 내부의 행 (table row)
- th : 행 내부의 제목 셀 (table heading)
- td : 행 내부의 일반 셀 (table data)

폼(form) 태그

폼 태그는 사용자가 입력한 데이터를 수집하기 위해 사용.

input, textarea, button 등의 입력 양식 태그를 포함할 수 있다

- input 태그 : 사용자로부터 데이터를 입력받기 위해 사용되는 태그
- textarea 태그: 여러 줄의 글을 입력할 때 사용되는 태그
- button 태그 : 클릭할 수 있는 버튼을 생성하는 태그.