

한 번에 끝내는 블록체인 개발 A to Z

Chapter 3

HTML/CSS

Chapter 3

HTML/CSS

CSS 선택자

selector란

style을 적용하고자하는 HTML 요소를 선택터로 특정하고 선택된 요소에 스타일을 정의.

```
h2 { font-size: 12px; margin: 2px; }
```

전체 셀렉터 (Universal Selector)

* : HTML 문서 내의 모든 요소를 선택.

* { color: #000; }

태그 셀렉터 (Type Selector)

지정된 태그명을 가지는 요소를 선택

```
p { color: #fff; }
```

ID 셀렉터 (ID Selector)

#id 어트리뷰트 값 : id 어트리뷰트 값을
지정하여 일치하는 요소를 선택.
정의한 값은 중복될 수 없는 유일한 값.

```
#param1 { color: #fff; }
```

```
<div>  
  <div id="param1">Param1</div>  
  <div id="param2">Param2</div>  
</div>
```

클래스 셀렉터 (Class Selector)

class 어트리뷰트 값을 지정하여 일치하는 요소를 선택. 값은 중복 가능.

```
.bar { border: 1px solid #000; }  
.text-red { color: red; }
```

```
<div>  
  <div class="bar">Bar</div>  
  <div class="bar text-red">Bar</div>  
</div>
```

어트리뷰트 셀렉터 (Attribute Selector)

셀렉터[어트리뷰트="값"]로 지정된 어트리뷰트
를 갖는 모든 요소를 선택.

```
a[target="_blank"] { color: red; }
```

```
<a href="http://www.naver.com" target="_blank">naver</a>
```

```
<a href="http://www.google.com">google</a>
```


후손 셀렉터 (Descendant Combinator)

자신의 레벨에 상위에 속하는 요소를 부모 요소
, n level 하위에 속하는 요소를 후손 요소
후손 셀렉터는 모든 자식 요소 중 셀렉터와 일
치하는 요소를 선택

```
div h2 { color: red; }
```

```
<div>
```

```
<h2>Hello</h2>
```

```
<h2>World</h2>
```

```
<p><h2>!!</h2></p>
```

```
</div>
```

가상 클래스 셀렉터 (Pseudo-Class Selector)

가상 클래스는 요소의 특정 상태에 따라 스타일을 정의할 때 사용

- 마우스가 올라와 있을때
- 링크를 방문했을 때
- 포커스가 들어와 있을 때

```
a:hover { color: red; }
```

```
<a href="#">Hover me</a>
```