DareRedispatchDemand		Meldung RD-Bedarfe an DA/RE	Meldung über gedeckte RD-Bedarfe an NB	Meldung über nicht/teilweise gedeckte RD-Bedarfe an NB	
Document	SD	274112	no beautie air no	no ocaane anno	
	Prozessschritt				
Häufigkeit	Element/ von Attribut an	NB	DA/RE	DA/RE	
		DA/RE	NB	NB	
optional	DtdBDEWNachrichtenVersion	1.0	1.0	1.0	
required	DareSchemaVersion	1.0	1.0	1.0	
11	xsd:sequence DocumentIdentification				
required	v	x	v		
11	DocumentVersion	x	Х		
required	v	x	x	x	
11	DocumentType				
required	ν	D96	D41	D42	
11	ProcessType				
required	ν	A41	A41	A41	
11	SenderIdentification				
required	v	MP-ID	MP-ID	MP-ID	
required	codingScheme	A10 NDE	A10 NDE	A10 NDE	
11	SenderRole	440	420	422	
required 1 1	V ReceiverIdentification	A18	A39	A39	
11 required	v	MP-ID	MP-ID	MP-ID	
required required	v codingScheme	A10 NDE	A10 NDE	A10 NDE	
	ReceiverRole	AIOINDE	AIOINDE	Alojivot	
11	ReceiverRole				
required	v	A39	A18	A18	
11	CreationDateTime				
required	v				
1 1	RedispatchDemandTimeInterval	x	X	x	
required	v	¥	¥	×	
01	OrderIdentification				
required	v		x	x	
01	OrderIdentificationVersion				
required	ν		X	x	
1?	RedispatchDemandTimeSeries				
11	xsd:sequence				
11	RedispatchDemandIdentification				
required	v	X	X	x	
01	ResourceProvider				
required	V codinaSchomo	MP-ID NB	MP-ID NB	MP-ID NB	
required	codingScheme BusinessType	A10 NDE	A10 NDE	A10 NDE	
1 1 required	v v	A46	A46	A46	
1 1	ConnectingArea	A46	A46	A40	
required	v	[1]	[1]	[1]	
required	codingScheme	A01	A01	A01	
11	MeasureUnit			İ	
required	ν	MAW	MAW	MAW	
11	Direction				
required	v	A01 A02	A01 A02	A01 A02	
11	Status				
required	v	A10	A06	A06	
11	ResourceObject				
required	v codingScheme	X	X	x	
required	codingScheme Period	A01 NDE	A01 NDE	A01 NDE	
11	Period				
11	xsd:sequence				
11	TimeInterval				
required	v	x	x	x	
11	Resolution				
required	v	PT15M	PT15M	PT15M	
4 400	Interval				

	atchDemand		Meldung RD-Bedarfe an DA/RE	Meldung über gedeckte RD-Bedarfe an NB	Meldung über nicht/teilweise gedeckte RD-Bedarfe an NB
Document	D	SD sschritt			
		von	NB	DA/RE	DA/RE
Häufigkeit	Element/ Attribut				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1 100	Attribut	an	DA/RE	NB	NB
11	xsd:sequence				
11	Pos				
required	v		x	x	X
11	Qty				
required	v		x	x	X
01	Reason				
11	xsd:sequence				
11	ReasonCode				
required	v		Z20 Z21		Z26 Z27
01	ReasonText				
required	v		x		x
0 unbounded	Reason				
11	xsd:sequence				
11	ReasonCode			A57 A95	A57 A95
required	ν			,	
01	ReasonText				
required	v			х	x

Fußnote	ote Hinweis			
	Im Attribut v des Elementes ConnectingArea ist die Anschlussregelzone einzutragen. Die möglichen Einträge lauten: 10YDE-VE2, 10YDE-RWENETI,			
[1]	10YDE-EON1, 10YDE-ENBWN			
	Elemente SendersDocumentIdentification und SendersDocumentVersion sind nur im Planwertmodell im Aufforderungsfall mit Deltaanweisung (BusinessType			
[2]	A46) mit Status A10 zu benutzen.			

Anw	endungstabellen-Legende
Verwend	ete Zeichen in der Tabelle:
Zeichen	Erläuterung
Code	Nur der, oder nur die dort angegeben Codes können genutzt werden
Х	Verpflichtende Punkte im Datenformat, in der keine Code-Info anzugeben ist, sondern z.B. UTC
LEER	Element wird für diesen Prozessschritt nicht genutzt
[#]	Informationen zu teilweise genutzten Feldern und bei Abhängigkeiten/Bedingungen stehen in der Fußnoten-Tabelle
	Informationspunkt wird für den Redispatch 2.0 nicht gebraucht