

# Covariant Script

Covariant Script 编程语言

参考文档(STD20170805)



# 类型参考

## number（数字）类型

number 的字面量由 0~9 十个数和小数点组成，如 12，3.14 等

number 表示的数仅限于全体实数

number 的初始值为 0

## boolean（逻辑）类型

boolean 的字面量只有两个，分别是 true（真）和 false（假）

boolean 的初始值为 true（真）

## pointer（指针）类型

pointer 没有字面量

pointer 指向一块内存空间，可使用 gnew 运算符申请一块内存空间

pointer 的初始值为 null（空指针）

null（空指针）指向一块特殊的内存空间，不允许解引用一个空指针

不再使用的内存空间将由 GC（垃圾回收器）自动回收

## char（字符）类型

char 的字面量是由单引号括起的单个 ASCII 字符，如 'A'，'C' 等

特殊符号需使用转义序列来表示

转义序列	符号
\a	响铃
\b	退格
\f	换页
\n	换行
\r	回车
\t	水平制表
\v	垂直制表
\\	反斜杠
\'	单引号
\"	双引号
\0	空字符

char 的初始值为 '\0'（空字符）

## string（文字）类型

string 的字面量是由双引号括起的任意个数 ASCII 字符，如"Hello"

string 不支持 Unicode 文字

string 的初始值为""（空串）

## array（数组）类型

array 的字面量为大括号扩起的以逗号分隔的任意个数元素，如{1,2,3}

array 是一种元素均匀分布的顺序容器

array 的初始值为{}（空数组）

## list（线性表）类型

list 没有字面量

list 是一种元素不均匀分布的顺序容器

list 的初始值为空表

## pair（映射）类型

pair 的字面量为冒号对应的一个键值对，如 2:3

pair 的初始值为 0:0（空映射）

## hash\_map（散列表）类型

hash\_map 的字面量为大括号扩起的以逗号分隔的一个或以上映射，如{2:3,4:5}

hash\_map 是一种元素均匀分布的无序容器

hash\_map 要求其存储的映射的键的类型必须支持生成哈希值

hash\_map 的初始值为空表

# 语法参考

## 说明

本文档格式为：正文内容 是代码，*斜体内容* 是说明，**加粗内容** 是解释

## 注释

# *注释* 源文件中以#开头的一行为注释

## 引入 Package

import *Package 目录* (*文字常量*) 引入一个 Package

## 声明 Package

package *Package 名* 声明一个 Package

## 变量定义

var *变量名=表达式* 定义一个变量，初始值为表达式的值

const var *常量名=表达式* 定义一个常量，其值为表达式的值

## 新建一个对象

new *类型* 新建一个指定类型的对象

## 动态内存管理

gcnew *类型* 申请一块内存，其中存储的变量为指定类型，返回指向这块内存的指针

动态申请的内存将会在这块内存不再使用时自动释放

## 作用域与名称空间

block

*语句块*

end

定义一个临时作用域

临时作用域中的变量会在离开作用域后销毁

namespace *名称空间名*

*语句块*

end

定义一个名称空间

名称空间中只允许变量定义，函数定义，类型定义以及名称空间定义

## 函数定义

function *函数名(参数列表 (可选) )*

*语句块*

end

定义一个函数

参数列表中的参数只能指定名称，参数名不可重复，各参数之间以逗号分隔，如：

```
function test(a0,a1,a2)
```

## Lambda 表达式

[*](参数列表 (可选) )->表达式*      定义一个 Lambda 表达式

参数列表中的参数只能指定名称，参数名不可重复，各参数之间以逗号分隔

Lambda 表达式是一种匿名函数，调用 Lambda 表达式将计算表达式的值并返回

## 分支语句

if *逻辑表达式*

*语句块*

end

逻辑表达式的值为真则执行语句块

if *逻辑表达式*

*语句块 1*

else

*语句块 2*

end

逻辑表达式的值为真则执行语句块 1

逻辑表达式的值为假则执行语句块 2

switch *表达式*

case *常量标签*

*语句块*

end

default

*语句块*

end

end

执行与表达式的值相等的常量标签对应的 case 中的语句块

当无匹配的常量标签时会执行 default 中的语句块，如 default 未找到则跳出

常量标签的类型必须支持生成哈希值

## 循环语句

while 逻辑表达式

语句块

end

当逻辑表达式的值为真时循环执行语句块

loop

语句块

until 逻辑表达式

end

直到逻辑表达式的值为真时跳出循环

loop

语句块

end

循环执行语句块直到用户手动跳出

for 变量名=表达式 to 表达式

语句块

end

定义一个变量在闭区间中遍历，步长为 1

for 变量名=表达式 to 表达式 step 表达式

语句块

end

定义一个变量在闭区间中遍历，步长为用户指定的值

for 变量名 iterate 表达式

语句块

end

表达式的值必须是一个支持 for 遍历的容器

定义一个变量正序遍历容器

## 控制语句

break 跳出循环

continue 进入下一轮循环

return 结束函数并返回 0

return 表达式 结束函数并返回表达式的值

## 错误处理

throw 异常 抛出一个异常

try

语句块

catch 异常名

语句块

end

测试代码是否会抛出异常，如抛出则抓取异常

## 结构定义

```
struct 结构名
```

```
    结构体
```

```
end
```

结构定义后结构名就可以作为类型名使用

结构体中只允许变量定义和函数定义

结构体中的变量或函数称为结构体的成员

编译器会为成员函数插入一个隐式的 `this` 参数

`this` 指的是调用成员函数的结构实例本身

`this` 只在成员函数中可用

## 作用域访问

变量名                      从最上层作用域开始向下查找变量


`current.变量名`              查找当前作用域中的变量

`global.变量名`                查找全局作用域中的变量

名称空间名. 变量名          查找名称空间中的变量

变量名.变量名                查找结构体或扩展中的变量

作用与结构以及变量查找方式如图所示



注意：对于最后一种访问方法，仅变量类型为结构或支持扩展的类型时可用，如访问的是扩展或结构中的函数，将会把点运算符左边的变量作为函数的第一个参数传入。

也就是说：`char.isspace(ch)` 等价于 `ch.isspace()`

## 运算符与表达式

表达式由操作数和运算符组成

操作数 运算符 操作数

一般有左右两个操作数的运算符是二元运算符

只有一个操作数的运算符是一元运算符

二元运算符有结合律，左结合是从右向左运算，右结合是从左向右运算

所有的运算符都有优先级，优先级越高越先计算

# 类型，函数及变量参考

## 说明

函数在本文档中表示为 *返回类型 函数名(参数列表 (可选))*

参数列表中的参数表示为 *参数类型 参数名 (可选)*

参数类型和返回类型如用中括号([ ])标记，则表示这个类型不是 Covariant Script 内建类型

## 全局

char	字符类型
number	数字类型
boolean	逻辑类型
pointer	指针类型
string	文字类型
list	链表类型
array	数组类型
pair	映射类型
hash_map	哈希表类型
exception	异常名称空间
iostream	输入输出流名称空间
system	系统名称空间
runtime	运行时名称空间
math	数学名称空间
darwin	图形名称空间
number to_integer(var)	将一个变量转换为整数并返回
string to_string(var)	将一个变量转换为文字并返回
var clone(var)	复制一个变量并返回
void swap(var,var)	交换两个变量的值

## exception 名称空间

string what([exception]) 获取异常详情

## iostream 名称空间

seekdir	寻位方向名称空间
openmode	打开方式名称空间
istream	输入流名称空间
ostream	输出流名称空间
[istream/ostream] fstream(string path,[openmode] mode)	新建一个文件流，具体类型取决于打开方式
void setprecision(number)	设置输出精度 (to_string 的精度)



## 寻位方向名称空间

start     流的开始  
finish    流的结尾  
present   当前位置

## 打开方式名称空间

in        为读打开（输入流）  
out       为写打开（清空内容，输出流）  
app       为写打开（追加内容，输出流）

## 输入流名称空间

char get([istream])	读取字符
char peek([istream])	读取下一个字符而不删除
void unget([istream])	放回字符
string getline([istream])	读取一行
number tell([istream])	返回流位置指示器
void seek([istream],number pos)	设置流位置
void seek_from([istream],[seekdir],number offset)	设置相对寻位方向的流位置
boolean good([istream])	检查是否有错误
boolean eof([istream])	检查是否到达文件结尾
var input([istream])	从流中获取输入（格式化）

## 输出流名称空间

void put([ostream],char)	插入字符
number tell([ostream])	返回流位置指示器
void seek([ostream],number pos)	设置流位置
void seek_from([ostream],[seekdir],number offset)	设置相对寻位方向的流位置
void flush([ostream])	与底层存储设备同步
boolean good([ostream])	检查是否有错误
void print([ostream],var)	向流中输出内容，仅可输出支持 to_string 的类型（不换行）
void println([ostream],var)	向流中输出内容，仅可输出支持 to_string 的类型（换行）

## System 名称空间

max	数字类型最大值
inf	数字类型正无穷
in	标准输入流
out	标准输出流
number run(string)	在系统环境中运行一条指令，返回错误码
string getenv(string)	获取环境变量的值并返回
void exit(number)	清理资源并退出

## Runtime 名称空间

std_version	标准版本号
void info()	解释器版本信息
number time()	获取计时器的读数，单位毫秒
void delay(number)	使程序暂停一段时间，单位毫秒
number rand(number,number)	获取区间内的伪随机数
number randint(number,number)	获取区间内的伪随机整数
[exception] exception(string)	新建运行时异常
[namespace] load_extension(string)	加载一个扩展并返回
[hash_value] hash(var)	计算一个变量的哈希值
[expression] build(string)	构建一个可用于计算的表达式
var solve([expression])	计算一个表达式

## 字符类型扩展

boolean isalnum(char)	检查字符是否是字母或数字
boolean isalpha(char)	检查字符是否是字母
boolean islower(char)	检查字符是否是小写字母
boolean isupper(char)	检查字符是否是大写字母
boolean isdigit(char)	检查字符是否是数字
boolean iscntrl(char)	检查字符是否是控制字符
boolean isgraph(char)	检查字符是否是图形字符
boolean isspace(char)	检查字符是否是空白字符
boolean isblank(char)	检查字符是否是空格或 tab
boolean isprint(char)	检查字符是否是打印字符
boolean ispunct(char)	检查字符是否是标点符号
char tolower(char)	将字符转换为小写
char toupper(char)	将字符转换为大写

## 文字类型扩展

string append(string,var)	在尾部追加内容
string insert(string,number,var)	在指定位置处插入内容
string erase(string,number,number)	将范围内的字符删除
string replace(string,number,number,var)	将从指定位置开始的指定个数字符替换
string substr(string,number,number)	从指定位置截取指定长度的子文字
number find(string,string,number)	从指定位置开始从左向右查找一段文字
number rfind(string,string,number)	从指定位置开始从右向左查找一段文字
string cut(string,number)	从尾部删除指定长度的文字
boolean empty(string)	检查文字是否为空
void clear(string)	清空
number size(string)	获取字符个数

## 链表类型扩展

iterator	链表迭代器名称空间
var front(list)	访问第一个元素
var back(list)	访问最后一个元素
[iterator] begin(list)	返回指向容器第一个元素的迭代器
[iterator] term(list)	返回指向容器尾端的迭代器
boolean empty(list)	检查容器是否为空
number size(list)	返回容纳的元素数
void clear(list)	删除全部内容
[iterator] insert(list,[iterator],var)	插入元素, 插入到迭代器指向的元素之前, 返回指向插入的元素的迭代器
[iterator] erase(list,[iterator])	删除元素, 返回指向要删除的元素的下一个元素的迭代器
void push_front(list,var)	在容器的开始处插入新元素
void pop_front(list)	删除第一个元素
void push_back(list,var)	将元素添加到容器末尾
void pop_back(list)	删除最后一个元素
void remove(list,var)	删除所有与指定变量相等的元素
void reverse(list)	将该链表的所有元素的顺序反转
void unique(list)	删除连续的重复元素

### 链表迭代器名称空间

[iterator] forward([iterator])	向前移动迭代器
[iterator] backward([iterator])	向后移动迭代器
var data([iterator])	访问迭代器指向的元素

## 数组类型扩展

iterator	数组迭代器名称空间
var at(array,number)	访问指定的元素，同时进行越界检查
var front(array)	访问第一个元素
var back(array)	访问最后一个元素
[iterator] begin(array)	返回指向容器第一个元素的迭代器
[iterator] term(array)	返回指向容器尾端的迭代器
boolean empty(array)	检查容器是否为空
number size(array)	返回容纳的元素数
void clear(array)	删除全部内容
[iterator] insert(array,[iterator],var)	插入元素，插入到迭代器指向的元素之前，返回指向插入的元素的迭代器
[iterator] erase(array,[iterator])	删除元素，返回指向要删除的元素的下一个元素的迭代器
void push_front(array,var)	在容器的开始处插入新元素
void pop_front(array)	删除第一个元素
void push_back(array,var)	将元素添加到容器末尾
void pop_back(array)	删除最后一个元素
list to_list(array)	将数组转换为链表

### 数组迭代器名称空间

[iterator] forward([iterator])	向前移动迭代器
[iterator] backward([iterator])	向后移动迭代器
var data([iterator])	访问迭代器指向的元素

## 映射类型扩展

var first(pair)	获取第一个元素
var second(pair)	获取第二个元素

## 哈希表类型扩展

boolean empty(hash_map)	检查容器是否为空
number size(hash_map)	返回容纳的元素数
void clear(hash_map)	删除全部内容
void insert(hash_map,var,var)	插入一对映射
void erase(hash_map,var)	删除键对应的映射
var at(hash_map,var)	访问指定的元素，同时进行越界检查
boolean exist(hash_map,var)	查找是否存在映射

## 数学名称空间

pi	圆周率
e	自然底数
number abs(number)	绝对值
number ln(number)	以 e 为底的对数
number log10(number)	以 10 为底的对数
number log(number a,number b)	以 a 为底 b 的对数
number sin(number)	正弦
number cos(number)	余弦
number tan(number)	正切
number asin(number)	反正弦
number acos(number)	反余弦
number atan(number)	反正切
number sqrt(number)	开方
number root(number a,number b)	a 的 b 次方根
number pow(number a,number b)	a 的 b 次方
number min(number a,number b)	a 和 b 的最小值
number max(number a,number b)	a 和 b 的最大值

## Darwin 名称空间

ui	Darwin UI 名称空间
drawable	Darwin Drawable 名称空间
black	黑色
white	白色
red	红色
green	绿色
blue	蓝色
pink	粉色
yellow	黄色
cyan	青色
[pixel] pixel(char,[color] front,[color] back)	创建一个像素
[drawable] picture(number width,number height)	创建一幅图片(Drawable)
void load(string path)	加载 Darwin 功能
void exit(number code)	退出程序并清理资源
boolean is_kb_hit()	判断是否有按键按下
char get_kb_hit()	获取按下的按键
void fit_drawable()	使画布适合当前屏幕大小
[drawable] get_drawable()	获取画布
void update_drawable()	将画布中的内容更新至屏幕上
void set_frame_limit(number fps)	设置帧率
void set_draw_line_precision(number)	设置画线精度

## Darwin UI 名称空间

<code>void message_box(string title,string message,string button)</code>	弹出一个消息对话框
<code>var input_box(string title,string message,string default,boolean format)</code>	弹出一个输入对话框

## Darwin Drawable 名称空间

<code>void load_from_file([drawable],string path)</code>	从指定路径加载图片(Darwin CDPF 图片文件)
<code>void save_to_file([drawable],string path)</code>	将图片保存至指定路径(Darwin CDPF 图片文件)
<code>void clear([drawable])</code>	清空画布
<code>void fill([drawable],[pixel])</code>	填充画布
<code>void resize([drawable],number width,number height)</code>	重新设置画布大小
<code>number get_width([drawable])</code>	获取画布宽度
<code>number get_height([drawable])</code>	获取画布高度
<code>[pixel] get_pixel([drawable],number x,number y)</code>	获取画布上的点
<code>void draw_pixel([drawable],number x,number y,[pixel])</code>	在画布上画点
<code>void draw_line([drawable],number x1,number y1,number x2,number y2,[pixel])</code>	在画布上画线
<code>void draw_rect([drawable],number x,number y,number width,number height,[pixel])</code>	在画布上绘制线框
<code>void fill_rect([drawable],number x,number y,number width,number height,[pixel])</code>	在画布上填充矩形
<code>void draw_triangle([drawable],number x1,number y1,number x2,number y2,number x3,number y3,[pixel])</code>	在画布上绘制三角形
<code>void fill_triangle([drawable],number x1,number y1,number x2,number y2,number x3,number y3,[pixel])</code>	在画布上填充三角形
<code>void draw_string([drawable],number x,number y,string,[pixel])</code>	在画布上绘制文字
<code>void draw_picture([drawable],number x,number y,[drawable])</code>	将一幅图片绘制到画布上