CS315 · ALGORITHMS ANALYSIS & DESIGN

Midterm 442 الحل

12/01/2023 · ساعة ونص · 25 درجة

محارب

01 حل Q2: Fill in + True / False

الفراغ	الجواب	السبب
InsertItem to dictionary	`O(1)`	حسب Lecture 3: في الـ log file نضيف في البداية أو النهاية مباشرة.
Bottom-up heap construction	`O(n)`	خطي في عدد العناصر.
key(u) ≤ __ ≤ key(w)	`key(v)`	خاصية الـ binary search tree.
Space of a queue (singly linked list)	`O(n)`	node لكل عنصر.
FindElement in binary tree	`O(h)`	`h` ارتفاع الشجرة: `O(log n)` لو متوازنة و `O(n)` في أسوأ حالة.

#	الجواب	السبب
1	**F**	لازم نفس البيئة ونفس المدخلات.
2	**T**	نص سلايد Lecture 1.
3	**T**	نعدّ أكبر عدد عمليات ممكن، وهذا الـ worst case.

02 حل Q3: Heaps + Hash function

	UpHeap	DownHeap
الهدف	يرجّع خاصية الـ heap-order بعد الإضافة.	يرجّع خاصية الـ heap-order بعد حذف الـ root.
متى	بعد ما نضيف مفتاح جديد في آخر الـ heap.	بعد removeMin، لما ننقل آخر مفتاح إلى الـ root.
كيف	نبدّل المفتاح مع أبوه ونطلع لفوق لين يوصل مكانه أو يوصل الـ root.	نبدّل المفتاح مع أصغر أبنائه وننزل لتحت لين يوصل مكانه أو يوصل ورقة.
الوقت	`O(log n)`	`O(log n)`


الوقت `O(log n)` لأن ارتفاع الـ heap يساوي `log n`، والمفتاح يتحرك مستوى واحد في كل تبديل.

b) الـ hash function تكون «good» لما توزّع المفاتيح على الخانات بشكل عشوائي ومتساوي فتقل الـ collisions، وتكون سريعة الحساب.

03 حل Q4: Trees

a Remove node 3

العقدة 3 لها ابنين (2 و 8). نبدلها بأصغر مفتاح في الـ subtree اليمين، وهو 5 (الـ inorder successor)، ونحذف عقدة 5 الأصلية.



b Linked structure

كل node في الشجرة تتمثل بـ object فيه ثلاث أشياء:

- الـ element.
- مؤشر على الأب (parent).
- قائمة (sequence) بمؤشرات على الأبناء.

```
R  :  parent = ∅     children = [r1, B, r2]
```

```
B  :  parent = R     children = [b1, D, b2]
```

```
D  :  parent = B     children = [d2, d3]
```

```
r1, r2, b1, b2, d2, d3 :  children = [ ]
```

04 Q5: Collision handling حل

الطريقة	الشرح
Chaining	كل خانة تأشر على linked list فيها كل العناصر اللي جتها. بسيط، لكنه يحتاج ذاكرة إضافية خارج الجدول.
Linear probing	open addressing: نحط العنصر المتصادم في أول خانة فاضية بعدها، بشكل دائري. عيبه أن العناصر تتكتل فتطول سلسلة الـ probes.
Double hashing	open addressing: نستخدم دالة ثانية `d(k)` ونجرب الخانات `(i + j·d(k)) mod N`. لازم `d(k) ≠ 0` و `N` عدد أولي.

05 حل Q6: عدّ العمليات

السطر	operations #
currentMax ← A[0]	2
Temp ← A[0]	2
for i ← 1 to n − 1 do	1 + n
if A[i] > currentMax then	2(n − 1)
currentMax ← A[i]	2(n − 1)
{ increment counter i }	2(n − 1)
return currentMax	1
Total	**7n**

$$2 + 2 + (1 + n) + 2(n - 1) + 2(n - 1) + 2(n - 1) + 1 = 7n$$