

5-CLASS SERIES · 專為香港設計 · OLLAMA + CLAUDE CODE

Your Own AI Agent

自己整個私人 AI 助理 · 香港用到 · 第 1 堂

私人 AI Agent (香港版) · Class 1 — 概念 + Agent + Workspace + Telegram

01 / 18

今堂你會擁有

一堂搞掂：有腦、有屋企（workspace）、有手機收發

- 識乜嘢係 personal AI agent、佢點運作
- 一個喺自己部機跑、用 **Gemini 3 Flash（Ollama cloud）** 嘅 working agent
- 起好你嘅 **workspace**：work / family / personal,各有 CLAUDE.md,共用 SOUL.md / MEMORY.md
- 駁好手機： Telegram —— 手機直接同你個 agent 對話
- 完全唔使 **ChatGPT / Claude** 戶口（香港都用到）

五堂路線圖 · 逐堂砌起你個 agent

成個系列點行,一眼睇晒 —— 今堂打底,之後逐堂加能力

- **Class 1** (今堂) 個腦 + 個殼 + workspace +  Telegram —— 一個 working agent
- **Class 2** Skills & Tools —— 可重用技能 + 駁第一個外部工具 Gmail (MCP)
- **Class 3** 記憶 + Agentic workflow —— 叫佢自己升級自己,整一套記得你嘅記憶
- **Class 4** 語音 · 視覺 · API —— 聽 / 睇 / 講 + 加雲端能力落你個 project
- **Class 5** 自主 + Guardrails —— Loops 自動化 + 規則紅線管得住佢

點解香港要自己整 + Chatbot vs Agent

點解香港自己整

- › ChatGPT / Claude 封咗 HK,VPN 又唔穩
- › 唔想啲 data 全部過晒人哋
- › 個腦行嘅 Ollama (香港用到) → 自主
- › Claude Code 個殼 + Ollama 個腦

Agent ≠ Chatbot

- › Chatbot : 問先答、冇記憶、淨係傾偈
- › Agent : 有記憶 (你 own)
- › Agent : 識用工具做嘢 (Telegram、檔案...)
- › Agent : 自動 cron、有目標會完成任務

實作 · 裝 Ollama(個腦)

準備:personal laptop(唔好用公司機)+ 穩定 WiFi + ollama.com 戶口。呢部分係裝軟件,要打指令;裝完之後基本上叫 agent 做就得。

① 裝 OLLAMA 並登入

裝 Ollama — 揀返你部機系統:

Mac: ollama.com/download 下載 app (或 brew install ollama)

Windows: ollama.com/download 下載 OllamaSetup.exe (或 winget install Ollama.Ollama)

Linux: curl -fsSL https://ollama.com/install.sh | sh

ollama --version # 裝好後確認

ollama signin # cloud model 要先喺 ollama.com 開戶口

ollama signin 要先去 ollama.com 開戶口(cloud model 用)。

實作 · 裝 Claude Code(個殼)

claude.ai 個一鍵 installer 喺香港被封,所以改用唔被封嘅裝法 —— Windows 用 winget,Mac 用 Node(nodejs.org)+ npm:

裝 CLAUDE CODE · 揀返你部機

Windows:

```
winget install Anthropic.ClaudeCode
```

Mac:(先去 nodejs.org 下載 LTS .pkg 裝 Node)

```
npm install -g @anthropic-ai/claude-code
```

```
claude --version      # 確認(重開 terminal 刷 PATH)
```

claude.ai 個一鍵 installer 喺香港被封,所以 Windows 用 winget、Mac 用 Node(nodejs.org)+ npm。CLI 本身喺香港 run 得(連 Ollama,唔連 Anthropic)。

實作 · 接個腦上線 + 第一次對話

一條指令接好個腦 (Gemini 3 Flash —— 1M context 、識睇圖) ,然後第一次用英文 **prompt** 同佢講嘢 :

① 接 OLLAMA 個腦

```
ollama launch claude --model gemini-3-flash-preview:cloud  
# Gemini 3 Flash(cloud)— 又快又叻、識睇圖、1M context;唔使勁機;**要先 ollama signin**
```

② 喺 CLAUDE CODE 入面打 (英文 PROMPT)

```
hello, what model are you?  
make a folder ~/my-agent and write hello.txt in it  
saying "I built my own AI agent today"
```

cloud model 跑喺 Ollama 部 GPU,部機唔使勁;但一定要 `ollama signin` 登入,否則會靜靜雞 hang 。你冇自己開 **folder/寫 file** —— 用英文叫佢,佢落手。

揀邊個 model ? cloud 定本地

起步用 Gemini 3 Flash cloud(又快又叻、識睇圖);想 \$0/私隱就行本地;要重型寫 code 先轉 480b

-  起步推薦 · **cloud** → gemini-3-flash-preview:cloud(frontier 智能、又快、識睇圖、1M context、tool calling)—— demo 預設;要先 **ollama signin**
-  重型寫 **code** → qwen3-coder:480b-cloud(最勁,但最燒 cloud quota)
-  想 **\$0 / 私隱 / 唔使登入** → 本地 model(例如 gemma4:31b,~16-24GB RAM);要夾返你部機 RAM
-  cloud 一定要 `ollama signin`,唔係會 hang(冇返應);cloud 用量按 model 計,越大燒越快
- 切換好易:改 --model flag 就得

工具 · Telegram ①(攞 token + chat id, 裝 plugin)

你親手只需做呢幾步 —— 攞兩個資料 + 一次過裝 plugin。Bun 同其餘 setup 等陣全部交俾 agent。

① 親手攞兩樣嘢

Token — Telegram 搜 @BotFather → /newbot → 改名

→ 攞個 token, 似 123456789:AAHfiqksKZ8...

Chat id — Telegram 搜 @userinfobot → DM 佢

→ 佢即刻覆你個 numeric id, 似 412587349

② 一次過裝 PLUGIN(CLI, 打一次)

```
/plugin marketplace add anthropics/claude-plugins-official
```

```
/plugin install telegram@claude-plugins-official
```

```
/reload-plugins
```

兩個資料(token + chat id)抄低, 下一版直接餵俾 agent。chat id 用 @userinfobot 攞最快。

工具 · Telegram ②(餵俾 agent · 佢自己 setup)

唔使打 /telegram:configure、唔使手機 pairing —— 將 token + chat id 俾 agent,佢自己驗 Bun(冇就裝)、寫好兩個 file。你出口,佢落手。

💡 同 AGENT 咁講(英文,連 TOKEN + CHAT ID 一齊俾)

Set up my Telegram channel. Bot token: 123456789:AAHfiqksKZ8...

My Telegram chat id: 412587349. Do EXACTLY this, in order:

1. Run `bun --version`. If Bun is missing, install it for my OS
(Mac/Linux: `curl -fsSL https://bun.sh/install | bash;`
Windows: `powershell -c "irm bun.sh/install.ps1 | iex"`).
 2. Write `TELEGRAM_BOT_TOKEN=<token>` to
`~/.claude/channels/telegram/.env` (make the folder if needed).
 3. In `~/.claude/channels/telegram/access.json` set
`"dmPolicy": "allowlist"` and add my chat id to `"allowFrom"`.
- Then tell me how to relaunch (and to restart my terminal first if you just installed Bun).

實作 · 整個一鍵啟動你個 agent

呢句 launch command 太新,連大 model 都未必估啱,所以直接俾佢確實命令;但點寫 .command、chmod、點用 —— 仍然 agent 落手:

💬 你同 AGENT 咁講(自然英文)

Make me a double-click .command launcher on my Desktop so I never type in the terminal. It must open Terminal and run EXACTLY this (and chmod itself executable):

```
ollama launch claude --model gemini-3-flash-preview:cloud \  
-- --channels plugin:telegram@claude-plugins-official \  
--dangerously-skip-permissions
```

That = Ollama brain + Telegram + auto-accept. Then tell me how to use it.

確實命令直接畀(syntax 太新);其餘整檔、chmod +x、放 Desktop、點用 —— agent 落手。你出口,佢落手。

實作 · 喺 agent 個 folder 起好結構

我哋已經喺 agent 個 folder 入面,直接喺度起好個 workspace。⚠️ cloud model (gemini-3-flash 等) 雖然夠叻,但仍未必似 Claude 咁識自己估,要明講 **CLAUDE.md / SOUL.md / MEMORY.md** 係咩、要做乜——唔好寫得太含糊。

💡 喺 CLAUDE CODE 入面打 (英文 · 清楚列明檔案)

Set up my AI workspace in this folder. Do exactly this:

1. Create 3 sub-folders here: work, family, personal.
2. In EACH sub-folder, create CLAUDE.md (how to behave there).
3. Here in the main folder, create 3 files:
CLAUDE.md = master guide + index to each area
SOUL.md = your identity: name, personality, tone
MEMORY.md = long-term memory of me; keep adding to it.
4. Ask me what goes in each file, then show me the tree.

🔑 好 prompt = 清楚 + 具體。結構同慣例 (檔名、位置) 要明示,尤其對細 model 先做得啱。

部機要 24/7 開住 · 唔好瞓著(記得插電)

Windows

- › Settings → System → Power & battery → Screen and sleep: 「Sleep」設 Never(插電)
- › Lid:Power & battery → Lid & power button controls → 關蓋(插電)= Do nothing
- › 快捷:powercfg /change standby-timeout-ac 0

Mac

- › System Settings → Battery → Options:插電時 Prevent automatic sleeping when display off
- › 關蓋都唔瞓:terminal 打 sudo pmset -a disablesleep 1
- › (還原:sudo pmset -a disablesleep 0)

Chrome Remote Desktop · 隨時遠端睇部機

1 部機裝 host

Chrome 開 remotedesktop.google.com/access → Set up for remote access → Download → 改名 + 設 PIN(≥6 位)

2 同一個 Google 戶口

部機 + 手機/另一部電腦都 login 同一個 Google account;部機要保持開住

3 遠端連線

另一部電腦或手機 app 開 remotedesktop.google.com/access → 揀部機 → 入 PIN

4 用嚟做咩

隨時睇 agent 做緊乜、開關 session、check cron 出唔出事

成果 · 你今堂搞咗咩

-  一個喺自己機跑、用 Gemini 3 Flash (Ollama cloud) 嘅 **working agent**
-  一個多領域 workspace (work / family / personal) + **CLAUDE.md / SOUL.md / MEMORY.md**
-   Telegram (手機對話) + 一鍵啟動 launcher
-  學會核心方法：用英文 **prompt** 叫 **agent** 做,唔使自己寫檔
-  唔使 ChatGPT / Claude 戶口,香港用到,月費可 \$0



功課 1 · 養熟你個 agent(教佢識你)

一個禮拜內不斷同佢傾,叫佢逐點記入 MEMORY.md / SOUL.md —— 參考 LillyRose 點識得佢主人

- 你係邊個 — 名、做咩工、屋企人、講咩語言(例:「同我用廣東話」)
- 你嘅習慣同喜好 — 幾點瞓、鐘意點傾偈、口味、興趣
- 你做緊咩 — 手上嘅 project、近排關心嘅嘢(下一份功課就揀)
- 佢嘅性格 — 改個名俾佢、想佢咩語氣,寫入 **SOUL.md**
- 👉 一週後叫佢講返「你記得我啲咩」,睇佢有幾識你 —— 全程用英文 / 廣東話講,佢落手



功課 2 · 揀定你嘅 Project(貫穿五堂)

揀一件你真係想 agent 幫你搞掂嘅事 —— 之後五堂一路 build 大佢

- 揀一件你日日 / 周周都做嘅悶事 — 例:整理崇拜詩歌、記開支、執相、計劃旅行、追小朋友功課、睇股市
- 設計成一個 **agentic workflow** — 佢要攞咩資料?用咩工具?一步步做啲乜?點先算做完?
- 唔使理 front-end / back-end —— 淨係諗清楚「我想佢幫我做到咩」,用文字寫低個構思
- 💡 LillyRose 就係咁砌大:由一個個小 project(詩歌、開支、旅行、投資...)逐個疊成你嘅左右手
- 下堂(Class 2):你要講你個 **project** 構思,再教你 agent 第一個可重用 **Skill** + 駁 **Gmail**。

記住

You talk. It builds.

你唔使識寫 code — 你出口,佢落手。整 2-3 個你每日用嘅就夠。