

JavaScript研修

jQuery編

12. スライドメニュー

12. スライドメニュー

トグルを使って表示／非表示を変える

A solid orange circle containing the text "ポイント".

ポイント

- ・トグルの種類とその動き方

12. スライドメニュー

HTML

```
<div id="content">
  <p class="date">2016/7/16</p>
  <h1>今年から国民の祝日となった「山の日」 2日間の山フェスを開催へ</h1>
  <article>
    <p>・・・ここに記事・・・</p>
  </article>

  <p class="btn_open">続きを読む</p>

  <article id="slideBox">
    <p>・・・ここに続きの記事・・・</p>
  </article>
</div>
```

12. スライドメニュー

CSS

```
#slideBox {  
    display: none;  
}
```

続きの内容は非表示にしておく

/*その他見た目に関するCSS*/

12. スライドメニュー

JavaScript

```
$(function () {  
    $( 1 ). 2 (function () {  
        $( 3 ). 4 ( 5 , 6 );  
        $( 7 ). 8 ();  
    });  
});
```

12. スライドメニュー

●JSを発生させるタイミング → 「続きを読む」ボタンをクリックしたとき

●どんな風に変えるか？ → 続きのコンテンツを表示する

(※今回はもう一度「続きを読む」クリックで非表示になります)

12. スライドメニュー

● `.slideToggle('スピード')`

指定したスピードで、要素を `slideDown` / `slideUp` を交互に行う。

スピードはミリ秒指定または、`'slow'`, `'normal'`, `'fast'` 指定(省略も可)

(例)

`$('p').slideToggle('1000');` すべてのpタグ要素を1秒かけて表示／非表示

(`slow...600ms`, `normal...400ms`, `fast...200ms`)

12. スライドメニュー

- `.slideDown('スピード')`

上から下に表示される

- `.slideUp('スピード')`

下から上に消える

12. スライドメニュー

● 練習問題1

今回の例題で、「続きを読む」ボタンをクリックすると、
このボタンも消えるようにプログラムしてください。

(その他の動作は同じとします)

12. スライドメニュー

● 練習問題2

dlリスト(定義リスト)を使ったアコーディオンメニューを作成してください。

※次ページの `.next()` を利用

12. スライドメニュー

● `.next()`

指定した兄弟要素のうち、
次の要素だけを選択

