JavaScript研修

jQuery編

3. ページトップへ滑らかにスクロール

jQueryのライブラリなら、smooth-scroll.jsが便利だけども、

要らない機能も多い



- ・そもそも「トップ」ってどこ?
- ・滑らかにスクロールするには?

HTML

```
こ i c i d e l y d c l y d e l y d e l y d e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y e l y
```

CSS

```
#gotoTop {
    /* ボタン部分のデザイン */
}
```

JavaScript

```
$(function () {
    $(' 1 '). 2 (function() {
    $(' 3 '). 4 ({
        5 : 6
    }, 7 );
    return 8 ;
});
});
```

JavaScript

```
$(function () {
    $(' 何を '). いつ (function() {
    $(' 3 '). どうするのか ({
       どこの : どこまで
    }, どのくらい );
    return returnのとき ;
    });
});
```

●JSを発生させるタイミング

#gotoTopがクリックされたとき

animate()

.animate(プロパティ, オプション)

プロパティ……最終的に変化させるCSSのキーの値(目的地)、必須

(例)top: 0(ページの一番上)、left: 200px(左から200pxの位置)

オプション……duaration, easing, completeの指定が可能、任意


● .animate()のオプション

duaration	数値または文字列 初期値:400 アニメーションする時間(ミリ秒)を指定
easing	文字列 初期値:swing イージングの種類 動き方の参照 (http://ozpa-h4.com/demo/easing/)
complete	関数 アニメーションが完了した時に実行したい処理を指定

● return false; って何だ?

〈a〉タグの本来の働き……ページ遷移(別のページへ移動)

- → 今は〈a〉クリック時に、別のページ移動しては困る
- → <a>クリック時の移動動作をキャンセルしたい
- → return false;



● return false; の書く位置に注意

イベントの最後に書く

```
(例)
$("a").click(function(){
$("img").attr("src","icecream.jpg").attr("alt",冷たくておいしい!");
return false;
)}
```

この場合、のリンク先には遷移しないで、attrの処理だけ実行される。

● return false; の別の方法

javascript:void(0) を使う

```
(例)
```

<a href="javascript:void(0)"ここをクリック

ここでも書く位置に注意

→ <a>タグの遷移機能を無効にしたいので、<a>タグ内に書く。

*void……プログラム用語で「何もない」の意味。もともとC言語。

● 練習問題1

マウスオーバーしたときにするっと画像が現れて、

クリックでページトップへ滑らかにスクロールするプログラムを

作成してください。

(例参照)

● 練習問題2

練習問題1のプログラムを改造し、

あるところまでスクロールしないと表示されない

ページトップボタンをプログラムしてください。

(例参照)