

## Corridas controladas

estado terminal del motor C++ y corrida wmay ajustada con el mismo panel, la misma semilla por legislador y el mismo horizonte de ciclos

### (a) reevaluar

Preparar el estado  
stage\_terminal\_state.py

Evaluar con la referencia wmay  
sin volver a ajustar: cero ciclos  
standalone, modo evaluate

LL del estado C++

bajo el evaluador de wmay

Comparar con la LL  
de la corrida wmay  
LL de su resumen: summary.csv

Diferencia de LL

bajo evaluador común

### (b) comparar

Comparar coordenadas  
emparejar por (legislador, periodo)  
centrar y alinear sin reescalar  
alineación ortogonal; map\_agreement.py

Medidas de acuerdo

n emparejados,  $r_1$ ,  $r_2$ ,  
amplitud y distancia media

Declarar cobertura por lado y marco  
global o por periodo. Claves únicas y  
cobertura completa: I5, pendiente.

Rectángulo redondeado: acción. Rectángulo: objeto de datos. Flecha continua: flujo de objetos.  
LL: log-verosimilitud;  $r_1$  y  $r_2$ : correlación por dimensión tras alinear; amplitud: razón de tamaños. Alineación ortogonal: rotación o reflexión, sin reescalar. Ambas corridas usan la semilla por legislador. El referente de corridas es wmay, no el original 2004.